

TUGAS PRAKTIK PERTEMUAN 4

PEMROGRAMAN BAHASA DART Bag. 3

PEMROGRAMAN MOBILE



REVALINA KRISTANTI PUTRI

244107060093

KELAS 2D

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

PRAKTIKUM 1: Eksperimen Tipe Data List

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam void main().

```
Pertemuan4 > praktikum1.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   var list = [1, 2, 3];
3   assert(list.length == 3);
4   assert(list[1] == 2);
5   print(list.length);
6   print(list[1]);
7
8   list[1] = 1;
9   assert(list[1] == 1);
10  print(list[1]);
11 }
```

Langkah 2:

Silahkan coba eksekusi (Run) kode pada Langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

```
3
2
1
Exited.
```

Jawab:

Kode program berjalan tanpa error karena semua kondisi assert bernilai true. Kode program juga menunjukkan bahwa nilai dalam list dapat diubah.

Langkah 3:

ubah kode pada Langkah 1 menjadi variabel final yang mempunyai index = 5 dengan default value = null, istilah neme dan NIM anda pada elemen index ke-1 dan ke=2. Lalu print dan capture hasilnya.

Apa yang terjadi? Jika terjadi error silahkan perbaiki

```
Pertemuan4 > praktikum1.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var list = [1, 2, 3];
3   assert(list.length == 3);
4   assert(list[1] == 2);
5   print(list.length);
6   print(list[1]);
7
8   list[1] = 1;
9   assert(list[1] == 1);
10  print(list[1]);
11
12  final list2 = List<String?>.filled(5, null);
13  list2[1] = "Revalina";
14  list2[2] = "244107060093";
15  print(list2);
16 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
3
2
1
[null, Revalina, 244107060093, null, null]

Exited.
```

PRAKTIKUM 2: Eksperimen Tipe Data Set

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan4 > praktikum2DataSet.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
3   print(halogens);
4 }
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
Exited.
```

Jawab:

Kode tersebut mendeklarasikan variabel halogens yang bertipe Set berisi data String, kemudian isi dari Set tersebut ditampilkan ke layar menggunakan fungsi print().

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
var names1 = <String>{};
Set<String> names2 = {};
var names3 = {};

print(names1);
print(names2);
print(names3);
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan ketiga variabel tersebut. Tambahkan elemen nama dan NIM Anda pada kedua variabel Set tersebut dengan dua fungsi berbeda yaitu .add() dan .addAll(). Untuk variabel Map dihapus, nanti kita coba di praktikum selanjutnya.

```
Pertemuan4 > praktikum2DataSet.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
3   print(halogens);
4
5   var names1 = <String>{};
6   Set<String> names2 = {};
7   var names3 = {};
8
9   names1.add('Revalina');
10  names1.add('244107060093');
11
12  names2.addAll(['Revalina', '244107060093']);
13
14  print(names1);
15  print(names2);
16  print(names3);
17 }
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
2 {Revalina, 244107060093}
{}
Exited.
```

PRAKTIKUM 3: Eksperimen Tipe Data Maps

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan4 > praktikum3DataMaps.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2     var gifts = {
3         // Key:    Value
4         'first': 'partridge',
5         'second': 'turtledoves',
6         'fifth': 1
7     };
8
9     var nobleGases = {
10        2: 'helium',
11        10: 'neon',
12        18: 2,
13    };
14
15    print(gifts);
16    print(nobleGases);
17 }
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

{first: partridge, second: turtledoves, fifth: 1}
{2: helium, 10: neon, 18: 2}

Exited.
```

Jawab:

Ketika program dijalankan, program akan membuat dua buah Map, yaitu gifts dan nobleGases. Setelah itu isi dari kedua Map tersebut akan ditampilkan menggunakan fungsi print().

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
var mhs1 = Map<String, String>();
gifts['first'] = 'partridge';
gifts['second'] = 'turtledoves';
gifts['fifth'] = 'golden rings';

var mhs2 = Map<int, String>();
nobleGases[2] = 'helium';
nobleGases[10] = 'neon';
nobleGases[18] = 'argon';
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki.

Data yang berada pada fifth pada gifts yang awalnya '1' berubah jadi 'golden rings', dan data 18 pada nobleGases yang awalnya '2' berubah menjadi 'argon'.

```
{first: partridge, second: turtledoves, fifth: golden rings}
{2: helium, 10: neon, 18: argon}
```

Tambahkan elemen nama dan NIM Anda pada tiap variabel di atas (gifts, nobleGases, mhs1, dan mhs2). Dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Jawab:

Kode program:

```
Pertemuan4 > praktikum3DataMaps.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   var gifts = {
3     'first': 'partridge',
4     'second': 'turtledoves',
5     'fifth': 'golden rings',
6     'name' : 'Revalina',
7     'nim' : '244107060093'
8   };
9
10  var nobleGases = {
11    2: 'helium',
12    10: 'neon',
13    18: 'argon',
14    38: 'revalina',
15    88: '244107060093',
16  };
17
18  var mhs1 = Map<String, String>();
19  mhs1 ['name'] = 'Revalina';
20  mhs1 ['nim'] = '244107060093';
21
22  var mhs2 = Map<int, String>();
23  mhs2[38] = 'Revalina';
24  mhs2[88] = '244107060093';
25
26  print(gifts);
27  print(nobleGases);
28  print(mhs1);
29  print(mhs2);
30 }
```

Outputnya:

```
{first: partridge, second: turtledoves, fifth: golden rings, name: Revalina, nim: 244107060093}
{2: helium, 10: neon, 18: argon, 38: revalina, 88: 244107060093}
{name: Revalina, nim: 244107060093}
{38: Revalina, 88: 244107060093}
```

PRAKTIKUM 4: Eksperimen Tipe Data List; Spread dan Control-flow Operators

Langkah 1:

Ketik atau Salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan4 > praktikum4DataList.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   var list = [1, 2, 3];
3   var list2 = [0, ...list];
4   print(list1);
5   print(list2);
6   print(list2.length);
7 }
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

```
Pertemuan4/praktikum4DataList.dart:4:9: Error: Undefined name 'list1'.
  print(list1);
      ^^^^^
```

Jawab:

Ketika kode program dijalankan maka akan terjadi error seperti pada gambar diatas dikarenakan variabel list1 tidak pernah di deklarasikan pada program, variabel yang ada hanya list dan list2. Karena hal itulah program akan menghasilkan “undefined name ‘list1’”

Perbaikannya adalah dengan mengubah list1 menjadi list, seperti pada gambar dibawah ini:

```
Pertemuan4 > praktikum4DataList.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   var list = [1, 2, 3];
3   var list2 = [0, ...list];
4   print(list);
5   print(list2);
6   print(list2.length);
7 }
```

Output nya:


```
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
```

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
list1 = [1, 2, null];
print(list1);
var list3 = [0, ...?list1];
print(list3.length);
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki.

```
Pertemuan4/praktikum4DataList.dart:8:3: Error: Setter not found: 'list1'.
  list1 = [1, 2, null];
  ^^^^^
Pertemuan4/praktikum4DataList.dart:9:9: Error: Undefined name 'list1'.
  print(list1);
  ^^^^^
Pertemuan4/praktikum4DataList.dart:10:23: Error: Undefined name 'list1'.
  var list3 = [0, ...?list1];
  ^^^^^
Pertemuan4/praktikum4DataList.dart:10:23: Error: Unexpected type 'invalid-type' d
  var list3 = [0, ...?list1];
```

Jawab:

Ketika kode diatas dijalankan maka akan muncul error dikarenakan variabel list1 tidak memiliki tipe atau kata kunci var / list data dideklarasikan.

Perbaikannya dengan menambahkan var didepan list1:

```
Run | Debug
1  void main(){
2    var list = [1, 2, 3];
3    var list2 = [0, ...list];
4    print(list);
5    print(list2);
6    print(list2.length);
7
8    var list1 = [1, 2, null];
9    print(list1);
10   var list3 = [0, ...?list1];
11   print(list3.length);
12 }
```

Outputnya:

```
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
```

Tambahkan variabel list berisi NIM Anda menggunakan Spread Operators. Dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Kodenya:

```
var nimList = [2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3];
var output = [0, ...nimList];
print(nimList);
print(output);
```

Outputnya:

```
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[0, 2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
```

Langkah 4:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
print(nav);
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Tunjukkan hasilnya jika variabel promoActive ketika true dan false.

```
Pertemuan4/praktikum4DataList.dart:18:49: Error: Undefined name 'promoActive'.
var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
                                         ^^^^^^^^^^^^^
```

Jawab:

Ketika kode tambahan kode program diatas dijalankan maka akan muncul error dikarenakan var promoActive belum di deklarasikan dengan benar.

Perbaikannya yaitu dengan mendeklarasikan var promoActive

```
var promoActive = true;|
var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
print(nav);
```

Output nya jika promoActive bernilai true:

```
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[0, 2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
```

Outputnya jika promoActive bernilai false:

```
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[0, 2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[Home, Furniture, Plants]
```

Langkah 5:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (login case 'Manager') 'Inventory'];
print(nav2);
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Tunjukkan hasilnya jika variabel login mempunyai kondisi lain.

```
Pertemuan4/praktikum4DataList.dart:22:50: Error: Undefined name 'login'.
var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (login case 'Manager') 'Inventory'];
                                             ^^^^^
```

Jawab:

Ketika kode diatas dijalankan maka akan muncul error yang dikarenakan var login belum di deklarasikan

Perbaikannya dengan mendeklarasikan var login dengan nilainya adalah manager.

```
var login = 'Manager';
var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (login case 'Manager') 'Inventory'];
print(nav2);
```

Outputnya :

```
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[0, 2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
[Home, Furniture, Plants, Inventory]
```

Kode jika login nilainya selain manager (user):

```
var login = 'User';
var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (login case 'Manager') 'Inventory'];
print(nav2);
```

Outputnya:

```
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[0, 2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
[Home, Furniture, Plants]
```

Langkah 6:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
var listOfInts = [1, 2, 3];
var listOfStrings = ['#0', for (var i in listOfInts) '#$i'];
assert(listOfStrings[1] == '#1');
print(listOfStrings);
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Jelaskan manfaat **Collection For** dan dokumentasikan hasilnya.

Tidak terjadi error ketika menjalankan kode diatas.

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[0, 2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 9, 3]
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
[Home, Furniture, Plants]
[#0, #1, #2, #3]
```

Collection For pada Dart memungkinkan penambahan elemen ke koleksi (List/set/map) secara langsung dengan menggunakan perulangan di dalam deklarasinya, sehingga kode akan lebih ringkas dan mudah dibaca dibandingkan menambah elemen list menggunakan loop di luar deklarasi.

PRAKTIKUM 5: Eksperimen Tipe Data Record

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan4 > praktikum5DataRecord.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   var record = ('first', a: 2, b: true, 'last');
3   print(record)
4 }
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

```
Pertemuan4/praktikum5DataRecord.dart:3:15: Error: Expected ';' after this.
print(record)
^
```

Jawab:

Terjadi error ketika menjalankan kode tersebut dikarenakan kurang menambahkan tanda “;” pada akhir baris print(record).

Perbaikannya yaitu dengan menambahkan “;” pada akhir baris.

```
Pertemuan4 > praktikum5DataRecord.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   var record = ('first', a: 2, b: true, 'last');
3   print(record);
4 }
```

Outputnya:

```
(first, last, a: 2, b: true)
```

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut di luar scope void main(), lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
(int, int) tukar((int, int) record) {
  var (a, b) = record;
  return (b, a);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Gunakan fungsi tukar() di dalam main() sehingga tampak jelas proses pertukaran value field di dalam Records.

Jawab:

Tidak terjadi error ketika dijalankan dan outputnya masih sama seperti langkah nomer 2.

```
(first, last, a: 2, b: true)
```

Menggunakan fungsi tukar() dalam main, maka codenya akan menjadi seperti ini:

```
Pertemuan4 > praktikum5DataRecord.dart > main
Run | Debug
1 void main(){
2   var record = ('first', a: 2, b: true, 'last');
3   print(record);
4
5   var angka = (8, 5);
6   print('Sebelum tukar: $angka');
7   var hasil = tukar(angka);
8   print('Sesudah tukar: $hasil');
9 }
10
11 (int, int) tukar((int, int) record) {
12   var (a, b) = record;
13   return (b, a);
14 }
```

Outputnya:

```
(first, last, a: 2, b: true)
Sebelum tukar: (8, 5)
Sesudah tukar: (5, 8)
```

Langkah 4:

Tambahkan kode program berikut di dalam scope void main(), lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
(String, int) mahasiswa;
print(mahasiswa);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Inisialisasi field nama dan NIM Anda pada variabel record mahasiswa di atas. Dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

```
Pertemuan4/praktikum5DataRecord.dart:11:9: Error: Non-
nullable variable 'mahasiswa' must be assigned before
it can be used.
  print(mahasiswa);
      ^^^^^^^^^
```

Jawab:

Ketika program dijalankan ternyata ada error yang terjadi karena data mahasiswanya belum terisi kan sebuah nilai.

Perbaiki dengan meng inisialisasi field nama dan NIM pada variabel record mahasiswa di atas.

```
(String, int) mahasiswa = ('Revalina', 244107060093)
print(mahasiswa);
}
```

Output nya:

```
(first, last, a: 2, b: true)
Sebelum tukar: (8, 5)
Sesudah tukar: (5, 8)
(Revalina, 244107060093)
```

Langkah 5:

Tambahkan kode program berikut di dalam scope void main(), lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
var mahasiswa2 = ('first', a: 2, b: true, 'last');  
print(mahasiswa2.$1); // Prints 'first'  
print(mahasiswa2.a); // Prints 2  
print(mahasiswa2.b); // Prints true  
print(mahasiswa2.$2); // Prints 'last'
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Gantilah salah satu isi record dengan nama dan NIM Anda, lalu dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Jawab:

Ketika program dijalankan tidak ditemukan sebuah error dan outputnya pun sesuai dengan apa yang dicontohkan.

```
(first, last, a: 2, b: true)  
Sebelum tukar: (8, 5)  
Sesudah tukar: (5, 8)  
(Revalina, 244107060093)  
first  
2  
true  
last
```

Mengganti salah satu isi record dengan nama dan NIM:

```
var mahasiswa2 = ('Revalina', a: 244107060093, b: true, 'last');  
print(mahasiswa2.$1); // Prints 'first'  
print(mahasiswa2.a); // Prints 2  
print(mahasiswa2.b); // Prints true  
print(mahasiswa2.$2); // Prints 'last'
```

Outputnya:

```
(first, last, a: 2, b: true)  
Sebelum tukar: (8, 5)  
Sesudah tukar: (5, 8)  
(Revalina, 244107060093)  
Revalina  
244107060093  
true  
last
```


TUGAS PRAKTIKUM:

1. Silakan selesaikan Praktikum 1 sampai 5, lalu dokumentasikan berupa screenshot hasil pekerjaan Anda beserta penjelasannya!

2. Jelaskan yang dimaksud Functions dalam bahasa Dart!

Jawab:

Functions di Dart adalah sebuah blok kode yang bisa dipanggil/digunakan berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu. Functions menerima input atau parameter, menjalankan instruksi dan bisa mengembalikan output/return value.

3. Jelaskan jenis-jenis parameter di Functions beserta contoh sintaksnya!

Jawab:

- a. Positional Parameters (wajib urutan dan jumlahnya)

```
void mhs(String nama, int nim) {  
  | print('Nama $nama, Nim $nim');  
  |  
}
```

- b. Optional Position Parameters (opsional, pakai[])

```
void infoMhs(String nama, [String? jurusan]) {  
  | print('Nama: $nama, Hobi: $jurusan');  
  |  
}
```

- c. Named Parameters (opsional/ harus disebut nama kuncinya, pakai{})

```
void biodata({required String nama, int? umur}) {  
  | print('Nama: $nama, Umur: $umur');  
  |  
}
```

- d. Default Value pada Parameters

```
void salam({String pesan = 'Pagiii'}) {  
  | print(pesan);  
  |  
}
```

4. Jelaskan maksud Functions sebagai first-class objects beserta contoh sintaknya!

Jawab:

Functions sebagai first-class objects artinya function dapat digunakan seperti data pada umumnya seperti bisa disimpan dalam variabel, dikirim sebagai parameter, dikembalikan dari function lain, serta dimanipulasi sesuai kebutuhan.

Contoh kodenya:

```

void sapa(String nama) {
    print('Halo $nama');
}

void fungsiPenerima(void Function(String) n) {
    n('Dart');
}

Run | Debug
void main() {
    var n = sapa;           // menyimpan function ke variabel
    n('Revalina');         // memanggil function lewat variabel
    fungsiPenerima(sapa);  // mengirim function sebagai parameter
}

```

5. Apa itu Anonymous Functions? Jelaskan dan berikan contohnya!

Jawab:

Anonymous Function adalah function yang tidak memiliki nama. Biasanya digunakan untuk keperluan singkat, seperti pada parameter fungsi, callback, atau operasi koleksi.

Contoh:

```

void main(){
    var list = [1, 2, 3];
    list.forEach((item) {
        print(item);
    });
}

```

6. Jelaskan perbedaan Lexical scope dan Lexical closures! Berikan contohnya!

Jawab:

- a. Lexical scope adalah Batasan akses variabel berdasarkan posisi penulisan kode.

```

void main(){
    var nama = 'Revalina';
    void sapa(){
        print(nama);
    }
    sapa();
}

```

- b. Lexical closures adalah fungsi yang membawa variabel dari scope tempat yang dibuat, bahkan ketika sudah keluar dari scope aslinya.

```
// lexical closures
Function createPrinter() {
  int x = 100;
  return () {
    print(x);
  };
}
Run | Debug
void main() {
  var printer = createPrinter();
  printer();
}
```

7. Jelaskan dengan contoh cara membuat return multiple value di Functions!

Jawab:

Pada dart kita bisa mengembalikan lebih dari satu nilai dengan menggunakan list atau Map.

Contohnya yaitu:

- a. Menggunakan Return List

```
List<int> getAngka() {
  return [10, 20];
}
Run | Debug
void main() {
  var hasil = getAngka();
  print(hasil[0]);
  print(hasil[1]);
}
```

- b. Menggunakan Return Maps

```
Map<String, String> getNama() {
  return {'depan': 'Revalina', 'belakang': 'Cristanti'};
}
Run | Debug
void main() {
  var nama = getNama();
  print(nama['depan']);
  print(nama['belakang']);
}
```