



FICHA TÉCNICA

I-306-A: DETERGENTE LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE LATAS Y METALES BLANDOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, PIEZAS METÁLICAS Y MOTORES EN AUTOMOCIÓN.

Fecha de revisión 16.02.2018

Versión: 2

DESCRIPCIÓN:

I-306-A es un producto con un poder detergente y humectante y con baja formación de espuma (espuma controlada) por lo que es adecuada para el trabajo en máquinas automáticas de aspersión. .

Formulado a base de glicosidos y de una selección de tensioactivos y secuestrantes, que le confieren un gran poder desengrasante.

Adecuado para la limpieza de latas y cristales. No ataca los metales blandos.

COMPOSICIÓN:

Fosfatos.

Tensioactivos no iónicos.

DATOS TECNICOS:

Aspecto: Líquido Fluído

Color: Verde

Olor: Característico

pH: 10.0 ± 0.5 al 100%

Densidad: 1.03 ± 0.05 g/cc

APLICACIONES / MODO DE EMPLEO:

Al ser un producto concentrado, se utilizará siempre diluido en agua.

Dependiendo del grado de suciedad y de los medios disponibles, su concentración variará del 0,5 al 1,5%.

Temperatura de 75° a 80°C.

Estas dosis son orientativas, para una mayor eficacia y rentabilidad del producto consulte a nuestro departamento técnico que le asesorará cual es la dosificación y más adecuada en cada aplicación

PRECAUCIONES:

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir.

TESIS GALICIA S.L.

Barrio Alemparte de Arriba, 29 A – Areas – 36.861-PONTEAREAS (España)

Tel.: 986 660 243 • 986 642 299 Fax: +34 986 661 995

Rua Sarmiento Beires, 102 – 7750-723 LEÇA DA PALMEIRA (Portugal)

Tel.: +351 22 999 60 70 • Fax: +351 91 929 25 49