I-610-NG: DETERGENTE ÁCIDO DESINCRUSTANTE

DESCRIPCIÓN:

Detergente ácido no espumante formulado en base a combinación sinérgica de ácidos y tensoactivos para la eficaz desincrustación de superficies internas en circuitos de limpieza mediante spray y/o CIP en la industria ganadera y alimentaria.

VENTAJAS:

- La baja espuma que se genera por encima de 40ºC permite su uso en circuitos CIP y túneles de lavado con altos regímenes de turbulencia.
- Asegura las condiciones higiénicas del equipo.
- Eficaz para la eliminación de incrustaciones inorgánicas como carbonatos y fosfatos cálcicos.
- Fácil de aclarar lo que contribuye a reducir los tiempos y caudales de agua necesarios.
- Posee conductividad eléctrica lo que lo hace adecuado para ser dosificado con sistemas automáticos.
- No contiene agentes oxidantes halógenos.
- No contiene fosfatos y es biodegradable. Bajo impacto medioambiental.

COMPOSICIÓN:

Ácidos orgánicos e inorgánicos.
Tensioactivos anfóteros

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: Líquido
- Color: Amarillento
- Olor: Característico
- pH: 1.16 ± 0.5 a 1%
- Densidad: 1,20 g/cc
- Contenido en Fósforo (P): 0 g/kg
- Contenido en Nitrógeno (N): 112 g/kg

APLICACIONES:

Limpiezas CIP: Desincrustación de circuitos en la industria láctea y ganadera.

Limpiezas en circuitos CIP, túneles de lavado, moldes queseros, bandejas, cestas, cubetas.

MODO DE EMPLEO:

Trabajar en el rango de concentración del 1-5% (v/v) dependiendo del tipo y grado de suciedad a temperaturas comprendidas entre 45-65ºC en túneles de lavado y entre 65-75ºC en circuitos cerrados.
Es indispensable realizar un enjuague posterior con agua potable sobre todas las superficies tratadas. Controlar en superficies abiertas y en el agua de enjuague final de sistemas CIP mediante pH y/o conductividad.

Estas dosis son orientativas, para una mayor eficacia y rentabilidad del producto consulte a nuestro departamento técnico que le asesorara cual es la dosificación y más adecuada en cada aplicación.

I-610-NG: DETERGENTE ÁCIDO DESINCRUSTANTE

COMPATIBILIDAD:

Producto apto en las condiciones de uso indicadas para el contacto con materiales comúnmente presentes en el entorno alimentario. En caso de duda, se recomienda realizar test del material por separado antes de su uso.

PRECAUCIONES:

No mezclar con otros productos.
Almacenar en los envases de origen cerrados, evitando temperaturas fuera del rango de 5 a 30ºC.
Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto para ampliación de información relativa a la seguridad, manipulación y gestión del mismo.

H314- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H332- Nocivo en caso de inhalación.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso at través de un gestor autorizado de residuos peligrosos de acuerdo con la normativa vigente.
En caso de accidente, llamar al Servicio de Información Toxicológica (SIT) Telf. 91 562 04 20.

GESTIÓN DE LA CALIDAD:

Este producto ha sido formulado con tensioactivos biodegradables acorde al reglamento CE nº648/2024.
Empresa certificada por AENOR con nº ER-1266/2011 ISO 9001, nº GA-2011/0662 ISO14001, nº SST-0012/2021 ISO45001.