

/*****

1. Importación de Fuentes Externas

*****/

@import

url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&family=Space+Grotesk:wght@500&display=swap');

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Carga tipografías externas directamente desde la CDN de Google Fonts para usarlas en el sitio web.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Afecta globalmente a cualquier elemento que declare font-family: 'Roboto' o 'Space Grotesk'.

Análisis línea por línea:

- @import url(...): Importa un archivo CSS externo almacenado en la web dentro de tu propia hoja de estilos.

- 'https://fonts.googleapis.com/css2?...': Dirección URL oficial del servidor de Google Fonts.

- family=Roboto:wght@400;700: Solicita la fuente Roboto en sus grosores regular (400) y negrita (700).

- &family=Space+Grotesk:wght@500: Solicita adicionalmente la fuente Space Grotesk en peso medio (500).

- &display=swap: Indica al navegador que muestre una fuente del sistema temporalmente mientras termina de descargar la fuente web, evitando texto invisible durante la carga.

*/

/*****

2. Reseteo Global de Estilos

*****/

{

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Elimina las diferencias de renderizado entre distintos navegadores mediante un reseteo de márgenes y rellenos por defecto, normalizando el cálculo de tamaños de los elementos.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Se aplica a todos los elementos HTML del documento sin excepción.

Análisis línea por línea:

- *: Selector universal que apunta a absolutamente todos los elementos HTML.

- margin: 0;; Remueve el margen externo por defecto que aplican los navegadores en elementos como <body>, <h1>, <p>, , etc.

- padding: 0;; Elimina el relleno interno por defecto de los elementos (como el sangrado interno de las listas).

- box-sizing: border-box;; Cambia el modelo de caja para que el width y height de los elementos incluyan el padding y el border, evitando que crezcan inesperadamente de tamaño al añadirles borde o relleno.

*/

/*****

3. Barra de Navegación (<nav>)

*****/

nav {

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

z-index: 1000;

width: 100%;

height: 10vh;

min-height: 4.375rem;

display: grid;

grid-template-columns: minmax(auto, 12rem) 1fr minmax(auto, 12rem);

align-items: center;

```
padding: 0 3.75rem;  
  
border-bottom: 0.0625rem solid #DCE3F7;  
  
background-color: rgba(245, 247, 254, 0.85);  
  
backdrop-filter: blur(0.75rem);  
  
-webkit-backdrop-filter: blur(0.75rem);  
  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Define la estructura visual, fijación superior y efecto translúcido con desenfoque de la barra de navegación.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Se aplica a la etiqueta principal de navegación <nav>.

Análisis línea por línea:

- position: fixed;; Fija la barra en la pantalla para que permanezca visible al hacer scroll.
- top: 0;; Ancla la barra al borde superior de la ventana.
- left: 0;; Ancla la barra al borde izquierdo de la ventana.
- z-index: 1000;; Asegura que la barra quede por encima de otros elementos superpuestos en el eje Z.
- width: 100%;: Extiende el ancho de la barra al 100% de la pantalla.
- height: 10vh;; Ocupa el 10% de la altura de la pantalla (Viewport Height).
- min-height: 4.375rem;; Define una altura mínima de 70px (4.375rem × 16px) para evitar que se colapse en pantallas pequeñas.
- display: grid;; Convierte el contenedor en un esquema de cuadrícula CSS Grid.
- grid-template-columns: minmax(auto, 12rem) 1fr minmax(auto, 12rem);: Crea 3 columnas: la primera y la última de máximo 12rem (192px), y la central toma el espacio restante (1fr).
- align-items: center;; Alinea verticalmente al centro todos los elementos dentro de la cuadrícula.
- padding: 0 3.75rem;; Aplica 0 de relleno arriba/abajo y 3.75rem (60px) a la izquierda y derecha.
- border-bottom: 0.0625rem solid #DCE3F7;; Agrega una línea divisoria inferior de 1px con un tono azul claro.
- background-color: rgba(245, 247, 254, 0.85);: Asigna un color de fondo azul pastel semi-transparente (85% de opacidad).

- **backdrop-filter: blur(0.75rem);**: Aplica un efecto de desenfoque de 12px (0.75rem) al contenido que pasa por detrás de la barra.

- **-webkit-backdrop-filter: blur(0.75rem);**: Garantiza la compatibilidad del efecto de desenfoque en navegadores basados en WebKit (como Safari).

***/**

/******

4. Contenedor del Logotipo (.logo-container)

*******/**

```
.logo-container {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 0.85rem;  
  justify-self: start;  
  margin-left: 15rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Agrupa y alinea la imagen del logo con su texto correspondiente en la parte izquierda del <nav>.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <div class="logo-container"> dentro del <nav>.

Análisis línea por línea:

- **display: flex;**: Utiliza Flexbox para ordenar los elementos hijos (imagen y texto) horizontalmente.

- **align-items: center;**: Alinea verticalmente los elementos internos al centro.

- **gap: 0.85rem;**: Crea una separación de 13.6px entre la imagen del logo y el texto.

- **justify-self: start;**: En CSS Grid, alinea este contenedor al inicio (izquierda) de la primera columna.

- **margin-left: 15rem;**: Empuja el contenedor 240px hacia la derecha desde el borde izquierdo.

***/**

/******

5. Menú Principal de Enlaces (.menu)

*****/

```
.menu {  
  display: flex;  
  list-style: none;  
  gap: 1rem;  
  justify-self: center;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Da formato a la lista de enlaces del menú de navegación, mostrándolos en fila y sin viñetas.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la lista desordenada <ul class="menu"> dentro del <nav>.

Análisis línea por línea:

- display: flex;; Dispone las viñetas () horizontalmente en una sola fila.
- list-style: none;; Elimina los puntos o viñetas por defecto de la lista HTML.
- gap: 1rem;; Aplica una separación de 16px entre cada elemento de la lista.
- justify-self: center;; En CSS Grid, ubica el menú exactamente en el centro de la columna central (1fr).

*/

/******

6. Texto del Logotipo (.logo-text)

*****/

```
.logo-text {  
  color: #4c5480;  
  font-size: 1.5rem;  
  font-family: "Space Grotesk", sans-serif;  
  font-weight: 500;
```

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica tipografía y estilo visual al texto que acompaña al icono del logotipo.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A un elemento de texto como `<span class="logo-text">` dentro de `.logo-container`.

Análisis línea por línea:

- color: #4c5480;; Asigna un color azul grisáceo al texto.

- font-size: 1.5rem;; Establece un tamaño de fuente de 24px (1.5 × 16px).

- font-family: "Space Grotesk", sans-serif;; Aplica la fuente externa "Space Grotesk" con caída a la familia genérica sans-serif.

- font-weight: 500;; Asigna un grosor de fuente medio (Medium).

*/

/*****

7. Enlaces de Navegación Base (nav a)

*****/

nav a {

color: #4c5480;

text-decoration: none;

font-size: 1.3rem;

transition: color 0.2s ease;

font-family: "Inter", sans-serif;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Define la apariencia predeterminada de los enlaces dentro de la barra de navegación.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A todas las etiquetas `<a>` contenidas dentro de `<nav>`.

Análisis línea por línea:

- color: #4c5480;; Asigna un tono azul grisáceo como color base.
- text-decoration: none;; Elimina el subrayado por defecto de los enlaces HTML.
- font-size: 1.3rem;; Establece el tamaño de letra en 20.8px.
- transition: color 0.2s ease;; Suaviza el cambio de color durante 0.2 segundos con una curva de aceleración uniforme.
- font-family: "Inter", sans-serif;; Define la tipografía como "Inter".

*/

/*****

8. Enlaces de Navegación Hover (nav a:hover)

*****/

```
nav a:hover {  
    color: #141415;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Cambia el color del enlace cuando el usuario pasa el puntero sobre él.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A las etiquetas <a> dentro de <nav> al hacer hover.

Análisis línea por línea:

- nav a:hover: Pseudo-clase que activa estilos al pasar el cursor sobre los enlaces de navegación.

- color: #141415;; Oscurece el texto a un tono casi negro al hacer hover.

*/

/*****

9. Imagen del Logo (.logo)

*****/

```
.logo {  
    height: 2.5rem;
```

```
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Controla la altura de la imagen del logotipo manteniendo su relación de aspecto.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta `<img class="logo">` dentro de `.logo-container`.

Análisis línea por línea:

- `height: 2.5rem;` Ajusta la altura del elemento a 40px (2.5 × 16px).

```
*/
```

```
/******
```

10. Botón de Registro (`.btn-registrarse`)

```
*****/
```

```
.btn-registrarse {
```

```
justify-self: end;
```

```
background-color: #5b7fff;
```

```
color: #ffffff;
```

```
border: none;
```

```
padding: 0.9rem 1.4rem;
```

```
font-size: 1rem;
```

```
font-weight: 600;
```

```
border-radius: 0.5rem;
```

```
cursor: pointer;
```

```
transition: background-color 0.2s ease;
```

```
font-family: "Inter", sans-serif;
```

```
margin-left: -10rem;
```

```
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Diseña el botón de llamado a la acción ubicado al final de la barra de navegación.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta `<button class="btn-registrarse">` o `<a class="btn-registrarse">`.

Análisis línea por línea:

- `justify-self: end;`: En CSS Grid, alinea el botón a la derecha en la tercera columna.
- `background-color: #5b7fff;`: Asigna un color de fondo azul claro reluciente.
- `color: #ffffff;`: Establece el color del texto en blanco.
- `border: none;`: Elimina los bordes predeterminados del botón.
- `padding: 0.9rem 1.4rem;`: Relleno interno de 14.4px arriba/abajo y 22.4px a los lados.
- `font-size: 1rem;`: Tamaño de fuente estándar de 16px.
- `font-weight: 600;`: Grosor de fuente semi-negrita (Semi-bold).
- `border-radius: 0.5rem;`: Redondea las esquinas a 8px.
- `cursor: pointer;`: Muestra el cursor en forma de mano apuntadora para indicar interacción.
- `transition: background-color 0.2s ease;`: Suaviza la transición del color de fondo en 0.2 segundos.
- `font-family: "Inter", sans-serif;`: Aplica la fuente "Inter".
- `margin-left: -10rem;`: Aplica un margen negativo a la izquierda para desplazar manualmente su posición dentro del grid.

*/

/*****

11. Botón de Registro Hover (.btn-registrarse: hover)

*****/

```
.btn-registrarse: hover {  
  
  background-color: #808bb4;  
  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Modifica el color del botón de registro cuando el cursor pasa por encima.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al elemento `.btn-registrarse` al hacer hover.

Análisis línea por línea:

- `.btn-registrarse:hover`: Estado hover para la interacción con el ratón.

- `background-color: #808bb4`;: Cambia el color de fondo a un azul grisáceo más apagado.

`*/`

`/*****`

12. Sección 1 / Hero Section (`.info_1`)

`*****/`

```
.info_1 {  
  background-color: #EDF1FD;  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-size: cover;  
  width: 100%;  
  min-height: 100vh;  
  margin-top: 2rem;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
  padding: 5rem 0rem 3.75rem;  
}
```

`/*`

¿Para qué sirve el bloque?: Contenedor principal de la primera sección visible (Hero), organizando sus elementos en dos columnas laterales.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta `<section class="info_1">`.

Análisis línea por línea:

- `background-color: #EDF1FD`;: Asigna un fondo azul muy claro.

- `background-repeat: no-repeat`;: Evita que una imagen de fondo (si se añade) se repita en mosaico.

- **background-size: cover;** Hace que una imagen de fondo cubra toda la superficie del elemento.
- **width: 100%;** Ocupa todo el ancho de la ventana.
- **min-height: 100vh;** Garantiza una altura mínima equivalente al 100% de la altura del navegador.
- **margin-top: 2rem;** Espacio superior de 32px para separar de la barra navegación.
- **display: flex;** Distribuye el texto e imagen/tarjeta horizontalmente usando Flexbox.
- **align-items: center;** Alinea verticalmente los elementos secundarios en el centro.
- **justify-content: space-between;** Separa los elementos dejando espacio equivalente entre ellos.
- **padding: 5rem 0rem 3.75rem;** Relleno de 80px arriba, 0 a los lados y 60px abajo.

*/

/*****

13. Columna de Contenido Principal (.contenido)

*****/

```
.contenido {
  max-width: 32rem;

  display: flex;

  flex-direction: column;

  gap: 1.5rem;

  margin-left: 18rem;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Agrupa verticalmente el título principal, la descripción y los botones dentro de la Sección 1.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al contenedor <div class="contenido">.

Análisis línea por línea:

- **max-width: 32rem;** Limita el ancho del texto a 512px para optimizar la lectura.
- **display: flex;** Convierte el contenedor en Flexbox.
- **flex-direction: column;** Apila los elementos (título, párrafo, botones) verticalmente.

- gap: 1.5rem;; Espaciado de 24px entre cada elemento interno.
- margin-left: 18rem;; Desplaza el texto 288px desde la izquierda.

*/

/*****

14. Título Principal Sección 1 (.contenido h1)

*****/

.contenido h1 {

color: #10173a;

font-family: "Space Grotesk", sans-serif;

font-size: 3.5rem;

line-height: 1.1;

font-weight: 600;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica estilo y tipografía de gran jerarquía visual al título principal h1.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <h1> dentro de .contenido.

Análisis línea por línea:

- color: #10173a;; Color azul oscuro/casi negro.

- font-family: "Space Grotesk", sans-serif;; Fuente "Space Grotesk".

- font-size: 3.5rem;; Tamaño de texto grande de 56px.

- line-height: 1.1;; Interlineado ajustado de 1.1 veces el tamaño de la fuente.

- font-weight: 600;; Peso tipográfico semi-negrita.

*/

/*****

15. Párrafo Descriptivo Sección 1 (.contenido p)

*****/

```
.contenido p {  
  color: #10173a;  
  font-family: "Inter", sans-serif;  
  line-height: 1.6;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Define los estilos para el párrafo de lectura explicativo.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <p> dentro de .contenido.

Análisis línea por línea:

- color: #10173a;; Mismo tono azul muy oscuro.

- font-family: "Inter", sans-serif;; Tipografía "Inter".

- line-height: 1.6;; Interlineado holgado (1.6) para mejorar la legibilidad.

*/

/*****

16. Grupo de Botones de Reserva (.reservar)

*****/

```
.reservar {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 1.5rem;  
  margin-top: 0.5rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Agrupa y alinea horizontalmente los botones de llamado a la acción.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la caja <div class="reservar">.

Análisis línea por línea:

- **display: flex;**: Organiza los botones uno al lado del otro.
- **align-items: center;**: Alinea verticalmente los botones al centro.
- **gap: 1.5rem;**: Separación de 24px entre botones.
- **margin-top: 0.5rem;**: Separación superior de 8px respecto al párrafo anterior.

*/

/*****

17. Botón Primario (.btn-primary)

*****/

```
.btn-primary {
  background-color: #5b7fff;
  color: #FFFFFF;
  border: none;
  padding: 0.9rem 1.6rem;
  font-size: 1.05rem;
  font-weight: 600;
  border-radius: 0.5rem;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.2s ease;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Da estilo al botón destacado principal con un color azul reluciente.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al `<button class="btn-primary">` o `<a class="btn-primary">`.

Análisis línea por línea:

- **background-color: #5b7fff;**: Fondo azul claro para el botón principal.
- **color: #FFFFFF;**: Texto en blanco.
- **border: none;**: Sin bordes.
- **padding: 0.9rem 1.6rem;**: Relleno interno (14.4px arriba/abajo, 25.6px lados).

- font-size: 1.05rem;; Tamaño de letra de 16.8px.
- font-weight: 600;; Letra en grosor semi-negrita.
- border-radius: 0.5rem;; Bordes redondeados de 8px.
- cursor: pointer;; Cambia el cursor a modo mano interactiva.
- transition: background-color 0.2s ease;; Transición suave de color de fondo.

*/

/*****

18. Botón Primario Hover (.btn-primary:hover)

*****/

```
.btn-primary:hover {
    background-color: #4365e2;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Oscurece el botón primario para indicar interacción al pasar el mouse.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A .btn-primary al hacer hover.

Análisis línea por línea:

- .btn-primary:hover: Estado hover para el botón primario.
- background-color: #4365e2;; Oscurece el botón primario al pasar el mouse.

*/

/*****

19. Botón Secundario (.btn-secundario)

*****/

```
.btn-secundario {
    color: #4c5480;
    text-decoration: none;
    font-size: 1.05rem;
```

```
font-weight: 500;

transition: opacity 0.2s ease;

}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Estilos para el enlace de acción secundario sin fondo.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al enlace .

Análisis línea por línea:

- color: #4c5480;; Texto azul grisáceo.
- text-decoration: none;; Sin subrayado.
- font-size: 1.05rem;; Tamaño de fuente de 16.8px.
- font-weight: 500;; Peso de letra medio.
- transition: opacity 0.2s ease;; Prepara una animación de opacidad.

*/

/*****

20. Botón Secundario Hover (.btn-secundario:hover)

*****/

```
.btn-secundario:hover {

color: #141415;

font-family: "Inter", sans-serif;

font-weight: 600;

font-size: 15px;

}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Cambios estéticos al hacer hover en el botón secundario (color más oscuro, mayor peso y ajuste de tamaño).

¿Dónde se aplica en el HTML?: A .btn-secundario al hacer hover.

Análisis línea por línea:

- **.btn-secundario: hover:** Cambios al hacer hover en el botón secundario.
- **color: #141415;** Color de texto casi negro.
- **font-family: "Inter", sans-serif;** Tipografía Inter.
- **font-weight: 600;** Sube el peso a semi-negrita.
- **font-size: 15px;** Ajusta el tamaño a 15px.

***/**

/******

21. Tarjeta Visual de Gastos (.card-1)

*******/**

```
.card-1 {
background-color: #ffffff;
border: 0.0625rem solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
border-radius: 1.25rem;
padding: 2rem;
width: 26rem;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 1.5rem;
box-shadow: 0 1.25rem 2.5rem rgba(0, 0, 0, 0.4);
margin-right: 15.5rem;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Diseña la estructura base del componente de tarjeta visual flotante (muestra datos financieros/gráficos) en la parte derecha de la Hero Section.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al contenedor **<div class="card-1">**.

Análisis línea por línea:

- **background-color: #ffffff;** Asigna color de fondo blanco.
- **border: 0.0625rem solid rgba(255, 255, 255, 0.08);** Borde blanco tenue casi invisible de 1px.

- border-radius: 1.25rem;; Esquinas muy redondeadas de 20px.
- padding: 2rem;; Relleno interno de 32px por todos lados.
- width: 26rem;; Ancho fijo de 416px.
- display: flex;; Activa flexbox.
- flex-direction: column;; Organiza los módulos internos verticalmente.
- gap: 1.5rem;; Espaciado interno de 24px entre componentes.
- box-shadow: 0 1.25rem 2.5rem rgba(0, 0, 0, 0.4);: Aplica una sombra profusa e intensa de 40px hacia abajo.
- margin-right: 15.5rem;; Separa la tarjeta 248px del borde derecho de la pantalla.

*/

/*****

22. Cabecera de la Tarjeta (.card-header)

*****/

```
.card-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Alinea en extremos opuestos el subtítulo y la insignia dentro de la tarjeta.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A <div class="card-header">.

Análisis línea por línea:

- display: flex;; Organiza el subtítulo y el badge en una fila.
- justify-content: space-between;; Empuja el subtítulo a la izquierda y la insignia a la derecha.
- align-items: center;; Alinea ambos elementos verticalmente.

*/

```
/******
```

23. Subtítulo de la Tarjeta (.card-subtitle)

```
*****/
```

```
.card-subtitle {  
  
  color: #64748B;  
  
  font-size: 0.9rem;  
  
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica formato al subtítulo secundario de la tarjeta 1.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A .

Análisis línea por línea:

- color: #64748B;; Tono gris/azulado.

- font-size: 0.9rem;; Tamaño pequeño de 14.4px.

```
*/
```

```
/******
```

24. Estado de la Tarjeta (.badge-status)

```
*****/
```

```
.badge-status {  
  
  background-color: rgba(16, 185, 129, 0.15);  
  
  color: #10B981;  
  
  font-size: 0.8rem;  
  
  padding: 0.25rem 0.6rem;  
  
  border-radius: 1rem;  
  
  font-weight: 600;  
  
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Da estilo a una etiqueta o insignia redondeada con estado activo verde.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A `<span class="badge-status">`.

Análisis línea por línea:

- `background-color: rgba(16, 185, 129, 0.15);`: Fondo verde transparente al 15%.
- `color: #10B981;`: Texto verde esmeralda brillante.
- `font-size: 0.8rem;`: Tamaño de letra pequeño de 12.8px.
- `padding: 0.25rem 0.6rem;`: Relleno de 4px arriba/abajo y 9.6px a los lados.
- `border-radius: 1rem;`: Bordes totalmente redondeados tipo píldora (16px).
- `font-weight: 600;`: Texto en negrita suave.

*/

/*****

25. Bloque de Valores Monetarios (.card-amount)

*****/

`.card-amount {`

`display: flex;`

`flex-direction: column;`

`gap: 0.3rem;`

`}`

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Organiza la etiqueta descriptiva y la cifra de dinero verticalmente.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al contenedor `<div class="card-amount">`.

Análisis línea por línea:

- `display: flex;`: Disposición flexbox.
- `flex-direction: column;`: Alinea en vertical la etiqueta y el monto de dinero.
- `gap: 0.3rem;`: Separación pequeña de 4.8px.

*/

/******

26. Etiqueta del Monto (.amount-label)

*****/

```
.amount-label {  
  color: #64748B;  
  font-size: 0.9rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea la etiqueta de texto que indica qué representa el valor monetario.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A `<span class="amount-label">`.

Análisis línea por línea:

- color: #64748B;; Etiqueta en color gris.

- font-size: 0.9rem;; Tamaño de fuente de 14.4px.

*/

/******

27. Valor Monetario Principal (.amount-val)

*****/

```
.amount-val {  
  color: #10173A;  
  font-family: "Space Grotesk", sans-serif;  
  font-size: 2.5rem;  
  font-weight: 700;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea el despliegue numérico principal con gran tamaño y fuente técnica.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al valor `<span class="amount-val">`.

Análisis línea por línea:

- color: #10173A;; Cifra principal en azul oscuro casi negro.
- font-family: "Space Grotesk", sans-serif;; Tipografía técnica "Space Grotesk".
- font-size: 2.5rem;; Tamaño de fuente grande de 40px.
- font-weight: 700;; Texto en negrita pronunciada.

*/

/*****

28. Gráfico de Barras - Contenedor (.chart-bars)

*****/

```
.chart-bars {  
  display: flex;  
  align-items: flex-end;  
  justify-content: space-between;  
  height: 4.5rem;  
  padding: 0.5rem 0;  
  gap: 8px;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Alinea las barras en una fila horizontal apoyadas sobre la base inferior.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la caja contenedora `<div class="chart-bars">`.

Análisis línea por línea:

- display: flex;; Coloca las barras en fila horizontal.
- align-items: flex-end;; Alinea las barras a la base inferior para que crezcan hacia arriba.
- justify-content: space-between;; Separa equitativamente todas las barras.
- height: 4.5rem;; Define la altura máxima del área del gráfico en 72px.
- padding: 0.5rem 0;; Relleno de 8px arriba y abajo.

- gap: 8px;; Espacio libre de 8px entre cada barra.

*/

/*****

29. Barras Individuales Base (.bar)

*****/

.bar {

width: 1.6rem;

background-color: #1E295D;

border-radius: 0.25rem 0.25rem 0 0;

transition: height 0.3s ease, background-color 0.3s ease;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Define la estructura básica y color por defecto para las barras del gráfico.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A cada barra <div class="bar">.

Análisis línea por línea:

- width: 1.6rem;; Ancho fijo de cada barra de 25.6px.

- background-color: #1E295D;; Fondo azul marino por defecto.

- border-radius: 0.25rem 0.25rem 0 0;; Redondea únicamente las dos esquinas superiores (4px).

- transition: height 0.3s ease, background-color 0.3s ease;; Anima cambios de altura y color de las barras.

*/

/*****

30. Barra Activa (.bar.active)

*****/

.bar.active {

background-color: #5b7fff;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Destaca una barra individual asignándole un color azul reluciente.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la barra con la combinación de clases <div class="bar active">.

Análisis línea por línea:

- .bar.active: Asigna un azul brillante (#5b7fff) a la barra destacada activa.

*/

/*****

31. Alturas Porcentuales de Barras (.bar-25 hasta .bar-90)

*****/

.bar-25 { height: 25%; background-color: #adaeae; }

.bar-30 { height: 30%; background-color: #adaeae; }

.bar-40 { height: 40%; background-color: #adaeae; }

.bar-50 { height: 50%; background-color: #adaeae; }

.bar-60 { height: 60%; background-color: #adaeae; }

.bar-80 { height: 80%; }

.bar-90 { height: 90%; }

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Permite definir alturas de forma dinámica en base a clases CSS de porcentaje y atenúa barras secundarias.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A las barras individuales <div class="bar bar-25">, etc.

Análisis línea por línea:

- Clases .bar-25 hasta .bar-90: Determinan la altura porcentual (height: 25% a 90%) y cambian el color de fondo a gris neutro (#adaeae) en las barras secundarias.

*/

/*****

32. Lista Desglosada de Gastos (.gastos-list)

*****/

```
.gastos-list {  
  list-style: none;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 0.8rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Modula la lista de desglose financiero ordenando los elementos verticalmente.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la lista <ul class="gastos-list">.

Análisis línea por línea:

- .gastos-list: Elimina viñetas y organiza verticalmente la lista con 12.8px de espacio intermedio.

*/

/*****

33. Elementos de la Lista de Gastos (.gastos-list li)

*****/

```
.gastos-list li {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  color: #10173A;  
  font-size: 0.95rem;  
  margin-left: 1rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea la fila del desglose con alineación horizontal centrada.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A sus ítems dentro de .gastos-list.

Análisis línea por línea:

- .gastos-list li: Formatea cada fila en flexbox centrado verticalmente con letra de 15.2px.

*/

/*****

34. Puntos Indicadores (.dot)

*****/

.dot {

display: inline-block;

width: 0.5rem;

height: 0.5rem;

border-radius: 50%;

margin-right: 0.72rem;

flex-shrink: 0;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Diseña un punto circular perfecto que funciona como viñeta de color.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A puntos .

Análisis línea por línea:

- .dot: Diseña un punto pequeño circular decorativo de 8px x 8px (border-radius: 50%) que no se deforma (flex-shrink: 0).

*/

/*****

35. Categorías de Color de Puntos (.dot-blue, .dot-green, .dot-purple)

*****/

.dot-blue { background-color: #2f5bff; }

.dot-green { background-color: #10B981; }

```
.dot-purple { background-color: #8B5CF6; }
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Otorga el color respectivo a la viñeta según el tipo de categoría.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los elementos `<span class="dot dot-blue">`, etc.

Análisis línea por línea:

- `.dot-blue`, `.dot-green`, `.dot-purple`: Colores azul, verde y violeta para categorizar cada ítem de gasto.

```
*/
```

```
/*****
```

36. Nombre del Gasto (`.gasto-nombre`)

```
*****/
```

```
.gasto-nombre {
```

```
  flex-grow: 1;
```

```
  margin-left: 0rem;
```

```
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Expande el espacio del nombre del concepto para empujar el precio al extremo derecho.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al texto `<span class="gasto-nombre">`.

Análisis línea por línea:

- `.gasto-nombre`: Con `flex-grow: 1`, ocupa todo el espacio libre restante, empujando el monto hacia el extremo derecho de la tarjeta.

```
*/
```

```
/*****
```

37. Monto del Gasto (`.gasto-monto`)

```
*****/
```

```
.gasto-monto {  
  
  font-weight: 600;  
  
  font-family: "Space Grotesk", sans-serif;  
  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea el precio numérico en el desglose de la lista de gastos.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al precio .

Análisis línea por línea:

- .gasto-monto: Resalta la cifra en negrita 600 con la fuente tipográfica "Space Grotesk".

*/

/*****

38. Caja de Alerta de Gasto (.alerta-gasto)

*****/

```
.alerta-gasto {  
  
  background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2);  
  
  border-radius: 0.5rem;  
  
  padding: 0.85rem;  
  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Crea la caja contenedora de un aviso destacado en tono rojo dentro de la tarjeta.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la caja <div class="alerta-gasto">.

Análisis línea por línea:

- .alerta-gasto: Fondo de color rojo translúcido (20% de opacidad) con esquinas de 8px y relleno de 13.6px.

*/

/*****

39. Texto de Alerta de Gasto (.alerta-gasto p)

*****/

```
.alerta-gasto p {  
  color: #F87171;  
  font-size: 0.85rem;  
  line-height: 1.4;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Define el color rojo claro y la tipografía para el mensaje dentro de la caja de alerta.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al texto <p> dentro de .alerta-gasto.

Análisis línea por línea:

- .alerta-gasto p: Define el texto en rojo vivo claro (#F87171), de tamaño reducido (13.6px) y buena legibilidad.

*/

/*****

40. Barra Divisoria (.barra)

*****/

```
.barra {  
  background-color: #cfd0d1;  
  width: 100%;  
  height: 0.09rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Genera una línea horizontal para separar visualmente secciones.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A una barra divisoria <div class="barra">.

Análisis línea por línea:

- .barra: Genera una fina línea gris divisoria de 1.44px (0.09rem) de espesor que abarca el 100% de ancho.

*/

/******

41. Sección 2 / Contenedor Principal (.info_2)

*****/

```
.info_2 {  
    background-color: #EDF1FD;  
    width: 100%;  
    min-height: 100vh;  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: space-between;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Contenedor de la segunda sección temática del sitio web.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En <section class="info_2">.

Análisis línea por línea:

- .info_2: Fondo azul claro #EDF1FD, altura completa de ventana y disposición flexbox separando extremos.

*/

/******

42. Columna de Texto Sección 2 (.contenido1)

*****/

```
.contenido1 {  
    max-width: 32rem;
```

```
display: flex;

flex-direction: column;

gap: 1.5rem;

margin-left: 18rem;

}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Define la columna contenedora para el título y texto explicativo de la Sección 2.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la columna de texto <div class="contenido1">.

Análisis línea por línea:

- .contenido1: Contenedor vertical de textos limitado a 512px con amplio margen desde el lateral izquierdo.

*/

/*****

43. Título h2 Sección 2 (.contenido1 h2)

*****/

```
.contenido1 h2 {

color: #10173a;

font-family: "Space Grotesk", sans-serif;

font-size: 2.8rem;

font-weight: 600;

line-height: 1.1;

margin-top: -6rem;

}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica formato y posición ajustada al título secundario h2 de la Sección 2.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <h2> dentro de .contenido1.

Análisis línea por línea:

- .contenido1 h2: Título h2 de 44.8px con tipografía "Space Grotesk" y margen superior negativo para reajustar alineación vertical.

*/

/*****

44. Párrafo Sección 2 (.contenido1 p)

*****/

.contenido1 p {

color: #10173a;

font-family: "Inter", sans-serif;

font-size: 1.15rem;

line-height: 1.6;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea el texto descriptivo en la segunda sección.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <p> dentro de .contenido1.

Análisis línea por línea:

- .contenido1 p: Párrafo de lectura de 18.4px con interlineado holgado.

*/

/*****

45. Contenedor de Tarjeta 2 (.card2)

*****/

.card2 {

margin-right: 10rem;

width: 100%;

max-width: 500px;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Define el límite de ancho y la posición de la segunda tarjeta informativa (gráfico de curvas).

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la tarjeta derecha <div class="card2">.

Análisis línea por línea:

- .card2: Contenedor externo de la tarjeta de gráficos, limitado a 500px de ancho y con margen derecho.

*/

/*****

46. Estructura Externa del Gráfico de Curva (.chart-card)

*****/

.chart-card {

width: 100%;

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 16px;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Organiza los componentes del gráfico dinámico en una columna con separación interna.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la estructura del gráfico <div class="chart-card">.

Análisis línea por línea:

- .chart-card: Establece un flujo vertical flexible a ancho completo con espacio de 16px.

*/

/*****

47. Contenedor Blanco del Gráfico (.card-container)

*****/

```
.card-container {  
    background-color: #ffffff;  
    border: 1px solid #1e284a;  
    border-radius: 16px;  
    padding: 32px 24px;  
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Genera el marco de fondo blanco con borde azul oscuro y sombra para enmarcar el gráfico.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al contenedor blanco <div class="card-container">.

Análisis línea por línea:

- .card-container: Caja blanca con borde azul oscuro, bordes redondeados (16px) y sombra difuminada.

*/

/*****

48. Área de Trazado (.chart-area)

*****/

```
.chart-area {  
    position: relative;  
    height: 140px;  
    width: 100%;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Define un canvas o superficie con posicionamiento relativo para ubicar libremente elementos sobre el gráfico.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al área <div class="chart-area">.

Análisis línea por línea:

- .chart-area: Define un espacio relativo de 140px de alto para contener la gráfica.

*/

/*****

49. Línea Curva (.curve-line)

*****/

.curve-line {

position: absolute;

top: 0; left: 0;

width: 100%; height: 100%;

pointer-events: none;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Posiciona la línea curva o SVG superpuesta al gráfico sin interferir con las interacciones del ratón.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la línea curva SVG <svg class="curve-line">.

Análisis línea por línea:

- .curve-line: SVG/Elemento posicionado sobre todo el área con pointer-events: none para no interferir con los clics.

*/

/*****

50. Contenedor de Nodos Puntuales (.dots-container)

*****/

.dots-container {

```

position: relative;

width: 100%;

height: 6.25rem;

}

```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Sirve como marco de referencia para ubicar espacialmente los puntos individuales del trazado.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al contenedor <div class="dots-container">.

Análisis línea por línea:

- .dots-container: Superficie de 100px (6.25rem) de alto con posición relativa.

```
*/
```

```

/*****

```

51. Insignia Total Flotante (.total-badge)

```

*****/

```

```

.total-badge {

position: absolute;

top: 20px;

right: 10px;

background-color: rgba(18, 24, 49, 0.85);

border: 1px solid #38518e;

border-radius: 10px;

padding: 8px 16px;

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

backdrop-filter: blur(4px);

}

```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Crea una ventana flotante con efecto translúcido para mostrar el saldo acumulado total.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta flotante <div class="total-badge">.

Análisis línea por línea:

- .total-badge: Ventana flotante posicionada de forma absoluta en la esquina superior derecha con fondo azul medianoche semi-transparente y efecto de desenfoque (blur).

*/

/*****

52. Etiqueta del Badge Total (.total-label)

*****/

.total-label {

font-size: 0.65rem;

font-weight: 600;

color: #7991c4;

letter-spacing: 1.5px;

margin-bottom: 2px;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea el texto secundario superior en mayúsculas dentro de la insignia total.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al texto .

Análisis línea por línea:

- .total-label: Dan estilo al texto chico en mayúsculas con espaciado entre letras.

*/

/*****

53. Monto del Badge Total (.total-amount)

*****/

```
.total-amount {  
    font-size: 1.1rem;  
    font-weight: 700;  
    color: #ffffff;  
    font-family: 'Courier New', Courier, monospace;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Despliega la cifra numérica de dinero con una fuente tipo consola/monospace.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al monto .

Análisis línea por línea:

- .total-amount: Da estilo a la cifra en fuente estilo consola (monospace) de color blanco.

*/

/*****

54. Línea Base del Gráfico (.base-line)

*****/

```
.base-line {  
    position: absolute;  
    margin-top: 1rem;  
    width: 100%;  
    height: 1px;  
    background-color: #cfd0d1;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Crea una línea divisoria de eje X en el fondo del gráfico.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la línea <div class="base-line">.

Análisis línea por línea:

- .base-line: Trazo gris absoluto de 1px de grosor que abarca el 100% de la anchura.

*/

/*****

55. Leyenda del Gráfico (.chart-legend)

*****/

.chart-legend {

color: #4C5480;

font-family: "Inter", sans-serif;

font-size: 0.95rem;

margin: 0;

line-height: 1.4;

padding-left: 4px;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Da estilo al texto aclaratorio al pie del gráfico.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al texto de pie <p class="chart-legend">.

Análisis línea por línea:

- .chart-legend: Texto gris azulado en fuente Inter para descripciones breves.

*/

/*****

56. Puntos de Trazado Individuales (.dot-1 a .dot-8)

*****/

.dot-1 { margin-bottom: 0.9rem; background-color: #2f5bff; margin-left: 1.3rem; }

.dot-2 { margin-bottom: 0.5rem; background-color: #2f5bff; margin-left: 1rem; }

.dot-3 { margin-top: 6.1rem; background-color: #2f5bff; left: 25%; }

```
.dot-4 { margin-top: 7rem; background-color: #2f5bff; left: 33%; }
.dot-5 { margin-top: 6rem; background-color: #2f5bff; left: 40%; }
.dot-6 { margin-top: 5rem; background-color: #2f5bff; left: 50%; }
.dot-7 { margin-top: 6rem; background-color: #2f5bff; left: 59%; }
.dot-8 { margin-top: 5rem; background-color: #2f5bff; left: 66%; }
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Posiciona nodos puntuales de forma individual sobre porcentajes clave simulando la trayectoria de una curva.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A las viñetas o puntos hasta .dot-8.

Análisis línea por línea:

- Clases .dot-1 a .dot-8: Posicionan puntos azules de manera estratégica en porcentajes (left: 25%, left: 50%, etc.) simulando los nodos de un gráfico continuo.

*/

/*****

57. Barra Divisoria Inferior Sección 2 (.barra2)

*****/

```
.barra2 {
  background-color: #0E1533;
  width: 100%;
  height: 0.09rem;
  margin-top: -2.4rem;
  opacity: 0.5;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Traza una línea oscura semitransparente al cierre de la segunda sección.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la barra divisoria <div class="barra2">.

Análisis línea por línea:

- .barra2: Línea azul medianoche de 1.44px de espesor con 50% de opacidad.

*/

/*****

58. Adaptación Responsiva Sección 2 - Desktop Pequeño (@media max-width: 1400px)

*****/

@media (max-width: 1400px) {

.contenido1 { margin-left: 5rem; }

.card2 { margin-right: 5rem; }

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Reduce los márgenes laterales excesivos cuando la pantalla es inferior a 1400px.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la Sección 2 en pantallas medianas.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 1400px): En pantallas menores a 1400px de ancho, reduce los márgenes laterales de 18rem a 5rem.

*/

/*****

59. Adaptación Responsiva Sección 2 - Tablets (@media max-width: 1024px)

*****/

@media (max-width: 1024px) {

.info_2 {

padding: 4rem 2rem;

gap: 2rem;

}

.contenido1 {

```

margin-left: 0;

max-width: 50%;

}

.contenido1 h2 {

font-size: 2.2rem;

margin-top: 0;

}

.card2 {

margin-right: 0;

max-width: 45%;

}

}

```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Reparte el espacio en porcentajes equilibrados (50%/45%) para pantallas tipo tablet en horizontal.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la Sección 2 en pantallas hasta 1024px.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 1024px): En tablets horizontales, divide el ancho al 50%/45% entre texto y tarjeta.

*/

/*****

60. Adaptación Responsiva Sección 2 - Móviles y Tablet Vertical (@media max-width: 768px)

*****/

```
@media (max-width: 768px) {
```

```

.info_2 {

flex-direction: column;

justify-content: center;

padding: 3rem 1.5rem;

```

```

height: auto;

gap: 2.5rem;
}

.contenido1 {

margin-left: 0;

max-width: 100%;

text-align: center;
}

.contenido1 h2 {

font-size: 2rem;

margin-top: 0;
}

.card2 {

margin-right: 0;

width: 100%;

max-width: 100%;

display: flex;

justify-content: center;
}

.chart-card {

width: 100%;

max-width: 400px;
}
}

```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Cambia la disposición a columna única, centra textos y extiende los contenedores en celulares.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la Sección 2 en dispositivos de hasta 768px.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 768px): En dispositivos móviles/tablets verticales, cambia la dirección a columna (flex-direction: column), centra los textos y expande la tarjeta al 100%.

*/

/*****

61. Adaptación Responsiva Sección 2 - Teléfonos Pequeños (@media max-width: 480px)

*****/

```
@media (max-width: 480px) {  
  .contenido1 h2 { font-size: 1.75rem; }  
  .contenido1 p { font-size: 1rem; }  
  .card-container { padding: 20px 16px; }  
  .total-badge { padding: 6px 10px; }  
  .total-amount { font-size: 0.95rem; }  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Ajusta tamaños de texto y rellenos internos para pantallas reducidas.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los elementos de la Sección 2 en teléfonos pequeños.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 480px): En teléfonos pequeños, reduce tipografías y rellenos internos para asegurar una visualización óptima.

*/

/*****

62. Sección 3 / Proceso - Contenedor Principal (.info_3)

*****/

```
.info_3 {  
  background-color: #F5F7FE;  
  width: 100%;  
  height: 100vh;
```

```
margin-top: -3rem;

display: block;

padding-top: 3rem;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Contenedor general para la tercera sección ("Proceso paso a paso").

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la sección <section class="info_3">.

Análisis línea por línea:

- .info_3: Contenedor principal con fondo azul claro suave #F5F7FE.

*/

/*****

63. Encabezado de Sección 3 (.contenido2)

*****/

```
.contenido2 {

max-width: 70rem;

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 1.5rem;

margin-left: 18rem;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Contenedor vertical del título y resumen de la Sección 3.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al bloque <div class="contenido2">.

Análisis línea por línea:

- .contenido2: Encabezado y resumen de la sección.

*/

/*****

64. Título h2 Sección 3 (.contenido2 h2)

*****/

```
.contenido2 h2 {  
  color: #4C5480;  
  font-family: "Space Grotesk", sans-serif;  
  font-size: 2.8rem;  
  font-weight: 700;  
  line-height: 1.1;  
  max-width: 35rem;  
  margin-top: 3rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica formato al título principal h2 del bloque de procesos.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <h2> dentro de .contenido2.

Análisis línea por línea:

- .contenido2 h2: Título en letra bold Space Grotesk de 44.8px.

*/

/*****

65. Párrafo Sección 3 (.contenido2 p)

*****/

```
.contenido2 p {  
  color: #4C5480;  
  font-family: "Inter", sans-serif;  
  font-size: 1.15rem;  
  line-height: 1.6;
```

```
margin-top: 1rem;

max-width: 28rem;

}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Da formato al texto descriptivo que acompaña la Sección 3.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <p> dentro de .contenido2.

Análisis línea por línea:

- .contenido2 p: Párrafo explicativo en fuente Inter de 18.4px.

```
*/
```

```
/******
```

66. Conector de Pasos Horizontal (.lineas)

```
*****/
```

```
.lineas {

display: flex;

gap: 1.5rem;

width: 60%;

margin-top: 3rem;

margin-left: 18rem;

}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Crea el contenedor horizontal que reparte las barras indicadoras de los pasos.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al conector horizontal <div class="lineas">.

Análisis línea por línea:

- .lineas: Contenedor Flexbox que reparte tres líneas horizontales azules (.step-line) para marcar la secuencia de pasos.

```
*/
```

/******

67. Bloque Individual de Paso (.step-item)

*****/

```
.step-item {  
  flex: 1;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 0.75rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Modula cada paso individual para que consuma un espacio equitativo en el conector.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A las cajas <div class="step-item">.

Análisis línea por línea:

- .step-item: Ocupa partes iguales del ancho (flex: 1).

*/

/******

68. Línea Azul del Paso (.step-line)

*****/

```
.step-line {  
  width: 100%;  
  height: 0.125rem;  
  background-color: #4f75ff;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Dibuja una fina barra azul de 2px de espesor como conector del paso.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la barra horizontal <div class="step-line">.

Análisis línea por línea:

- .step-line: Línea de 2px de altura de color azul vibrante.

*/

/*****

69. Número del Paso (.step-number)

*****/

```
.step-number {  
  color: #4f75ff;  
  font-size: 1rem;  
  font-weight: 600;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea el número que encabeza cada uno de los pasos.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al texto .

Análisis línea por línea:

- .step-number: Texto azul seminegrita de 16px.

*/

/*****

70. Subtítulos de los Pasos (.sub1, .sub2, .sub3)

*****/

```
.sub1, .sub2, .sub3 {  
  color: #4C5480;  
  font-family: "Inter", sans-serif;  
  font-size: 1.15rem;  
  font-weight: bold;
```

```
line-height: 1.6;
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica tipografía destacada a los títulos de los 3 pasos.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los elementos con clase .sub1, .sub2 y .sub3.

Análisis línea por línea:

- .sub1, .sub2, .sub3: Tipografía en negrita, color azul grisáceo de 18.4px.

```
*/
```

```
/*****
```

71. Textos Explicativos de Pasos (.text1, .text2, .text3)

```
*****/
```

```
.text1, .text2, .text3 {
```

```
color: #4C5480;
```

```
font-family: "Inter", sans-serif;
```

```
font-size: 1rem;
```

```
line-height: 1.6;
```

```
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Define la tipografía para las descripciones de los 3 pasos.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los textos con clase .text1, .text2 y .text3.

Análisis línea por línea:

- .text1, .text2, .text3: Párrafos de 16px con buena legibilidad.

```
*/
```

```
/*****
```

72. Posicionamiento Manual de Pasos

*****/

```
.sub1 { margin-top: 3em; margin-left: 18rem; }
```

```
.text1 { display: inline-block; max-width: 20rem; margin-left: 18rem; margin-top: 0.5rem; }
```

```
.sub2 { margin-top: -7rem; margin-left: 39.5rem; }
```

```
.text2 { display: inline-block; max-width: 18rem; margin-left: 39.5rem; margin-top: 0.4rem; }
```

```
.sub3 { margin-top: -7rem; margin-left: 61rem; }
```

```
.text3 { max-width: 18rem; margin-left: 61.1rem; margin-top: 0.5rem; }
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Ubica la posición exacta de los títulos y descripciones de cada paso usando márgenes manuales.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los títulos y textos de cada paso individual.

Análisis línea por línea:

- .sub1, .sub2, .sub3 / .text1, .text2, .text3: Controlan la posición de los títulos y textos de cada paso mediante márgenes manuales (margin-left: 18rem, 39.5rem, 61rem) y márgenes superiores negativos para crear alineación horizontal.

*/

/*****

73. Barra Divisoria Sección 3 (.barra3)

*****/

```
.barra3 {
```

```
background-color: #0E1533;
```

```
width: 100%;
```

```
height: 0.09rem;
```

```
opacity: 0.5;
```

```
margin-top: -8rem;
```

```
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Línea inferior divisoria al cierre de la Sección 3.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la barra divisoria <div class="barra3">.

Análisis línea por línea:

- .barra3: Trazo horizontal tenue de 1.44px de espesor.

*/

/*****

74. Adaptación Responsiva Sección 3 - Pantallas Medianas (@media max-width: 1400px)

*****/

@media (max-width: 1400px) {

.contenido2, .lineas, .sub1, .text1 { margin-left: 5rem; }

.sub2, .text2 { margin-left: 25rem; }

.sub3, .text3 { margin-left: 45rem; }

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Reajusta los márgenes absolutos de los tres pasos para pantallas medianas (hasta 1400px).

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la Sección 3 en pantallas de hasta 1400px.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 1400px): Reajusta los márgenes de los pasos para evitar que se desborden de la pantalla.

*/

/*****

75. Adaptación Responsiva Sección 3 - Tablets (@media max-width: 1024px)

*****/

@media (max-width: 1024px) {

```
.contenido2, .lineas, .sub1, .text1 { margin-left: 2rem; }

.sub2, .text2 { margin-left: 18rem; }

.sub3, .text3 { margin-left: 34rem; }

}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Contrae aún más las distancias entre pasos para encajar en tablets.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los componentes de la Sección 3 hasta 1024px.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 1024px): Reduce los desplazamientos a la izquierda a 2rem, 18rem y 34rem respectivamente.

*/

/*****

76. Adaptación Responsiva Sección 3 - Móviles (@media max-width: 768px)

*****/

```
@media (max-width: 768px) {

.info_3 { min-height: auto; padding: 2rem 1rem; }

.contenido2 { margin-left: 0; margin-top: 0; width: 100%; }

.contenido2 h2, .contenido2 p { max-width: 100%; }

.contenido2 h2 { font-size: 2rem; }

.lineas { width: 100%; margin-left: 0; margin-top: 2rem; }

.sub1, .sub2, .sub3 { margin-left: 0; margin-top: 1.5rem; }

.text1, .text2, .text3 { display: block; margin-left: 0; margin-top: 0.5rem; max-width: 100%; }

.barra3 { margin-top: 2.5rem; }

}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Cancela el desplazamiento horizontal, apilando todos los pasos verticalmente de forma fluida.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la Sección 3 en teléfonos y tablets pequeñas.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 768px): Restablece los márgenes manuales de los pasos para que se apilen verticalmente y de forma fluida cuando se abre la página desde dispositivos de menor pantalla.

*/

/*****

77. Sección 4 - Contenedor Principal (.info4)

*****/

.info4 {

background-color: #F5F7FE;

width: 100%;

min-height: 100vh;

display: block;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Contenedor principal de la cuarta sección del sitio web.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la sección <section class="info4">.

Análisis línea por línea:

- .info4: Asigna fondo claro #F5F7FE y garantiza un mínimo de altura completa de pantalla.

*/

/*****

78. Columna de Texto Sección 4 (.contenido3)

*****/

.contenido3 {

margin-top: 5rem;

margin-left: 18rem;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Establece la posición inicial de la columna de texto en la Sección 4.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al contenedor <div class="contenido3">.

Análisis línea por línea:

- .contenido3: Aplica márgenes superior e izquierdo de separación.

*/

/*****

79. Título h2 Sección 4 (.contenido3 h2)

*****/

.contenido3 h2 {

color: #4C5480;

font-family: "Space Grotesk", sans-serif;

font-size: 2.8rem;

font-weight: 700;

line-height: 1.1;

max-width: 45rem;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Da estilo al título principal de la Sección 4.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <h2> dentro de .contenido3.

Análisis línea por línea:

- .contenido3 h2: Título en negrita 700 de 44.8px con ancho máximo de 720px.

*/

/*****

80. Tipografía General de Ítems (.i1, .i2, .i3, .i4)

*****/

```
.i1, .i2, .i3, .i4 {  
  color: #4C5480;  
  font-family: "Inter", sans-serif;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica el color y la familia tipográfica común a los párrafos explicativos de la Sección 4.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los elementos con clase .i1, .i2, .i3 y .i4.

Análisis línea por línea:

- .i1, .i2, .i3, .i4: Aplica la fuente Inter y tono azul grisáceo.

*/

/*****

81. Tamaño y Margen de Ítems Explicativos

*****/

```
.i1 { font-size: 1.15rem; max-width: 27rem; margin-top: 2rem; }  
.i2, .i3, .i4 { font-size: 1rem; max-width: 31rem; margin-top: 3rem; }
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Asigna dimensiones y espaciados individuales a cada párrafo explicativo.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A las clases .i1, .i2, .i3 y .i4.

Análisis línea por línea:

- .i1: Párrafo destacado inicial de 18.4px.

- .i2, .i3, .i4: Párrafos de soporte de 16px con margen superior de 48px.

*/

/******

82. Tarjeta Flotante Modo Oscuro (.card)

*****/

```
.card {  
  background-color: #12192e;  
  border: 0.0625rem solid #202b46;  
  border-radius: 1.25rem;  
  width: 100%;  
  max-width: 28rem;  
  padding: 2rem 1.75rem;  
  box-shadow: 0 1.25rem 2.5rem rgba(0, 0, 0, 0.4);  
  margin-left: 65rem;  
  margin-top: -20rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Maqueta una tarjeta en modo oscuro flotante a la derecha con bordes e iluminación propia.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la caja flotante <div class="card">.

Análisis línea por línea:

- .card: Tarjeta con fondo azul marino muy oscuro #12192e, bordes redondeados y sombra. Se ubica con margin-left: 65rem y sube con margin-top: -20rem.

*/

/******

83. Cabecera de Tarjeta Oscura (.card-header)

*****/

```
.card-header { margin-bottom: 1.25rem; }
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Separa el encabezado del contenido interno de la tarjeta oscura.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A <div class="card-header"> dentro de .card.

Análisis línea por línea:

- .card-header: Margen inferior de 20px.

*/

/*****

84. Subtítulo de Tarjeta Oscura (.card-subtitle)

*****/

.card-subtitle {

font-size: 0.9375rem;

color: #7282a1;

display: block;

margin-bottom: 0.5rem;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea el subtítulo en tono claro dentro de la tarjeta oscura.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A dentro de .card.

Análisis línea por línea:

- .card-subtitle: Texto en color azul grisáceo claro de 15px.

*/

/*****

85. Cifra Principal en Verde Neón (.card-amount)

*****/

.card-amount {

font-size: 2.25rem;

font-weight: 700;

```
color: #38f0b0;

letter-spacing: 0.05rem;

}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Muestra un número o valor destacado con un tono verde menta brillante.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al texto `<span class="card-amount">` dentro de `.card`.

Análisis línea por línea:

- `.card-amount`: Muestra una cifra destacada en verde neón esmeralda `#38f0b0`.

```
*/
```

```
/******
```

86. Contenedor de Barra de Progreso (`.progress-section`)

```
*****/
```

```
.progress-section { margin-bottom: 1.5rem; }
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Separa la barra de progreso de los elementos inferiores.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al contenedor `<div class="progress-section">`.

Análisis línea por línea:

- `.progress-section`: Aplica un margen inferior de 24px.

```
*/
```

```
/******
```

87. Pista Base de Barra de Progreso (`.progress-bar-container`)

```
*****/
```

```
.progress-bar-container {
```

```
width: 100%;
```

```
height: 0.5rem;
```

```
background-color: #1b253e;

border-radius: 1rem;

overflow: hidden;

margin-bottom: 0.75rem;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Crea el carril de fondo oscuro sobre el cual avanza la barra de carga o progreso.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al contenedor de la barra <div class="progress-bar-container">.

Análisis línea por línea:

- .progress-bar-container: Carril oscuro de 8px de alto con bordes redondeados y recorte de desbordamiento (overflow: hidden).

*/

/*****

88. Relleno Activo de Barra de Progreso (.progress-bar-fill)

*****/

```
.progress-bar-fill {

height: 100%;

background-color: #38f0b0;

border-radius: 1rem;
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Representa el porcentaje completado mediante un relleno verde brillante.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al elemento interno <div class="progress-bar-fill">.

Análisis línea por línea:

- .progress-bar-fill: Relleno verde turquesa que ocupa la altura total de la pista.

***/**

/*****

89. Etiquetas de la Barra de Progreso (.progress-labels)

*******/**

```
.progress-labels {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  font-size: 0.875rem;  
  color: #7282a1;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Muestra los textos explicativos en los dos extremos debajo de la barra de progreso.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A `<div class="progress-labels">`.

Análisis línea por línea:

- .progress-labels: Flexbox que separa los textos a la izquierda y derecha con letra de 14px.

***/**

/*****

90. Lista de Sugerencias / Métricas (.insights-list)

*******/**

```
.insights-list {  
  list-style: none;  
  border-top: 0.0625rem solid #1e2842;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Crea una lista delimitada por un borde superior tenue dentro de la tarjeta oscura.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la lista <ul class="insights-list">.

Análisis línea por línea:

- .insights-list: Elimina viñetas y añade un divisor superior de 1px.

*/

/*****

91. Ítem de la Lista de Sugerencias (.insight-item)

*****/

```
.insight-item {  
  position: relative;  
  
  font-size: 0.875rem;  
  
  line-height: 1.5;  
  
  color: #a3b3cc;  
  
  padding-top: 1rem;  
  
  padding-bottom: 1rem;  
  
  padding-left: 1.25rem;  
  
  border-bottom: 0.0625rem solid #1e2842;  
}
```

```
.insight-item:last-child {  
  border-bottom: none;  
  padding-bottom: 0;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Estiliza cada ítem de la lista con bordes inferiores divisores y deja espacio a la izquierda para una viñeta.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los elementos <li class="insight-item">.

Análisis línea por línea:

- **.insight-item:** Otorga padding y un borde inferior azul oscuro.
- **:last-child:** Remueve el borde inferior en el último elemento de la lista.

***/**

/*****

92. Viñeta Personalizada con Pseudo-elemento (.insight-item::before)

*******/**

.insight-item::before {

content: "";

position: absolute;

left: 0;

top: 1.4rem;

width: 0.5rem;

height: 0.5rem;

background-color: #3b52f6;

border-radius: 50%;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Genera automáticamente un punto azul como viñeta antes de cada ítem de lista sin recargar el HTML.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Se inserta mediante CSS al inicio de cada **.insight-item**.

Análisis línea por línea:

- **.insight-item::before:** Inserta mediante CSS una viñeta azul personalizada en forma de punto pequeño circular antes de cada ítem de lista.

***/**

/*****

93. Barra Divisoria Inferior Sección 4 (.barra4)

*****/

```
.barra4 {  
  background-color: #0E1533;  
  width: 100%;  
  height: 0.09rem;  
  opacity: 0.5;  
  margin-top: -18rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Dibuja la línea horizontal de cierre al final de la cuarta sección.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la barra divisoria <div class="barra4">.

Análisis línea por línea:

- .barra4: Línea oscura tenue de 1.44px de grosor.

*/

/*****

94. Adaptación Responsiva Sección 4 - Desktop Pequeño (@media max-width: 1400px)

*****/

```
@media (max-width: 1400px) {  
  .contenido3 { margin-left: 5rem; }  
  .card { margin-left: 48rem; }  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Reduce la distancia izquierda de la columna de texto y la tarjeta flotante en laptops.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la Sección 4 en pantallas de hasta 1400px.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 1400px): Reajusta los márgenes a 5rem y 48rem.

***/**

/******

95. Adaptación Responsiva Sección 4 - Móviles y Tablets (@media max-width: 61.9375rem / 991px)

*******/**

@media (max-width: 61.9375rem) {

.info4 {

min-height: auto;

padding: 2rem 1.5rem;

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

}

.contenido3 {

margin-top: 0;

margin-left: 0;

width: 100%;

}

.contenido3 h2, .i1, .i2, .i3, .i4 { max-width: 100%; }

.card {

margin-left: auto;

margin-right: auto;

margin-top: 3rem;

}

.barra4 { margin-top: 3rem; }

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Centra el texto y coloca la tarjeta flotante abajo en forma de columna única para dispositivos móviles.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la Sección 4 en pantallas menores a 991px.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 61.9375rem): Reorganiza la sección cuando el espacio horizontal disminuye de 991px (61.9375rem), cambiando a flexbox vertical y centrando la tarjeta de progreso.

*/

/*****

96. Sección 5 - Contenedor Principal (.info5)

*****/

.info5 {

background-color: #F5F7FE;

width: 100%;

min-height: 100vh;

display: block;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Contenedor base para la quinta sección (Notificaciones/Alertas).

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la sección <section class="info5">.

Análisis línea por línea:

- .info5: Asigna fondo azul pastel muy claro con 100vh de altura mínima.

*/

/*****

97. Píldora de Alerta (.alerta)

*****/

.alerta {

display: inline-flex;

align-items: center;

```

gap: 0.5rem;

padding: 0.5rem 1.125rem;

background-color: #f17878;

border-radius: 999rem;

width: 8.5rem;

height: 3rem;

color: #ffffff;

font-family: "Inter", sans-serif;

font-size: 0.9rem;

font-weight: bold;

letter-spacing: 0.0625rem;

margin-top: 5rem;

margin-left: 17.5rem;
}

```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Diseña una pequeña etiqueta roja redondeada estilo píldora con texto en mayúsculas.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la caja <div class="alerta">.

Análisis línea por línea:

- .alerta: Diseña la píldora roja redondeada (border-radius: 999rem) con letra en mayúsculas e icono de punto blanco (.pun).

*/

/*****

98. Punto Blanco en Píldora (.alerta .pun)

*****/

```

.alerta .pun {

```

```

width: 0.5rem;

```

```

height: 0.5rem;

```

```
background-color: #ffffff;

border-radius: 50%;

display: inline-block;

}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Crea un pequeño círculo blanco dentro de la píldora de alerta para simular un testigo luminoso.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al elemento `<span class="pun">` dentro de `.alerta`.

Análisis línea por línea:

- `.alerta .pun`: Punto circular blanco de 8px x 8px.

```
*/
```

```
/******
```

99. Título h2 Sección 5 (`.info5 h2`)

```
*****/
```

```
.info5 h2 {

color: #4C5480;

font-family: "Space Grotesk", sans-serif;

font-size: 2.8rem;

font-weight: 700;

line-height: 1.1;

max-width: 40rem;

margin-left: 17.5rem;

margin-top: 2rem;

}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Otorga jerarquía y estilo tipográfico al título principal de la Sección 5.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta `<h2>` dentro de `.info5`.

Análisis línea por línea:

- .info5 h2: Título en negrita 700 de 44.8px con margen izquierdo.

*/

/*****

100. Párrafo Sección 5 (.info5 p)

*****/

.info5 p {

color: #4C5480;

font-family: "Inter", sans-serif;

font-size: 1.15rem;

max-width: 27rem;

margin-top: 2rem;

margin-left: 17.5rem;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea el texto de lectura explicativo dentro de la quinta sección.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <p> dentro de .info5.

Análisis línea por línea:

- .info5 p: Texto descriptivo en fuente Inter de 18.4px.

*/

/*****

101. Tarjeta Flotante de Notificación (.notificacion)

*****/

.notificacion {

background-color: #121831;

width: 22rem;

```
padding: 1.5rem;

border-radius: 1.25rem;

box-shadow: 0 0.5rem 1.25rem rgba(0, 0, 0, 0.15);

margin-right: 18rem;

margin-top: -38rem;

float: right;

}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Simula una ventana emergente o tarjeta de notificación flotante posicionada a la derecha.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la caja <div class="notificacion">.

Análisis línea por línea:

- .notificacion: Tarjeta oscura flotante (float: right), de 352px de ancho (22rem), desplazada hacia arriba mediante margen-top: -38rem.

*/

/******

102. Encabezado de Notificación (.notification-header)

*****/

```
.notification-header {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

margin-bottom: 1rem;

}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Modula la barra superior del pop-up de notificación para separar el nombre de la app y la hora.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A <div class="notification-header">.

Análisis línea por línea:

- .notification-header: Flexbox que empuja los elementos a extremos opuestos.

*/

/*****

103. Nombre de App y Tiempo de Notificación (.app-name, .notification-time)

*****/

.app-name, .notification-time {

color: #5c79b8;

}

.app-name { font-size: 1.05rem; font-weight: 500; }

.notification-time { font-size: 1rem; }

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Otorga color y tamaño de texto al título de la aplicación y la estampa de tiempo.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los elementos con clase .app-name y .notification-time.

Análisis línea por línea:

- .app-name, .notification-time: Texto en tono azul claro grisáceo.

*/

/*****

104. Cuerpo Interno de Notificación (.notification-body)

*****/

.notification-body {

background-color: #2e1818;

padding: 1.25rem;

border-radius: 0.875rem;

```
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Crea el contenedor interno de color rojizo oscuro que enmarca la alerta dentro de la notificación.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la caja <div class="notification-body">.

Análisis línea por línea:

- .notification-body: Caja interior de tono rojizo oscuro (#2e1818) que enmarca un texto de alerta.

```
*/
```

```
/******
```

105. Texto del Mensaje de Notificación (.notification-text)

```
*****/
```

```
.notification-text {
```

```
color: #ff6b57;
```

```
font-size: 1.05rem;
```

```
line-height: 1.45;
```

```
margin: 0;
```

```
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea el texto del mensaje de alerta en tono naranja/rojo coral.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al texto <p class="notification-text">.

Análisis línea por línea:

- .notification-text: Texto de alerta en color naranja/rojo coral (#ff6b57) con buena legibilidad.

```
*/
```

```
/******
```

106. Barra Divisoria Inferior Sección 5 (.barra5)

```
*****/
```

```
.barra5 {
    background-color: #0E1533;
    width: 100%;
    height: 0.09rem;
    opacity: 0.9;
    margin-top: -5rem;
    position: relative;
    z-index: 10;
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Dibuja la línea divisoria horizontal al pie de la quinta sección.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la barra divisoria <div class="barra5">.

Análisis línea por línea:

- .barra5: Línea oscura con posición relativa para asegurar que quede en una capa visible (z-index: 10).

```
*/
```

```
/*****
```

107. Adaptación Responsiva Sección 5 - Pantallas Grandes (@media min-width: 62rem)

```
*****/
```

```
@media (min-width: 62rem) {
```

```
.info5 h2 {
    font-size: 2.8rem;
    margin-top: 2rem;
}
```

```
.notificacion {
    justify-self: end;
}
```

```
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Asegura una alineación limpia a la derecha de la notificación en pantallas de escritorio.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los elementos de la Sección 5 a partir de 992px de ancho.

Análisis línea por línea:

- @media (min-width: 62rem): Ajusta el tamaño de letra del título e indica alineación al extremo derecho.

*/

/******

108. Adaptación Responsiva Sección 5 - Pantallas Medianas (@media max-width: 1400px)

*****/

@media (max-width: 1400px) {

.alerta, .info5 h2, .info5 p { margin-left: 5rem; }

.notificacion { margin-right: 5rem; }

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Reduce márgenes laterales para evitar desbordamiento en monitores pequeños.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la Sección 5 en pantallas de hasta 1400px.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 1400px): Contrae los márgenes laterales a 5rem.

*/

/******

109. Adaptación Responsiva Sección 5 - Móviles (@media max-width: 768px)

*****/

@media (max-width: 768px) {

```

.info5 { min-height: auto; padding: 2rem 1.5rem; }

.alerta, .info5 h2, .info5 p { margin-left: 0; max-width: 100%; }

.info5 h2 { font-size: 2rem; }

.notificacion {

    float: none;

    margin-right: auto;

    margin-left: auto;

    margin-top: 3rem;

    width: 100%;

    max-width: 22rem;

}

.barra5 { margin-top: 3rem; }

}

```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Adapta la sección de notificaciones para móviles cancelando la flotación a la derecha y centrando la tarjeta.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la Sección 5 en celulares y tablets.

Análisis línea por línea:

- @media (max-width: 768px): Adapta la sección de notificaciones para móviles cancelando la flotación a la derecha (float: none) y centrando la tarjeta horizontalmente.

*/

/******

110. Sección de Formulario - Contenedor Principal (.f1)

*****/

```

.f1 {

    background-color: #EDF1FD;

    width: 100%;

    min-height: 100vh;
}

```

```
display: block;

}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Define el contenedor general que alberga la sección del formulario de registro o contacto.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la sección <section class="f1">.

Análisis línea por línea:

- .f1: Fondo azul muy claro con altura completa de pantalla.

```
*/
```

```
/******
```

111. Tarjeta Cuadro del Formulario (.cuadro-formulario)

```
*****/
```

```
.cuadro-formulario {

background-color: #ffffff;

border-radius: 2.5rem;

min-height: 45rem;

height: auto;

width: 100%;

max-width: 39rem;

margin-top: 5rem;

margin-left: auto;

margin-right: auto;

padding: 3rem;

}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Diseña la tarjeta contenedora del formulario centrada en pantalla con esquinas muy redondeadas.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la tarjeta blanca <div class="cuadro-formulario">.

Análisis línea por línea:

- .cuadro-formulario: Tarjeta blanca centrada (margin-left: auto; margin-right: auto;) de máximo 624px de ancho (39rem) con bordes redondeados pronunciados de 40px (2.5rem).

*/

/*****

112. Título del Formulario (.titulo-sub h2)

*****/

.titulo-sub h2 {

color: #10173A;

text-align: center;

font-family: "Space Grotesk", sans-serif;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica formato y alineación centrada al título principal dentro del cuadro de formulario.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <h2> dentro de .titulo-sub.

Análisis línea por línea:

- .titulo-sub h2: Texto en color azul oscuro alineado al centro en fuente Space Grotesk.

*/

/*****

113. Subtítulo del Formulario (.titulo-sub p)

*****/

.titulo-sub p {

color: #4C5480;

margin-top: 2rem;

font-family: "Inter", sans-serif;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica estilo al párrafo descriptivo secundario dentro de la cabecera del formulario.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <p> dentro de .titulo-sub.

Análisis línea por línea:

- .titulo-sub p: Texto azul grisáceo con margen superior de 32px.

*/

/*****

114. Estructura Grid del Formulario (.formulario1)

*****/

.formulario1 {

display: grid;

grid-template-columns: 1fr 1fr;

column-gap: 1.25rem;

row-gap: 0.5rem;

margin-top: 2rem;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Distribuye las entradas de texto del formulario en una cuadrícula CSS Grid de dos columnas.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta de formulario <form class="formulario1">.

Análisis línea por línea:

- .formulario1: Define una cuadrícula (display: grid;) de 2 columnas idénticas (1fr 1fr) con hueco lateral de 20px.

*/

/*****

115. Etiqueta Nombre (.form1)

*****/

```
.form1 {  
  grid-column: 1;  
  grid-row: 1;  
  color: #10173A;  
  font-family: "Inter", sans-serif;  
  width: 100%;  
  margin-top: 1.5rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Posiciona la etiqueta "Nombre" en la primera columna y fila de la cuadrícula.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <label class="form1">.

Análisis línea por línea:

- .form1: Se ubica en grid-column: 1 y grid-row: 1.

*/

/*****

116. Etiqueta Celular (.form2)

*****/

```
.form2 {  
  grid-column: 2;  
  grid-row: 1;  
  color: #10173A;  
  font-family: "Inter", sans-serif;  
  width: 100%;  
  margin: 0;
```

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Posiciona la etiqueta "Celular" en la segunda columna y fila 1 de la cuadrícula.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <label class="form2">.

Análisis línea por línea:

- .form2: Se ubica en grid-column: 2 y grid-row: 1.

*/

/*****

117. Estilo Base de Campos de Entrada (#nombre, #celu, #correo, #ciudad)

*****/

#nombre, #celu, #correo, #ciudad {

height: 3rem;

border-radius: 0.75rem;

background-color: #EDF1FD;

padding: 0.75rem 1rem;

border: none;

font-family: "Inter", sans-serif;

width: 100%;

margin-top: 0.3rem;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Otorga el diseño base visual (fondo suave, bordes redondeados y sin delimitación) a las cajas de texto <input>.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A los campos de texto con ID #nombre, #celu, #correo y #ciudad.

Análisis línea por línea:

- height: 3rem;; Altura de 48px para cada input con fondo suave #EDF1FD y bordes sin delineado (border: none).

*/

/*****

118. Posición y Color de Campos Nombre y Celular (#nombre, #celu)

*****/

```
#nombre {  
    grid-column: 1;  
    grid-row: 2;  
    color: #8791BB;  
}
```

```
#celu {  
    grid-column: 2;  
    grid-row: 2;  
    color: #8791BB;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Ubica las cajas de texto de Nombre y Celular en la fila 2 de la cuadrícula, justo debajo de sus etiquetas.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A las etiquetas de entrada <input id="nombre"> y <input id="celu">.

Análisis línea por línea:

- #nombre y #celu: Campos de texto que se acomodan en la fila 2 (debajo de las etiquetas de la primera fila).

*/

/*****

119. Expansión a Ancho Completo (.form3, #correo, .form4, #ciudad)

*****/

```
.form3, #correo, .form4, #ciudad {  
  grid-column: 1 / span 2;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Hace que los campos de correo y ciudad ocupen las 2 columnas completas a lo ancho del formulario.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A las etiquetas .form3, .form4 y las entradas #correo y #ciudad.

Análisis línea por línea:

- .form3, #correo, .form4, #ciudad: Al utilizar grid-column: 1 / span 2;, estos campos abren y se expanden abarcando ambas columnas a lo ancho del formulario.

*/

/*****

120. Margen de Etiquetas Correo y Ciudad (.form3, .form4)

*****/

```
.form3, .form4 {  
  margin-top: 1rem;  
  color: #10173A;  
  font-family: "Inter", sans-serif;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Aplica separación superior y color a las etiquetas de Correo y Ciudad.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A las etiquetas <label class="form3"> y <label class="form4">.

Análisis línea por línea:

- .form3, .form4: Otorga margen de 16px arriba y color azul oscuro.

*/

/******

121. Color del Texto en Campos Correo y Ciudad (#correo, #ciudad)

*****/

```
#correo, #ciudad {  
  color: #8b9bb4;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Asigna el color de tipografía para los campos de correo y ciudad.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A las entradas <input id="correo"> y <input id="ciudad">.

Análisis línea por línea:

- #correo, #ciudad: Otorga tono azul grisáceo claro.

*/

/******

122. Casilla de Verificación / Términos (.checkbox)

*****/

```
.checkbox {  
  grid-column: 1 / span 2;  
  display: flex;  
  align-items: flex-start;  
  gap: 0.625rem;  
  color: #4a86e8;  
  font-family: sans-serif;  
  font-size: 0.875rem;  
  cursor: pointer;  
  margin-top: 1.5rem;  
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Alinea el recuadro de selección (checkbox) con su texto de términos y condiciones.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta de opción <label class="checkbox">.

Análisis línea por línea:

- .checkbox: Campo de verificación que se extiende a través de las 2 columnas con texto pequeño y cursor en modo mano interactiva.

*/

/*****

123. Input de Casilla de Verificación (.checkbox input[type="checkbox"])

*****/

.checkbox input[type="checkbox"] {

margin-top: 0.2rem;

cursor: pointer;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Ajusta la posición de la casilla de verificación y asigna cursor interactivo.

¿Dónde se aplica en el HTML?: A la etiqueta <input type="checkbox"> dentro de .checkbox.

Análisis línea por línea:

- .checkbox input[type="checkbox"]: Margen superior de ajuste y cursor pointer.

*/

/*****

124. Texto Acompañante de Casilla (.checkbox span)

*****/

.checkbox span {

color: #4C5480;

```
font-family: "Inter", sans-serif;
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Define la fuente y color del texto de términos y condiciones.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al texto dentro de .checkbox.

Análisis línea por línea:

- .checkbox span: Texto en azul grisáceo en fuente Inter.

```
*/
```

```
/*****
```

125. Botón de Envío del Formulario (.bt1)

```
*****/
```

```
.bt1 {
```

```
grid-column: 1 / span 2;
```

```
margin-top: 1.5rem;
```

```
background-color: #5b7fff;
```

```
color: #ffffff;
```

```
border: none;
```

```
padding: 0.9rem 1.4rem;
```

```
font-size: 1rem;
```

```
font-weight: 600;
```

```
border-radius: 0.5rem;
```

```
cursor: pointer;
```

```
transition: background-color 0.2s ease;
```

```
font-family: "Inter", sans-serif;
```

```
width: 100%;
```

```
}
```

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Diseña el botón principal de envío desplegado a todo lo ancho del formulario.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al botón <button class="bt1">.

Análisis línea por línea:

- .bt1: Botón principal de envío que ocupa el 100% de la anchura del formulario.

*/

/*****

126. Texto Aclaratorio Final del Formulario (.tx1)

*****/

.tx1 {

grid-column: 1 / span 2;

color: #4C5480;

font-family: "Inter", sans-serif;

display: block;

width: 100%;

margin-top: 1rem;

text-align: center;

}

/*

¿Para qué sirve el bloque?: Formatea el texto explicativo de privacidad centrado al pie del formulario.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al texto .

Análisis línea por línea:

- .tx1: Texto aclaratorio centrado al final del formulario.

*/

/*****

127. Adaptación Responsiva del Formulario (@media max-width: 768px)

*****/

```
@media (max-width: 768px) {
```

```
  .cuadro-formulario {
```

```
    padding: 1.5rem;
```

```
    margin-top: 2rem;
```

```
    border-radius: 1.5rem;
```

```
  }
```

```
  .titulo-sub h2 {
```

```
    margin-left: 0;
```

```
  }
```

```
  .form2 {
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    margin-top: 1.5rem;
```

```
  }
```

```
  #nombre, #celu {
```

```
    width: 100%;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
  }
```

```
}
```

```
/*
```

¿Para qué sirve el bloque?: Optimiza el formulario para pantallas de dispositivos móviles (hasta 768px), reduciendo los rellenos internos y reseteando márgenes laterales.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Se activa automáticamente al abrir la página desde celulares o pantallas reducidas.

Análisis línea por línea:

- padding: 1.5rem;; Reduce el relleno interno de la tarjeta de 48px a 24px.
- border-radius: 1.5rem;; Suaviza el redondeado de esquinas a 24px.
- .form2, #nombre, #celu: Elimina desfases manuales en los inputs para asegurar que se alineen al ancho total del contenedor.

*/