

<!--

1. Declaración del Tipo de Documento y Etiqueta Raíz HTML

*****-->

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Define la versión estándar del documento (HTML5) e inicia el árbol DOM especificando que el idioma principal es español.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Afecta a la totalidad del documento web desde el inicio.

Análisis línea por línea:

- <!DOCTYPE html>: Le indica al navegador que interprete la página usando el estándar HTML5.

- <html lang="es">: Etiqueta contenedora principal; el atributo lang="es" indica a motores de búsqueda y lectores de pantalla que el texto está en español.

-->

<!--

2. Configuración de Metadatos y Encabezado Documental (<head>)

*****-->

<head>

<meta charset="UTF-8">

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Space+Grotesk:wght@300..700&dis
play=swap" rel="stylesheet">

<title>Moneta — Control de gastos personales</title>

<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="img/moneta-isologo.svg">

<link rel="stylesheet" href="style_landing.css">

</head>
```

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Agrupa configuraciones invisibles: codificación de caracteres, diseño adaptativo para móviles, fuentes de Google Fonts, favicon, título de pestaña y estilos CSS externos.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Afecta la configuración técnica general del navegador y la carga de recursos antes de mostrar la página.

Análisis línea por línea:

- <head>: Contenedor de metadatos del documento.
- <meta charset="UTF-8">: Establece la codificación UTF-8 para admitir tildes, 'ñ' y caracteres especiales.
- <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">: Hace la página responsive adaptando el ancho al dispositivo.
- <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">: Preconecta con el servidor de fuentes de Google.
- <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>: Preconecta con el servidor estático de fuentes usando CORS.
- <link href="https://fonts.googleapis.com/...": Descarga la tipografía web "Space Grotesk" en grosores de 300 a 700.

- <title>Moneta — Control de gastos personales</title>: Define el texto visible en la pestaña del navegador.

- <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="img/moneta-isologo.svg">: Vincula el logotipo SVG como icono (favicon) de la pestaña.

- <link rel="stylesheet" href="style_landing.css">: Carga la hoja de estilos externa style_landing.css.

- </head>: Cierra la sección de metadatos.

-->

<!--

3. Apertura del Cuerpo e Inicio del Header (<body>, <header>)

*****-->

<body>

<header>

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Abre el contenedor de todo el contenido visible para el usuario (<body>) e inicia el bloque de cabecera principal (<header>).

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la parte superior de la interfaz visible.

Análisis línea por línea:

- <body>: Inicia el cuerpo visible del documento HTML.

- <header>: Etiqueta semántica que delimita la cabecera del sitio web.

-->

<!--

4. Barra de Navegación Principal (<nav>)

*****-->

```
<nav>

  <div class="logo-container">

    

    <p class="logo-text">Moneta</p>

  </div>

  <ul class="menu">

    <li><a href="#hormiga">El gasto hormiga</a></li>

    <li><a href="#como funciona">Cómo funciona</a></li>

    <li><a href="#bolsillo-inteligente">Bolsillo inteligente</a></li>

  </ul>

  <a href="#formulario">

    <button class="btn-registrarse">Registrarse</button>

  </a>

</nav>
```

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Estructura la barra de navegación con el logotipo de la marca, los enlaces del menú y el botón de registro.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Dentro del <header>, fijado o ubicado en la parte superior.

Análisis línea por línea:

- <nav>: Etiqueta semántica de navegación principal.

- <div class="logo-container">: Caja para agrupar la imagen y el texto del logo.
- : Carga el icono vectorial del logo con texto alternativo.
- <p class="logo-text">Moneta</p>: Nombre comercial de la aplicación.
- </div>: Cierra el contenedor del logotipo.
- <ul class="menu">: Lista desordenada para los ítems del menú.
- El gasto hormiga: Enlace directo al ancla #hormiga.
- Cómo funciona: Enlace directo al ancla #como-funciona.
- Bolsillo inteligente: Enlace directo al ancla #bolsillo-inteligente.
- : Cierra la lista del menú.
- : Enlace envolvente que redirige al formulario.
- <button class="btn-registrarse">Registrarse</button>: Botón interactivo de llamado a la acción.
- : Cierra el enlace envolvente.
- </nav>: Cierra la estructura de navegación.

-->

<!--

5. Cierre de Header e Inicio del Main (</header>, <main>)

*****-->

</header>

<main>

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Cierra el bloque superior e inicia la sección contenedora del contenido central de la landing page.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Transición entre el menú superior y el contenido informativo.

Análisis línea por línea:

- </header>: Cierra la cabecera general.

- <main>: Inicia el bloque del contenido semántico principal.

-->

<!--

6. Hero Section - Columna de Texto (<section class="info_1">)

*****__>

<section class="info_1">

<div class="contenido">

<h1>Cada peso que gastas, queda registrado.</h1>

<p>Moneta es la app para llevar el control de tus finanzas personales: sube tus comprobantes de

transferencia y tus tirillas de compra, y entérate exactamente en qué se te va la plata cada mes.

</p>

<div class="reservar">


```
        <button class="btn-primary">Reservar mi cupo</button>

    </a>

    <a href="#como-funciona" class="btn-secundario">Ver cómo funciona</a>

</div>

</div>
```

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Presenta la propuesta de valor principal (Hero Section) con el título h1, la descripción corta y los botones de acción.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la columna izquierda de la primera sección al cargar la página.

Análisis línea por línea:

- <section class="info_1">: Abre la primera sección con clase info_1.
- <div class="contenido">: Columna contenedora del texto principal.
- <h1>Cada peso que gastas, queda registrado.</h1>: Título h1 con el mensaje principal de la marca.
- <p>Moneta es la app...</p>: Párrafo introductorio que explica las funciones clave.
- <div class="reservar">: Contenedor para alinear los dos botones de acción.
- <button class="btn-primary">Reservar mi cupo</button>: Botón principal que lleva al formulario.
- Ver cómo funciona: Enlace secundario explicativo.
- </div>: Cierra el grupo de botones.
- </div>: Cierra la columna de texto.

-->

<!--

7. Hero Section - Tarjeta 1 de Gastos (.card-1)

*****-->

<div class="card-1">

<div class="card-header">

Resumen de octubre

Al día

</div>

<div class="card-amount">

Disponible este mes

<h2 class="amount-val">\$612.450</h2>

</div>

<div class="chart-bars">

<div class="bar bar-30"></div>

<div class="bar bar-50"></div>

<div class="bar active bar-90"></div>

<div class="bar bar-40"></div>

<div class="bar bar-60"></div>

<div class="bar active bar-80"></div>

<div class="bar bar-25"></div>

</div>

```
<ul class="gastos-list">

  <li>

    <span class="dot dot-blue"></span>

    <span class="gasto-nombre">Tienda D1</span>

    <span class="gasto-monto">$8.400</span>

  </li>

  <li>

    <span class="dot dot-green"></span>

    <span class="gasto-nombre">Uber</span>

    <span class="gasto-monto">$12.300</span>

  </li>

  <li>

    <span class="dot dot-purple"></span>

    <span class="gasto-nombre">Café</span>

    <span class="gasto-monto">$4.500</span>

  </li>

</ul>
```

```
<div class="alerta-gasto">

  <p>3 gastos hormiga detectados esta semana — suman $27.200 en cosas
pequeñas.</p>

</div>

</div>

</section>
```

```
<!--
```

¿Para qué sirve el bloque?: Muestra una tarjeta interactiva que simula la pantalla de la app con saldo, gráfico de barras, historial y alertas.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En el lado derecho dentro de <section class="info_1">.

Análisis línea por línea:

- <div class="card-1">: Contenedor principal de la primera tarjeta informativa.
- <div class="card-header">: Cabecera con período e insignia de estado.
- Resumen de octubre: Subtítulo que indica el mes.
- Al día: Etiqueta de estado "Al día".
- <div class="card-amount">: Sub-contenedor para el saldo.
- Disponible este mes: Etiqueta de texto.
- <h2 class="amount-val">\$612.450</h2>: Cifra destacada del saldo.
- <div class="chart-bars">: Contenedor para el gráfico de barras.
- <div class="bar bar-30"></div> a bar-25: Barras individuales con clases de altura porcentual.
- <ul class="gastos-list">: Lista desglosada de compras.
- ...: Fila con viñeta de color, nombre y precio.
- <div class="alerta-gasto">: Caja en rojo con mensaje de advertencia sobre gastos menores.
- </div>: Cierra .card-1.
- </section>: Cierra la primera sección .info_1.

-->

<!--

8. Barra Divisoria 1 (<div class="barra">)

```
*****
*****_-->
```

```
<div class="barra"></div>
```

```
<!--
```

¿Para qué sirve el bloque?: Traza una línea horizontal para dividir visualmente la primera sección de la segunda.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Entre las secciones info_1 e info_2.

Análisis línea por línea:

- <div class="barra"></div>: Div utilizado como separador visual mediante CSS.

```
-->
```

```
<!--
```

```
*****
*****
```

9. Sección 2 - El Gasto Hormiga (<section class="info_2" id="hormiga">)

```
*****
*****_-->
```

```
<section class="info_2" id="hormiga">
```

```
<div class="contenido1">
```

```
<h2>El gasto hormiga es el que más duele, porque no lo ves.</h2>
```

```
<p>
```

Un café, una propina, una recarga, una bolsa de mecató. Cada uno parece

demasiado pequeño para anotar, y por eso nunca aparece

en el presupuesto — hasta que a fin de mes falta plata y nadie sabe por qué.

```
</p>
```

```
<p>
```

Moneta no te deja saltarte nada: cada transferencia, cada tirilla,
cada recibo se sube y se suma. Si gastaste, queda registrado.

</p>

</div>

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Presenta el tema del "Gasto Hormiga" con un título h2 y dos párrafos explicativos con resaltados.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la columna izquierda de la segunda sección (#hormiga).

Análisis línea por línea:

- <section class="info_2" id="hormiga">: Abre la sección 2 con ID direccionable desde el menú.

- <div class="contenido1">: Columna de texto explicativo.

- <h2>El gasto hormiga...</h2>: Título centrado en la problemática.

- <p>...demasiado pequeño para anotar...</p>: Primer párrafo con negrita resaltada.

- <p>Moneta no te deja saltarte nada...</p>: Segundo párrafo con la solución.

- </div>: Cierra .contenido1.

-->

<!--

10. Sección 2 - Tarjeta Gráfica de Curva (.card2)

*****-->

<div class="card2">

```
<div class="chart-card">

  <div class="card-container">

    <div class="chart-area">

      <svg class="curve-line" viewBox="0 0 400 120" fill="none"

        xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

          <path d="M 20 90 Q 200 10 320 60" stroke="#5c73a8" stroke-
dasharray="3 4"

            stroke-width="1.5" />

        </svg>

      <div class="dots-container">

        <span class="dot dot-1"></span>

        <span class="dot dot-2"></span>

        <span class="dot dot-3"></span>

        <span class="dot dot-4"></span>

        <span class="dot dot-5"></span>

        <span class="dot dot-6"></span>

        <span class="dot dot-7"></span>

        <span class="dot dot-8"></span>

      </div>

      <div class="total-badge">

        <span class="total-label">TOTAL</span>

        <span class="total-amount">$91.300</span>

      </div>

    </div>

  </div>

</div>
```

```

        <div class="base-line"></div>

    </div>

</div>

    <p class="chart-legend">

        9 gastos "pequeños" en una semana, sumados en una sola cifra.

    </p>

</div>

</div>

</section>

```

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Dibuja un gráfico basado en un elemento SVG vectorial, nodos puntuales de trazado y una etiqueta con la suma total.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En el lado derecho de <section class="info_2">.

Análisis línea por línea:

- <div class="card2">: Contenedor externo de la tarjeta 2.
- <div class="chart-card">: Estructura general del gráfico y leyenda.
- <div class="card-container">: Caja de fondo blanco para el gráfico.
- <div class="chart-area">: Espacio relativo donde se alinean las capas del gráfico.
- <svg class="curve-line"...>: Trazado vectorial SVG punteado (<path>).
- <div class="dots-container">: Contenedor de los 8 puntos (.dot-1 a .dot-8) posicionados con CSS.
- <div class="total-badge">: Insignia flotante con el valor total acumulado.
- <div class="base-line"></div>: Línea base horizontal del eje X.
- <p class="chart-legend">: Leyenda aclaratoria al pie del gráfico.
- </section>: Cierra la sección 2.

-->

<!--

11. Barra Divisoria 2 (<div class="barra2">)

*****__>

<div class="barra2"></div>

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Separa la sección del gasto hormiga de la sección "Cómo funciona".

¿Dónde se aplica en el HTML?: Ubicado entre la Sección 2 y la Sección 3.

Análisis línea por línea:

- <div class="barra2"></div>: Línea divisoria manejada por la clase .barra2.

-->

<!--

12. Sección 3 - Encabezado y Línea de Pasos (<section class="info_3" id="como-funciona">)

*****__>

<section class="info_3" id="como-funciona">

<div class="contenido2">

<h2>Tres pasos, y tus finanzas dejan de ser un misterio.</h2>

<p>Sin categorías complicadas ni hojas de cálculo. Tú registras, Moneta organiza.</p>

</div>

<div class="lineas">

<div class="step-item">

<div class="step-line"></div>

01

</div>

<div class="step-item">

<div class="step-line"></div>

02

</div>

<div class="step-item">

<div class="step-line"></div>

03

</div>

</div>

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Presenta el título del proceso explicativo y crea la barra horizontal numerada (01, 02, 03).

¿Dónde se aplica en el HTML?: Al inicio de la tercera sección (#como-funciona).

Análisis línea por línea:

- <section class="info_3" id="como-funciona">: Inicia la sección 3 con ancla de menú.

- <div class="contenido2">: Contenedor de título y subtítulo de procesos.

- <h2>Tres pasos...</h2>: Título h2 del bloque metodológico.
 - <p>Sin categorías complicadas...</p>: Resumen explicativo.
 - <div class="lineas">: Contenedor para las tres líneas de progreso y números.
 - <div class="step-item">...</div>: Módulo de paso individual con línea (step-line) y número (step-number).
- >

<!--

13. Sección 3 - Detalle de los 3 Pasos (.info1, .info2, .info3)

*****-->

<section class="info1">

<h3 class="sub1">Registra cada gasto</h3>

<p class="text1">Apenas gastes, sube la foto del recibo, la tirilla o el
comprobante de la

transferencia. Toma diez segundos.</p>

</section>

<section class="info2">

<h3 class="sub2">Deja que Moneta organice</h3>

<p class="text2">Cada gasto se clasifica solo por categoría, para que veas de
un vistazo en qué se te va

la plata este mes.</p>

</section>

<section class="info3">

```
<h3 class="sub3">Cuida tu bolsillo</h3>

<p class="text3">Recibe recomendaciones sobre lo que te va sobrando y
alertas antes de que tu cuenta se

quede en ceros.</p>

</section>

</section>
```

```
<!--
```

¿Para qué sirve el bloque?: Muestra las 3 etapas del funcionamiento mediante subsecciones e instructivos claros.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la parte inferior de la sección de procesos.

Análisis línea por línea:

- <section class="info1">: Subsección para el Paso 1.
- <h3 class="sub1">Registra cada gasto</h3>: Título h3 del primer paso.
- <p class="text1">...` : Descripción del primer paso.
- <section class="info2">: Subsección para el Paso 2.
- <h3 class="sub2">Deja que Moneta organice</h3>: Título h3 del segundo paso.
- <p class="text2">...` : Descripción del segundo paso.
- <section class="info3">: Subsección para el Paso 3.
- <h3 class="sub3">Cuida tu bolsillo</h3>: Título h3 del tercer paso.
- <p class="text3">...` : Descripción del tercer paso.
- </section>: Cierra la sección 3 completa.

```
-->
```

```
<!--
```

```
*****
*****
```

14. Barra Divisoria 3 (<div class="barra3">)

```
*****
*****__>
```

```
<div class="barra3"></div>
```

```
<!--
```

¿Para qué sirve el bloque?: Dibuja una línea horizontal separadora al cierre de la sección 3.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Ubicado antes de la sección info4.

Análisis línea por línea:

- <div class="barra3"></div>: Div divisor de la sección 3.

```
-->
```

```
<!--
```

```
*****
*****
```

15. Sección 4 - Bolsillo Inteligente - Columna de Texto (<section class="info4">)

```
*****
*****__>
```

```
<section class="info4">
```

```
<div class="contenido3">
```

```
<h2>Un bolsillo inteligente para lo que te va sobrando.</h2>
```

```
<p class="i1">Cuando gastas menos de lo previsto, esa diferencia no se
pierde de vista: Moneta te la
```

```
separa y te sugiere qué hacer con ella.</p>
```

```
<p class="i2">Aparta automáticamente lo que te sobró de tu presupuesto del
mes.</p>
```

```
<p class="i3">Te recomienda si te conviene ahorrarlo, adelantar un pago o
darte un gusto puntual.</p>
```

```
<p class="i4">Muestra tu avance hacia la meta de ahorro que tú definas.</p>
</div>
```

```
<!--
```

¿Para qué sirve el bloque?: Explica los beneficios y funcionamiento de la característica "Bolsillo inteligente".

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la columna izquierda de la cuarta sección.

Análisis línea por línea:

- <section class="info4">: Abre la cuarta sección informativa.

- <div class="contenido3">: Contenedor de los textos explicativos.

- <h2>Un bolsillo inteligente...</h2>: Título h2 sobre la función de ahorro.

- <p class="i1"> a <p class="i4">: Párrafos con los detalles y recomendaciones del sistema.

- </div>: Cierra .contenido3.

```
-->
```

```
<!--
```

```
*****
*****
```

16. Sección 4 - Tarjeta de Progreso de Ahorro (<article class="card" id="bolsillo-inteligente">)

```
*****
*****__>
```

```
<article class="card" id="bolsillo-inteligente">
```

```
<header class="card-header">
```

```
<span class="card-subtitle">Bolsillo de ahorro — Vacaciones</span>
```

```
<h2 class="card-amount">$487.000</h2>
```

```
</header>
```

```
<section class="progress-section">
  <div class="progress-bar-container">
    <div class="progress-bar-fill" style="width: 64%;"></div>
  </div>
  <div class="progress-labels">
    <span class="progress-percentage">64% de la meta</span>
    <span class="progress-target">Meta: $760.000</span>
  </div>
</section>
```

```
<ul class="insights-list">
  <li class="insight-item">
    Este mes gastaste $38.000 menos en domicilios. Podrías moverlos al bolsillo.
```

```
</li>
```

```
<li class="insight-item">
```

```
  Te sobran 6 días de presupuesto de transporte. Vas bien.
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</article>
```

```
</section>
```

```
<!--
```

¿Para qué sirve el bloque?: Muestra un módulo independiente en modo oscuro con metas de ahorro, barra de progreso y sugerencias automáticas.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En el lado derecho de la Sección 4, vinculada también al ancla #bolsillo-inteligente.

Análisis línea por línea:

- <article class="card" id="bolsillo-inteligente">: Módulo autónomo con ID de ancla.
- <header class="card-header">: Encabezado con meta de ahorro ("Vacaciones") y monto actual.
- <section class="progress-section">: Sección para la barra de carga.
- <div class="progress-bar-container">: Pista de la barra de progreso.
- <div class="progress-bar-fill" style="width: 64%;"></div>: Relleno activo (64%) configurado inline.
- <div class="progress-labels">: Etiquetas de porcentaje y meta objetivo.
- <ul class="insights-list">: Lista de sugerencias automáticas de ahorro.
- <li class="insight-item">: Recomendación individual.
- </article>: Cierra la tarjeta en modo oscuro.
- </section>: Cierra la sección 4 completa.

-->

<!--

17. Barra Divisoria 4 (<div class="barra4">)

*****__>

<div class="barra4"></div>

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Divide la sección del bolsillo inteligente del módulo de notificaciones.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Ubicado entre la Sección 4 y la Sección 5.

Análisis línea por línea:

- <div class="barra4"></div>: Separador horizontal clase .barra4.

-->

<!--

18. Sección 5 - Módulo de Alerta de Saldo Bajo (<section class="info5">)

*****-->

<section class="info5">

<div class="alerta">

Saldo bajo

</div>

<h2>Antes de que te quedes en ceros, te avisamos.</h2>

<p>Moneta vigila tu saldo disponible frente a lo que ya tienes comprometido en el mes, y te avisa a tiempo —

no cuando ya es tarde.</p>

</section>

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Presenta el sistema de avisos de saldo bajo con una píldora indicadora, título explicativo y párrafo de soporte.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la quinta sección temática de la página.

Análisis línea por línea:

- <section class="info5">: Abre la quinta sección.
- <div class="alerta">: Píldora de aviso con el texto "Saldo bajo" y punto indicativo (.pun).
- <h2>Antes de que te quedes en ceros...</h2>: Título sobre la función preventiva.
- <p>Moneta vigila tu saldo disponible...</p>: Descripción del monitoreo de presupuesto.
- </section>: Cierra .info5.

-->

<!--

19. Sección 5 - Tarjeta de Notificación Simulada (<article class="notificacion">)

*****-->

```
<article class="notificacion">
```

```
  <header class="notification-header">
```

```
    <span class="app-name">Moneta</span>
```

```
    <time class="notification-time">ahora</time>
```

```
  </header>
```

```
  <div class="notification-body">
```

```
    <p class="notification-text">
```

Te quedan \$23.000 disponibles y aún faltan 9 días de mes. Revisa tus gastos hormiga de esta semana.

```
    </p>
```

```
  </div>
```

```
</article>
```

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Recrea visualmente una notificación flotante de celular que alerta al usuario sobre su saldo disponible.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la parte derecha flotante de la Sección 5.

Análisis línea por línea:

- <article class="notificacion">: Módulo independiente que simula un pop-up de notificación.

- <header class="notification-header">: Encabezado de la notificación con el nombre de la app y tiempo.

- Moneta: Nombre de la aplicación emisora.

- <time class="notification-time">ahora</time>: Estampa de tiempo usando la etiqueta semántica <time>.

- <div class="notification-body">: Cuerpo interno en tono oscuro de la alerta.

- <p class="notification-text">: Mensaje con el aviso preventivo sobre los gastos.

- </article>: Cierra la tarjeta de notificación.

-->

<!--

20. Barra Divisoria 5 (<div class="barra5">)

*****-->

<div class="barra5"></div>

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Separa el módulo de notificaciones de la sección del formulario final.

¿Dónde se aplica en el HTML?: Ubicado antes de la sección .f1.

Análisis línea por línea:

- <div class="barra5"></div>: Separador gráfico clase .barra5.

-->

<!--

21. Sección de Formulario de Registro (<section class="f1">)

*****-->

<section class="f1">

<div class="cuadro-formulario" id="formulario">

<div class="titulo-sub">

<h2>Empieza a inscribirte</h2>

<p>Completa este formulario para reservar tu cupo. Luego, desde la app
móvil terminas de crear tu

usuario y tu contraseña.</p>

</div>

<form class="formulario1" action="url donde se va a enviar el formulario"
method="post">

<label class="form1" for="nombre">Nombre de Usuario:</label>

<input type="text" id="nombre" name="username" placeholder="Ej: Cristian
Alvarez" required>

<label class="form2" for="celu">Número de Celular:</label>

<input type="number" id="celu" name="celular" placeholder="Ej:
3008796520" required>

```
<label class="form3" for="correo">Correo Electrónico:</label>

<input type="email" id="correo" name="email" placeholder="Ej:
moneta@gmail.com" required>

<label class="form4" for="ciudad">Ciudad:</label>

<input type="text" id="ciudad" name="city" placeholder="Ej: Bello,Antioquia"
required>

<label class="checkbox">

  <input type="checkbox" required>

  <span>Acepto que Moneta guarde mis datos para crear mi cuenta y me
contacte para continuar el

    registro en la app móvil.</span>

</label>

<button type="submit" class="bt1">Registrarse</button>

<span class="tx1">La contraseña se crea directamente en la app móvil, no
aquí. Este formulario solo reserva tu cupo.</span>

</form>

</div>

</section>

<!--
```

¿Para qué sirve el bloque?: Diseña el formulario completo de reserva de cupo con entradas para usuario, celular, correo, ciudad, casilla de términos y botón de envío.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En la sección final de la página (.f1), vinculada al ID #formulario.

Análisis línea por línea:

- <section class="f1">: Sección contenedora del formulario.
- <div class="cuadro-formulario" id="formulario">: Tarjeta blanca con ID de destino de los botones de registro.
- <div class="titulo-sub">: Encabezado del formulario con h2 y texto informativo.
- <form class="formulario1" action=".." method="post">: Abre el formulario especificando acción y método de envío.
- <label class="form1" for="nombre">: Etiqueta vinculada al input #nombre.
- <input type="text" id="nombre" ... required>: Campo obligatorio de texto para el nombre de usuario.
- <label class="form2" for="celu">: Etiqueta vinculada al input #celu.
- <input type="number" id="celu" ... required>: Campo numérico obligatorio para el teléfono celular.
- <label class="form3" for="correo">: Etiqueta para el correo electrónico.
- <input type="email" id="correo" ... required>: Campo tipo email obligatorio para la dirección de correo.
- <label class="form4" for="ciudad">: Etiqueta para la ciudad de residencia.
- <input type="text" id="ciudad" ... required>: Campo de texto obligatorio para la ubicación.
- <label class="checkbox">: Casilla contenedora de aceptación de términos.
- <input type="checkbox" required>: Casilla de verificación requerida.
- Acepto que Moneta...: Texto explicativo de políticas de privacidad.
- <button type="submit" class="bt1">Registrarse</button>: Botón para enviar los datos procesados por el formulario.
- : Nota aclaratoria indicando que la clave se crea en la app móvil.
- </form>: Cierra el elemento formulario.
- </div>: Cierra .cuadro-formulario.

- </section>: Cierra la sección .f1.

-->

<!--

22. Cierre de Main y Body (</main>, </body>, </html>)

*****-->

</main>

</body>

</html>

<!--

¿Para qué sirve el bloque?: Cierra el bloque principal de contenido (<main>), el cuerpo del sitio (<body>) y la etiqueta raíz (<html>) dando fin al documento.

¿Dónde se aplica en el HTML?: En las últimas líneas del archivo.

Análisis línea por línea:

- </main>: Cierra el contenedor de contenido principal.

- </body>: Cierra el cuerpo visible de la página.

- </html>: Cierra el documento HTML completo.

-->