Excel

jueves, 29 de enero de 2026 10:09 a. m.

Normalización por rango

IF(Valor < Valor menor, " ", ((Valor-Valor Menor)/(Valor Mayor-Valor Menor))*100)

Valor » Dato relativo » Ejemplo A1

Valor menor » Dato absoluto » Ejemplo $A$1
    Obtención del dato menor
        MIN(Rango de valores)
            Ejemplo: MIN(A1:A25)

Valor mayor » Dato abosoluto » Ejemplo $B$1
    Obtención deldato mayor
        MAX(Rango de valores)
            Ejemplo: MAX(B1:B25)

Ejemplo de código

```
IF(AD4<$AE$27,"",((AD4-$AE$27)/($AE$26-$AE$27))*100)
```

Generación de tabla dinámica automatizada

Columna Ranking: P31:P52
Columna Universidad: B31:B52
Columna calificación: N31:N52

```
=VSTACK(
    {"Ranking","Universidad","Calificación"},
    SORT(
        FILTER(
            CHOOSE({1,2,3},P31:P52,B31:B52,N31:N52),
            P31:P52<>"")
        ),
        1,
        TRUE
    )
)
```

Ranking de valores

```
=IF(O31=1, COUNTSIFS($O$31:$0$52,1,$N$31:$N$52,">"&N31)+1,"")
```

O31 = 1
    Evalua si el valor es un valor valido (x=1)

COUNTIFS($O$31:$O$52,1,$N$31:$N$52,">"&N31)+1
    Evalua cuanntos valores maores a N31 existen en la el rango de valores que tengan un valor valido y le suma 1 para otorgarle un valor en el ranking

""
    En caso de no contener un valor valido (x=1) nos devuelve un valor nulo ("")