### COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU"

# ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICĂ ABONAȚI TELEKOM



**Elev:** 

IANCU CRISTIAN

Clasa a XII-a C Profil Real Specializarea Matematică-Informatică Profesor coordonator: LUCAN MARINA Termenul "informatică" desemnează știința procesării sistematice a informației, în special a procesării sistematice, a procesării cu ajutorul calculatoarelor. Termenul englezesc corespunzător este "Computer Science" (știința calculatoarelor).

Istoric, informatica s-a dezvoltat ca știință din matematică, iar în ultimele decenii a luat amploare, făcându-și simțită prezența în viețile tuturor.

În prezent, informatica își găsește aplicații în toate domeniile vieții. Prezența ei este puternic amplificată de impactul pe care îl are internetul. Rețeaua la nivel mondial a revoluționat comunicarea dintre companii, logistica, mass-media, dar și viața privată a fiecarui individ.

Ca temă am abordat gestionarea abonațiilor unei companii de telecomunicații, servicii de internet și televiziune, creând o simplă aplicație ce ține evidența clienților, abonamentelor acestora, dar și a administratorilor companiei, ce pot gestiona și administra datele.

Consider că această aplicație facilitează stocarea datelor, oferind posibilitatea accesării acestora într-o manieră simplă printr-o interfață curată, prietenoasă utilizatorilor.

Un sistem de gestiune al bazelor de date (SGBD) este o aplicație care gestionează toate aspectele ce țin de o bază de date.

#### Un SGBD are următoarele funcții:

- asigură crearea bazelor de date;
- asigură salvarea în siguranță a datelor;
- conține un set de instrucțiuni minime pentru transpunerea în limbaj de programare a unui algoritm elementar;
- conține un set de comenzi detaliate pentru gestionarea datelor salvate în baza de date;
- asigură o interfață ce poate fi utilizată atât de programatori, cât și de utilizatorii neexperimentați;
- conține un set de instrucțiuni ce permite programatorului să creeze o interfață cu utilizatorul.

Utilizând Microsoft Visual FoxPro putem crea baze de date relaționale sau chiar tabele libere.

În aplicația creată am utilizat o tabelă *Database.dbf*, fiind cea principală pentru clienți în care se găsesc informații despre abonați, structurată astfel:

ID (Caracter – 7)	Abon_Tv (Numeric – 1)	
Parola (Caracter – 30)	Abon_Int (Numeric – 1)	
Nume (Caracter – 30)	Abon_Tel (Numeric – 1)	
Prenume (Caracter – 30)	Datain (Dată calendaristică – 8)	
Client (Caracter – 10)	Pret_Tv (Numeric − 5, 2)	
CNP (Caracter – 13)	$Pret_Int (Numeric - 5, 2)$	
Adresa (Caracter – 65)	Pret_Tel (Numeric − 5, 2)	
Telefon (Caracter – 10)	Plata (Numeric $-7, 2$ )	
Email (Caracter – 30)		

Câmpul ID reține codul de utilizator pentru fiecare abonat.

Câmpul Parola este codul de autentificare pentru ca fiecare utilizator să poată accesa contul.

Câmpurile Nume și Prenume rețin numele, respectiv prenumele fiecărui abonat.

Câmpul Client stabilește tipul fiecărui abonat: Fizic/Juridic.

Câmpul CNP stochează Codul Numeric Personal al abonatului.

Câmpurile Adresa, Telefon, Email rețin adresa, numărul de telefon, respectiv, adresa de e-mail ale abonatului.

Abon\_Tv, Abon\_Int, Abon\_Tel rețin numărul specific fiecărui abonament, anume:

- Numărul 0 stabilește lipsa unui abonament;
- Numerele 1, 2, 3 stabilesc unul dintre abonamentele prestabilite.

Câmpul Datain stabilește data începerii contractului abonamentului achiziționat.

Pret\_Tv, Pret\_Int, Pret\_Tel stochează prețurile specifice fiecărui tip de abonament.

Câmpul Plata reține suma totală pe care clientul o plătește lunar pe abonamentele achiziționate, fiind constituită din Pret\_Tv, Pret\_Int și Pret\_Tel.

Pentru administratorii bazei de date a companiei, am creat o tabelă *Admin.dbf* în care se găsesc datele lor, fiind constituită astfel:

```
ID (Caracter – 7)

Nume (Caracter – 17)

Prenume (Caracter – 17)

Prenume (Caracter – 17)
```

Câmpul ID reține codul de autentificare pentru fiecare administrator.

Câmpurile Nume și Prenume rețin numele, respectiv prenumele fiecărui administrator.

Câmpul Pass stochează codul de autentificare pentru ca fiecare administrator să poată accesa contul.

Câmpul Rank reține numărul specific fiecărui grad al administratorului.

De asemenea, am mai pus la dispoziție tabelele secundare *User\_Active.dbf* și *Database\_s.dbf*, ce au aceeași structură cu *Database.dbf*, pentru a facilita modificarea datelor, gestionarea acestora și evitarea erorilor, iar pentru administratori au fost adăugate ca tabele secundare *Admin\_Active.dbf* și *Admin\_s.dbf*, ce au structura asemănătoare cu *Admin.dbf*.


Toate acțiunile asupra înregistrărilor se realizează folosind o interfață vizuală. Pentru aceasta am creat mai multe formulare ce conțin butoane, casete de text și etichete ce ușurează lucrul.

Formularul *login\_page.scx* reprezintă cel principal pentru abonați, cu ajutorul căruia își pot accesa contul. Prin intermediul celor două casete de text, se introduc ID-ul și parola contului, urmând logarea către contul clientului accesând butonul *Autentificare*.


La evenimentul *Click* al acestui buton există următorul cod bazat pe comenzi Fox:


```
SELECT 2
DO FORM Pagina_principala.scx
ELSE
MESSAGEBOX("Parola este incorecta. Va rugam sa reincercati.", 64, "System")
ENDIF
ELSE
MESSAGEBOX("Utilizatorul nu a fost gasit.", 16, "System")
ENDIF
```

Pentru a realiza mai ușor tranziția de la o tabelă la alta, acestora li s-au atribuit zone de memorie consecutive, facilitând astfel și accesarea acestora în codul implementat.



În cazul în care codul de utilizator sau parola nu sunt introduse corect, va fi semnalat prin mesaje text în casete specifice.





Tot de aici se poate accesa formularul dedicat administratorilor, accesând butonul realizat din etichetă text, numit *Logare administrator*.

Odată ce utilizatorul a introdus corect datele de autentificare, va fi întâmpinat de pagina principală în care va găsi sumarul abonamentului său. Această pagină este constituită din formularul *pagina\_principală.scx* 



Codul implementat în evenimentul *Activate* al formularului încarcă toate datele din tabelă necesare pentru afișarea acestora în sumar.

```
SELECT 2
d=pret_tv+pret_int+pret_tel
user=ALLTRIM(LOWER(Id))
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(user))
            IF FOUND() THEN
                 REPLACE plata WITH d
            ENDIF
SELECT 1
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(user))
            IF FOUND() THEN
                 REPLACE plata WITH d
            ENDIF
SELECT 2
thisform.Closable=.F.
thisform.label1.caption=ALLTRIM(Nume) +" "+ALLTRIM(Prenume)
thisform.label9.Caption=DMY(GOMONTH(DATE(), 1))
thisform.label10.Caption=DMY(GOMONTH(datain, 24))
user=ALLTRIM(LOWER(Id))
IF GOMONTH (datain, 24) <= DATE() THEN
      SELECT 1
      LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(user))
```

```
IF FOUND() THEN
                  REPLACE Abon tv WITH 0;
                        Abon int WITH 0;
                        Abon tel WITH 0;
                        Pret tv WITH 0;
                        Pret int WITH 0;
                        Pret tel WITH 0;
                        Plata WITH 0
           ENDIF
      SELECT 2
      LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(user))
            IF FOUND() THEN
                        REPLACE Abon tv WITH 0;
                              Abon int WITH 0;
                              Abon tel WITH 0;
                              Pret tv WITH 0;
                              Pret int WITH 0;
                              Pret_tel WITH 0;
                              Plata WITH 0
                  thisform.label11.caption="Nicium abonament activ."
                  thisform.label15.caption="-"
                  thisform.label16.caption="-"
                  thisform.label17.caption="-"
                  thisform.label9.caption="-"
           ENDIF
ELSE
            SELECT 2
            LOCATE FOR abon_tv=0
                  IF FOUND () THEN
                  thisform.label15.caption="-"
                  thisform.label11.caption=""
                  ENDIF
            LOCATE FOR abon tv=1
                  IF FOUND () THEN
                  thisform.label15.caption=STR(pret tv,6,2)+" RON"
                  thisform.label11.caption="TV Basic"
                  ENDIF
            LOCATE FOR abon_tv=2
                  IF FOUND() THEN
                  thisform.label15.caption=STR(pret tv,6,2)+" RON"
                  thisform.label11.caption="TV Max "
                 ENDIF
            LOCATE FOR abon int=0
                  IF FOUND() THEN
                  thisform.label16.caption="-"
                  ENDIF
            LOCATE FOR abon int=1
                  IF FOUND () THEN
                        thisform.label16.caption=STR(pret int,6,2)+" RON"
                        IF abon tv=0 THEN
                              thisform.label11.caption="Internet 100mbps"
thisform.label11.caption=thisform.label11.caption+"+ Internet 100mbps"
                        ENDIF
                  ENDIF
            LOCATE FOR abon int=2
                  IF FOUND () THEN
                        thisform.label16.caption=STR(pret int,6,2)+" RON"
                        IF abon tv=0 THEN
                              thisform.label11.caption="Internet 200mbps"
                              ELSE
```

```
thisform.label11.caption=thisform.label11.caption+"+ Internet 200mbps"
                        ENDIF
                  ENDIF
            LOCATE FOR abon int=3
                  IF FOUND () THEN
                        thisform.label16.caption=STR(pret int,6,2)+" RON"
                        IF abon tv=0 THEN
                              thisform.label11.caption="Internet 400mbps"
                              ELSE
thisform.label11.caption=thisform.label11.caption+"+ Internet 400mbps"
                        ENDIF
                  ENDIF
            LOCATE FOR abon tel=0
                  IF FOUND () THEN
                  thisform.label17.caption="- "
                  ENDIF
            LOCATE FOR abon tel=1
                  IF FOUND () THEN
                        LOCATE FOR (abon tv=0 AND abon int=0)
                        IF FOUND() THEN
      thisform.label11.caption=thisform.label11.caption+"TeleVoce Sober"
                            ELSE
      thisform.label11.caption=thisform.label11.caption+" + TeleVoce Sober"
                  thisform.label17.caption=STR(pret tel,6,2)+" RON"
            ENDIF
            LOCATE FOR abon_tel=2
                  IF FOUND() THEN
                        thisform.label17.caption=STR(pret_tel,6,2)+" RON"
                        LOCATE FOR (abon tv=0 AND abon int=0)
                        IF FOUND() THEN
    thisform.label11.caption=thisform.label11.caption+"TeleVoce Freedom"
                            ELSE
    thisform.label11.caption=thisform.label11.caption+" + TeleVoce Freedom"
                        ENDIF
            ENDIF
ENDIF
REPLACE plata WITH d
IF d=0 then
      thisform.label8.Caption="0.00 RON"
      thisform.label8.Caption=STR(d,6,2)+" RON"
ENDIF
```


În evenimentul *Load* găsim instrucțiunile pentru încărcarea tabelelor în cele două zone ale memoriei.

```
USE "Database.dbf" IN 1
USE "User_Active.dbf" IN 2
SELECT 2
```

De asemenea, a fost scrisă comanda thisform.label1.FontUnderline=.f. în evenimentul *MouseMove* pentru a corela cu afișarea textului subliniat în partea de sus, la numele utilizatorului.


În partea din stânga se găsesc patru butoane, ce trimit către pagini în care utilizatorul poate accesa mai multe informații despre abonamentul său, poate vizualiza și modifica datele contului.

Butonul *Informatii cont* din pagina principală face trimitere la formularul *informatii\_cont.scx* unde clientul poate vizualiza toate informațiile referitoare la datele sale personale.



Tot aici se găsesc butoanele necesare pentru a ajunge la paginile dedicate editării acestor date, asistenței sau închiderii contului.

Butonul *Editati informatiile* ne trimite către formularul în care se pot actualiza datele personale, exceptând statusul de client, ce poate fi modificat doar de un operator Telekom.




Pentru modificare, se bifează butonul din dreptul casetei de text, apoi se introduce valoarea dorită. În cazul în care oricare câmp este necompletat, dar opțiunea este bifată, un mesaj de avertizare va fi afișat.

Butonul *Modificare* execută comanda dorită, pe baza codului următor implementat:

```
thisform.label16.Caption=Id
go1=1, go2=1, go3=1, go4=1, go5=1, go6=1
IF ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(this form.label16.caption))
SELECT 2
IF thisform.text1.enabled=.t.
      IF ISBLANK(thisform.text1.value) then
            qo1=0
            ELSE
            replace Nume WITH thisform.text1.Value
            qo1=1
      ENDIF
ENDIF
IF thisform.text2.enabled=.t.
      IF ISBLANK(thisform.text2.value) then
            go2=0
            ELSE
            replace Prenume WITH this form.text2. Value
            go2=1
      ENDIF
ENDIF
IF thisform.text3.enabled=.t.
      IF ISBLANK(thisform.text3.value) then
            go3=0
            ELSE
            replace Cnp WITH ALLTRIM(thisform.text3.Value)
            go3=1
      ENDIF
ENDIF
IF thisform.text4.enabled=.t.
```

```
IF ISBLANK(thisform.text4.value) then
            qo4 = 0
            ELSE
            replace Adresa WITH thisform.text4.Value
            qo4=1
      ENDIF
ENDIF
IF thisform.text5.enabled=.t.
      IF ISBLANK(thisform.text5.value) then
            go5=0
            ELSE
            replace email WITH ALLTRIM(thisform.text5.Value)
            go5=1
      ENDIF
ENDIF
IF thisform.text6.enabled=.t.
      IF ISBLANK(thisform.text6.value) then
            go6=0
            ELSE
            replace telefon WITH ALLTRIM(thisform.text6.Value)
            ao6=1
      ENDIF
ENDIFSELECT 1
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.label16.Caption))
      IF FOUND() then
      IF thisform.text1.enabled=.t. AND ISBLANK(thisform.text1.value)=.f.
                  replace Nume WITH thisform.text1.Value
      IF thisform.text2.enabled=.t. AND ISBLANK(thisform.text2.value)=.f.
                  replace Prenume WITH thisform.text2.Value
            ENDIF
      IF thisform.text3.enabled=.t. AND ISBLANK(thisform.text3.value)=.f.
                  replace Cnp WITH ALLTRIM(thisform.text3.Value)
            ENDIF
      IF thisform.text4.enabled=.t. AND ISBLANK(thisform.text4.value)=.f.
                  replace Adresa WITH thisform.text4.Value
            ENDIF
      IF thisform.text5.enabled=.t. AND ISBLANK(thisform.text5.value)=.f.
                  replace email WITH ALLTRIM(thisform.text5.Value)
            ENDIF
      IF thisform.text6.enabled=.t. AND ISBLANK(thisform.text6.value)=.f.
                  replace telefon WITH ALLTRIM(thisform.text6.Value)
            ENDIF
      ENDIF
ENDIF
SELECT 2
IF (go1=1 AND go2=1 AND go3=1 AND go4=1 AND go5=1 AND go6=1) THEN
      MESSAGEBOX ("Datele au fost actualizate!", 64, "System")
            CLEAR EVENTS
            USE
            thisform.destroy
            DO FORM Informatii cont.scx
      ELSE
      MESSAGEBOX ("Va rugam introduceti o valoare valida.", 64, "System")
      ENDIF
thisform.label9.Refresh
```


Revenind la formularul precedent modificării datelor, se poate observa posibilitatea închiderii contului, accesând butonul *Inchidere cont* ce ne va trimite către formularul dedicat *inchidere\_cont.scx*.



În cazul în care abonamentul nu a expirat în urma încheierii contractului pe durata a 24 de luni, abonamentul trebuie achitat complet, urmând apoi inițierea închiderii contului.



Dacă abonamentul a expirat, va fi inițiată și realizată ștergerea contului, în urma confirmării.




#### Întreg codul ce verifică starea abonamentului și realizează ștergerea este:


```
d=VAL(thisform.label11.Caption)
IF (d!=0) THEN
 MESSAGEBOX ("Abonamentul nu a fost achitat integral. Contul nu poate fi
inchis!",48, "System")
 IF MESSAGEBOX ("Sunteti sigur ca doriti sa inchideti contul? Toate datele
vor fi sterse definitiv! Actiunea nu poate fi reversibila!",36, "System")=6
      MESSAGEBOX("Cererea dumneavoastra de a sterge contul a fost
trimisa!", 64, "System")
       SELECT 1
            LOCATE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.label10.caption))
            IF FOUND() THEN
                 DELETE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.label10.caption))
                 PACK
            ENDIF
        SELECT 2
            LOCATE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.label10.caption))
            IF FOUND() THEN
                 DELETE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.label10.caption))
            ENDIF
             thisform.release
       ELSE
      MESSAGEBOX("Actiune revocata.",64, "System")
     ENDIF
 ENDIF
```

Revenind la pagina principală, următorul buton operațional este *Servicii*, ce ne trimite către formularul *Servicii.scx* în care putem vedea tipul fiecărui abonament, comparând cu celelalte disponibile.

Aici, afișierul este împărțit în două zone: "Servicii active", unde putem vedea abonamentele noastre curente, și "Disponibile pentru dumneavoastra", unde se pot vizualiza eventualele abonamente ce pot fi achiziționate, în cazul în care nu ați achiziționat unul. În cazul în care sunteți clientul a ultimelor pachete, un mesaj vă va aduce la cunoștință.



Fila "Disponibile pentru dumneavoastra" este împărțită la rândul ei în trei file, specifice serviciilor: Telefonie, Internet, Televiziune.



Următorul buton din formularul principal este *Setari*, ce accesează formularul *setari\_cont.scx*, unde utilizatorul are acces la modificarea codului de autentificare și a parolei. Modificarea codului de autentificare se poate face doar cu ajutorul parolei curente, pentru un plus de securitate.




Butonul *Modificare* realizează actualizarea codului de autentificare în urma execuției codului:

```
SELECT 1
IF ISBLANK(thisform.text1.value) then
      MESSAGEBOX ("Va rugam introduceti noul cod.", 64, "System")
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.value))
   IF FOUND() THEN
MESSAGEBOX ("Acest cod este deja utilizat. Va rugam incercati
altul.",64,"System")
   ELSE
   LOCATE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.label3.Caption))
     IF FOUND () THEN
         IF ALLTRIM(parola) = ALLTRIM(thisform.text2.value) then
                  REPLACE Id WITH ALLTRIM(thisform.text1.Value)
        MESSAGEBOX ("Codul de autentificare a fost actualizat.", 64, "System")
            SELECT 2
            LOCATE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.label3.Caption))
                  IF FOUND() THEN
                        REPLACE Id WITH ALLTRIM(thisform.text1.Value)
                        thisform.text1.Value=""
                               thisform.text2.Value=""
                  ENDIF
          ELSE
            thisform.text2.Value=""
            MESSAGEBOX("Parola este incorecta.",64,"System")
          ENDIF
      ENDIF
   ENDIF
ENDIF
thisform.label3.caption=ALLTRIM(Id)
```


Butonul *Actualizare* realizează modificarea parolei contului în urma execuției codului:

```
SELECT 2
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(Parola) = ALLTRIM(thisform.text3.value)
   IF FOUND() THEN
      IF ALLTRIM(thisform.text4.Value) = ALLTRIM(thisform.text5.Value) then
            REPLACE Parola WITH ALLTRIM(thisform.text4.value)
            SELECT 1
            LOCATE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(Id)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.label3.Caption))
            IF FOUND() THEN
               REPLACE Parola WITH ALLTRIM(thisform.text4.value)
            thisform.text3.Value=""
            thisform.text4.Value=""
            thisform.text5.Value=""
      MESSAGEBOX ("Parola dumneavoastra a fost actualizata.", 64, "System")
            SELECT 2
      ELSE
            thisform.text3.Value=""
            thisform.text4.Value=""
            thisform.text5.Value=""
        MESSAGEBOX("Parolele nu coincid.", 64, "System")
      ENDIF
   ELSE
         thisform.text3.Value=""
       thisform.text4.Value=""
       thisform.text5.Value=""
         MESSAGEBOX("Parola actuala este incorecta.",64,"System")
 ENDIF
```


Ultimul buton ce se află în formularul principal este *Asistenta*, ce deschide formularul *Asistenta.scx*, în care utilizatorul găsește diverse informații de contact ale operatorilor companiei.



Formularul *admins.scx* destinat administratorilor se accesează cu ajutorul butonului realizat din etichetă text, numit *Logare administrator*, amplasat pe pagina de logare principală (formularul *login\_page.scx*).



Odată logați în contul de administrator, completând datele în casetele text, administratorii sunt întâmpinați de formularul *administrare.scx*, ce conține butoanele principale prin intermediul cărora operatorii gestionează și modifică datele, atât ale clienților companiei, cât și a altor administratori.



În funcție de rankul administratorului, acesta are acces la diferite operațiuni:

- <u>Administrator de rank 1</u>: acces doar la gestionarea administratorilor și a utilizatorilor, unde pot căuta și sorta în funcție de mai multe criterii;
- <u>Administrator de rank 2</u>: pe lângă operațiunile pe care le poate realiza un administrator de rank 1, acesta mai poate să creeze un cont de utilizator;
- <u>Administrator de rank 3</u>: acces la toate operațiunile, diferențiindu-se de celelalte rankuri prin crearea conturilor de administratori și ștergerea oricărui tip de cont (pentru utilizatori sau administratori).

Butonul *Gestionare utilizatori* ne deschide formularul *find\_user.scx* în care avem opțiuni pentru căutare clienților și sortarea acestora, în funcție de mai multe criterii: Nume, Prenume, Tip client; în ordine ascedentă/descendentă în cazul sortării, respectiv sortare a clienților fizici/juridici.



Codul ce stă la baza operațiunii de sortare, ce va selecta utilizatorii este:


```
IF thisform.optiongroup1.Value=1
   IF thisform.optiongroup2.Value=1 THEN
        SORT ON Nume TO Database_s.dbf
   ELSE
        SORT ON nume /D TO Database_s.dbf
   ENDIF
   ELSE
        IF thisform.optiongroup2.Value=1 THEN
            SORT ON Prenume TO Database_s.dbf
   ELSE
        SORT ON Prenume /D TO Database_s.dbf
   ELSE
        SORT ON Prenume /D TO Database_s.dbf
   ENDIF
```

```
IF thisform.optiongroup1.Value=3
  IF thisform.optiongroup2.Value=3 THEN
      SORT ON Nume /A FOR Client="Fizic" TO Database s.dbf
      SORT ON Nume /A FOR Client="Juridic" TO Database s.dbf
    ENDIF
endif
USE Database s.dbf IN 5
         SELECT 5
        ACTIVATE WINDOW Sortare
         LIST FIELDS ALLTRIM(Nume), ALLTRIM(Prenume), ALLTRIM(Client),
ALLTRIM(Cnp), ALLTRIM(Adresa), ALLTRIM(Telefon), ALLTRIM(Email), Datain,
Plata ALL OFF
         WAIT""
        CLEAR
         DEACTIVATE WINDOW Sortare
         USE
         SELECT 1
      În cazul operațiunii de căutare a fost implementat codul următor:
IF thisform.optiongroup3.value=1
   LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(nume)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
   IF FOUND() then
   ACTIVATE WINDOW Sortare
   LIST FIELDS ALLTRIM(Nume), ALLTRIM(Prenume), ALLTRIM(Client),
ALLTRIM(Cnp), ALLTRIM(Adresa), ALLTRIM(Telefon), ALLTRIM(Email), Datain,
Plata ALL FOR ALLTRIM(LOWER(nume)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value)) off
   wait""
   clear
   DEACTIVATE WINDOW sortare
   ENDIF
  ENDIF
IF thisform.optiongroup3.value=2
   LOCATE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(prenume)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
   IF FOUND() then
   ACTIVATE WINDOW Sortare
   LIST FIELDS ALLTRIM (Nume), ALLTRIM (Prenume), ALLTRIM (Client),
ALLTRIM(Cnp), ALLTRIM(Adresa), ALLTRIM(Telefon), ALLTRIM(Email), Datain,
Plata ALL FOR ALLTRIM(LOWER(prenume)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
off
   wait""
   clear
   DEACTIVATE WINDOW sortare
  ENDIF
  ENDIF
IF thisform.optiongroup3.value=3
   LOCATE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(client)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.combo1.Value))
   IF FOUND() then
   ACTIVATE WINDOW Sortare
   LIST FIELDS ALLTRIM (Nume), ALLTRIM (Prenume), ALLTRIM (Client),
ALLTRIM(Cnp), ALLTRIM(Adresa), ALLTRIM(Telefon), ALLTRIM(Email), Datain,
Plata ALL FOR ALLTRIM(LOWER(client)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.combo1.Value))
off
   wait""
   clear
   DEACTIVATE WINDOW Sortare
     MESSAGEBOX("Nu au fost gasiti utilizatori.", 64, "System")
   ENDIF
   ENDIF
```

Aceleași gestiuni se pot realiza asupra administratorilor, în formularul *find\_admin.scx*, accesat prin butonul *Gestionare administrator* din pagina principală a operatorilor.

Butoanele *Inregistrare utilizator* și *Inregistrare administrator* conduc către formularele specifice creării conturilor desemnate chiar de acestea.


> Adaugare utilizator			
<b>T</b>			lancu Cristian
	Inregistrare utilizator		
ID:			
Nume:			
Prenume:		Adaugare	
Client:	<u>~</u>	Revocare	
CNP:		Revocate	
Adresa:			
Telefon:			
Email:			
			<b>(</b>
	© Telekom Romania		



Codul inserat în butonul de *Adaugare*, în cazul formularului de adăugare utilizatori, este prezentat mai jos, nediferențiindu-se de cel implementat pentru adăugarea administratorilor.

```
SELECT 1
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(CNP)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text4.Value))
    IF FOUND() then
        IF MESSAGEBOX ("Acest utilizator exista deja. Doriti sa
actualizati datele?", 36, "System")=6 then
          LOCATE ALL FOR
ALLTRIM(LOWER(CNP)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text4.Value))
            replace id WITH ALLTRIM(thisform.text1.Value);
                    nume WITH ALLTRIM(thisform.text2.Value);
                    prenume WITH ALLTRIM(thisform.text3.Value);
                    client WITH ALLTRIM(thisform.combol.Value);
                    adresa WITH thisform.text7.Value;
                    cnp WITH ALLTRIM(LOWER(thisform.text4.Value));
                    telefon WITH ALLTRIM(LOWER(thisform.text5.Value));
                    email WITH ALLTRIM(LOWER(thisform.text6.Value))
         endif
         ELSE
         APPEND BLANK
         replace id WITH ALLTRIM(thisform.text1.Value);
                    nume WITH ALLTRIM(thisform.text2.Value);
                    prenume WITH ALLTRIM(thisform.text3.Value);
                    client WITH ALLTRIM(thisform.combol.Value);
                    adresa WITH thisform.text7.Value;
                    cnp WITH ALLTRIM(LOWER(thisform.text4.Value));
                    telefon WITH ALLTRIM(LOWER(thisform.text5.Value));
                    email WITH ALLTRIM(LOWER(thisform.text6.Value));
                    parola WITH ALLTRIM(thisform.text1.Value)
         MESSAGEBOX ("Utilizatorul a fost inregistrat!", 64, "System")
         endif
thisform.text1.Value=""
thisform.text2.Value=""
thisform.text3.Value=""
thisform.text4.Value=""
thisform.text5.Value=""
thisform.text6.Value=""
thisform.text7.Value=""
CLEAR EVENTS
```

Administratorii de rank 3 au acces la ștergerea oricărui tip de cont, putând accesa acest lucru din formularul principal *administrare.scx*, unde se găsesc butoanele ce conduc către formularele dedicate ștergerii utilizatorilor, respectiv administratorilor.



Stergerea, în cazul conturilor clienților, se poate realiza în funcție de mai multe criterii, precum: nume, prenume, tip client, Cod Numeric Personal, telefon, email și utilizatori ce au achitat sau nu au achitat abonamentele.


Butonul Stergere execută codul următor:

```
SELECT 1
IF thisform.optiongroup1.Value=1 then
       IF ISBLANK(thisform.text1.Value) THEN
       MESSAGEBOX ("Campul nu poate fi gol.", 64, "System")
  LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(nume)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
      IF FOUND() then
  DELETE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(nume)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
      IF MESSAGEBOX("Sigur doriti sa stergeti?", 36, "System")=6 then
        MESSAGEBOX("Operatie realizata cu succes!", 64, "System")
            thisform.text1.Value=""
        ELSE
            RECALL ALL
        ENDIF
        MESSAGEBOX("Nu au fost qasiti utilizatori.", 64, "System")
      ENDIF
   ENDIF
ENDIF
IF thisform.optiongroup1.Value=2 then
      IF ISBLANK (this form. text1. Value) THEN
            MESSAGEBOX ("Campul nu poate fi gol.", 64, "System")
      ELSE
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(prenume)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
     IF FOUND() then
DELETE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(prenume)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
     IF MESSAGEBOX("Sigur doriti sa stergeti?", 36, "System")=6 THEN
        PACK
     MESSAGEBOX("Operatie realizata cu succes!", 64, "System")
```

```
thisform.text1.Value=""
      ELSE
         RECALL ALL
      ENDIF
   ELSE
      MESSAGEBOX ("Nu au fost gasiti utilizatori.", 64, "System")
   ENDIF
  ENDIF
ENDIF
IF thisform.optiongroup1.Value=3 THEN
      IF ISBLANK (this form. combol. Value) THEN
      MESSAGEBOX ("Campul nu poate fi gol.", 64, "System")
      ELSE
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(client)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.combo1.Value))
      IF FOUND() then
DELETE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(client)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.combo1.Value))
            IF MESSAGEBOX("Sigur doriti sa stergeti?", 36, "System")=6 THEN
               MESSAGEBOX ("Operatie realizata cu succes!", 64, "System")
                  thisform.text1.Value=""
                  ELSE
                     RECALL ALL
                  ENDIF
             ELSE
                   MESSAGEBOX("Nu au fost gasiti utilizatori.",64,"System")
             ENDIF
      ENDIF
ENDIF
IF thisform.optiongroup1.Value=4 THEN
   IF ISBLANK (this form. text1. Value) THEN
      MESSAGEBOX ("Campul nu poate fi gol.", 64, "System")
   ELSE
   LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(cnp)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
       IF FOUND() then
    DELETE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(cnp)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
          IF MESSAGEBOX("Sigur doriti sa stergeti?", 36, "System")=6 then
               MESSAGEBOX ("Operatie realizata cu succes!", 64, "System")
               thisform.text1.Value=""
          ELSE
               RECALL ALL
          ENDIF
      ELSE
         MESSAGEBOX ("Nu au fost gasiti utilizatori.", 64, "System")
      ENDIF
   ENDIF
ENDIF
IF thisform.optiongroup1.Value=5 then
      IF ISBLANK (this form. text1. Value) THEN
            MESSAGEBOX ("Campul nu poate fi gol.", 64, "System")
      ELSE
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(telefon)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
      IF FOUND() then
DELETE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(telefon)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
      IF MESSAGEBOX("Sigur doriti sa stergeti?", 36, "System")=6 then
            MESSAGEBOX ("Operatie realizata cu succes!", 64, "System")
            thisform.text1.Value=""
```


```
ELSE
            RECALL ALL
         ENDIF
      ELSE
         MESSAGEBOX ("Nu au fost gasiti utilizatori.", 64, "System")
      ENDIF
   ENDIF
ENDIF
IF thisform.optiongroup1.Value=6 THEN
      IF ISBLANK(thisform.text1.Value) THEN
            MESSAGEBOX ("Campul nu poate fi gol.", 64, "System")
      ELSE
LOCATE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(email)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
      IF FOUND() then
DELETE ALL FOR ALLTRIM(LOWER(email)) = ALLTRIM(LOWER(thisform.text1.Value))
            IF MESSAGEBOX("Sigur doriti sa stergeti?", 36, "System")=6 then
                  MESSAGEBOX ("Operatie realizata cu succes!", 64, "System")
                         thisform.text1.Value=""
            ELSE
                  RECALL ALL
            ENDIF
      ELSE
            MESSAGEBOX ("Nu au fost gasiti utilizatori.", 64, "System")
      ENDIF
   ENDIF
ENDIF
IF thisform.optiongroup1.Value=7 then
      IF ISBLANK (this form. combol. Value) THEN
            MESSAGEBOX ("Campul nu poate fi gol.", 64, "System")
      ELSE
            IF thisform.combo1.Value="Achitat" THEN
               LOCATE ALL FOR GOMONTH (datain, 24) <= DATE()
                  IF FOUND() THEN
                      DELETE ALL FOR GOMONTH(datain, 24) <= DATE()</pre>
         IF MESSAGEBOX("Sigur doriti sa stergeti?", 36, "System")=6 THEN
                  PACK
                  MESSAGEBOX ("Operatie realizata cu succes!", 64, "System")
                  thisform.text1.Value=""
         ELSE
                  RECALL ALL
         ENDIF
        ELSE
            MESSAGEBOX("Nu au fost gasiti utilizatori.", 64, "System")
      ENDIF
   ELSE
      LOCATE ALL FOR GOMONTH (datain, 24) > DATE ()
        IF FOUND() THEN
            DELETE ALL FOR GOMONTH (datain, 24) > DATE ()
          IF MESSAGEBOX("Sigur doriti sa stergeti?", 36, "System")=6 THEN
                 MESSAGEBOX("Operatie realizata cu succes!", 64, "System")
                 thisform.text1.Value=""
          ELSE
                RECALL ALL
          ENDIF
         ELSE
             MESSAGEBOX("Nu au fost gasiti utilizatori.", 64, "System")
ENDIF ENDIF ENDIF
```

În cazul conturilor operatorilor, ștergerea se poate realiza în funcție de nume, prenume sau rank.



Dacă dumneavoastră, ca administrator, doriți să ștergeți toate conturile în funcție de criteriul selectat și contul dumneavoastră îndeplinește cerința selectată, acesta va fi automat ignorat, nerealizându-se și ștergerea contului de pe care sunteți logat.

Delogarea, atât în cazul utilizatorilor, cât și în cazul operatorilor, se poate face simplu din orice formular, dând click pe numele persoanei din partea dreaptă sus și apăsând ulterior butonul *Delogare*.





Codul ce este executat în urma apăsării butonului *Delogare* este prezentat în rândurile următoare, diferențiindu-se în celelalte formulare doar zonele de memorie și numele formularelor operate.

```
SELECT 2
USE
SELECT 1
USE
thisform.Release
FOR EACH loForm IN _Screen.Forms
   loForm.Release()
ENDFOR
DO FORM login_page.scx
```

## **Bibliografie**

https://ro.wikipedia.org/wiki/Informatic%C4%83

https://www.visualfoxpro.com/messagebox.html

https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1156882

https://www.alvechurchdata.co.uk/foxdate.htm

http://skp.mvps.org/xl00021.htm

https://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~IsNullIsBlankEmpty~VB

https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=677458