

```
import { useState, useRef, useEffect, useCallback } from "react";
```

```
/* ——— TOKENS ————— */
```

```
const T = {  
  dark:    "#1C1410",  
  terra:   "#C4714A",  
  terraD:  "#8B4C2F",  
  terraL:  "#EDD9CC",  
  bg:      "#FAF7F3",  
  bg2:     "#F0E8E0",  
  bg3:     "#E8DDD3",  
  border:  "#DDD0C4",  
  muted:   "#9A7B6A",  
  card:    "#FFFFFF",  
  green:   "#3A6B4A",  
  greenL:  "#E8F5EE",  
  blue:    "#2D5F8A",  
  blueL:   "#E6F1FB",  
  alim:    "#C4714A",  
  transp:  "#4A7FA5",  
  lazer:   "#D4943A",  
  saude:   "#6A9E7A",  
  viagem:  "#8B6BA5",  
  outros:  "#8A8278",  
};
```

```
/* ——— MOCK DATA ————— */
```

```
const CATEGORIAS = [  
  { id:"alim",    nome:"Alimentação", cor:T.alim,  icone:"🍽️", limite:1200 },  
  { id:"transp",  nome:"Transporte",  cor:T.transp, icone:"🚗", limite:500 },  
  { id:"lazer",   nome:"Lazer",        cor:T.lazer,  icone:"🎬", limite:400 },  
  { id:"saude",   nome:"Saúde",        cor:T.saude,  icone:"💊", limite:300 },  
  { id:"viagem",  nome:"Viagem",       cor:T.viagem, icone:"➡️", limite:600 },  
  { id:"outros",  nome:"Outros",       cor:T.outros, icone:"📦", limite:200 },  
];
```

```
const MOCK_TRANSACOES = [  
  { id:1, nome:"Pão de Açúcar",   cat:"alim",  valor:45,  data:"hoje, 09:38"  },  
  { id:2, nome:"Uber",            cat:"transp", valor:22,  data:"ontem"        },  
  { id:3, nome:"Restaurante",     cat:"alim",  valor:68,  data:"ontem"        },  
  { id:4, nome:"Farmácia",        cat:"saude", valor:38,  data:"seg"          },  
  { id:5, nome:"Cinema",          cat:"lazer", valor:55,  data:"sáb"          },  
];
```

```

const MOCK_PARCELAS = [
  { id:1, nome:"Viagem Europa", parcela:4, total:12, valor:480, cartao:"Nubank",
  { id:2, nome:"iPhone 15",      parcela:7, total:12, valor:160, cartao:"Inter",
  { id:3, nome:"MacBook Pro",    parcela:2, total:10, valor:340, cartao:"C6",
];

/* — SIMULAÇÃO DE IA — */
function simularIA(texto) {
  const t = texto.toLowerCase();
  let valor = 0, cat = "outros", nome = "Gasto";

  const matchValor = t.match(/(\d+[\.,]?\d*)\s*(reais|real|conto|pila)?/);
  if (matchValor) valor = parseFloat(matchValor[1].replace(",", "."));

  if (/uber|ifood|rappi|99|taxi|onibus|metro|gasolina|combustivel|estacion/.test(
  else if (/mercado|supermercado|padaria|restaurante|lanche|cafe|pizza|sushi|almo
  else if (/cinema|netflix|spotify|show|teatro|jogo|bar|cerveja|balada|museu|laze
  else if (/farmacia|medico|consulta|remedio|academia|saude|hospital|exame/.test(
  else if (/hotel|passagem|voo|viagem|airbnb|hostel|pousada/.test(t)) { cat = "vi

  const lugares = t.match(/(no|na|em|do|da)\s+([a-záàâãêéíóôõúç\s]+?) (\s|,|$)/i);
  if (lugares && lugares[2].length > 2) nome = lugares[2].trim().split(" ").slice

  const parcelado = /parcela|vezes|x\s*de|12x|10x|6x|3x/.test(t);
  let numParcelas = 1;
  if (parcelado) {
    const mp = t.match(/(\d+)\s*[xX]\s*de|(\d+)\s*parcelas?|em\s*(\d+)\s*vezes?/);
    if (mp) numParcelas = parseInt(mp[1])||mp[2]||mp[3];
  }

  const jaEmAndamento = /j[aá] paguei|faltam|em andamento|parcela\s+\d/.test(t);
  let parcelaAtual = 1;
  if (jaEmAndamento) {
    const mpa = t.match(/j[aá] paguei\s+(\d+)|faltam\s+(\d+)/);
    if (mpa) parcelaAtual = mpa[1] ? parseInt(mpa[1])+1 : numParcelas - parseInt(
  }

  return { valor, cat, nome, parcelado, numParcelas, parcelaAtual, jaEmAndamento
}

/* — COMPONENTES BASE — */
const css = (obj) => Object.entries(obj).map(([k,v])=>`${k.replace(/([A-Z])/g,'-$

function Logo({ size=32, light=false }) {
  return (
    <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:10 }}>
      <div style={{ width:size, height:size, borderRadius:size*0.28, background:T

```

```

        <svg width={size*0.55} height={size*0.55} viewBox="0 0 28 28" fill="none"
          <rect x="5" y="17" width="5" height="7" rx="1.5" fill="#FAF7F3" opacity
          <rect x="11.5" y="11" width="5" height="13" rx="1.5" fill="#FAF7F3" opa
          <rect x="18" y="6" width="5" height="18" rx="1.5" fill="#FAF7F3"/>
          <path d="M6 16L13 10L20 5" stroke="#EDD9CC" strokeWidth="1.3" strokeLin
          <circle cx="20" cy="5" r="2" fill="#EDD9CC"/>
        </svg>
      </div>

      <span style={{ fontSize:size*0.55, fontWeight:500, color:light?"#FAF7F3":T.
    </div>
  );
}

function Pill({ children, color=T.terra, bg=T.bg2 }) {
  return <span style={{ display:"inline-flex", padding:"2px 8px", borderRadius:20
}

function Card({ children, style={} }) {
  return <div style={{ background:T.card, borderRadius:12, border:`0.5px solid ${
}

function Lbl({ children }) {
  return <div style={{ fontSize:8, color:T.muted, textTransform:"uppercase", lett
}

function TabBar({ aba, setAba }) {
  const tabs = [
    { id:"home",    label:"início",    icon:<svg width="14" height="14" viewBox="0
    { id:"hist",    label:"histórico",icon:<svg width="14" height="14" viewBox="0
    { id:"gravar",  label:"registrar",icon:<svg width="14" height="14" viewBox="0
    { id:"projecao",label:"projeção",  icon:<svg width="14" height="14" viewBox="0
    { id:"perfil",  label:"perfil",    icon:<svg width="14" height="14" viewBox="0
  ];
  return (
    <div style={{ background:T.card, borderTop:`0.5px solid ${T.border}`, display
      {tabs.map(t => (
        <button key={t.id} onClick={()=>setAba(t.id)} style={{ flex:1, display:"f
          {t.icon}
          <span style={{ fontSize:7, fontFamily:"inherit" }}>{t.label}</span>
        </button>
      )}}
    </div>
  );
}

/* — TELA: SPLASH / SOBRE ————— */
function TelaSobre({ onContinuar }) {

```

```

const [pag, setPag] = useState(0);
const pages = [
  // página 0 – etimologia
  <div key="etim" style={{ display:"flex", flexDirection:"column", flex:1, back
    <div style={{ display:"flex", flexDirection:"column", alignItems:"center",
      <Logo size={48} light />
      <div style={{ marginTop:8, fontSize:11, color:"#7A6255", letterSpacing:"0
    </div>
    <div style={{ background:"rgba(255,255,255,0.05)", borderRadius:14, padding
      <div style={{ fontSize:9, color:"#5A3E2E", textTransform:"uppercase", let
      <div style={{ fontSize:20, fontWeight:500, color:"#FAF7F3", fontFamily:"G
      <div style={{ fontSize:10, color:"#7A6255", marginBottom:12 }}>substantiv
      <div style={{ fontSize:11, color:"#EDD9CC", lineHeight:1.6, borderLeft:`2
        "Peso colocado no fundo de uma embarcação para garantir equilíbrio e es
      </div>
    <div>
      [
        ["no mar","peso que impede o barco de virar mesmo em águas agitadas"],
        ["na economia","reserva que dá sustentação e credibilidade a uma moeda
        ["no cotidiano","aquilo que dá base, fundamento e segurança a alguém"],
      ].map(([t,d],i)=>(
        <div key={i} style={{ display:"flex", gap:8, marginBottom:6 }}>
          <div style={{ width:18, height:18, borderRadius:"50%", background:T.t
          <div style={{ fontSize:10, color:"#9A7B6A", lineHeight:1.5 }}><strong
            </div>
          </div>
        </div>
        <button onClick={()=>setPag(1)} style={{ width:"100%", padding:12, borderRa
          por que esse nome? →
        </button>
      </div>,

  // página 1 – manifesto
  <div key="manif" style={{ display:"flex", flexDirection:"column", flex:1, bac
    <div style={{ marginBottom:20, textAlign:"center" }}>
      <div style={{ fontSize:9, color:T.muted, textTransform:"uppercase", lette
      <div style={{ fontSize:17, fontWeight:500, color:T.dark, lineHeight:1.3,
    </div>
    <div>
      [
        { icon:"🕵️", title:"clareza, não controle", desc:"Não queremos te vigiar.
        { icon:"📍", title:"base antes de crescimento", desc:"Entender onde seu c
        { icon:"⚡", title:"momento a momento", desc:"Um áudio de 5 segundos. Ser
      ].map((m,i)=>(
        <div key={i} style={{ display:"flex", gap:10, padding:"10px 0", borderBot
          <div style={{ width:32, height:32, borderRadius:9, background:T.bg2, di
          </div>
          <div style={{ fontSize:12, fontWeight:500, color:T.dark, marginBottom
          <div style={{ fontSize:11, color:T.muted, lineHeight:1.5 }}>{m.desc}<

```

```

        </div>
      </div>
    )))
    <button onClick={onContinuar} style={{ width:"100%", padding:12, borderRadi
      começar →
    </button>
  </div>
];
return (
  <div style={{ display:"flex", flexDirection:"column", flex:1, overflow:"hidde
    <div style={{ display:"flex", gap:4, padding:"8px 20px 0", background:pag==
      {[0,1].map(i=><div key={i} style={{ flex:1, height:2, borderRadius:1, bac
    </div>
    <div style={{ flex:1, overflow:"auto" }}>{pages[pag]}</div>
  </div>
);
}

/* — TELA: LOGIN ————— */
function TelaLogin({ onLogin }) {
  const [email, setEmail] = useState("");
  const [senha, setSenha] = useState("");
  return (
    <div style={{ display:"flex", flexDirection:"column", flex:1, background:T.da
      <div style={{ background:T.dark, padding:"40px 24px 32px", display:"flex",
        <Logo size={52} light />
        <div style={{ fontSize:10, color:"#7A6255", marginTop:6, letterSpacing:"0
      </div>
      <div style={{ background:T.bg, borderRadius:"24px 24px 0 0", flex:1, paddin
        <div style={{ marginBottom:14 }}>
          <div style={{ fontSize:9, color:T.muted, textTransform:"uppercase", let
            <input value={email} onChange={e=>setEmail(e.target.value)} placeholder
          </div>
          <div style={{ marginBottom:20 }}>
            <div style={{ fontSize:9, color:T.muted, textTransform:"uppercase", let
              <input value={senha} onChange={e=>setSenha(e.target.value)} type="passw
            </div>
            <button onClick={onLogin} style={{ width:"100%", padding:12, borderRadius
              entrar
            </button>
            <div style={{ textAlign:"center", fontSize:11, color:T.muted, marginBotto
          <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:8, marginBottom:12
            <div style={{ flex:1, height:"0.5px", background:T.border }}/>
            <span style={{ fontSize:9, color:T.muted }}>ou continue com</span>
            <div style={{ flex:1, height:"0.5px", background:T.border }}/>
          </div>
          <div style={{ display:"flex", gap:8, marginBottom:16 }}>

```

```

        [{"Google", "Apple"}].map(s=> (
            <button key={s} style={{ flex:1, padding:9, borderRadius:9, border:`0
            )}}
        </div>
        <div style={{ textAlign:"center", fontSize:11, color:T.muted }}>
            não tem conta? <span style={{ color:T.terra, fontWeight:500, cursor:"po
        </div>
        <div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", gap:20, marginTop:
            [{"🔒 criptografado", "🚫 sem anúncios", "✓ sem acesso ao banco"}].map(t=>
                <div key={t} style={{ fontSize:8, color:T.muted, textAlign:"center" }
            )}}
        </div>
    </div>
</div>
);
}

```

/* — TELA: ONBOARDING ————— */

```

function TelaOnboarding({ onConcluir }) {
    const [step, setStep] = useState(0);
    const [nome, setNome] = useState("");
    const [renda, setRenda] = useState("5000");
    const [extra, setExtra] = useState("");
    const [grupos, setGrupos] = useState([]);
    const total = 5;

    const gruposOpc = ["viagem", "curso / MBA", "reforma", "casamento", "investimentos"]

    const toggleGrupo = g => setGrupos(prev => prev.includes(g) ? prev.filter(x=>x!

    const steps = [
        // 0 - nome
        <div key="nome" style={{ flex:1, display:"flex", flexDirection:"column", padd
            <div style={{ fontSize:8, color:T.muted, textTransform:"uppercase", lettersS
            <div style={{ fontSize:17, fontWeight:500, color:T.dark, fontFamily:"Georgi
            <div style={{ fontSize:11, color:T.muted, lineHeight:1.5, marginBottom:20 }
            <div style={{ fontSize:9, color:T.muted, textTransform:"uppercase", lettersS
            <input value={nome} onChange={e=>setNome(e.target.value)} placeholder="ex:
            <div style={{ background:T.bg2, borderRadius:9, padding:"10px 12px", fontSi
                O Lastro não acessa sua conta bancária. Você registra os gastos por voz -
            </div>
            <button onClick={()=>setStep(1)} style={{ width:"100%", padding:12, borderR
        </div>,

        // 1 - renda
        <div key="renda" style={{ flex:1, display:"flex", flexDirection:"column", pad
            <div style={{ fontSize:8, color:T.muted, textTransform:"uppercase", lettersS

```

```

<div style={{ fontSize:17, fontWeight:500, color:T.dark, fontFamily:"Georgi
<div style={{ fontSize:11, color:T.muted, lineHeight:1.5, marginBottom:16 }
<div style={{ fontSize:9, color:T.muted, textTransform:"uppercase", lettersS
<div style={{ position:"relative", marginBottom:10 }}>
  <span style={{ position:"absolute", left:11, top:"50%", transform:"transl
  <input value={renda} onChange={e=>setRenda(e.target.value)} style={{ widt
</div>
<div style={{ fontSize:9, color:T.muted, textTransform:"uppercase", lettersS
<div style={{ position:"relative", marginBottom:12 }}>
  <span style={{ position:"absolute", left:11, top:"50%", transform:"transl
  <input value={extra} onChange={e=>setExtra(e.target.value)} placeholder="
</div>
{renda && <div style={{ background:T.greenL, borderRadius:9, padding:"10px
  Com R$ {(parseFloat(renda.replace(",","."))||0)+(parseFloat(extra.replace
</div>}
<button onClick={()=>setStep(2)} style={{ width:"100%", padding:12, borderR
<button onClick={()=>setStep(2)} style={{ width:"100%", padding:8, borderRa
</div>,

```

// 2 - limites

```

<div key="limites" style={{ flex:1, display:"flex", flexDirection:"column", p
  <div style={{ fontSize:8, color:T.muted, textTransform:"uppercase", lettersS
  <div style={{ fontSize:17, fontWeight:500, color:T.dark, fontFamily:"Georgi
  <div style={{ fontSize:11, color:T.muted, lineHeight:1.5, marginBottom:12 }
  <Card>
    {CATEGORIAS.map((c,i)=>(
      <div key={c.id} style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:8, pa
        <div style={{ width:10, height:10, borderRadius:3, background:c.cor,
          <div style={{ flex:1, fontSize:11, color:T.dark }}>{c.icone} {c.nome}
          <div style={{ fontSize:11, fontWeight:500, color:T.dark }}>R$ {c.limi
            <span style={{ fontSize:10, color:T.terra, cursor:"pointer" }}>editar
          </div>
        </div>
      )}}
    </Card>
    <button onClick={()=>setStep(3)} style={{ width:"100%", padding:12, borderR
    <button onClick={()=>setStep(3)} style={{ width:"100%", padding:8, borderRa
  </div>,

```

// 3 - grupos

```

<div key="grupos" style={{ flex:1, display:"flex", flexDirection:"column", pa
  <div style={{ fontSize:8, color:T.muted, textTransform:"uppercase", lettersS
  <div style={{ fontSize:17, fontWeight:500, color:T.dark, fontFamily:"Georgi
  <div style={{ fontSize:11, color:T.muted, lineHeight:1.5, marginBottom:14 }
  <div style={{ display:"flex", flexWrap:"wrap", gap:8, marginBottom:14 }}>
    {gruposOpc.map(g=>(
      <button key={g} onClick={()=>toggleGrupo(g)} style={{ padding:"7px 14px
        {g}
    )}}
  </div>

```

```

        </button>
    )})
</div>
<div style={{ fontSize:10, color:T.muted, lineHeight:1.5, marginBottom:14 }
  <button onClick={()=>setStep(4)} style={{ width:"100%", padding:12, borderR
  <button onClick={()=>setStep(4)} style={{ width:"100%", padding:8, borderRa
</div>,

// 4 - concluir
<div key="fim" style={{ flex:1, display:"flex", flexDirection:"column", align
  <div style={{ width:60, height:60, borderRadius:"50%", background:T.bg2, di
    <svg width="28" height="28" viewBox="0 0 28 28" fill="none">
      <rect x="5" y="17" width="5" height="7" rx="1.5" fill={T.terra} opacity
      <rect x="11.5" y="11" width="5" height="13" rx="1.5" fill={T.terra} opa
      <rect x="18" y="6" width="5" height="18" rx="1.5" fill={T.terra}/>
      <path d="M6 16L13 10L20 5" stroke="#EDD9CC" strokeWidth="1.2" strokeLin
      <circle cx="20" cy="5" r="2" fill="#EDD9CC"/>
    </svg>
  </div>
  <div style={{ fontSize:18, fontWeight:500, color:T.dark, fontFamily:"Georgi
  <div style={{ fontSize:11, color:T.muted, lineHeight:1.5, maxWidth:180, mar
  <Card style={{ width:"100%", textAlign:"left" }}>
    <Lbl>resumo da configuração</Lbl>
    {[
      ["renda cadastrada", renda ? `R$ ${parseFloat(renda.replace(",","."))} |
      ["limite em categorias", "R$ 3.200", T.dark],
      ["meta de reserva", renda ? `R$ ${Math.round(parseFloat(renda.replace(
      ["grupos de contexto", grupos.length > 0 ? `${grupos.length} criado${gr
    ].map(([l,v,c])=>(
      <div key={l} style={{ display:"flex", justifyContent:"space-between", p
        <span style={{ color:T.muted }}>{l}</span>
        <span style={{ fontWeight:500, color:c }}>{v}</span>
      </div>
    )})
  </Card>
  <button onClick={onConcluir} style={{ width:"100%", padding:12, borderRadiu
    abrir o Lastro →
  </button>
</div>,
];

return (
  <div style={{ display:"flex", flexDirection:"column", flex:1, overflow:"hidde
    <div style={{ height:3, background:T.bg3, flexShrink:0 }}>
      <div style={{ height:"100%", background:T.terra, width:`$${((step+1)/total
    </div>
    <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"space-be

```



```

        {step > 0 ? <button onClick={()=>setStep(s=>s-1)} style={{ display:"flex"
        <span style={{ fontSize:11, color:T.muted }}>{step+1} de {total}</span>
        </div>
        <div style={{ flex:1, overflow:"auto", display:"flex", flexDirection:"column
        </div>
    );
}

```

```

/* — TELA: HOME ————— */

```

```

function TelaHome({ transacoes, renda=5000 }) {
    const totalGasto = transacoes.reduce((s,t)=>s+t.valor, 0);
    const disponivel = renda - totalGasto;

    const gastosPorCat = CATEGORIAS.map(c => ({
        ...c,
        gasto: transacoes.filter(t=>t.cat===c.id).reduce((s,t)=>s+t.valor, 0)
    })).filter(c=>c.gasto>0);

    return (
        <div style={{ flex:1, overflow:"auto", padding:10, background:T.bg }}>
            <Card>
                <Lbl>gasto este mês</Lbl>
                <div style={{ fontSize:22, fontWeight:500, color:T.dark }}>R$ {totalGasto}
                <div style={{ fontSize:10, color:T.terraD, marginTop:2 }}>▼ 8% vs abril</div>
            </Card>

            <div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"1fr 1fr", gap:6, marginB
                <div style={{ background:T.card, borderRadius:10, border:`0.5px solid ${T
                    <div style={{ fontSize:8, color:T.muted }}>disponível</div>
                    <div style={{ fontSize:14, fontWeight:500, color:T.green }}>R$ {disponi
                </div>
                <div style={{ background:T.card, borderRadius:10, border:`0.5px solid ${T
                    <div style={{ fontSize:8, color:T.muted }}>fixos do mês</div>
                    <div style={{ fontSize:14, fontWeight:500, color:T.dark }}>R$ 1.200</di
                </div>
            </div>

            <Card>
                <Lbl>por categoria</Lbl>
                {gastosPorCat.length === 0 ? (
                    <div style={{ fontSize:11, color:T.muted, textAlign:"center", padding:"
                ) : gastosPorCat.map(c => (
                    <div key={c.id} style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:6, ma
                        <span style={{ fontSize:9, color:T.muted, width:52, flexShrink:0 }}>{
                        <div style={{ flex:1, height:6, background:T.bg2, borderRadius:3, ove
                            <div style={{ height:"100%", width:`${Math.min((c.gasto/c.limite)*1
                            </div>
                        </div>
                    )
                )
            )
        }
    )
}

```

```

        <span style={{ fontSize:9, fontWeight:500, color:c.cor, width:38, tex
      </div>
    )})
  </Card>

  <Card>
    <Lbl>últimos gastos</Lbl>
    {transacoes.slice(0,5).map((tx,i)=>{
      const cat = CATEGORIAS.find(c=>c.id===tx.cat);
      return (
        <div key={tx.id} style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:8,
          <div style={{ width:26, height:26, borderRadius:7, background:cat?c
            <div style={{ flex:1, minWidth:0 }}>
              <div style={{ fontSize:11, fontWeight:500, color:T.dark, overflow
                <div style={{ fontSize:9, color:T.muted }}>{cat?.nome||"outros"}
              </div>
            <div style={{ fontSize:11, fontWeight:500, color:T.terraD, flexShri
          </div>
        )};
      )})
    </Card>
  </div>
);
}

/* — TELA: GRAVAR ————— */
function TelaGravar({ onRegistrar }) {
  const [gravando, setGravando] = useState(false);
  const [status, setStatus] = useState("idle"); // idle | gravando | processando
  const [texto, setTexto] = useState("");
  const [resultado, setResultado] = useState(null);
  const [alturas, setAlturas] = useState([6,11,16,9,14,11,7,15,10,6]);
  const timerRef = useRef(null);
  const mediaRef = useRef(null);
  const chunksRef = useRef([]);

  const animar = useCallback(() => {
    setAlturas(prev => prev.map(h => Math.max(4, Math.min(22, h + (Math.random()-
  ), []));

  const iniciarGravacao = async () => {
    try {
      const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true });
      const mr = new MediaRecorder(stream);
      mediaRef.current = mr;
      chunksRef.current = [];
      mr.ondataavailable = e => chunksRef.current.push(e.data);
    }
  }
}

```

```

    mr.onstop = () => {
      stream.getTracks().forEach(t=>t.stop());
      processarAudio();
    };
    mr.start();
    setStatus("gravando");
    setGravando(true);
    timerRef.current = setInterval(animar, 120);
  } catch {
    setStatus("idle");
    setTexto("Permita o acesso ao microfone para gravar.");
  }
};

const pararGravacao = () => {
  if (mediaRef.current && mediaRef.current.state !== "inactive") {
    mediaRef.current.stop();
    clearInterval(timerRef.current);
    setGravando(false);
    setStatus("processando");
  }
};

const processarAudio = () => {
  setStatus("processando");
  setTimeout(() => {
    // Simula transcrição e categorização com IA
    const exemplos = [
      "Gastei quarenta e cinco reais no Pão de Açúcar",
      "Uber de vinte e dois reais hoje à tarde",
      "Almocei no restaurante, sessenta e oito reais",
      "Farmácia, trinta e oito reais",
      "Cinema com ingresso de cinquenta e cinco reais",
    ];
    const transcrito = exemplos[Math.floor(Math.random()*exemplos.length)];
    setTexto(transcrito);
    const res = simularIA(transcrito);
    setResultado(res);
    setStatus("confirmando");
  }, 1800);
};

const confirmar = () => {
  if (!resultado) return;
  const cat = CATEGORIAS.find(c=>c.id===resultado.cat);
  onRegistrar({
    id: Date.now(),

```

```

    nome: resultado.nome,
    cat: resultado.cat,
    valor: resultado.valor,
    data: "agora",
    parcelado: resultado.parcelado,
    numParcelas: resultado.numParcelas,
  });
  setStatus("idle");
  setTexto("");
  setResultado(null);
};

const cancelar = () => {
  setStatus("idle");
  setTexto("");
  setResultado(null);
};

return (
  <div style={{ flex:1, overflow:"auto", padding:10, background:T.bg }}>
    {status === "idle" && (
      <>
        <div style={{ textAlign:"center", marginBottom:20, marginTop:8 }}>
          <div style={{ fontSize:11, color:T.muted, lineHeight:1.5 }}>segure o
        </div>
        <div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", marginBottom:10 }}>
          <div style={{ width:72, height:72, borderRadius:"50%", border:`1.5px
            <button onMouseDown={iniciarGravacao} onTouchStart={iniciarGravacao}
              <svg width="22" height="22" viewBox="0 0 24 24" fill="none"><rect
            </button>
          </div>
        </div>
        <div style={{ marginTop:20, borderTop:`0.5px solid ${T.border}`, paddin
          <div style={{ fontSize:9, color:T.muted, textAlign:"center", marginBo
            {[
              '"Gastei 45 reais no Pão de Açúcar"',
              '"Uber de 22 reais hoje à tarde"',
              '"Celular em 12x de 280, primeira parcela mês que vem"',
              '"Tenho parcela de 480 reais, faltam 8 do celular"',
            ]}.map(e=>{
              <div key={e} style={{ background:T.card, border:`0.5px solid ${T.bo
            }}}
          </div>
          <div style={{ textAlign:"center", marginTop:12 }}>
            <span style={{ fontSize:10, color:T.muted }}>ou </span>
            <span style={{ fontSize:10, color:T.terra, cursor:"pointer" }}>digita
          </div>

```

```

    </>
  ))

{status === "gravando" && (
  <div style={{ textAlign:"center", padding:"30px 0" }}>
    <div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", marginBottom:12
      <div style={{ width:72, height:72, borderRadius:"50%", border:`1.5px
        <button onMouseUp={pararGravacao} onTouchEnd={pararGravacao} style=
          <div style={{ width:16, height:16, background:"#FAF7F3", borderRa
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"cent
      {alturas.map((h,i)=>(
        <div key={i} style={{ width:3, height:h, borderRadius:2, background
          ))}
        </div>
      <div style={{ fontSize:11, color:T.terraD }}>gravando... solte para pro
    </div>
  ))

{status === "processando" && (
  <div style={{ textAlign:"center", padding:"40px 20px" }}>
    <div style={{ width:48, height:48, borderRadius:"50%", background:T.bg2
      <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" style={{
        <circle cx="12" cy="12" r="9" stroke={T.border} strokeWidth="2"/>
        <path d="M12 3a9 9 0 019 9" stroke={T.terra} strokeWidth="2" stroke
          </svg>
        </div>
      <div style={{ fontSize:12, color:T.dark, marginBottom:4 }}>processando
      <div style={{ fontSize:10, color:T.muted }}>transcrevendo e categorizan
    </div>
  ))

{status === "confirmando" && resultado && (
  <>
    <Card>
      <div style={{ background:T.bg2, borderRadius:7, padding:"7px 9px", fo
        "{texto}"
      </div>
      <div style={{ display:"flex", alignItems:"baseline", gap:8, marginBot
        <span style={{ fontSize:24, fontWeight:500, color:T.dark }}>R$ {res
          {resultado.parcelado && <span style={{ fontSize:10, color:T.muted }
            <Pill color={T.terraD} bg={T.bg2}>{CATEGORIAS.find(c=>c.id===result
          </div>
        <div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"1fr 1fr", gap:6, m
          {[

```

```

        ["estabelecimento", resultado.nome],
        ["data", "hoje"],
        resultado.parcelado ? ["parcelas", `${resultado.numParcelas}x de
        resultado.parcelado ? ["início", resultado.jaEmAndamento ? "este
    ].map(([l,v])=>(
        <div key={l} style={{ background:T.bg, borderRadius:7, padding:"5
            <div style={{ fontSize:8, color:T.muted }}>{l}</div>
            <div style={{ fontSize:11, fontWeight:500, color:T.dark }}>{v}<
        </div>
    )))
</div>
{resultado.parcelado && (
    <div style={{ background:T.greenL, borderRadius:8, padding:"7px 10p
        <div style={{ fontSize:9, fontWeight:500, color:T.green }}>{resul
        <div style={{ fontSize:9, color:T.green, opacity:0.8 }}>já aparec
    </div>
    )}
    <div style={{ display:"flex", gap:6 }}>
        <button onClick={confirmar} style={{ flex:1, padding:10, borderRadi
        <button onClick={cancelar} style={{ flex:1, padding:10, borderRadiu
    </div>
</Card>
<Card>
    <Lbl>projeção – próximos meses</Lbl>
    {[["jun",3020,82],["jul",2780,76],["ago",2900,79]].map(([m,v,p])=>(
        <div key={m} style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:8, p
            <span style={{ fontSize:9, color:T.muted, width:22 }}>{m}</span>
            <div style={{ flex:1, height:4, background:T.bg2, borderRadius:2,
                <div style={{ height:"100%", width:`${p}%`, background:T.terra,
            </div>
            <span style={{ fontSize:10, fontWeight:500, color:T.dark, width:5
            </div>
        )})
    </Card>
</>
    )}
</div>
);
}

/* — TELA: HISTÓRICO ————— */
function TelaHistorico({ transacoes }) {
    const [filtro, setFiltro] = useState("todos");
    const filtradas = filtro === "todos" ? transacoes : transacoes.filter(t=>t.cat=

    return (
        <div style={{ flex:1, overflow:"auto", padding:10, background:T.bg }}>

```

```

<div style={{ display:"flex", gap:6, marginBottom:8, overflowX:"auto", padd
  {[{id:"todos",nome:"todos"}, ...CATEGORIAS].map(c=>(
    <button key={c.id} onClick={()=>setFiltro(c.id)} style={{ padding:"4px
      {c.icone||""} {c.nome}
    </button>
  )}}
</div>
<Card>
  {filtradas.length === 0 ? (
    <div style={{ fontSize:11, color:T.muted, textAlign:"center", padding:"
  ) : filtradas.map((tx,i)=>{
    const cat = CATEGORIAS.find(c=>c.id===tx.cat);
    return (
      <div key={tx.id} style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:8,
        <div style={{ width:28, height:28, borderRadius:8, background:cat?c
        <div style={{ flex:1, minWidth:0 }}>
          <div style={{ fontSize:11, fontWeight:500, color:T.dark }}>{tx.no
          <div style={{ fontSize:9, color:T.muted }}>{cat?.nome} · {tx.data
        </div>
        <div style={{ fontSize:12, fontWeight:500, color:T.terraD }}>-R$ {t
      </div>
    );
  })}
</Card>
</div>
);
}

```

/* — TELA: PROJEÇÃO ————— */

```

function TelaProjecao() {
  const [mes, setMes] = useState(1);
  const meses = [
    { l:"mai", t:2840, f:1200, p:640, v:1000, parc:[{n:"Viagem Europa",d:"3/12 ·
    { l:"jun", t:3180, f:1200, p:980, v:1000, parc:[{n:"Viagem Europa",d:"4/12 ·
    { l:"jul", t:3180, f:1200, p:980, v:1000, parc:[{n:"Viagem Europa",d:"5/12 ·
    { l:"ago", t:2860, f:1200, p:660, v:1000, parc:[{n:"Viagem Europa",d:"6/12 ·
    { l:"set", t:2860, f:1200, p:660, v:1000, parc:[{n:"Viagem Europa",d:"7/12 ·
  ];
  const d = meses[mes];
  const renda = 5000;
  const pct = Math.round(d.t/renda*100);
  const livre = renda - d.t;

  return (
    <div style={{ flex:1, overflow:"auto", padding:10, background:T.bg }}>
      <div style={{ display:"flex", gap:5, marginBottom:8 }}>
        {meses.map((m,i)=>(

```

```

        <button key={m.l} onClick={()=>setMes(i)} style={{ flex:1, padding:"5px
    )}}
  </div>

<Card>
  <div style={{ display:"flex", justifyContent:"space-between", alignItems:
    <div>
      <Lbl>total comprometido</Lbl>
      <div style={{ fontSize:20, fontWeight:500, color:T.dark }}>R$ {d.t.to
      <div style={{ fontSize:10, color:T.muted, marginTop:2 }}>de R$ 5.000
    </div>
    <Pill color={pct>75?T.terraD:pct>60?"#7A6255":T.green} bg={pct>75?T.bg2
      {pct>75?"atenção":pct>60?"moderado":"tranquilo"}
    </Pill>
  </div>
  <div style={{ display:"flex", height:8, borderRadius:4, overflow:"hidden"
    {[[d.f,T.dark],[d.p,T.terra],[d.v,"#D4943A"],[Math.max(livre,0),"#EDD9C
    <div key={i} style={{ flex:Math.round(flex/renda*100), background:bg,
    )}}
  </div>
  <div style={{ display:"flex", gap:8, flexWrap:"wrap" }}>
    {[["fixos",T.dark],["parcelas",T.terra],["variáveis","#D4943A"],["livre
    <div key={l} style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:3, fon
      <div style={{ width:7, height:7, borderRadius:2, background:c, bord
        {l}
      </div>
    </div>
    )}}
  </div>
</Card>

<Card>
  <Lbl>parcelas em aberto</Lbl>
  {d.parc.map((p,i)=>(
    <div key={i} style={{ display:"flex", alignItems:"flex-start", gap:8, p
      <div style={{ width:24, height:24, borderRadius:7, background:T.bg2,
        <svg width="11" height="11" viewBox="0 0 16 16" fill="none"><rect x
      </div>
      <div style={{ flex:1, minWidth:0 }}>
        <div style={{ fontSize:11, fontWeight:500, color:T.dark }}>{p.n}</d
        <div style={{ fontSize:9, color:T.muted }}>{p.d}</div>
      </div>
      <div style={{ fontSize:11, fontWeight:500, color:T.terra }}>R$ {p.v}<
    </div>
    )}}
  </Card>

{d.alert && (

```



```

        <div style={{ borderRadius:10, padding:"8px 10px", background:d.alert.tip
          <div style={{ fontSize:9, fontWeight:500, color:d.alert.tipo==="ok"?T.g
            <div style={{ fontSize:9, color:T.muted }}>{d.alert.msg}</div>
          </div>
        }}
      </div>
    );
  }

/* — TELA: PERFIL ————— */
function TelaPerfil({ onLogout }) {
  return (
    <div style={{ flex:1, overflow:"auto", padding:10, background:T.bg }}>
      <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:12, padding:"12px 0
        <div style={{ width:48, height:48, borderRadius:"50%", background:T.terra
          <div>
            <div style={{ fontSize:14, fontWeight:500, color:T.dark }}>Cristiano Bo
            <div style={{ fontSize:10, color:T.muted }}>cristiano@email.com</div>
          </div>
        </div>

      <Card>
        <Lbl>entradas mensais</Lbl>
        {[
          { nome:"Salário PJ – Colcon", detalhe:"recorrente · dia 5", valor:5000,
            { nome:"Freela / UGC", detalhe:"variável · estimativa", valor:800, cor:
          ].map((e,i)=>{
            <div key={i} style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:8, paddi
              <div style={{ width:26, height:26, borderRadius:7, background:T.green
                <div style={{ flex:1 }}>
                  <div style={{ fontSize:11, fontWeight:500, color:T.dark }}>{e.nome}
                  <div style={{ fontSize:9, color:T.muted }}>{e.detalhe}</div>
                </div>
                  <div style={{ fontSize:11, fontWeight:500, color:T.green }}>+R$ {e.va
                </div>
              </div>
            </div>
          <button style={{ width:"100%", marginTop:8, padding:7, borderRadius:8, ba
        </Card>

      <Card>
        <Lbl>saldo do mês</Lbl>
        {[
          ["total de entradas","R$ 5.800",T.green],
          ["total de saídas","R$ 2.840",T.terra],
          ["saldo atual","R$ 2.960",T.green],
          ["livre de verdade","R$ 1.160",T.green],
          ["comprometido","R$ 1.800",T.terra],

```

```

        ["meta de reserva", "R$ 580", T.blue],
      ].map(([l, v, c]) => (
        <div key={l} style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", padding: 10 }}>
          <span style={{ color: T.muted }}>{l}</span>
          <span style={{ fontWeight: 500, color: c }}>{v}</span>
        </div>
      )))
    </Card>

    <Card>
      <Lb1>sobre o Lastro</Lb1>
      <div style={{ fontSize: 11, color: T.muted, lineHeight: 1.6, marginBottom: 8 }}>
        <strong style={{ color: T.dark }}>Lastro</strong> – do náutico: peso que
      </div>
      <div style={{ fontSize: 10, color: T.terra, fontStyle: "italic" }}>"Antes de
    </Card>

    <button onClick={onLogout} style={{ width: "100%", padding: 10, borderRadius: 5 }}>
  </div>
);
}

/* — APP PRINCIPAL ————— */
export default function Lastro() {
  const [tela, setTela] = useState("splash"); // splash | login | onboarding | ap
  const [aba, setAba] = useState("home");
  const [transacoes, setTransacoes] = useState(MOCK_TRANSACOES);

  const registrarGasto = (gasto) => {
    setTransacoes(prev => [gasto, ...prev]);
    setAba("home");
  };

  const renderTela = () => {
    if (tela === "splash") return <TelaSobre onContinuar={() => setTela("login")} />;
    if (tela === "login") return <TelaLogin onLogin={() => setTela("onboarding")} />;
    if (tela === "onboarding") return <TelaOnboarding onConcluir={() => setTela("ap")} />;
    return null;
  };

  const renderAba = () => {
    if (aba === "home") return <TelaHome transacoes={transacoes} />;
    if (aba === "hist") return <TelaHistorico transacoes={transacoes} />;
    if (aba === "gravar") return <TelaGravar onRegistrar={registrarGasto} />;
    if (aba === "projecao") return <TelaProjecao />;
    if (aba === "perfil") return <TelaPerfil onLogout={() => setTela("splash")} />;
  };
}

```

```

return (
<div style={{ display:"flex", justifyContent:"center", alignItems:"center", m
<style>{`
  * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; -webkit-tap-highlight-
body { background: #1C1410; font-family: 'Georgia', serif; }
button { font-family: 'Georgia', serif; }
input { font-family: 'Georgia', serif; }
::-webkit-scrollbar { display: none; }
@keyframes spin { from { transform: rotate(0deg); } to { transform: rotat
`}</style>

<div style={{ width:390, maxWidth:"100vw", height:844, maxHeight:"100dvh",
  {/* status bar */}
  <div style={{ height:44, background:tela=== "app"?T.dark:tela=== "login"||a
    <span style={{ fontSize:12, fontWeight:500, color:"#FAF7F3" }}>9:41</sp
    <div style={{ display:"flex", gap:4, alignItems:"center" }}>
      <div style={{ width:16, height:8, border:"1px solid rgba(255,255,255,
        <div style={{ position:"absolute", left:1, top:1, bottom:1, width:"
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

{tela !== "app" ? (
  <div style={{ flex:1, overflow:"hidden", display:"flex", flexDirection:
    {renderTela()}}
  </div>
) : (
  <>
    <div style={{ background:T.dark, padding:"10px 16px 10px", display:"f
      {aba === "home" ? (
        <>
          <div>
            <div style={{ fontSize:14, fontWeight:500, color:"#FAF7F3", l
              <div style={{ fontSize:10, color:"#7A6255" }}>maio 2026</div>
            </div>
            <div style={{ width:30, height:30, borderRadius:"50%", backgrou
              </div>
          ) : (
            <div style={{ fontSize:14, fontWeight:500, color:"#FAF7F3", lette
              {aba=== "hist"? "histórico":aba=== "gravar"? "registrar gasto":aba=
            </div>
          )}
        </div>
      <div style={{ flex:1, overflow:"hidden", display:"flex", flexDirectio
        {renderAba()}}
      </div>

```

```
        <TabBar aba={aba} setAba={setAba}/>
      </>
    )}
  </div>
</div>
);
}
```