



Diferença de classes vs IDs

Seção 4, aula 37

Entenda um pouco mais a diferença de classes e IDs:

O Html e CSS nos possibilita de formatar propriedades que podem ser feitas através de um ID ou Class.

Mas quando faremos uso de uma Id ou Class?

Imagine um ônibus, com 40 passageiros, das mais variadas idades, etnias e gênero. Cada passageiro possui um número de poltrona. Para conferir os passageiros, você chama o número 11, por exemplo. Apenas um passageiro se levantará. É impossível que tenha mais de um passageiro com assento sendo número 11 neste ônibus. Portanto, esse número é a identidade daquele passageiro, seu "ID". Ao chamar um passageiro pelo seu ID, você tem certeza que existe apenas um no ônibus.

Neste mesmo ônibus, agora você chama os passageiros do sexo masculino. 15 passageiros ficam de pé. Este número poderia variar dependendo do ônibus que você estiver. Isso porque o dado que você apresentou para o ônibus não foi único de um passageiro, foi uma "Classificação", um "CLASS". Você teria também número variado de passageiros, se pedisse para se levantar quem nasceu em janeiro, por exemplo. Poderia se apresentar um ou mais passageiros, ou nenhum.

Seguindo a ideia acima, o ônibus é sua página da internet. Um elemento único na página terá como CSS um "ID", e elementos que compartilham mais de um estilo serão um "CLASS".