1. Estructura y Modelo de Caja (*Box Model*)

Estas propiedades definen las dimensiones, espacios y límites de cualquier elemento (como tarjetas, botones o el encabezado).

- **`box-sizing: border-box;`**
  - **¿Qué hace?:** Cambia la forma en que el navegador calcula el ancho y alto de una caja.
  - **Explicación:** Por defecto en CSS, si a una caja de `100px` le pones `20px` de relleno (`padding`), la caja pasa a medir `140px`. Con `border-box`, le dices al navegador: *"Mantén la caja en 100px y mete el relleno hacia adentro"*. Evita que las cosas se salgan de la pantalla o se desordenen.
- **`margin`** (**`margin-top`**, **`margin-bottom`**, **`margin-left`**, **`margin-right`**)
  - **¿Qué hace?:** Controla el **espacio exterior** alrededor de un elemento (la distancia hacia otras cajas).
  - **Explicación:** Se usa para empujar o separar elementos entre sí (por ejemplo, dar un espacio de `30px` entre una tarjeta y otra). Al usar `margin: 0 auto;`, centra automáticamente una caja horizontalmente dentro de su contenedor.
- **`padding`**
  - **¿Qué hace?:** Controla el **espacio interior** (relleno) dentro de un elemento.
  - **Explicación:** Es la distancia que hay entre el borde de una tarjeta y el texto que está adentro. Evita que las letras queden pegadas a las paredes de la tarjeta.
- **`width`** / **`max-width`** / **`min-width`**
  - **¿Qué hace?:** Define el ancho de un elemento.
  - **Explicación:** `width: 100%` hace que ocupe todo el ancho disponible. `max-width: 1200px` le pone un límite para que en monitores gigantes no se estire demasiado y sea difícil de leer. `min-width` asegura que un elemento nunca se encoja más de cierto tamaño.
- **`height`** / **`max-height`**
  - **¿Qué hace?:** Define la altura de un elemento.
  - **Explicación:** Lo usamos en el banner principal (`max-height: 380px`) para controlar que la imagen de la bicicleta no ocupe toda la pantalla verticalmente.

2. Disposición y Alineación (*Layout & Flexbox*)

Son los comandos que organizan cómo se acomodan las cajas en la pantalla (si van lado a lado, una encima de otra o centradas).

- **`display: flex;`**
  - **¿Qué hace?:** Activa el modo de diseño flexible (*Flexbox*) en un contenedor.

    - **Explicación:** Convierte a la caja en un "organizador inteligente". Por defecto, pone todos los elementos hijos uno al lado del otro en una misma fila horizontal (como el logo y el texto en la cabecera).
- **`flex-direction: column;` (o `row`)**
    - **¿Qué hace?:** Cambia la dirección en la que se organizan los elementos dentro de un `display: flex`.
    - **Explicación:** `column` apila las cosas verticalmente (una debajo de otra, como los pasos de la reserva), mientras que `row` las coloca horizontalmente (lado a lado).
- **`justify-content` (`space-between`, `center`)**
    - **¿Qué hace?:** Alinea los elementos a lo largo del eje principal (horizontalmente si están en fila).
    - **Explicación:** En el `#Header` y en el `footer`, usamos `space-between` para empujar el logo a la izquierda y el menú a la derecha, aprovechando todo el ancho.
- **`align-items: center;`**
    - **¿Qué hace?:** Alinea verticalmente los elementos dentro de un contenedor flexible.
    - **Explicación:** Fue el comando clave que usamos para evitar que el botón "Inicio" se viera elevado respecto a los demás enlaces del menú, logrando que todos quedaran perfectamente centrados en la misma línea imaginaria.
- **`gap`**
    - **¿Qué hace?:** Define una separación o hueco uniforme entre los elementos hijos de un contenedor `flex`.
    - **Explicación:** Reemplaza la necesidad de ponerle márgenes individuales a cada botón o tarjeta. Con `gap: 15px;`, todos los elementos se separan automáticamente entre sí por `15px`.

3. Posicionamiento (*Positioning*)

Definen dónde se ubica un elemento en la ventana y cómo se comporta al hacer scroll.

- **`position: sticky;` con `top: 0;`**
    - **¿Qué hace?:** Crea el efecto de encabezado flotante pegajoso.
    - **Explicación:** El elemento se comporta de forma normal hasta que el usuario hace scroll hacia abajo; en ese instante se "pega" al techo de la ventana (`top: 0`) y acompaña al usuario durante toda la navegación.
- **`position: absolute;` y `position: relative;`**
    - **¿Qué hace?:** Permiten posicionar un elemento con precisión quirúrgica respecto a su contenedor padre.
    - **Explicación:** Lo usamos en el menú desplegable (`.dropdown-content`). El botón "Inicio" tiene `position: relative` (para ser el punto de referencia) y la lista que se despliega tiene `position: absolute; top: 100%;` para aparecer justo debajo de él.
- **`z-index`**

    - **¿Qué hace?:** Controla la capa o "profundidad" (eje Z, estilo capas de Photoshop).
    - **Explicación:** Le pusimos `z-index: 1000;` al `#Header` para garantizar que cuando el usuario baje por la página, la barra de navegación pase **por encima** de las imágenes y tarjetas sin que nada la tape.

4. Estilos Visuales (Colores, Bordes y Sombras)

Son los comandos que le dan la estética, los colores institucionales y el toque profesional al sitio.

- **`background-color`**
    - **¿Qué hace?:** Aplica el color de fondo a una caja.
    - **Explicación:** Usamos `#FAF6EF` (Crema) para el fondo del sitio, `#ffffff` (Blanco) para las tarjetas e información, y `#1E7A4F` (Verde Ruta) o `#F39A2B` (Naranja Pedal) para destacar los botones y badges.
- **`border-radius`**
    - **¿Qué hace?:** Redondea las esquinas de una caja o imagen.
    - **Explicación:** Usamos `border-radius: 12px;` en las tarjetas para darles un aspecto suave y moderno. Al usar `border-radius: 50%;`, convertimos una caja cuadrada en un **círculo perfecto** (como los badges numéricos de los pasos).
- **`box-shadow`**
    - **¿Qué hace?:** Aplica sombras tridimensionales a los elementos.
    - **Explicación:** Un comando como `box-shadow: 0px 4px 15px rgba(20, 33, 61, 0.08);` crea una sombra suave por debajo de la caja, dando la sensación de elevación y profundidad corporativa.
- **`border`** / **`border-bottom`** / **`border-top`**
    - **¿Qué hace?:** Dibuja una línea alrededor o en un lado específico de un elemento.
    - **Explicación:** Usamos `border: 1px solid #E5DFD3;` para delimitar suavemente las tarjetas sin saturar la vista.
- **`overflow: hidden;`**
    - **¿Qué hace?:** Recorta cualquier contenido interno que intente salirse de los límites de una caja.
    - **Explicación:** Lo aplicamos en el contenedor de la imagen principal (`.hero-container`) para que la foto del ciclista adoptara los bordes redondeados sin desbordarse hacia afuera.
- **`object-fit: cover;`**
    - **¿Qué hace?:** Escala y recorta una imagen de forma inteligente para llenar su contenedor.
    - **Explicación:** Evita que las fotos de las bicicletas se estiren o se aplasten feo cuando cambia el tamaño de la pantalla; la ajusta recortando los bordes excedentes manteniendo sus proporciones.

5. Tipografía y Textos

- **`font-family`**: Define la tipografía a usar (`'Montserrat', sans-serif`).
- **`font-size`**: Controla el tamaño de la letra (usamos unidades como `rem` y `px`).
- **`font-weight`**: Establece el grosor de la letra (`700` o `bold` para negritas en títulos; `normal` o `400` para textos de lectura).
- **`color`**: Cambia el color del texto (ej. `#14213D` Azul Noche).
- **`text-decoration: none;`**: Quita el subrayado azul que el navegador le pone por defecto a los enlaces (`<a>`).
- **`line-height`**: Controla el interlineado (espacio entre renglones) para que la lectura de párrafos largos sea cómoda.

6. Interacciones, Animaciones y Responsividad

- **`:hover` (Pseudo-clase)**
  - **¿Qué hace?:** Aplica estilos únicamente cuando el usuario pasa el puntero del mouse sobre un elemento.
  - **Explicación:** Lo usamos en los botones y enlaces para que cambien de color o se eleven un poco (`transform: translateY(-2px);`), indicándole visualmente al usuario que se puede hacer clic en ellos.
- **`transition`**
  - **¿Qué hace?:** Hace que los cambios de estilo (como el `:hover`) no sean bruscos, sino una transición suave.
  - **Explicación:** `transition: all 0.25s ease;` hace que el cambio de color de un botón tarde un cuarto de segundo en transformarse, dando una sensación fluida.
- **`@keyframes` y `animation`**
  - **¿Qué hace?:** Crea animaciones personalizadas paso a paso.
  - **Explicación:** Creamos la animación `fadeInUp` para que cuando el usuario cambie entre la pestaña *Virtual* y *Presencial*, el nuevo contenido aparezca subiendo suavemente con opacidad.
- **`@media (max-width: 768px)` (*Media Queries*)**
  - **¿Qué hace?:** Aplica reglas CSS condicionales dependiendo del tamaño de la pantalla del usuario.
  - **Explicación:** Es la base del **diseño responsivo**. Le dice al navegador: *"Si la pantalla mide menos de 768px (como un teléfono celular), oculta el menú largo, muestra el botón de hamburguesa ☰ y apila las tarjetas una debajo de otra"*.