

Szkolenie: Scraping danych i import do BaseLinkera

Proces od ADAPTER_REQUEST.md do pliku CSV, zdjęć na serwerze i gotowych ofert.

Cel szkolenia: uczestnik potrafi przygotować żądanie adaptera, uruchomić scraping w projekcie scraper-client, przesłać zdjęcia przez FileZillę, zaimportować CSV do BaseLinkera, zmapować dane, utworzyć tagi i katalogi oraz wystawić oferty.

Ścieżka pracy

Etap	Co robimy
1	Uzupełniamy gotowy plik ADAPTER_REQUEST.md.
2	Uruchamiamy projekt scraper-client w Codex i prosimy o stworzenie oraz odpalenie adaptera.
3	Sprawdzamy outputs: CSV, Excel oraz foldery zdjęć.
4	Wgrywamy foldery zdjęć na serwer przez FileZillę.
5	Importujemy CSV w BaseLinkerze, mapujemy dane, dodajemy tag produktowy i katalogi.
6	Wystawiamy oferty i robimy kontrolę końcową.

Układ dokumentu: najpierw proces i pola, potem miejsca na screeny z realnych narzędzi: Codex, FileZilla oraz BaseLinker.

1. ADAPTER_REQUEST.md

Plik ADAPTER_REQUEST.md traktujemy jako gotowy szablon. Nie trzeba go przepisywać ani mocno przerabiać. Uzupełniamy tylko dane potrzebne do konkretnego scrapingu.

Uzupełniamy: adres strony lub domeny, z której robimy scraping, własną domenę do linków zdjęć oraz opcjonalne uwagi. W linku zdjęć zmieniamy głównie domenę, a schemat /produkty/[marka albo kategoria]/[sku].[rozszerzenie] zostawiamy bez potrzeby zmian.

Pole w ADAPTER_REQUEST.md	Jak uzupełnić
URL - link	Wklej stronę, kategorię albo domenę, z której mają zostać pobrane produkty.
Domena zdjęć	Wpisz własną domenę, np. https://criswolff.pl , a dalszy schemat zostaw: /produkty/[marka albo kategoria]/[sku].[rozszerzenie].
Uwagi	Opcjonalnie dopisz informacje od siebie, np. SEO, preferowany limit produktów albo wyjątki.

Przykład uzupełnienia

URL - link: <https://strona-x.pl/kategoria/myszki-do-komputera>

Domena zdjęć: [https://criswolff.pl/produkty/\[marka albo kategoria\]/\[sku\].\[rozszerzenie\]](https://criswolff.pl/produkty/[marka albo kategoria]/[sku].[rozszerzenie])

Pola do pobrania:

- Cena
- SKU
- EAN
- OPIS
- opis_dodatkowy1 ... opis_dodatkowy4
- Marka
- TYTUŁ OFERTY
- Tag
- WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Uwagi: opcjonalnie, np. skup się na SEO Allegro i podziel opis na 4 sekcje HTML.

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 1 - uzupełniony ADAPTER_REQUEST.md

2. Generowanie i uruchamianie adaptera w Codex

Główna metoda na szkoleniu: uruchamiamy projekt scraper-client w Codex, a następnie piszemy prompt, żeby Codex przygotował adapter na podstawie ADAPTER_REQUEST.md i od razu go uruchomił.

Kolejność pracy

- Otwórz projekt scraper-client w Codex.
- Upewnij się, że ADAPTER_REQUEST.md zawiera aktualny URL źródłowy i Twoją domenę do zdjęć.
- Napisz prompt do Codexa, żeby stworzył adapter, uruchomił scraping i wygenerował pliki wynikowe.
- Po zakończeniu sprawdź folder outputs oraz komunikaty w terminalu Codexa.

Prompt do Codexa

Na podstawie ADAPTER_REQUEST.md przygotuj adapter dla tej strony, uruchom scraping i wygeneruj pliki CSV oraz Excel. Sprawdź też, czy zdjęcia mają linki pod moją domeną i poprawny folder po /produkty/.

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 2 - projekt scraper-client otwarty w Codex

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 3 - prompt do Codexa i wynik uruchomienia

3. Druga opcja: uruchomienie w terminalu

Komendy pythonowe pokazujemy jako opcję zapasową. Przydają się, gdy ktoś chce uruchomić scraper ręcznie poza Codexem albo powtórzyć scraping z terminala.

```
# przykład - nazwy komend mogą zależeć od adaptera i wersji projektu
python scripts/create_adapter.py --name nazwa_sklepu --mode requests
python main.py --adapter nazwa_sklepu --export csv
python main.py --adapter nazwa_sklepu --export excel
```

Ważne: dla uczestników prostsza ścieżka to Codex. Terminal traktujemy jako drugą metodę, nie jako główny sposób pracy.

Po poprawnym uruchomieniu

```
outputs/
csv/
excel/
images/
myszki-do-komputera/
qwerty123.jpg
qwerty123_1.jpg
```

Przykładowy link w CSV:
<https://criswolff.pl/produkty/myszki-do-komputera/qwerty123.jpg>

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 4 - folder outputs po scrapowaniu

4. Upload zdjęć przez FileZillę

Po scrapowaniu do BaseLinkera trafiają linki do zdjęć. Żeby działały, foldery ze zdjęciami trzeba wgrać na serwer w tym samym układzie, który pojawia się w linku.

Zasada: nazwa folderu w outputs/images musi zgadzać się z fragmentem linku po /produkty/. Jeżeli link ma /produkty/myszki-do-komputera/qwerty123.jpg, to na serwerze musi istnieć folder /produkty/myszki-do-komputera/.

Kroki w FileZilli

- Połącz się z serwerem swojej domeny.
- Przejdź do katalogu, w którym dostępny jest publiczny adres /produkty/.
- Wgraj cały folder lub foldery z outputs/images.
- Po wgraniu sprawdź w przeglądarce jeden przykładowy link do zdjęcia.

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 5 - FileZilla: wgrywanie folderu do katalogu /produkty/

5. Import CSV do BaseLinkera

Do importu używamy pliku z folderu outputs/csv. Excel może służyć do podglądu, ale roboczym plikiem importowym jest CSV.

Kolejność w BaseLinkerze

- Wejdź w import produktów.
- Wybierz import z pliku CSV.
- Wgraj najnowszy plik z outputs/csv.
- Sprawdź kodowanie znaków, separator oraz podgląd pierwszych wierszy.
- Przejdź do mapowania pól.

Kontrola przed mapowaniem: w podglądzie powinny być widoczne pola takie jak SKU, cena, EAN, marka, tytuł, tag, opis_dodatkowy1...opis_dodatkowy4 oraz zdj1, zdj2 itd.

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 6 - BaseLinker: wybór pliku CSV i podgląd danych

6. Mapowanie danych

Na tym etapie przypisujemy kolumny z CSV do pól produktowych w BaseLinkerze. Z mapowania usuwamy pola, których nie ma w eksporcie. Tag mapujemy jako tag produktowy.

Pole w CSV	Mapowanie w BaseLinkerze
TYTUŁ OFERTY	Nazwa / tytuł produktu
Cena	Cena brutto
SKU	SKU / symbol produktu
EAN	EAN
Marka	Producent / marka
opis_dodatkowy1	Sekcja 1 opisu HTML
opis_dodatkowy2	Sekcja 2 opisu HTML
opis_dodatkowy3	Sekcja 3 opisu HTML
opis_dodatkowy4	Sekcja 4 opisu HTML
zdj1, zdj2, zdj3...	Zdjęcia produktu
Tag	Tag produktowy

Nie mapujemy: pól, których nie ma w eksporcie. Nie dodajemy też osobnego pola uwagi do mapowania produktu.

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 7 - BaseLinker: mapowanie pól CSV

7. Import, tagi i katalogi

Po mapowaniu uruchamiamy import i sprawdzamy, czy produkty pojawiły się w katalogu. Następnie porządkujemy je tagiem produktowym oraz przypisaniem do katalogów.

Po imporcie sprawdzamy

- Czy liczba zaimportowanych produktów zgadza się z plikiem CSV.
- Czy zdjęcia otwierają się z linków pod Twoją domeną.
- Czy opis jest podzielony na cztery sekcje HTML.
- Czy tag produktowy został przypisany poprawnie.
- Czy produkty trafiły do właściwego katalogu lub kategorii roboczej.

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 8 - BaseLinker: podsumowanie importu

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 9 - BaseLinker: tag produktowy i katalogi

8. Wystawianie ofert i checklista końcowa

Ostatni etap to przygotowanie ofert z produktów. Przed masowym wystawieniem warto sprawdzić kilka rekordów ręcznie, szczególnie tytuł, cenę, zdjęcia i opis.

Checklista

- CSV został zaimportowany bez błędów krytycznych.
- Zdjęcia w polach zdj1, zdj2 itd. otwierają się pod właściwą domeną.
- Folder po /produkty/ w linku zgadza się z folderem wgrany na serwer.
- Cena, SKU, EAN, marka i tytuł są w dobrych polach.
- Opis ma cztery sekcje HTML, a jedna z nich zawiera parametry produktu.
- Tag produktowy jest przypisany i można nim filtrować produkty.
- Katalogi są utworzone i produkty są przypisane do właściwych miejsc.
- Oferta testowa wygląda poprawnie przed wystawieniem większej partii.

MIEJSCE NA SCREEN

Screen 10 - BaseLinker: podgląd oferty przed wystawieniem

Notatka dla prowadzącego: najlepiej zakończyć szkolenie krótkim przykładem od początku do końca: ADAPTER_REQUEST.md, scraping, upload zdjęć, import CSV, mapowanie, tag, katalog i jedna oferta testowa.