Why = licencias de codigo abieito facilitands dei tambien las despliegues del sistemo operativo que la maquina tenga por debado, en cualquier maquing con Doker instalado, independiente polidies para las aplicaciones satuare que puedan elecutarce la Idea detros de Docker es crear contenedores ligeras y ONE ES DOCKERS . TOISIAN - DOUD % 4. Veritique que la rula esta definida repitiendo el comando Java - THUS HE IMOGENESIAT shord . 1. 0% 3 Colone el dichuo de inicio 2 Guarde y Cierre el archino nomendo els momentes el arti PATH = NOSY / DOOD / JOK 1. 8.0/ DIN: \$ PATH .. - HTAM slabour ld supplied A Institute - Cuto de los (24 de d. 1 - out de antitut Shell Bash Lower %/USY/ 116exec/dova-home - V 1-8-0-73 -- exec Javac- Ufision Mac OS X JOUG-Home (se espesition to tota completa) y eliminar dependiendo de las necesidades se permite modificair su contenido, también las pueden crear por el ceualito por aplicaciones o sentes. Esta clairo quesi Que contienen queden variar, for lo tanto puede ser alterado Como su nombre indica son variables, por lo que el valor coper and complicate displacement a custome tringpoint april muestro exeterna, tenemas crear una variable apue contengor disponible paid adjouer aplication o herramienta de 51 por algún coso necestamos que una información este