

MARCAS (26/02/2025)

1. Crear una página HTML con una lista de elementos (con varios). Luego, utilizando jQuery:
 - Al hacer clic en un elemento de la lista, debe cambiar su color de fondo a amarillo.
 - Si se vuelve a hacer clic en el mismo elemento, debe volver a su color inicial.
 - Agrega un botón que, al pulsarlo, oculte todos los elementos de la lista que estén resaltados en amarillo.
2. Crea una página web con un div de 200x200 píxeles que tenga un borde negro y un color de fondo rojo al inicio. Además, coloca en la parte superior tres botones de color rojo, azul y verde.
 - Cuando se haga clic en un botón, el div debe desaparecer poco a poco en 2 segundos.
 - Una vez que el div haya desaparecido, tiene que volver a aparecer pero con el color de fondo del botón que has pulsado en otros 2 segundos.
3. Crea una página web con una tabla de 2 x 2 celdas. Al hacer click en una celda se añadirá en ella una imagen.
 - Cargar los objetos “img” en un vector, al cargar la página.
 - Al hacer click sobre un td, se añadir al td uno de los objetos “img” del vector.
4. Con el menú que hicimos en clase, vas a modificar el archivo “css” de manera que las transiciones juegen con el color y con el tamaño. El color de los submenús transitará del amarillo inicial al rojo para volver al amarillo y el tamaño partirá de tamaño pequeño, aumentará y al final tomará el tamaño de los elementos del menú principal. Por otra parte, los list items del submenú, al situarse el ratón sobre ellos transionarán en tamaño, en color de fondo y en el color de las letras.