



PRÀCTICA

1. (2.5 p) **Script Bash.** Heu de fer un script (guió), de nom `calc_bash.sh`, que executarà una simple calculadora amb les operacions bàsiques (+, -, x, /), amb els següents requeriments:

- La crida a aquest script haurà de rebre zero paràmetres o únicament “-h”, opció que farà que es mostri una petita ajuda sobre l'aplicació. Per mostrar informació sobre l'ús correcte de l'script i la informació d'ajuda s'han d'implementar les funcions `us` i `ajuda`, que caldrà invocar dins l'script on convingui. A la funció d'ajuda no cal que fiqueu el text que es mostra als exemples, fiqueu simplement “text d'ajuda”.
- Un cop s'executi l'script es demanarà que s'entri per teclat un operand, l'operador i un altre operand: `operand1 {+|-|x|X|/}` `operador2`. El producte es pot indicar amb 'x' o 'X'.
- Cal controlar que l'operador sigui correcte. NO cal controlar que els operands siguin nombres.
- Si l'operador és correcte, es mostrarà el resultat; en cas contrari es mostrarà un missatge indicant que s'ha introduït un operador incorrecte.
- Tot seguit es demanarà a l'usuari si vol sortir, o si vol continuar fent operacions. Cal demanar l'opció a l'usuari i controlar que l'opció entrada sigui 's' o 'n', i sortir o no del guió segons l'opció triada.
- Tot el que no estigui indicat, podeu prendre les vostres decisions.

La crida a l'script és: `# calc_bash.sh [-h]`

Exemples d'execució (en **negreta** es mostra la informació que subministra l'usuari):

```
# bash_calc.sh -h
```

```
bash_calc.sh es una calculadora d'operacions basiques (+,-,x,/):
```

- No admet parametres a excepcio d'aquesta ajuda.
- Els operands i operador es demanen dins el programa en execucio.
- S'executa en bucle fins que decideixis sortir.

```
# bash_calc.sh 23
```

```
Us: ./bash_calc.sh [-h]
```

```
# bash_calc.sh 23 67 1
```

```
Us: ./bash_calc.sh [-h]
```

```
# bash_calc.sh h
```

```
Us: ./bash_calc.sh [-h]
```

```
# bash_calc.sh
```

```
Introdueix operand1 {+|-|x|X|/} operand2 i ENTER: 1 + 2
```

```
1 + 2 = 3
```

```
Vols continuar? [s/n] t
```

```
Vols continuar? [s/n] u
```

```
Vols continuar? [s/n] s
```

```
Introdueix operand1 {+|-|x|X|/} operand2 i ENTER: 1 A 3
```

```
ERROR - Operador 'A' no valid
```

```
Vols continuar? [s/n] s
```

```
Introdueix operand1 {+|-|x|X|/} operand2 i ENTER: 3 x 4
```

```
3 x 4 = 12
```

```
Vols continuar? [s/n] n
```

```
#
```

TEORIA

1. **(3 p) Gestió de Memòria.** Disposem d'un sistema de gestió de la memòria del tipus segmentació paginada. La mida d'una pàgina (cel·la) és de 1.024 paraules. Un segment conté com a molt 3 pàgines. Un procés consta de com a molt 8 segments. La mida d'una paraula és igual a 1 Byte. En la següent figura es pot veure el contingut de MP:

0	P1c	10		20		30		40		50		60		70		80		90		100		110		120	SO	130	SO
1	P1d	11		21	P12c	31		41		51		61		71	P2c	81		91		101		111		121		131	
2	P2c	12		22		32	P12d	42		52		62		72		82	P2d	92		102		112		122	SO	132	SO
3		13		23		33		43		53		63		73		83		93	P2p	103		113		123	SO	133	SO
4	P1d	14		24		34		44		54		64		74		84		94		104		114		124	SO	134	SO
5		15		25		35		45		55		65		75		85	P2d	95		105		115		125		135	
6		16	P1c	26		36	P12d	46		56		66		76		86		96		106		116		126	SO	136	SO
7	P1d	17		27		37		47		57		67		77		87		97		107		117		127	SO	137	SO
8	P1d	18		28		38	P12d	48	P1p	58		68		78		88	P2d	98		108		118		128		138	
9		19		29		39		49		59		69		79		89		99		109		119	SO	129		139	

ACLARACIONS
 SO: Sistema Operatiu
 P1c: codi del procés P1
 P1d: dades del procés P1
 P1p: pila del procés P1
 P12c: codi del procés P1 i P2
 P12d: dades del procés P1 i P2

nombre
de cel·la

cel·la

- (a) **(2 p)** Doneu un exemple de la informació que ha de guardar el sistema operatiu per gestionar la memòria del procés P₁ i P₂. Supposeu que totes les pàgines del procés P₁ estan plenes. Tota aquesta informació s'ha de posar a la cel·la 9 i ha d'ocupar el mínim espai possible. Diguen què és cada dada que emmagatzemeu, així com la seva adreça física de MP i la seva mida en Bytes.
- (b) **(1 p)** Doneu l'esquema de traducció d'adreces en el cas que la taula de segments s'implementi en registres i les taules de pàgines en Memòria Principal.
2. **(2.5 p) Memòria Virtual.** Disposem d'un sistema de gestió de la memòria del tipus “paginació” i Mem. Virtual del tipus “paginació sota demanda”. Assignació local i igualitària de 5 cel·les per procés. La mida d'una pàgina i d'una cel·la és de 16 Bytes. Mida d'una instrucció = Mida d'una paraula = Mida d'un enter = 1 Byte. Donat el programa en Pseudo-assembly següent:

@log	codi
017h	Reg0 ← 1
018h	Comparar Reg0, 35
019h	Branch_equal to @024h
01Ah	Reg1 ← Reg0 mod 16
01Bh	Reg2 ← Reg0 - 1
01Ch	Reg3 ← Reg0 + 1
01Dh	Load Reg4 ← Mem(@500h + Reg0)
01Eh	Load Reg5 ← Mem(@600h + Reg1)
01Fh	Load Reg6 ← Mem(@700h + Reg2)
020h	Reg7 ← Reg4 + Reg5 + Reg6
021h	Store Mem(@500h + Reg3) ← Reg7
022h	Reg0 ← Reg0 + 1
023h	Branch to @018h

- (a) **(1.25 p)** Quantes fallades de pàgina es produirà en l'execució del programa suposant que l'algorisme de reemplaç és LRU? Feu l'esquema que ens mostri com es van omplint les cel·les a mesura que es van produint les fallades de pàgina.
- (b) **(1.25 p)** Quantes fallades de pàgina es produirà en l'execució del programa suposant ara que l'algorisme de reemplaç és FIFO?
3. **(1 p) Memòria Virtual.** Considereu que tenim un sistema informàtic amb memòria virtual (del tipus paginació sota demanda). El rendiment (nombre de processos executats per unitat de temps) és molt baix i el disc de paginació està treballant al 90%. Què està passant? Doneu 3 solucions, relacionades amb Memòria Virtual, que probablement augmentarien el rendiment del sistema.
4. **(1 p) Interbloqueig.**

- (a) **(0.5 p) Evitació.** Tenim 5 processos $\{p_0, p_1, p_2, p_3, p_4\}$ i 3 tipus de recursos $\{r_0 = 10, r_1 = 8, r_2 = 4\}$. Segons l'Algorisme del Banquer i de Seguretat es serviria la sol·licitut $Sol\cdot licitut_3 = (1, 1, 1)$ donat l'Estat General següent?

	Assignat			Necessitat		
	r_0	r_1	r_2	r_0	r_1	r_2
p_0	3	2	1	1	1	3
p_1	2	1	1	7	7	3
p_2	0	0	0	5	0	1
p_3	1	3	0	4	1	1
p_4	3	0	1	0	1	0

Disponible		
r_0	r_1	r_2
1	2	1

- (b) **(0.5 p) Detecció 1 instància de cada tipus de recurs.** Donat el graf d'espera de la figura, doneu tots els processos que estan intebloquejats.

