

6.4 Rol Administrador

Descripción conceptual

Módulo	<i>Cambiar estado de pedido pedido (cliente)</i>
Descripción de la(s) funcionalidad(es) requerida(s):	<i>Este módulo permite a los Administradores gestionar el estado del pedido, cambiar de recibido a en camino y a entregado</i>

Descripción técnica

En este apartado existen dos partes, la del backend y la del frontend

Backend:

URL	Método	Código html
localhost:8080/dashboard/productos	GET	200 403
Caso de uso técnico Al consultar, debe retornar código 200 y en data un array con los datos de los si retorna 403 es porque no está autorizado		
Datos de entrada { "data": [{ "token": "asF6sSFd4";	Datos de salida { "status": "success", "data": [{ "products": [{	

<pre> }} } </pre>	<pre> "idProducto": "asdfasdf" "nombre": "producto1" "precio": 50000 "descripcion": "este es nuestro producto" }}, } } </pre>
Datos de entrada <pre> { "data": [{ "token": "" }] } </pre>	Datos de salida <pre> { "status": "fail", "data": [{ "message": "Unauthorized", }] } </pre>

URL	Método	Código html
localhost:8080/dashboard/productos	POST	200 403
Caso de uso técnico Al consultar, debe retornar código 200 y en data un array con los datos de los si retorna 403 es porque no está autorizado		
Datos de entrada		Datos de salida

<pre>{ "data": [{ "token": "asF6sSFd4"; "products": [{ "idProducto": "asdfasdf" "nombre": "producto1" "precio": 50000 "descripcion": "este es nuestro producto" }] }] }</pre>	<pre>{ "status": "success", }</pre>
Datos de entrada <pre>{ "data": [{ "token": "" }] }</pre>	Datos de salida <pre>{ "status": "fail", "data": [{ "message": "Unautorized", }] }</pre>

URL	Método	Código html
localhost:8080/dashboard/productos	UPDATE	200 403

Caso de uso técnico

Al consultar, debe retornar código 200 y en data un array con los datos de los
si retorna 403 es porque no está autorizado

Datos de entrada

```
{  
  "data": [{  
    "token": "asF6sSFd4";  
    "products": [{  
      "idProducto": "asdfasdf"  
      "nombre": "producto1"  
      "precio": 50000  
      "descripcion": "este es  
nuestro producto"  
    }]  
  }  
}
```

Datos de salida

```
{  
  "status": "success",  
}
```

Datos de entrada

```
{  
  "data": [{  
    "token": ""  
  }]  
}
```

Datos de salida

```
{  
  "status": "fail",  
  "data": [{  
    "message":  
    "Unauthorized",  
  }]  
}
```

URL	Método	Código html
localhost:8080/dashboard/productos	DELETE	200 403
Caso de uso técnico Al consultar, debe retornar código 200 y en data un array con los datos de los si retorna 403 es porque no está autorizado		
Datos de entrada { "data": [{ "token": "asF6sSFd4"; "products":[{" "idProducto":"asdfasdf" "nombre":"producto1" "precio":50000 "descripcion":"este es nuestro		

<pre> }} } </pre>	<pre> "message": "Unauthorized", }} } </pre>
-------------------------	---

URL	Método	Código html
localhost:8080/dashboard/historiales	GET	200 403
Caso de uso técnico Al consultar, debe retornar código 200 y un mensaje con la actualización efectuada si retorna 400 es no se puede crear el usuario debido a una Bad Request		
Datos de entrada { "data": [{ "token": "asF6sSFd4" "idOrder": "123421422" "status": "Entregado" }] }	Datos de salida { "status": "success", "data": [{ "idRegistro": 121343, " }] }	
Datos de entrada {	Datos de salida {	

<pre>"data": [{ "token": "" }] }</pre>	<pre>"status": "fail", "data": [{ "message": "Unauthorized", }] }</pre>
---	---