

Informe técnico de modernización de la plataforma Banco XYZ

Procesamiento batch, microservicios, canales BFF, seguridad distribuida y mensajería asíncrona

Institución	Duoc UC
Asignatura	Backend III
Evaluación	Examen Final Transversal
Estudiante	Cristian Nahuas
Docente	[Completar nombre]
Sección	[Completar sección]
Fecha	Octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/crnahuas/Backend_3_EFT

Contenido

El informe se organiza en las siguientes secciones:

- Resumen ejecutivo
- 1. Introducción
- 2. Objetivos
- 3. Alcance
- 4. Necesidades del negocio y decisiones adoptadas
- 5. Tecnologías utilizadas
- 6. Arquitectura de la solución
- 7. Modernización del procesamiento batch
- 8. Microservicios de negocio
- 9. Canales Backend for Frontend
- 10. Seguridad distribuida
- 11. Resiliencia y consistencia distribuida
- 12. Mensajería Kafka
- 13. Configuración, descubrimiento y balanceo
- 14. Despliegue local con Docker Compose
- 15. Preparación y estrategia de despliegue en AWS
- 16. Estrategia de pruebas
- 17. Observabilidad
- 18. Hallazgos, limitaciones y riesgos
- 19. Desafíos enfrentados y soluciones
- 20. Próximos pasos
- 21. Conclusiones
- Anexo A. Endpoints principales
- Anexo B. Reproducción de la validación
- Anexo C. Archivos de evidencia
- Referencias

Resumen ejecutivo

El proyecto moderniza un conjunto de procesos financieros legacy mediante una plataforma modular construida con Java 17, Spring Boot, Spring Batch y Spring Cloud. La solución aborda cinco necesidades relacionadas entre sí: procesar archivos históricos con trazabilidad, separar las capacidades bancarias por dominio, adaptar las respuestas a los canales web, móvil y cajero automático, aplicar seguridad distribuida con OAuth2 y JWT, y desacoplar actividades posteriores mediante eventos Kafka.

La plataforma se organiza en diez módulos Maven. El procesamiento histórico se implementa como un servicio Spring Batch independiente, mientras que la operación en línea se distribuye entre tres microservicios de negocio, tres Backend for Frontend (BFF) y tres servicios de soporte. PostgreSQL mantiene una base lógica para clientes, otra para cuentas y otra para pagos. Config Server centraliza propiedades, Eureka publica las instancias disponibles y Spring Cloud LoadBalancer distribuye las llamadas entre réplicas. El servidor de autorización emite tokens para cada canal y para las operaciones internas.

Los tres procesos batch leen nueve archivos CSV organizados en tres semanas. En conjunto almacenan 3.054 resultados: 1.020 movimientos diarios, 1.016 registros de intereses y 1.018 operaciones para estados financieros. Los datos válidos y las anomalías se conservan de forma explícita, en lugar de descartar silenciosamente la información defectuosa. La ejecución produce además 339 resúmenes diarios y 20 resúmenes anuales por cuenta. Los jobs trabajan con chunks de 100 registros, hasta cuatro particiones paralelas, reintentos ante errores transitorios y reinicio automático de ejecuciones fallidas.

La operación en línea protege pagos, transferencias y retiros con claves de idempotencia. Las cuentas aplican bloqueo pesimista y control de versión para evitar actualizaciones concurrentes incorrectas. Una transferencia utiliza una compensación para devolver el dinero a la cuenta de origen si el abono de destino falla. Las operaciones aprobadas y las alertas se publican en dos tópicos Kafka, lo que permite actualizar la actividad del cliente sin acoplar directamente los servicios.

La validación realizada el 7 de octubre de 2026 ejecutó 35 pruebas automatizadas sin fallos, construyó los diez módulos y levantó catorce contenedores activos al escalar los tres microservicios de negocio a dos instancias, además del inicializador Kafka de ejecución única. Se comprobó la emisión de tokens, las respuestas HTTP 401 y 403, los permisos por scope, el registro de seis aplicaciones en Eureka, los dos tópicos Kafka con tres particiones, una transferencia idempotente, un retiro idempotente, el dashboard web y el consumo de eventos. Una condición de carrera detectada durante una ejecución anterior se corrigió creando los tópicos antes de iniciar productores y consumidores; la ejecución final actualizó la actividad del cliente sin reiniciar servicios.

1. Introducción

Los sistemas financieros antiguos suelen concentrar procesamiento, canales y reglas de negocio en componentes difíciles de escalar de manera independiente. A esto se suma que las fuentes históricas no siempre tienen una calidad uniforme: pueden contener fechas en formatos distintos, montos inválidos, campos vacíos, duplicados o categorías desconocidas. Una modernización efectiva debe resolver ambos problemas sin perder trazabilidad ni introducir riesgos sobre operaciones monetarias.

La solución desarrollada para Banco XYZ separa el procesamiento histórico de las operaciones en línea. Spring Batch se ocupa de leer, validar, transformar y resumir los archivos legacy. Los microservicios atienden las capacidades de clientes, cuentas y pagos. Los BFF ofrecen contratos específicos para cada experiencia, evitando que todos los canales dependan de una respuesta genérica. La seguridad, el descubrimiento, la configuración, la resiliencia y la mensajería se aplican como capacidades transversales.

El resultado no pretende representar por sí solo una plataforma bancaria productiva completa. Es una implementación académica funcional que demuestra patrones de modernización, consistencia distribuida, protección contra reintentos, escalabilidad horizontal y despliegue mediante contenedores. Los microservicios quedan además preparados para AWS mediante configuración externalizada, imágenes Docker y un procedimiento documentado de despliegue.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma backend moderna que transforme datos financieros legacy y exponga operaciones bancarias seguras, resilientes y escalables mediante procesos batch, microservicios, BFF y mensajería asíncrona.

2.2 Objetivos específicos

1. Procesar los nueve archivos CSV mediante jobs independientes, reiniciables y trazables.
2. Validar los datos sin perder los registros que presentan problemas de negocio.
3. Separar clientes, cuentas y pagos en servicios con responsabilidades y persistencia propias.
4. Entregar contratos distintos para web, aplicación móvil y cajero automático.
5. Proteger los endpoints con OAuth2, JWT y scopes asociados al canal u operación.
6. Evitar cobros o débitos duplicados mediante claves de idempotencia.
7. Reducir la propagación de fallos mediante circuit breakers y respuestas alternativas controladas.
8. Publicar transacciones y alertas en Kafka para desacoplar el procesamiento posterior.
9. Permitir escalamiento horizontal y balanceo de carga por nombre de servicio.
10. Preparar los microservicios para AWS y documentar una estrategia de despliegue con componentes administrados.

3. Alcance

El alcance funcional comprende:

- Tres jobs Spring Batch para movimientos diarios, intereses mensuales y estados financieros anuales.
- API REST para ejecutar los jobs y consultar ejecuciones.
- Gestión básica de clientes, cuentas y operaciones financieras.
- Transferencias, pagos, depósitos y retiros protegidos por idempotencia.
- BFF para web, móvil y cajero, cada uno con DTOs y permisos propios.
- Emisión y validación de JWT mediante el flujo `client_credentials`.
- Configuración centralizada, descubrimiento de servicios y balanceo de carga.
- Circuit breakers y fallbacks diferenciados para consultas y escrituras.
- Publicación y consumo de eventos Kafka.
- Empaquetado Maven, contenedores Docker y orquestación local con Compose.
- Preparación técnica y diseño de referencia para desplegar la solución en AWS.

Quedan fuera del alcance actual una interfaz de usuario, autenticación interactiva de personas, conciliación bancaria externa, integración con redes de pago reales, alta disponibilidad real del broker local y el aprovisionamiento efectivo de infraestructura en una cuenta AWS. Este último no forma parte de la ejecución realizada: la entrega prepara los artefactos y documenta el procedimiento para aplicarlo.

4. Necesidades del negocio y decisiones adoptadas

4.1 Procesar más información sin extender la ventana operativa

La fuente legacy está dividida en semanas y contiene archivos independientes. Procesarlos en una única secuencia limitaría el uso de recursos y aumentaría el tiempo total. Por ello, cada archivo se trata como una partición y se ejecutan hasta cuatro particiones en paralelo. La escritura en chunks de 100 registros reduce el número de transacciones sin convertir cada job en una transacción demasiado grande.

4.2 Preservar la calidad y la trazabilidad de los datos

Una fila con un dato inválido no siempre debe desaparecer. Los procesadores convierten los problemas de negocio en resultados con estado `ANOMALIA` y una observación comprensible. Solo los registros estructuralmente ilegibles pueden omitirse, con un límite definido. Esta decisión permite auditar el origen del problema y corregirlo posteriormente.

4.3 Proteger las operaciones monetarias ante concurrencia y reintentos

Los clientes y las redes pueden repetir una solicitud si no reciben la respuesta a tiempo. Sin una defensa explícita, un reintento podría generar un segundo débito. `payment-service` persiste una clave de idempotencia única y devuelve la operación existente cuando recibe nuevamente la misma clave. `account-service` usa bloqueo pesimista sobre la cuenta y una columna de versión para mantener saldos consistentes ante accesos concurrentes.

4.4 Mantener experiencias distintas por canal

La web necesita información amplia para un dashboard; la aplicación móvil requiere una respuesta breve y el cajero solo necesita saldo y retiro. Los tres BFF evitan trasladar esta adaptación a los servicios de dominio. Cada canal puede evolucionar sin modificar los demás y solamente recibe los permisos que requiere.

4.5 Evitar que una falla aislada inutilice toda la plataforma

Las consultas agregadas pueden entregar información parcial cuando una dependencia no está disponible. En cambio, una operación que modifica dinero no debe fingir éxito: el BFF responde un error explícito y conserva la clave de idempotencia para un eventual reintento. Resilience4j limita las llamadas repetidas hacia una dependencia con fallos y Spring Cloud LoadBalancer permite usar otra instancia registrada.

4.6 Desacoplar actividades posteriores a una transacción

Actualizar la última actividad del cliente o registrar una alerta no debe extender innecesariamente el flujo síncrono de pago. Kafka transporta estos eventos a consumidores independientes. La separación reduce el acoplamiento, facilita nuevas integraciones y permite distribuir el trabajo entre varias instancias.

5. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en la solución
Java 17	Versión objetivo de compilación y ejecución de los servicios
Spring Boot 4.1.1	Base de configuración, aplicaciones web, Actuador y

Tecnología	Uso en la solución
	empaquetado
Spring Cloud 2025.1.3	Config Server, Eureka, LoadBalancer y circuit breaker
Spring Batch JDBC	Jobs, steps, particiones, chunks, metadatos y reinicio
Spring Security	Resource Servers, validación JWT y autorización por scopes
Spring Authorization Server	Emisión de tokens mediante <code>client_credentials</code>
Spring Data JPA	Persistencia de clientes, cuentas, pagos y alertas
PostgreSQL 16	Persistencia operacional separada por dominio lógico
H2	Persistencia local del servicio batch y pruebas aisladas
Apache Kafka 4.1.1	Broker local para transacciones y alertas
Resilience4j	Circuit breakers y fallbacks
Maven	Reactor multimódulo, pruebas y empaquetado
Docker Compose	Entorno local reproducible, inicialización de Kafka y escalamiento horizontal
JUnit 5, AssertJ, Mockito y Testcontainers	Pruebas de contexto, unidad, seguridad e integración con PostgreSQL

6. Arquitectura de la solución

6.1 Vista general




Figura 1. Arquitectura lógica general. El servicio batch se mantiene separado del flujo transaccional en línea. Los canales acceden a su BFF y los servicios de negocio permanecen detrás de la red interna.

6.2 Componentes y responsabilidades

Componente	Responsabilidad	Puerto local
batch-service	Procesamiento y auditoría de los nueve CSV	8086
bff-web	Dashboard detallado y creación de pagos	8081
bff-mobile	Resumen reducido y transferencias	8082
bff-atm	Consulta de saldo y retiros	8083
config-server	Entrega de configuración común y específica	8888
discovery-server	Registro y descubrimiento mediante Eureka	8761
auth-server	Emisión de tokens y publicación de llaves JWT	9000
customer-service	Perfiles, estado, actividad y alertas	8091 interno

Componente	Responsabilidad	Puerto local
account-service	Apertura, consulta, débito, crédito y cierre	8092 interno
payment-service	Pagos, depósitos, transferencias y retiros	8093 interno

6.3 Persistencia por dominio

Compose ejecuta una instancia PostgreSQL y crea tres bases lógicas: `customer_db`, `account_db` y `payment_db`. La separación evita que un servicio consulte directamente las tablas de otro. La comunicación se realiza mediante API o eventos. En una instalación productiva, cada base podría trasladarse a una instancia o clúster independiente según los requisitos de aislamiento, costo y disponibilidad.

7. Modernización del procesamiento batch

7.1 Fuente de datos

La fuente corresponde a nueve archivos CSV distribuidos en `semana_1`, `semana_2` y `semana_3`. Cada semana contiene:

- `movimientos_financieros_diarios.csv`;
- `intereses_trimestrales.csv`;
- `estados_financieros_anuales.csv`.

Los archivos incluyen intencionalmente montos negativos o nulos, fechas en formatos diferentes, tipos desconocidos, campos vacíos, edades fuera de rango y duplicados. La copia original se conserva en `legacy-source`, mientras que otra copia se empaqueta dentro de `batch-service` para que las pruebas sean reproducibles sin depender de una descarga externa.

7.2 Flujo común de procesamiento




Figura 2. Flujo general de los jobs. El tratamiento distingue entre una anomalía de negocio, que se conserva, y una fila que no puede interpretarse estructuralmente.

7.3 Job de movimientos diarios

`movimientosDiariosJob` acepta fechas ISO y formatos alternativos presentes en la fuente. Valida que el monto sea mayor que cero y que el tipo corresponda a débito o crédito. Las inconsistencias

se almacenan con una observación que puede contener más de una causa. Al finalizar, agrupa los resultados por fecha y calcula cantidad de registros, débitos, créditos, anomalías y montos acumulados.

El job obtuvo 1.020 resultados y 339 resúmenes diarios. De los resultados, 407 fueron clasificados como válidos y 613 como anomalías.

7.4 Job de intereses mensuales

`interesesMensualesJob` procesa los archivos denominados `intereses_trimestrales.csv`, manteniendo el nombre recibido de la fuente. Valida identificador de cuenta, titular, saldo, edad y tipo de producto. Para los registros aceptados calcula tasa, interés y saldo final. Un step posterior construye una clave de comparación y marca como anomalía los duplicados encontrados.

El job obtuvo 1.016 resultados: 244 válidos y 772 anomalías.

7.5 Job de estados financieros anuales

`estadosFinancierosAnualesJob` valida fecha, cuenta, tipo de transacción, signo del monto y descripción. Los depósitos se consideran entradas y los retiros, compras y pagos se consideran egresos. El resumen final agrupa por cuenta y calcula depósitos, retiros, compras y pagos, movimiento neto, número de operaciones y operaciones rechazadas.

El job obtuvo 1.018 resultados y 20 resúmenes por cuenta. Se clasificaron 295 registros válidos y 723 anomalías.

7.6 Resultados consolidados

Proceso	Resultados	Válidos	Anomalías	Salida agregada
Movimientos diarios	1.020	407	613	339 resúmenes diarios
Intereses mensuales	1.016	244	772	Cálculo por registro
Estados financieros anuales	1.018	295	723	20 resúmenes por cuenta
Total	3.054	946	2.108	-

Estos conteos fueron comprobados mediante una prueba de integración que ejecuta los tres jobs sobre una base H2 en memoria. La misma prueba vuelve a ejecutar el job de movimientos y comprueba que el total permanece en 1.020, lo que demuestra que la reejecución no duplica resultados.

7.7 Rendimiento, tolerancia a fallos y recuperación

La configuración actual utiliza cuatro threads, un `grid-size` de cuatro y chunks de 100 elementos. Los errores transitorios de acceso a datos se reintentan hasta tres veces, con una espera de 500 milisegundos. Las filas estructuralmente defectuosas se pueden omitir hasta un máximo de 25 por step. Cada ejecución registra inicio, término, identificador, estado, cantidad de steps y excepciones.

Un servicio programado revisa cada cinco segundos la última instancia de los tres jobs. Si encuentra una ejecución `FAILED`, solicita su reinicio y permite hasta dos intentos automáticos. El mecanismo conserva en Spring Batch los metadatos necesarios para continuar y evita reclamar repetidamente la misma ejecución dentro del proceso.

7.8 Comparación con el tratamiento legacy

Aspecto	Fuente o tratamiento legacy	Solución modernizada
Organización	CSV separados por semana	Jobs con particiones por archivo
Validación	Errores presentes sin tratamiento uniforme	Reglas explícitas por tipo de registro
Registros defectuosos	Riesgo de descarte o cálculo incorrecto	Conservación como ANOMALIA con observación
Escalabilidad	Procesamiento principalmente secuencial	Hasta cuatro particiones concurrentes
Escritura	Sin control común documentado	Chunks transaccionales de 100 registros
Recuperación	Reejecución manual	Reintentos transitorios y reinicio automático
Auditoría	Limitada a los archivos	Metadatos Spring Batch, logs y tablas de resultados
Repetición	Riesgo de duplicación	Limpieza acotada por job y conteos idempotentes
Salidas	Datos operativos sin consolidación común	Resúmenes diarios y anuales consultables

8. Microservicios de negocio

8.1 Servicio de clientes

`customer-service` administra datos de identificación, contacto y estado del cliente. El RUT funciona como identificador y el correo es único. La entidad mantiene fechas de creación y actualización, última actividad y una versión para control optimista. El servicio también consume eventos Kafka: una transacción aprobada actualiza la última actividad y una alerta se persiste solo si su identificador aún no existe.

8.2 Servicio de cuentas

`account-service` abre cuentas de tipo vista, corriente o ahorro; consulta saldo; lista cuentas por cliente; acredita; debita y cierra cuentas. Antes de modificar el saldo obtiene la cuenta con `PESSIMISTIC_WRITE`. La entidad incorpora además `@Version`, valida que la cuenta esté activa e impide sobregiros. Una cuenta solo puede cerrarse cuando su saldo es cero.

8.3 Servicio de pagos

`payment-service` coordina pagos, depósitos, transferencias y retiros. Cada operación se registra con un UUID, una clave de idempotencia única, tipo, cuenta de origen, cuenta de destino, monto, moneda y estado. Los estados principales son `PENDIENTE`, `APROBADO` y `RECHAZADO`.

En una transferencia, el servicio valida ambas cuentas y la moneda, debita el origen y acredita el destino. Si el abono falla después del débito, intenta acreditar nuevamente el origen. Si la compensación también falla, publica una alerta específica. Esta estrategia constituye una saga

orquestrada simple; mejora la consistencia práctica, aunque no elimina todas las ventanas de fallo de un sistema distribuido.

9. Canales Backend for Frontend

Los BFF no comparten código de dominio. Cada uno contiene su controlador, DTOs, cliente HTTP, seguridad y configuración de resiliencia.

Canal	Operaciones principales	Adaptación de respuesta	Scope
Web	Dashboard y creación de pagos	Cliente completo, cuentas, hasta 20 pagos y advertencias	web
Móvil	Resumen y transferencia	Nombre, saldo agregado, cuentas activas y hasta 5 movimientos	mobile
Cajero	Saldo y retiro	Contratos mínimos, moneda, saldo y límite de retiro	atm.read, atm.withdraw

Las consultas de web y móvil pueden devolver información parcial. Por ejemplo, si pagos no responde, el dashboard conserva cliente y cuentas y agrega una advertencia. En cambio, transferencias, pagos y retiros lanzan un error de disponibilidad; no generan una respuesta ficticia porque modificar dinero exige certeza sobre el resultado.

10. Seguridad distribuida

10.1 Emisión y validación de tokens

`auth-server` registra cuatro clientes OAuth2:

Cliente	Uso	Scopes
bff-web	Canal web	web
bff-mobile	Canal móvil	mobile
bff-atm	Cajero automático	atm.read, atm.withdraw
internal-services	Preparación y administración interna	internal

El flujo utilizado es `client_credentials`. Los BFF y los servicios de negocio actúan como Resource Servers y validan la firma del JWT consultando el conjunto de llaves publicado por el servidor de autorización. Las rutas de salud e información son públicas; las rutas de negocio requieren el scope esperado.




Figura 3. Propagación y validación del token. La confianza no termina en el BFF: cada servicio vuelve a validar el token recibido.

10.2 HTTPS y credenciales

Los BFF permiten activar HTTPS mediante variables de entorno y un almacén PKCS12. El certificado incluido es autofirmado y se limita a la demostración académica. De igual forma, las contraseñas y secretos presentes en Compose son valores de desarrollo. En un despliegue real deben reemplazarse por secretos administrados, certificados válidos y rotación periódica.

11. Resiliencia y consistencia distribuida

11.1 Circuit breakers y fallbacks

Los clientes HTTP de los BFF y la comunicación entre pagos y cuentas usan circuit breakers nombrados por dependencia. Las ventanas configuradas consideran diez llamadas y, según el servicio, un mínimo de cinco antes de evaluar la apertura. El circuit breaker de cuentas en `payment-service` permanece abierto diez segundos antes de probar nuevamente.

Los fallbacks se diseñaron según el tipo de operación:

- las consultas pueden devolver listas vacías, datos parciales o una advertencia;
- las operaciones monetarias devuelven un error de disponibilidad;
- el cajero advierte que no se debe reintentar con una clave distinta cuando el resultado de un retiro no es conocido.

11.2 Idempotencia

La cabecera `X-Idempotency-Key` es obligatoria para pagos, transferencias y retiros. Antes de ejecutar una operación, `payment-service` consulta si existe un pago con esa clave. Si existe, devuelve el resultado guardado. La restricción única en la base de datos refuerza el control frente a solicitudes concurrentes.

11.3 Secuencia de transferencia




Figura 4. Transferencia idempotente y compensada. La clave permite responder de forma estable ante un reintento del canal.

11.4 Secuencia de retiro




Figura 5. Retiro por cajero. El BFF rechaza montos superiores al límite antes de invocar el backend.

12. Mensajería Kafka

`payment-service` publica mensajes JSON usando el identificador del pago como clave. Los tópicos configurados son:

Tópico	Productor	Consumidor	Resultado
<code>bancoxyz.transacciones.completadas</code>	<code>payment-service</code>	<code>customer-service</code>	Actualiza la última actividad del cliente
<code>bancoxyz.alertas.seguridad</code>	<code>payment-service</code>	Monitor de seguridad en <code>customer-service</code>	Persiste alertas sin duplicarlas

Ambos tópicos se configuran con tres particiones. El grupo `customer-service` distribuye transacciones completadas y el grupo `customer-security-monitor` procesa alertas. En el entorno local se usa un solo broker y factor de replicación uno; esto es apropiado para demostración, pero no proporciona tolerancia a la pérdida del nodo.

La publicación actual ocurre después de cambiar el estado de la operación, pero no existe una transacción atómica entre PostgreSQL y Kafka. Si la base confirma y el envío falla, puede quedar

una operación aprobada sin evento. La evolución recomendada es implementar transaccional outbox, publicar desde una tabla de salida y aplicar reintentos con conciliación.

13. Configuración, descubrimiento y balanceo

Config Server trabaja con un repositorio nativo empaquetado. Entrega propiedades comunes - Eureka, JWT, Kafka, Actuator y nombres de tópicos- y propiedades específicas de cada aplicación. Los archivos locales conservan valores alternativos para facilitar pruebas aisladas.

Eureka registra los tres BFF y los tres servicios de negocio. Cada instancia usa un identificador aleatorio, lo que permite publicar varias réplicas del mismo servicio. Los clientes construidos con `@LoadBalanced` llaman a direcciones como `http://account-service`; Spring Cloud resuelve el nombre y selecciona una instancia disponible.

14. Despliegue local con Docker Compose

14.1 Topología




Figura 6. Despliegue local. Los servicios de negocio no publican puertos en el host; esta decisión permite escalarlos sin colisiones.

14.2 Orden y condiciones de inicio

PostgreSQL y Kafka tienen health checks. Los servicios de negocio esperan la disponibilidad de las dependencias principales, y los BFF se inician después de los servicios que consumen. La configuración y el descubrimiento se declaran como dependencias de arranque. Para un entorno productivo se requieren health checks de aplicación más estrictos y una estrategia de readiness que evite aceptar tráfico antes de completar el registro y la configuración.

14.3 Escalamiento horizontal

Los servicios de clientes, cuentas y pagos se pueden escalar con:

```
docker compose up -d \
  --scale customer-service=2 \
  --scale account-service=2 \
  --scale payment-service=2
```

La validación levantó dos contenedores de cada servicio y completó una nueva transferencia por el BFF móvil. Esto confirmó que los puertos internos, el registro de instancias y el balanceo permiten la operación con réplicas simultáneas.

15. Preparación y estrategia de despliegue en AWS

Los microservicios están preparados para migrar desde Docker Compose hacia un entorno AWS: disponen de imágenes Docker, configuración externalizada mediante variables, descubrimiento por nombre de servicio y capacidad de ejecutar varias instancias. La evidencia práctica de esta entrega corresponde al despliegue local containerizado y al escalamiento horizontal de clientes, cuentas y pagos. El alcance cloud consiste en explicar cómo se realizaría el despliegue; no incluye aprovisionar recursos en una cuenta AWS.




Figura 7. Arquitectura objetivo en AWS. Los servicios de negocio, RDS y MSK permanecen en subredes privadas.

Al aplicar el plan, las imágenes se publicarían en Amazon ECR y se ejecutarían como servicios ECS Fargate. Un Application Load Balancer expondría únicamente los BFF y autorización mediante HTTPS con certificados de ACM. RDS PostgreSQL Multi-AZ proporcionaría persistencia, MSK ofrecería Kafka administrado, Secrets Manager mantendría las credenciales y CloudWatch centralizaría logs, métricas y alarmas.

Cada servicio podría escalar según CPU, memoria, latencia o métricas propias. En una evolución productiva, Eureka podría mantenerse en ECS para conservar compatibilidad o reemplazarse por AWS Cloud Map. Config Server podría respaldarse con un repositorio Git privado o sustituir parte de sus funciones por Parameter Store. El procedimiento completo, las variables requeridas y los controles operativos se encuentran en `despliegue.md`.

15.1 Proceso propuesto de despliegue

El traslado desde el ambiente local hacia AWS se realizaría de forma gradual y repetible:

- 1. Construcción y validación:** ejecutar las pruebas Maven, generar los artefactos JAR y construir una imagen Docker versionada para cada servicio. Antes de publicarlas se comprobarían los health checks y el comportamiento de las imágenes en Compose.
- 2. Registro de imágenes:** crear repositorios privados en Amazon ECR, etiquetar cada imagen con la versión de la aplicación y el identificador del commit, y publicarla en el repositorio correspondiente.
- 3. Red y aislamiento:** crear una VPC distribuida en al menos dos zonas de disponibilidad. El balanceador se ubicaría en subredes públicas; ECS, RDS y MSK permanecerían en subredes privadas protegidas por security groups.

4. **Persistencia:** aprovisionar PostgreSQL mediante Amazon RDS. Clientes, cuentas y pagos utilizarían bases o esquemas y usuarios separados. Las credenciales quedarían almacenadas en Secrets Manager y no dentro de las imágenes.
5. **Mensajería:** crear Amazon MSK y aprovisionar los tópicos de transacciones y alertas antes de iniciar los consumidores. La cantidad de particiones permitiría distribuir el trabajo entre varias réplicas.
6. **Servicios de soporte:** desplegar Config Server, Eureka y el servidor de autorización como tareas ECS internas. Las direcciones se proporcionarían mediante variables de entorno o DNS privado.
7. **Servicios de negocio:** crear definiciones de tarea y servicios ECS independientes para clientes, cuentas y pagos. Cada definición indicaría imagen, CPU, memoria, puerto, health check, variables y secretos.
8. **Escalabilidad:** configurar inicialmente al menos dos tareas para cada microservicio de negocio y políticas de Application Auto Scaling basadas en CPU, memoria o latencia. Eureka y Spring Cloud LoadBalancer continuarían resolviendo y distribuyendo las llamadas internas.
9. **Entrada segura:** publicar únicamente los BFF y autorización detrás de un Application Load Balancer. HTTPS utilizaría un certificado administrado por ACM; los microservicios de negocio no tendrían acceso público directo.
10. **Observabilidad y validación:** enviar logs y métricas a CloudWatch, crear alarmas y ejecutar pruebas de humo. La validación incluiría autenticación por canal, consulta de salud, transferencia idempotente, consumo Kafka y verificación de las réplicas activas.

15.2 Configuraciones que deben externalizarse

Las mismas propiedades utilizadas localmente permiten cambiar de infraestructura sin recompilar las aplicaciones:

Configuración	Origen propuesto en AWS
CONFIG_SERVER_URL	DNS privado del servicio Config Server
EUREKA_URL	DNS privado del servidor Eureka
DATABASE_URL	Endpoint privado de Amazon RDS
DATABASE_USERNAME	AWS Secrets Manager
DATABASE_PASSWORD	AWS Secrets Manager
KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS	Brokers TLS de Amazon MSK
JWT_JWK_SET_URI	Endpoint controlado del servidor de autorización
Secretos OAuth2	AWS Secrets Manager

Este procedimiento demuestra que la solución no depende de direcciones codificadas dentro de los artefactos. Docker empaqueta cada aplicación, mientras que las variables de entorno y los secretos determinan su conexión con los componentes del ambiente donde se ejecute.

16. Estrategia de pruebas

16.1 Cobertura automatizada

El reactor Maven contiene 20 clases o suites de prueba y 35 casos. La ejecución limpia finalizó con cero fallos, cero errores y cero pruebas omitidas.

Módulo	Casos	Aspectos principales
batch-service	7	Contexto, formatos, anomalías, cálculos, nueve CSV, idempotencia y recuperación
bff-web	6	Contexto, dashboard degradado, autenticación y scope web
bff-mobile	5	Contexto, datos parciales, autenticación y scope mobile
bff-atm	8	Contexto, idempotencia, límite de retiro, autenticación y separación de scopes de consulta y retiro
config-server	1	Carga del contexto
discovery-server	1	Carga del contexto Eureka
auth-server	1	Carga del servidor de autorización
customer-service	2	Alta activa y rechazo de RUT duplicado
account-service	3	Débito correcto, prevención de sobregiro e integración de débito y crédito con PostgreSQL mediante Testcontainers
payment-service	1	Compensación cuando falla el crédito destino
Total	35	0 fallos, 0 errores y 0 omitidas

16.2 Evidencia de compilación

Verificación	Resultado observado el 07-10-2026
mvn -B clean test	35 pruebas, 0 fallos, 0 errores, 0 omitidas
mvn -B -DskipTests package	Empaquetado correcto de los diez módulos
docker compose config --quiet	Configuración válida
docker compose up -d --build y escalamiento	Nueve imágenes Java, catorce contenedores activos y un inicializador Kafka completado
Health de Config, Eureka y tres BFF	Cinco respuestas con estado UP

16.3 Evidencia funcional de extremo a extremo

La prueba integral utilizó un cliente de demostración, dos cuentas CLP y tokens reales emitidos por `auth-server`.

Comprobación	Evidencia obtenida
Cientes OAuth2	Tokens emitidos para web, móvil, cajero e interno
Ruta sin token	HTTP 401 en el resumen móvil
Descubrimiento	ACCOUNT-SERVICE, CUSTOMER-SERVICE, PAYMENT-SERVICE y tres BFF en Eureka
Kafka	Dos tópicos existentes, cada uno con tres particiones
Transferencia inicial	ID <code>aa2c1677-059c-4f5a-978e-60b12301d912</code> , estado APROBADO, monto 10.000 CLP
Reintento de transferencia	Mismo ID y sin segundo débito
Saldos posteriores	Origen 90.000 CLP y destino 60.000 CLP
Evento Kafka	Evento de la transferencia localizado en el tópico de transacciones
Consumo	Última actividad actualizada a 2026-10-07T17:01:05.373684Z sin reiniciar servicios
Escalamiento	Dos contenedores para clientes, cuentas y pagos
Operación escalada	Transferencia <code>aa2c1677-059c-4f5a-978e-60b12301d912</code> aprobada
Retiro	ID <code>83c17107-7425-48f9-8bc6-b2cf0d6ac987</code> , 20.000 CLP, saldo final 70.000 CLP
Reintento de retiro	Mismo ID y mismo saldo final
Dashboard web	Cliente, dos cuentas, transferencia aprobada y ninguna advertencia

Los identificadores corresponden únicamente a la ejecución local de demostración y permiten relacionar las respuestas HTTP, los registros persistidos y los eventos.

16.4 Evidencias visuales de la ejecución




Figura 8. Pruebas automatizadas y compilación. La ejecución del reactor completó 35 pruebas en 20 suites, sin fallos ni errores.


HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-07T17:02:05 +0000
Data center	default	Uptime	00:02
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	17
		Renews (last min)	36

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
ACCOUNT-SERVICE	n/a (2)	(2)	UP (2) - account-service:6adf18a0-89b7-49dd-a6d7-d6e43003b3c0 , account-service:fad0c8a3-000a-42cf-aaee-6c9067119a3d
BFF-ATM	n/a (1)	(1)	UP (1) - bff-atm:18e3774a-bef8-4d8d-b4a5-2d174411d14c
BFF-MOBILE	n/a (1)	(1)	UP (1) - bff-mobile:07cf4b9d-75f2-4c5b-b3b8-c291ea4b3afb
BFF-WEB	n/a (1)	(1)	UP (1) - bff-web:db6c4c7e-d719-4f2a-80bd-8fbc45ac072c
CUSTOMER-SERVICE	n/a (2)	(2)	UP (2) - customer-service:16222a38-d5ef-49cb-baa3-5b418dee28b0 , customer-service:1c60ba50-91d6-4c64-b8ca-4cb47952658c
PAYMENT-SERVICE	n/a (2)	(2)	UP (2) - payment-service:e4a268da-c3d9-4257-a9c4-67229766a18f , payment-service:b0ae4843-8ec9-4951-949a-0f311b19d210

General Info

Figura 9. Registro y escalamiento en Eureka. La vista muestra seis aplicaciones y dos instancias activas para clientes, cuentas y pagos.

Infraestructura local y escalamiento

Contenedores activos y tópicos Kafka aprovisionados antes de los consumidores

Validación reproducible
2026-10-07T14:01:07-03:00

14

contenedores activos

2 + 2 + 2

réplicas de negocio

2

tópicos Kafka

3

particiones por tópico

Servicios en ejecución

Servicio	Instancias	Estado
customer-service	2	UP
account-service	2	UP
payment-service	2	UP
bff-web / mobile / atm	3	UP
Config / Eureka / Auth	3	UP
PostgreSQL / Kafka	2	HEALTHY

14 contenedores activos

Descripción real de Apache Kafka


```
Topic: bancoxyz.transacciones.completadas      TopicId:  
QTax4s_iRhKYi3qXIgL7o0  PartitionCount: 3      ReplicationFactor: 1  
Configs: min.insync.replicas=1  
Topic: bancoxyz.transacciones.completadas      Partition: 0  
Leader: 1    Replicas: 1    Isr: 1 Elr: LastKnownElr:  
Topic: bancoxyz.transacciones.completadas      Partition: 1  
Leader: 1    Replicas: 1    Isr: 1 Elr: LastKnownElr:  
Topic: bancoxyz.transacciones.completadas      Partition: 2  
Leader: 1    Replicas: 1    Isr: 1 Elr: LastKnownElr:  
Topic: bancoxyz.alertas.seguridad               TopicId: HXJ2RIRqQiuJiujFrycwjQ  
PartitionCount: 3      ReplicationFactor: 1      Configs:  
min.insync.replicas=1  
Topic: bancoxyz.alertas.seguridad               Partition: 0    Leader: 1  
Replicas: 1    Isr: 1 Elr: LastKnownElr:  
Topic: bancoxyz.alertas.seguridad               Partition: 1    Leader: 1  
Replicas: 1    Isr: 1 Elr: LastKnownElr:  
Topic: bancoxyz.alertas.seguridad               Partition: 2    Leader: 1  
Replicas: 1    Isr: 1 Elr: LastKnownElr:
```

Comprobación de Docker Compose

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS
PORTS					
bancoxyz-eft-account-service-1 8092/tcp	bancoxyz-eft-account-service	"java -jar /app/app..."	account-service	About a minute ago	Up About a minute
bancoxyz-eft-account-service-2 8092/tcp	bancoxyz-eft-account-service	"java -jar /app/app..."	account-service	About a minute ago	Up About a minute
bancoxyz-eft-customer-service-1 8091/tcp	bancoxyz-eft-customer-service	"java -jar /app/app..."	customer-service	About a minute ago	Up 53 seconds
bancoxyz-eft-customer-service-2 8091/tcp	bancoxyz-eft-customer-service	"java -jar /app/app..."	customer-service	About a minute ago	Up 53 seconds
bancoxyz-eft-payment-service-1 8093/tcp	bancoxyz-eft-payment-service	"java -jar /app/app..."	payment-service	About a minute ago	Up 53 seconds
bancoxyz-eft-payment-service-2 8093/tcp	bancoxyz-eft-payment-service	"java -jar /app/app..."	payment-service	About a minute ago	Up 53 seconds

Fuente: ejecución real de scripts/demo-local.sh en Docker Compose. Esta evidencia no representa un despliegue en AWS.

Figura 10. Infraestructura local. Docker Compose mantuvo catorce contenedores activos y Kafka confirmó tres particiones para cada tópico.



La condición se corrigió incorporando `kafka-init` en Compose. Este contenedor crea ambos tópicos con tres particiones y termina correctamente; los servicios de clientes y pagos solo se inician después de esa finalización. La demostración final comprobó el consumo y la actualización de la última actividad sin reinicios manuales. En AWS, el mismo principio se aplicaría aprovisionando los tópicos de MSK antes de desplegar productores y consumidores.

18.2 Consistencia entre base de datos y Kafka

La escritura de la operación y la publicación del evento no comparten una transacción. Transactional outbox y un publicador reintentable reducirían la posibilidad de que exista un pago aprobado sin evento. Una tarea de conciliación debería detectar operaciones sin publicación confirmada.

18.3 Seguridad del entorno académico

El flujo `client_credentials` representa clientes técnicos y no autentica a una persona final. Las credenciales, el certificado PKCS12 y las contraseñas incluidas son de demostración. Un ambiente real requiere autorización de usuarios, secretos administrados, TLS válido, rotación, scopes más granulares y restricción de Actuador a una red de monitoreo.

18.4 Infraestructura local sin alta disponibilidad

Compose utiliza un solo PostgreSQL y un solo broker Kafka con factor de replicación uno. La pérdida de esos contenedores interrumpe el servicio, aunque el volumen PostgreSQL conserva datos al ejecutar `docker compose down` sin `-v`. AWS RDS Multi-AZ y MSK con replicación adecuada resuelven este riesgo en el diseño objetivo.

18.5 Evolución del esquema

Los microservicios usan `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`, apropiado para la demostración pero poco controlable en producción. Se recomienda incorporar Flyway o Liquibase y versionar cada cambio de esquema.

18.6 Pruebas pendientes

La suite ya valida reglas de negocio, combinaciones válidas e inválidas de scopes y una integración con PostgreSQL real mediante Testcontainers. El script de demostración cubre además autenticación, APIs HTTP, idempotencia, descubrimiento, escalamiento y consumo Kafka de extremo a extremo; la colección Postman permite repetir los principales contratos manualmente. Como trabajo futuro quedan las pruebas Kafka aisladas con Testcontainers, pruebas formales de contrato, concurrencia intensiva, rendimiento y recuperación ante la caída de dependencias. Una eventual ejecución controlada en AWS serviría como validación futura de portabilidad, pero no forma parte del alcance de esta entrega.

19. Desafíos enfrentados y soluciones

Desafío	Solución aplicada
Datos legacy con formatos inconsistentes	Parsers tolerantes, validaciones y clasificación de anomalías
Procesamiento repetible de varios archivos	Particionado, limpieza acotada e integración idempotente
Evitar débitos duplicados	Clave de idempotencia persistida y única

Desafío	Solución aplicada
Actualizaciones concurrentes de saldo	Bloqueo pesimista y versión de entidad
Falla después del débito	Compensación hacia la cuenta de origen
Diferencias entre canales	Tres BFF con contratos y permisos independientes
Dependencias temporalmente caídas	Circuit breakers y fallbacks según tipo de operación
Direcciones variables al escalar	Eureka y LoadBalancer por nombre de servicio
Procesamiento posterior desacoplado	Productores y consumidores Kafka
Reproducción de la plataforma	Reactor Maven, Dockerfiles y Compose

20. Próximos pasos

1. Incorporar transaccional outbox y conciliación de eventos.
2. Añadir migraciones Flyway o Liquibase por microservicio.
3. Publicar una especificación OpenAPI complementaria a la colección Postman.
4. Ampliar las pruebas con Testcontainers para Kafka y pruebas formales de contrato HTTP.
5. Agregar pruebas de concurrencia, rendimiento y recuperación ante fallas.
6. Añadir trazas distribuidas, correlación y paneles de métricas.
7. Extender la canalización de integración continua con análisis de dependencias y construcción de imágenes.
8. Si el proyecto evoluciona más allá del alcance académico local, publicar imágenes versionadas en ECR y validar el diseño en un entorno AWS controlado.
9. Sustituir secretos y certificados académicos antes de cualquier uso fuera del entorno de demostración.

21. Conclusiones

La solución demuestra una modernización coherente del procesamiento y de la operación bancaria. Spring Batch aporta una estructura auditable y recuperable para datos heterogéneos; los microservicios delimitan responsabilidades; los BFF responden a necesidades reales de cada canal; OAuth2 y JWT aplican controles consistentes; y Kafka permite extender el sistema sin incorporar dependencias directas.

Las pruebas confirmaron las propiedades principales: los nueve archivos se procesan con conteos repetibles, los saldos no se duplican ante reintentos, una falla de crédito activa compensación, los canales reciben respuestas diferenciadas y los servicios pueden operar con más de una instancia. La ejecución integral también permitió identificar y corregir una condición de arranque de Kafka que no era visible en las pruebas unitarias. La inicialización determinista de tópicos convirtió esa observación operativa en una mejora comprobada mediante una nueva ejecución completa.

El sistema está preparado como demostración académica reproducible y cuenta con una ruta razonable hacia un entorno administrado. Para aproximarse a producción, las prioridades son fortalecer la entrega de eventos, formalizar las migraciones, ampliar las pruebas de integración y seguridad, centralizar observabilidad y desplegar la infraestructura cloud propuesta.

Anexo A. Endpoints principales

Componente	Método y ruta	Propósito
Batch	POST /api/batch/jobs/{jobName}	Ejecutar un job permitido
Batch	GET /api/batch/executions/{id}	Consultar una ejecución
Web	GET /api/web/clientes/{rut}/dashboard	Obtener dashboard agregado
Web	POST /api/web/pagos	Crear un pago idempotente
Móvil	GET /api/mobile/clientes/{rut}/resumen	Obtener resumen reducido
Móvil	POST /api/mobile/transferencias	Ejecutar transferencia
Cajero	GET /api/cajero/cuentas/{numero}/saldo	Consultar saldo
Cajero	POST /api/cajero/retiros	Ejecutar retiro idempotente
Clientes	POST /api/clientes	Crear cliente
Clientes	GET /api/clientes/{rut}	Consultar cliente
Clientes	PUT /api/clientes/{rut}	Actualizar cliente
Clientes	PATCH /api/clientes/{rut}/estado/{estado}	Cambiar estado
Cuentas	POST /api/cuentas	Abrir cuenta
Cuentas	GET /api/cuentas?rutCliente=...	Listar cuentas
Cuentas	POST /api/cuentas/{numero}/debitar	Debitar con bloqueo
Cuentas	POST /api/cuentas/{numero}/acreditar	Acreditar con bloqueo
Pagos	POST /api/pagos	Procesar pago o depósito
Pagos	POST /api/pagos/transferencias	Transferir entre cuentas
Pagos	POST /api/pagos/retiros	Procesar retiro
Pagos	GET /api/pagos?rutCliente=...	Consultar movimientos

Anexo B. Reproducción de la validación

```
# Pruebas y empaquetado
mvn -B clean test
mvn -B -DskipTests package

# Plataforma, escalamiento y flujo integral
./scripts/demo-local.sh

# Cierre sin eliminar el volumen de datos
docker compose down
```

La secuencia completa para emitir tokens, preparar datos y probar cada canal se encuentra en [instrucciones.md](#). El script conserva automáticamente la evidencia en `docs/evidencias/ultima-ejecucion`.

Anexo C. Archivos de evidencia

La ejecución automatizada conserva sus resultados en `docs/evidencias/ultima-ejecucion`. Esta carpeta contiene los logs de Maven, el estado de Docker Compose, las aplicaciones registradas en Eureka, la descripción de los tópicos Kafka y las respuestas JSON de los tres canales. Las capturas incorporadas en la sección 16 se generaron a partir de esos archivos y del dashboard real de Eureka.

No se almacenan tokens OAuth2. Los UUID, números de cuenta y datos visibles pertenecen al cliente académico creado automáticamente por `scripts/demo-local.sh`.

Referencias

- Repositorio del proyecto: https://github.com/crnahuas/Backend_3_EFT
- Fuente legacy utilizada: https://github.com/KariVillagran/fin_legacy_data
- Spring Batch Reference Documentation: <https://docs.spring.io/spring-batch/reference/>
- Spring Cloud: <https://spring.io/projects/spring-cloud>
- Apache Kafka Documentation: <https://kafka.apache.org/documentation/>
- OAuth 2.0, RFC 6749: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749>
- JSON Web Token, RFC 7519: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- Docker Compose Documentation: <https://docs.docker.com/compose/>
- AWS Architecture Center: <https://aws.amazon.com/architecture/>