

Analiza studije razumijevanja rijeci

Grupa sudo

3 May 2017

Opis eksperimenta

Nad velikim brojem ispitanika proveden je eksperiment razumijevanja engleskog jezika. Ispitanicima su dana dva zadatka te su oba ponavljana više puta. Prvi zadatak (dalje: **A**) bavi se prepoznavanjem ispravne riječi, prilikom čega je ispitanik za zadani niz znakova morao odrediti radi li se o ispravnoj riječi engleskog jezika, a drugi zadatak (dalje: **B**) se bavi pravilnim izgovaranjem zadane riječi. Za svaku riječ i svakog ispitanika mjereno je vrijeme rješavanja svakog zadatka, te niz podataka o ispitaniku.

Ishodi eksperimenta

Cilj eksperimenta je naučiti kako mjerene veličine ispitanika utječu na vrijeme potrebno za rješavanje pojedinih zadataka. Na temelju tih podataka može se odgovoriti na neka zanimljiva pitanja poput: utječe li dob na brzinu rješavanja zadataka, kako na brzinu rješavanja utječe duljina zadane riječi, je li riječ kraća ukoliko se česce pojavljuje, itd.

Skup podataka

Za određivanje ishoda eksperimenta potreban nam je skup podataka eksperimenta. Programski jezik R sadrži skup podataka već provedenog eksperimenta te nam dopušta uključivanje tog skupa te analizu podataka. Podaci se nalaze u paketu `languageR`. Nakon instaliranja paketa, podaci se mogu učitati naredbom `require(languageR)` te dohvatiti s naredbom `data(english)`. Kompletno dohvaćanje i uključivanje podataka prikazano je kodom ispod.

```
require(languageR, quietly = TRUE)
data(english)
```

Podaci se sada mogu koristiti naredbom `english`, npr. deskriptivna statistika može se dobiti naredbom `summary(english)`, a pregled prvih par redova podataka može se pregledati naredbom `head(english)`.

Ishodi eksperimenta

Prikaz najbitnijih značajki

U studiji je sudjelovao jednak broj mladih i starih, tj. 2284 svakih. Ispitane riječi su bile imenice u 2604 slučaja, a glagoli u 1664. Prosječno vrijeme rješavanja prvog zadatka je 6.55 sekundi, a drugog 6.32 sekunde.


```
mean(english$RTlexdec)
```

```
## [1] 6.550097
```


```
mean(english$RTnaming)
```

```
## [1] 6.322505
```

```
boxplot(english$RTlexdec)
```




```
boxplot(english$RTnaming)
```



```
hist(english$LengthInLetters)
```


Histogram of english\$LengthInLetters



```
#summary(english)
summary(english$AgeSubject)
```

```
##   old young
## 2284 2284
```

```
plot(english$WordCategory)
```



```
#head(english)
```

Utjecaj dobi na brzinu rješavanja

Pitamo se utjece li dobna razlika između starijih i mladih ispitanika na brzinu rješavanja zadataka? Uspoređujući srednje vrijednosti logaritama vremena za rješavanje A i B zadataka mladih i starijih ispitanika te gledajući dijagrame, možemo zaključiti da su mladi u prosjeku brže rješavali oba zadatka. *t-testom* potvrđujemo naš zaključak.

```
young = english[english$AgeSubject == "young", ] # mladi
old = english[english$AgeSubject == "old", ] # stari

# vrijeme potrebno mladima za rješavanje prvog zadatka
RTlexdec_young = young[, "RTlexdec"]

# vrijeme potrebno starijima za rješavanje prvog zadatka
RTlexdec_old = old[, "RTlexdec"]

# vrijeme potrebno mladima za rješavanje drugog zadatka
RTnaming_young = young[, "RTnaming"]

# vrijeme potrebno starijima za rješavanje drugog zadatka
RTnaming_old = old[, "RTnaming"]


plot(RTlexdec_young, col = 'blue',
```

```

ylim = c(min(english$RTlexdec), max(english$RTlexdec)),
ylab = "Vrijeme za prvi zadatak")

points(RTlexdec_old, col='red')

```




```

plot(RTnaming_young, col = 'blue',
ylim = c(min(english$RTnaming), max(english$RTnaming)),
ylab = "Vrijeme za drugi zadatak")

points(RTnaming_old, col='red')

```



```
# testiranje jednakosti varijance prije t-testa
var.test(RTlexdec_young, RTlexdec_old)
```

```
##
## F test to compare two variances
##
## data: RTlexdec_young and RTlexdec_old
## F = 0.84625, num df = 2283, denom df = 2283, p-value = 6.737e-05
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.7795831 0.9186270
## sample estimates:
## ratio of variances
## 0.8462542
```

```
t.test(RTlexdec_young, RTlexdec_old, alt = "two.sided", var.equal = FALSE)
```

```
##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: RTlexdec_young and RTlexdec_old
## t = -67.468, df = 4534.6, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.2281642 -0.2152787
## sample estimates:
## mean of x mean of y
```

```
## 6.439237 6.660958
```

S obzirom da smo dobili malu p-vrijednost, odbacujemo hipotezu da su vremena rjesavanja prvog zadatka jednaka za mlade i starije dobne skupine.


Prepoznatljivost rijeci s obzirom na frekvenciju pojavljivanja

Zanima nas jesu li rijeci koje se više pojavljuju prepoznatljivije? Racunamo korelaciju između prepoznatljivosti rijeci i njenog pojavljivanja u tekstovima. Dobivamo korelaciju ~ 0.8 , što nam potvrđuje da su te dvije stavke povezane, tj. rijeci koje se više pojavljuju su prepoznatljivije. To također vidimo i iz dijagrama rasipanja.

```
cor(english$Familiarity, english$WrittenFrequency)
```

```
## [1] 0.7912556
```

```
plot(english$Familiarity, english$WrittenFrequency)
```



Utjecaj glasa prvog slova na prepoznatljivost rijeci

Je li riječ koja počinje na samoglasnik u odnosu na suglasnik ljudima prepoznatljivija? Uzimamo skup rijeci koje počinju sa samoglasnikom, te skup rijeci koje počinju sa suglasnikom te racunamo srednju vrijednost. Kod samoglasnika dobivamo srednju vrijednost 4.0, a kod suglasnika 3.79, što bi nas moglo dovesti do zaključka da rijeci koje počinju sa samoglasnikom su prepoznatljivije. No testiranjem putem *t-testa* sa razinom signifikantnosti 5% zaključujemo da ne postoji razlika između prepoznatljivosti rijeci koje počinju samoglasnikom u odnosu na one koje počinju suglasnikom.


```
firstVowel = english[english$CV == "V",] #rijeci koje pocinju sa samoglasnikom  
firstConsonant = english[english$CV == "C",] # rijeci koje pocinju sa suglasnikom
```


```
mean(firstConsonant$Familiarity)
```

```
## [1] 3.789892
```

```
mean(firstVowel$Familiarity)
```


```
## [1] 4.002951
```

```
hist(firstConsonant$Familiarity)
```



```
hist(firstVowel$Familiarity)
```

Histogram of firstVowel\$Familiarity



```
# prije testiranja t-testom trebamo zakljuciti jesu li varijance jednake u oba slucaja
var.test(firstConsonant$Familiarity, firstVowel$Familiarity)
```

```
##
## F test to compare two variances
##
## data: firstConsonant$Familiarity and firstVowel$Familiarity
## F = 0.78386, num df = 4445, denom df = 121, p-value = 0.04732
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.5971133 0.9971773
## sample estimates:
## ratio of variances
## 0.7838635
```

Zakljucujemo da varijance nisu jednake (omjer ~0.78) te u t-testu stavljamo `var.equal = FALSE`.

```
t.test(firstVowel$Familiarity, firstConsonant$Familiarity, alt = "two.sided", var.equal = FALSE)
```

```
##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: firstVowel$Familiarity and firstConsonant$Familiarity
## t = 1.8008, df = 126.26, p-value = 0.07412
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.02107685 0.44719441
## sample estimates:
```

```
## mean of x mean of y
## 4.002951 3.789892
```

Na temelju male p-vrijednosti odbacujemo hipotezu H_0 i zaključujemo da ne postoji razlika u prepoznatljivosti riječi koje počinju samoglasnikom u odnosu na one koji počinju suglasnikom.

Prepoznatljivost glagola u odnosu na imenice

Ukoliko nadamo prepoznatljivosti glagola te prepoznatljivosti imenica, s obzirom da imamo veliku količinu podataka, možemo provesti *z-test* nad prepoznatljivostima te uz alternativnu hipotezu da je prepoznatljivost jedne vrste riječi veća od prepoznatljivosti druge zaključujemo (uz razinu signifikantnosti 5%) da postoji razlika u prepoznatljivosti. Na temelju provjera srednjih vrijednosti zaključujemo da su imenice prepoznatljivije od glagola.

```
require(BSDA, quietly = TRUE)

##
## Attaching package: 'BSDA'

## The following object is masked from 'package:datasets':
##
##      Orange

verb_familiarity = english[english$WordCategory == "V", ]$Familiarity
noun_familiarity = english[english$WordCategory == "N", ]$Familiarity

verb_sd = sd(english[english$WordCategory == "V", ]$Familiarity)
noun_sd = sd(english[english$WordCategory == "N", ]$Familiarity)

z.test(verb_familiarity, y = noun_familiarity, alternative = "two.sided", sigma.x = verb_sd, sigma.y = noun_sd)

##
## Two-sample z-Test
##
## data: verb_familiarity and noun_familiarity
## z = 8.5172, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.2300737 0.3676125
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 3.985565 3.686722

mean(verb_familiarity)

## [1] 3.985565

mean(noun_familiarity)

## [1] 3.686722
```

Zavisnost broja pojavljivanja riječi u velikoj zbirci tekstova i duljine riječi

Testiramo nezavisnost na ove dvije varijable i očekujemo da su one povezane jer riječi “i”, “ili”, “ako”, itd. se česce pojavljuju od neke dugacke riječi. Provodimo hi-kvadrat test nezavisnosti s razinom signifikantnosti 5% te dobivamo p-vrijednost manju od 5% i zaključujemo da su te dvije varijable povezane.

```
chisq.test(english$WrittenFrequency, english$LengthInLetters, simulate.p.value = TRUE)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 2000
## replicates)
##
## data: english$WrittenFrequency and english$LengthInLetters
## X-squared = 11681, df = NA, p-value = 0.0004998
```

Logisticka regresija

Ucimo modele logisticke regresije da predviđaju varijablu WordCategory na temelju prediktorskih varijabli RTlexdec i RTnaming (obje te pojedinačno).

```
model1 = glm(WordCategory ~ RTlexdec + RTnaming, data = english, family = binomial())
summary(model1)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = WordCategory ~ RTlexdec + RTnaming, family = binomial(),
## data = english)
##
## Deviance Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.0552  -0.9643  -0.9219   1.3964   1.6145
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)    2.5912     1.3046   1.986  0.04701 *
## RTlexdec       -0.8996     0.3046  -2.953  0.00314 **
## RTnaming        0.4339     0.2661   1.630  0.10301
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##      Null deviance: 5991.7  on 4567  degrees of freedom
## Residual deviance: 5982.0  on 4565  degrees of freedom
## AIC: 5988
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

Koristimo test omjera izglednosti da testiramo postoji li značajna razlika u kvaliteti ovih modela. Testirat ćemo postoji li razlika između modela na razini značajnosti 95% tako što ćemo testirati nultu hipotezu da nema razlike. U prvom slučaju nam p-vrijednost ispadne veća od 0.05, pa ne možemo odbaciti nultu hipotezu. U drugom slučaju nam p-vrijednost ispadne manja od 0.05, pa nultu hipotezu odbacujemo. AIC je mjera prilagodbe modela i kod nje manja vrijednost znači bolji model. S obzirom na to da je kod naših modela AIC mjera jako velika, možemo zaključiti da modeli nisu jako dobri.

```
model2 = glm(WordCategory ~ RTlexdec, data = english, family = binomial())
summary(model2)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = WordCategory ~ RTlexdec, family = binomial(), data = english)
```

```

##
## Deviance Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.0218  -0.9596  -0.9260   1.3977   1.5591
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)   2.8646     1.2912   2.219  0.02651 *
## RTlexdec     -0.5225     0.1972  -2.650  0.00805 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##      Null deviance: 5991.7  on 4567  degrees of freedom
## Residual deviance: 5984.7  on 4566  degrees of freedom
## AIC: 5988.7
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 4
anova(model1, model2, test= "LRT")

## Analysis of Deviance Table
##
## Model 1: WordCategory ~ RTlexdec + RTnaming
## Model 2: WordCategory ~ RTlexdec
##   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
## 1         4565      5982.0
## 2         4566      5984.7 -1  -2.6643  0.1026

model3 = glm(WordCategory ~ RTnaming, data = english, family = binomial())
summary(model3)

##
## Call:
## glm(formula = WordCategory ~ RTnaming, family = binomial(), data = english)
##
## Deviance Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.9709  -0.9604  -0.9405   1.4094   1.4473
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)   0.4868     1.0899   0.447   0.655
## RTnaming     -0.1651     0.1724  -0.958   0.338
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##      Null deviance: 5991.7  on 4567  degrees of freedom
## Residual deviance: 5990.8  on 4566  degrees of freedom
## AIC: 5994.8
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 4

```

```
anova(model1, model3, test = "LRT")
```

```
## Analysis of Deviance Table
##
## Model 1: WordCategory ~ RTlexdec + RTnaming
## Model 2: WordCategory ~ RTnaming
##   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
## 1      4565      5982.0
## 2      4566      5990.8 -1   -8.8029 0.003007 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Primjer predviđanja i sanse za dva podatka iz skupa. U prvom slučaju je predviđanje točno, a u drugom nije.

```
test1 = english[5,]
p1 = predict(model1, test1, type = "response")
p2 = predict(model2, test1, type = "response")
p3 = predict(model3, test1, type = "response")

test2 = english[3055,]
p4 = predict(model1, test2, type = "response")
p5 = predict(model2, test2, type = "response")
p6 = predict(model3, test2, type = "response")

odds1 = p1/(1-p1)
odds2 = p4/(1-p4)
```