
Assureur Descendeur

Caractéristiques							Utilisations						
Agrès	Photo	Dénomination	Catégorie	corde utilisée	Charge travail Max / distance en frein de charge	Charge lourde	Frein de charge	tension de corde	opposition	moufflage	aubanage	contre assurance	Assure le 1er de cordée 100 kg max
D09-stop		Descendeur	Sport	semi-statique Dynamique 8,5 à 11 mm	150kg		oui 100 m max	oui	oui neutralisation du stop	oui	oui	non	non
D04		Descendeur	Sport	semi-statique Dynamique 8,5 à 11 mm	151 kg		oui 100 m max	oui	oui	oui	oui	non	non
Huit		Descendeur/ assureur	Sport	semi-statique Dynamique 8 à 13 mm	150kg	non	oui max 150kg	oui	non	non	non	non	oui
RIG		Descendeur/ assureur	Pro	semi-statique Dynamique 10 à 11,5 mm	30 à 150kg	200kg	oui 200 m max	oui	oui	oui	oui	oui 250 kg	oui
ID'S		Descendeur anti panique	Pro	semi-statique Dynamique 10,5 à 11,5 mm	30 à 150kg	250kg	oui 200 m max	oui	oui	oui	oui	oui	oui
ID'L		Descendeur anti panique	Pro	semi-statique Dynamique 12,5 à 13 mm	30 à 150kg	280 kg	oui 200 m max	oui	oui	oui	oui	oui	oui
ID Evac		Descendeur anti panique	Pro	semi-statique Dynamique 10,5 à 11,5 mm	30 à 150kg 200m max	250kg	oui 200 m max	oui	oui	oui	oui	oui	Non
Maestro				semi-statique Dynamique 12,5 à 13 mm	30 à 250kg 200 mmax	rupture par destruction 3670 kg (2 x18kn) ou 1100 kg 1x 11 kn	oui 200 m max	oui	oui	oui	oui	oui	Non
Maestro L				semi-statique Dynamique 10,5 à 11,5 mm	30 à 280 kg 200 m max		oui 200 m max	oui	oui	oui	oui	oui	Non

GRIGRI +		Assureur/ Descendeur	Sport	Corde dynamique de 8,5 à 11 mm	80 kg		oui max 100kg	Oui, risque de retour de came sur GriGri 1	Non	oui	oui	Oui, risque de retour de came sur GriGri 1	oui
Reverso 4		Assureur/ descendeur	Sport	Dynamique simple 8,5 à 10,5mm double 7,1 à 9,2mm jumelée 6,9 à 9,2			Non	oui	Non	Non	Non	oui 100 kg	oui
Verso		Assureur/ descendeur	Sport	Dynamique simple 8,5 à 10,5mm double 7,1 à 9,2mm jumelée 6,9 à 9,2			Non	non	Non	Non	Non	oui 100kg	oui