Poulie

Caractéristiques								Utilisations				
Agrès	Photo	Réa	corde utilisée	Charge maxi utilisation	charge travail sur un brin	charge de rupture	rendement	Mouflage	Déviation de charge	Tyrolienne	Amarrage	Déplacement sur cable
Ultra légère			7 à 13 mm	1 kN				oui	non	non	non	non
Rollclip A		18 mm	7 à 13 mm	4 kN	2 kN	7 à 20 kN	85%	oui	oui	non	non	non
Fixe		21 mm	7 à 13 mm	5 kN	2,5 kN	23 kN	71%	oui	oui	oui	non	non
Spin L1D		40 mm	8 à 13 mm	6 kN	3 kN	36 kN	93%	oui	oui	oui/ attention au sens de rotation	non	non
Spin L1 /L2		38 mm	7 à 13 mm	8 kN	4 kN	36 kN	95%	oui	oui	oui	non	non
spin S1		25 mm	7 à 11 mm	5 kN	2,5 kN	23 kN	91%	oui	oui	oui	non	non
Partner		25 mm	7 à 11 mm	5 kN	2,5 kN	15 kN	91%	oui	oui	oui	non	non
RESCUE		38 mm	7 à 13 mm	8 kN	4 kN	36 kN	95%	oui	oui	oui	non	non
Kootenay		76 mm	8 à 19 mm	10 kN	5 kN	40 kN		oui	oui	oui	oui	non

TWIN		51 mm	7 à 13 mm	12 kN	3 kN	36 kN	97%	oui	oui	oui	non	non
nano traxion		18 mm	7 à 11 mm			15 kN	91%	oui	oui	oui/ risque d'enclenchement de la gachette	non	non
micro traxion		27 mm	8 à 11 mm	5 kN	2,5 kN	15 kN	91%	oui	oui		non	non
mini traxion		32 mm	7 à 11 mm	5 kN	2,5 kN	20 kN	93%	oui	oui		non	non
pro traxion		38 mm	8 à 13 mm	5 kN	2,5 kN	23 kN	95%	oui	oui		non	non
twin release		40mm / 38 mm	8 à 13 mm	280 kg		36 kN	95%	oui	non	non	non	non
REEVE		38 mm	7 à 13 mm	8 kN	4 kN	36 kN	95%	oui	oui	oui	non	non
Tandem speed		27,5 mm	9 à 13 mm	10 kN	2,5 kN	24 kN	95%	oui	oui	oui	non	non
rollcab		55 mm	20 à 55 mm	5 kN	5kN	36 kN		non	non	non	non	oui