

Data Audit System Design

configurations

Qu Qinglei 编写

quqinglei@icloud.com

2013 年 5 月

目录

1 路径介绍	1
1.1 程序路径	1
1.2 其他路径	1

1 路径介绍

1.1 程序路径

路径名	作用	备注
/opt/crouse/	程序安	<i>None</i>
/opt/crouse/bin/	二进制程序，守护进程等	<i>None</i>
/opt/crouse/document/	类似如使用手册之类的文档	<i>None</i>
/opt/crouse/lib/	一些动态连接库的位置	<i>None</i>
/opt/crouse/log/	存放系统产生日志位置	<i>None</i>
/opt/crouse/memoryDB/	采用 <i>tmpfs</i> 内存盘的路径	<i>None</i>
/opt/crouse/mongodb/	<i>mongodb</i> 数据库的安装路径	<i>None</i>
/opt/crouse/plugin/	存放插件的位置	<i>None</i>
/opt/crouse/tools/	一些常用到的脚本文件	<i>None</i>
/opt/crouse/webui/	存放 <i>webui</i> 的位置	<i>None</i>

1.2 其他路径

路径名	作用	备注
/tmp/plugin/	用户上传插件到此路径	<i>None</i>
/tmp/data/	用户上传数据路径	<i>None</i>