

Transductores

Clase 12

IIC 2223

Prof. Cristian Riveros

Recordatorio:

¿cómo evaluamos un autómata no-determinista?

PROBLEMA: Evaluación de NFA

INPUT: un autómata no-determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y
un documento w

OUTPUT: TRUE si, y solo si, $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$

Tamaño del input




- $|w|$:= largo de documento
- $|\mathcal{A}|$:= $|Q| + |\Delta|$

Algoritmo **lineal en data-complexity** y
ojalá **polinomial en combined-complexity**.

Recordatorio:

Algoritmos de evaluación de autómatas no-deterministas

Veremos varias soluciones . . .

1. Backtracking 
2. DFA 
3. NFA determinización 
4. NFA on-the-fly
5. ϵ -NFA on-the-fly

Solución 4: NFA *on-the-fly*


$\delta^{\text{det}} : 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ tal que:

$$\delta^{\text{det}}(S, a) = \{q \in Q \mid \exists p \in S. (p, a, q) \in \Delta\}$$

Estrategia on-the-fly

1. Mantenemos un conjunto S de estados actuales.
2. Por cada nueva letra a , calculamos el conjunto $\delta^{\text{det}}(S, a)$.

Solución 4: NFA *on-the-fly* (ejemplo)



Solución 4: NFA *on-the-fly*

Para un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y una palabra $w = a_1 \dots a_n$.

Function eval-NFAonthe-fly (\mathcal{A}, w)

```
S := I
for i = 1 to n do
    Sold := S
    S := ∅
    foreach p ∈ Sold do
        S := S ∪ {q | (p, ai, q) ∈ Δ}
return check(S ∩ F ≠ ∅)
```

Análisis de tiempo

- ¿cuál es el tiempo de eval-NFAonthe-fly en el **peor caso**?

¿es posible hacer este algoritmo mejor?

Solución 5: ϵ -NFA *on-the-fly*

Para un ϵ -NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y una palabra $w = a_1 \dots a_n$.

Function eval-eNFAonthefly (\mathcal{A}, w)

$S := \epsilon\text{-closure}(\Delta, I)$

for $i = 1$ **to** n **do**

$S_{old} := S$

$S := \emptyset$

foreach $p \in S_{old}$ **do**

$S := S \cup \{q \mid (p, a_i, q) \in \Delta\}$

$S := \epsilon\text{-closure}(\Delta, S)$

return check($S \cap F \neq \emptyset$)

Análisis de tiempo

- ¿cómo calculamos $\epsilon\text{-closure}(\Delta, S)$ **eficientemente**?
- ¿cuál es el tiempo de eval-eNFAonthefly en el **peor caso**?

Resumen de técnicas de evaluación simple

Para un autómata $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y una palabra $w = a_1 \dots a_n$:

	Tiempo
Backtracking	$\mathcal{O}(\mathcal{A} ^{ w })$
DFA	$\mathcal{O}(\mathcal{A} + w)$
NFA	$\mathcal{O}(2^{ Q } + w)$
ϵ -NFA on-the-fly	$\mathcal{O}(\mathcal{A} \cdot w)$

¿cuál funciona mejor en la práctica?

Volviendo a la clase de hoy ...

¿cuánto se parece un autómata a un algoritmo?

¿cuáles son las diferencias?

1. Memoria.



2. "Movimiento" de la máquina.




3. Output.



En esta clase, veremos como extender autómatas con 3.

Transductores



Definición de transductor

Definición



Un transductor (*en inglés*, transducer) es una tupla:

$$\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$$

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de input.
- Ω es el alfabeto de **output**.
- $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times (\Omega \cup \{\epsilon\}) \times Q$ es la **relación de transición**.
- $I \subseteq Q$ es un conjunto de estados iniciales.
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales.

Definición de transductor

Algunos ejemplos



Configuración de un transductor

Sea $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ un transductor.

Definiciones

- Un par $(q, u, v) \in Q \times \Sigma^* \times \Omega^*$ es una **configuración** de \mathcal{T} .
- Una configuración (q, u, ϵ) es **inicial** si $q \in I$.
- Una configuración (q, ϵ, v) es **final** si $q \in F$.

“Intuitivamente, una configuración (q, au, vb) representa que \mathcal{T} se encuentra en el estado q procesando la palabra au y leyendo a , y hasta ahora grabó la palabra vb y el último símbolo impreso es b .”

Ejecución de un transductor

Sea $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ un transductor.


Definición

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{T}}$ de **siguiente-paso** entre configuraciones de \mathcal{T} :

$$(p, u_1, v_1) \vdash_{\mathcal{T}} (q, u_2, v_2)$$

si, y solo si, existe $(p, a, b, q) \in \Delta$ tal que $u_1 = a \cdot u_2$ y $v_2 = v_1 \cdot b$.

Ejemplo



$$(0, aba, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}} (0, ba, a)$$

$$(0, ba, a) \vdash_{\mathcal{T}} (1, a, ab) \vdash_{\mathcal{T}} (0, a, abc) \vdash_{\mathcal{T}} (0, \epsilon, abca)$$

Ejecución de un transductor

Sea $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ un transductor.

Definición

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{T}}$ de **siguiente-paso** entre configuraciones de \mathcal{T} :

$$(p, u_1, v_1) \vdash_{\mathcal{T}} (q, u_2, v_2)$$

si, y solo si, existe $(p, a, b, q) \in \Delta$ tal que $u_1 = a \cdot u_2$ y $v_2 = v_1 \cdot b$.

$$\vdash_{\mathcal{T}} \subseteq (Q \times \Sigma^* \times \Omega^*) \times (Q \times \Sigma^* \times \Omega^*).$$

Se define $\vdash_{\mathcal{T}}^*$ como la clausura **refleja** y **transitiva** de $\vdash_{\mathcal{T}}$:

$$\text{para toda configuración } (q, u, v): \quad (q, u, v) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q, u, v)$$

$$\text{si } (q_1, u_1, v_1) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_2, u_2, v_2) \text{ y}$$

$$(q_2, u_2, v_2) \vdash_{\mathcal{T}} (q_3, u_3, v_3): \quad (q_1, u_1, v_1) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_3, u_3, v_3)$$


Ejecución de un transductor

Se define $\vdash_{\mathcal{T}}^*$ como la clausura **refleja** y **transitiva** de $\vdash_{\mathcal{T}}$:

para toda configuración (q, u, v) : $(q, u, v) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q, u, v)$

si $(q_1, u_1, v_1) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_2, u_2, v_2)$ y
 $(q_2, u_2, v_2) \vdash_{\mathcal{T}} (q_3, u_3, v_3)$: $(q_1, u_1, v_1) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_3, u_3, v_3)$

Ejemplo


$$(0, aba, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}} (0, ba, a)$$
$$(0, ba, a) \vdash_{\mathcal{T}} (1, a, ab) \vdash_{\mathcal{T}} (0, a, abc) \vdash_{\mathcal{T}} (0, \epsilon, abca)$$

$$(0, aba, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}}^* (0, ba, a) \text{ y } (0, aba, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}}^* (0, \epsilon, abca)$$

Función definida por un transductor

Sea $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ un transductor y $u, v \in \Sigma^*$.

Definiciones

- \mathcal{T} **entrega** v con **input** u si existe una configuración **inicial** (q_0, u, ϵ) y una configuración **final** (q_f, ϵ, v) tal que:

$$(q_0, u, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_f, \epsilon, v)$$

- Se define la función $\llbracket \mathcal{T} \rrbracket : \Sigma^* \rightarrow 2^{\Omega^*}$:



$$\llbracket \mathcal{T} \rrbracket(u) = \{v \in \Omega^* \mid \mathcal{T} \text{ entrega } v \text{ con input } u\}$$

- Se dice que $f : \Sigma^* \rightarrow 2^{\Omega^*}$ es una **función racional** si existe un transductor \mathcal{T} tal que $f = \llbracket \mathcal{T} \rrbracket$.

Un transductor define una función de palabras a conjunto de palabras.

Función definida por un transductor

¿qué función define cada transductor?



Funciones versus relaciones

Dos interpretaciones para un transductor

1. \mathcal{T} define la **función** $\llbracket \mathcal{T} \rrbracket : \Sigma^* \rightarrow 2^{\Omega^*}$:

$$\llbracket \mathcal{T} \rrbracket(u) = \{v \in \Omega^* \mid \mathcal{T} \text{ entrega } v \text{ con input } u\}$$

2. \mathcal{T} define la **relación** $\llbracket \mathcal{T} \rrbracket \subseteq \Sigma^* \times \Omega^*$:

$$(u, v) \in \llbracket \mathcal{T} \rrbracket \quad \text{si, y solo si,} \quad \mathcal{T} \text{ entrega } v \text{ con input } u$$

Desde ahora, hablaremos de función o relación **indistintamente** y hablaremos de las **relaciones racionales** (definidas por un transductor).


Lenguaje de input y lenguaje de output

Definiciones

Para una relación $R \subseteq \Sigma^* \times \Omega^*$ se define:

- $\pi_1(R) = \{ u \in \Sigma^* \mid \exists v \in \Omega^*. (u, v) \in R \}.$
- $\pi_2(R) = \{ v \in \Omega^* \mid \exists u \in \Sigma^*. (u, v) \in R \}.$

¿cuál es el lenguaje definido por $\pi_1(\llbracket \mathcal{T} \rrbracket)$ y $\pi_2(\llbracket \mathcal{T} \rrbracket)$?



Lenguaje de input y lenguaje de output

Definiciones

Para una relación $R \subseteq \Sigma^* \times \Omega^*$ se define:

$$\blacksquare \pi_1(R) = \{ u \in \Sigma^* \mid \exists v \in \Omega^*. (u, v) \in R \}.$$

$$\blacksquare \pi_2(R) = \{ v \in \Omega^* \mid \exists u \in \Sigma^*. (u, v) \in R \}.$$

Teorema

Si \mathcal{T} es un transductor,

entonces $\pi_1(\llbracket \mathcal{T} \rrbracket)$ y $\pi_2(\llbracket \mathcal{T} \rrbracket)$ son lenguajes regulares sobre Σ y Ω , resp.

Demostración: $\pi_1(\llbracket \mathcal{T} \rrbracket)$

Para $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$, defina $\mathcal{A}_1 = (Q, \Sigma, \Delta_1, I, F)$ tal que:

$$(p, a, q) \in \Delta_1 \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists b \in \Omega \cup \{\epsilon\}. (p, a, b, q) \in \Delta$$

y demuestre que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \pi_1(\llbracket \mathcal{T} \rrbracket)$.



Operaciones de relaciones

Teorema

Sea \mathcal{T}_1 y \mathcal{T}_2 dos transductores con Σ y Ω alfabetos de input y output.

Las siguientes son **relaciones racionales**.

1. $[\mathcal{T}_1] \cup [\mathcal{T}_2] = \{(u, v) \in \Sigma^* \times \Omega^* \mid (u, v) \in [\mathcal{T}_1] \vee (u, v) \in [\mathcal{T}_2]\}.$
2. $[\mathcal{T}_1] \cdot [\mathcal{T}_2] = \{(u_1 u_2, v_1 v_2) \in \Sigma^* \times \Omega^* \mid (u_1, v_1) \in [\mathcal{T}_1] \wedge (u_2, v_2) \in [\mathcal{T}_2]\}.$
3. $[\mathcal{T}_1]^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} [\mathcal{T}_1]^k.$

Demostración.

Operaciones de relaciones

Teorema



Existen transductores \mathcal{T}_1 y \mathcal{T}_2 sobre Σ y Ω tal que:

$$[\mathcal{T}_1] \cap [\mathcal{T}_2] = \{(u, v) \in \Sigma^* \times \Omega^* \mid (u, v) \in [\mathcal{T}_1] \wedge (u, v) \in [\mathcal{T}_2]\}$$

NO es una relación racional.

Demostración

Considere los siguientes transductores:



$$[\mathcal{T}_1] = \{(a^n, b^n c^m) \mid n \geq 0, m \geq 0\} \quad [\mathcal{T}_2] = \{(a^n, b^m c^n) \mid n \geq 0, m \geq 0\}$$

pero $[\mathcal{T}_1] \cap [\mathcal{T}_2] = \{(a^n, b^n c^n) \mid n \geq 0\}$,

y por lo tanto $[\mathcal{T}_1] \cap [\mathcal{T}_2]$ no es racional (¿por qué?)





Transductores para funciones de palabras a palabras

Definición

Decimos que un transductor \mathcal{T} define una función (parcial) si:

para todo $u \in \Sigma^*$ se tiene que $|\llbracket \mathcal{T} \rrbracket(u)| \leq 1$.

Ejemplos




Transductores para funciones de palabras a palabras

Definición

Decimos que $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ es **determinista** si cumple que:

1. \mathcal{T} define una función $[\mathcal{T}] : \Sigma^* \rightarrow \Omega^*$.
2. para todo $(p, a_1, b_1, q_1) \in \Delta$ y $(p, a_2, b_2, q_2) \in \Delta$,
si $a_1 = a_2$, entonces $b_1 = b_2$ y $q_1 = q_2$.
3. si $(p, \epsilon, b, q) \in \Delta$, entonces
para todo $(p, a', b', q') \in \Delta$, se tiene que $(a', b', q') = (\epsilon, b, q)$.

Ejemplos



Transductores para funciones de palabras a palabras

Definición

Decimos que $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ es **determinista** si cumple que:

1. \mathcal{T} define una función $[\mathcal{T}] : \Sigma^* \rightarrow \Omega^*$.
2. para todo $(p, a_1, b_1, q_1) \in \Delta$ y $(p, a_2, b_2, q_2) \in \Delta$,
si $a_1 = a_2$, entonces $b_1 = b_2$ y $q_1 = q_2$.
3. si $(p, \epsilon, b, q) \in \Delta$, entonces
para todo $(p, a', b', q') \in \Delta$, se tiene que $(a', b', q') = (\epsilon, b, q)$.

¿es verdad que si \mathcal{T} define una función parcial, entonces \mathcal{T} es determinista?


Transductores para funciones de palabras a palabras

Definición

Decimos que $\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ es **determinista** si cumple que:

1. \mathcal{T} define una función $[\mathcal{T}] : \Sigma^* \rightarrow \Omega^*$.
2. para todo $(p, a_1, b_1, q_1) \in \Delta$ y $(p, a_2, b_2, q_2) \in \Delta$,
si $a_1 = a_2$, entonces $b_1 = b_2$ y $q_1 = q_2$.
3. si $(p, \epsilon, b, q) \in \Delta$, entonces
para todo $(p, a', b', q') \in \Delta$, se tiene que $(a', b', q') = (\epsilon, b, q)$.

Contraejemplo



¿cuál es la ventaja de los transductores deterministas?