

Silla.

LEVI PLUS II



● ●
Colores
disponibles


GARANTÍA
1
AÑO

LEVI PLUS II Presidente



Línea **PREMIUM**

LEVI PLUS II Medidas



KG 130 kg
Peso que soporta*

*Peso máximo certificado

KG 19,1 kg
Peso empaque
1 und en caja


m3 0,588 m3
Volumen silla
armada

KG 0,1702 m3
Volumen empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 455	EXTERNO 640	N/A
B	530	N/A	N/A
C	300	N/A	N/A
D	730	N/A	N/A
E	240	N/A	N/A
F	110	N/A	40
G	645	745	N/A
H	510	N/A	N/A
I	180	N/A	60
J	570	N/A	90
K	530	N/A	N/A
L	1200	1300	N/A
M	470	570	N/A
N	700	N/A	N/A

CABECERO.



BRAZOS.




Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

LEVI PLUS II Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura y ángulo.



APOYO LUMBAR

Regulable en altura y profundidad.



BRAZO

Regulable en altura, ángulo y profundidad.



Syncro 4 bloqueos



Base aluminio



Ruedas goma (PU)
60 mm

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.