

Silla. **RIGS**




RIGS Presidente Malla

Colores disponibles



Línea **INTER**

RIGS Presidente Malla Medidas



12,5 kg
Peso empaque
1 unidad en caja



0,449 m3
Volumen silla
armada



0,112 m3
Volumen empaque
1 unidad en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 460	EXTERNO 580	N/A
B	460	N/A	N/A
C	660	750	N/A
D	450	N/A	N/A
E	660	N/A	N/A
F	480	N/A	N/A
G	1120	1210	N/A
H	430	520	N/A
I	640	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.


RIGS Presidente Tapizada

Colores disponibles



Línea **INTER**

RIGS Presidente Tapizada Medidas



12,5 kg
Peso empaque
1 unidad en caja



0,449 m3
Volumen silla
armada



0,112 m3
Volumen empaque
1 unidad en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 460	EXTERNO 580	N/A
B	460	N/A	N/A
C	650	740	N/A
D	450	N/A	N/A
E	650	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	1120	1210	N/A
H	460	560	N/A
I	640	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



RIGS Gerente Malla Medidas



11,5 kg
Peso empaque
1 unidad en caja



0,408 m3
Volumen silla
armada



0,10 m3
Volumen empaque
1 unidad en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 460	EXTERNO 580	N/A
B	460	N/A	N/A
C	670	750	N/A
D	450	N/A	N/A
E	520	N/A	N/A
F	480	N/A	N/A
G	1000	1100	N/A
H	470	570	N/A
I	640	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.


RIGS Gerente Tapizado

Colores disponibles



Línea **INTER**

RIGS Gerente Tapizado Medidas



 **11,5 kg**
Peso empaque
1 unidad en caja

 **0,408 m3**
Volumen silla
armada

 **0,10 m3**
Volumen empaque
1 unidad en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 460	EXTERNO 580	N/A
B	460	N/A	N/A
C	650	740	N/A
D	450	N/A	N/A
E	520	N/A	N/A
F	500	N/A	N/A
G	1000	1100	N/A
H	460	560	N/A
I	640	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



RIGS Interlocutora Tapizado Medidas



 **11,5 kg**
Peso empaque
1 unidad en caja

 **0,408 m3**
Volumen silla
armada

 **0,10 m3**
Volumen empaque
1 unidad en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 460	EXTERNO 580	N/A
B	460	N/A	N/A
C	650	N/A	N/A
D	440	N/A	N/A
E	490	N/A	N/A
F	530	N/A	N/A
G	500	N/A	N/A
H	1020	N/A	N/A
I	490	N/A	N/A
J	510	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

RIGS Funcionalidades




ESPALDAR

Tapizado en malla poliéster.



ASIENTO

Tapizado malla poliéster o con espuma laminada tapizada en paño negro importado.



MECANISMO

Basculante con una posición de bloqueo a 90° y control de tensión mediante perilla.



Base en polipropileno



Estructura cantilever en pintura electrostática



Ruedas goma (PU)

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.