
if(<%a0%> === active) {
nextState['state_4219'] = <%a1%>;
}
if(<%a0%> === active) {
<%a1%> = previousState['state_4219'];
}
<%a0%> = 1;
if(<%a0%> === active) {
<%a1%> = previousState['state_4226'];
}
if(<%a0%> === active && <%a1%>!==null && <%a1%>!==undefined) {<%a3%> = <%a1%>(<%a2%>);}
if(<%a0%> === active && <%a1%>!==null && <%a1%>!==undefined) {<%a3%> = <%a1%>(<%a2%>);}
if(<%a0%> === active && <%a1%>!==null && <%a1%>!==undefined) {<%a3%> = <%a1%>(<%a2%>);}
if(<%a0%> === active && <%a1%>!==null && <%a1%>!==undefined) {<%a3%> = <%a1%>(<%a2%>);}
<%a0%> = boolNot;
if(<%a0%> === active && <%a1%>!==null && <%a1%>!==undefined) {<%a3%> = <%a1%>(<%a2%>);}
if(<%a0%> === active) {
<%a1%> = previousState['state_4219'];
}
if(<%a0%> === active) {
nextState['state_4226'] = <%a1%>;
}
2: a1: cond
3: b
{cond:$a:$b:$}
<%a0%> = ifThenElse;
2: a
2: a
1: cond
3: b
{cond:$a:$b:$}
<%a0%>=theInterface.theNumber;
<%a0%> = active;
<%a0%> = isActive;
$=$
theInterface.theResult=<%a0%>;