

ropero empotrado cama explotado.skp

Resumen

- Configuraciones

 - **Tipo** : Guillotina (auto / auto)
 - **Espaciado** : 5 mm
 - **Margen** : 5 mm
 - **Tipo de corte** : No exacto
 - **Dirección primer corte** : Cualquier
 - **Número de niveles** : 3
- Estadísticas

 - **Tiempo** : 0.007s
 - **Tasa de llenado** : 3.97%
 - **Número de cortes** : 7
 - **Longitud de cortes** : 8.06 m

Tablero	Cant.	Longitud	Anchura	Σ Areas	Σ Costos	Σ Partes
 Madera dura / 25 mm - Tablero estándar	1	2800 mm	2070 mm	5.80 m²	-	4

2800 mm

A	570 mm	A	570 mm	B	570 mm	B	570 mm	495 mm
---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	--------

2795 mm

2070 mm

1960 mm

Madera dura / 25 mm - 2800 mm x 2070 mm - Tablero estándar					1 / 1
No.	Designación	Cant.	Finales		
			L	A	
A	CAJ_001_SUJ_FRA_001	2	570 mm	100 mm	
B	LAV_001_SUJ_FRA_001	2	570 mm	100 mm	
Sin fibra 4 piezas					Longitud de cortes : 8.06 m Eficiencia : 3.93%