

Protocolo SP — Documento del protocolo de imagen

Rosangela Rodriguez (22000127) · Cruz Ambrocio (20005588) · Ciencias de la Computación VIII · 6 de octubre de 2026

1. Resumen

El Protocolo SP transmite imágenes de ultra alta resolución por UDP enviando solo lo que la vista actual necesita, en orden de importancia, con su propio control de errores, de congestión y de flujo. Es un protocolo de capa de aplicación (magic `SP`, versión 2, cabecera fija de 20 bytes, 15 tipos de mensaje) que corre entre el servidor y un *client half* local que entrega los datos al navegador.

Cada imagen se prepara una sola vez como una pirámide de niveles potencia de 2 con *tiles* de 256 px en todos los niveles y, en los niveles gruesos, una representación en *Gaussian splats* que llega primero y tolera pérdidas. El cliente nunca pide archivos: envía dónde está mirando (`VIEW`) y el servidor decide qué enviar, en qué orden y a qué ritmo.

Los mecanismos de control combinan adaptaciones de TCP (RFC 9293) con algoritmos propios:

- **Recuperación:** código de borrado *rateless* sobre GF(256) con retroalimentación solo de conteos, en lugar de Selective Repeat o SACK.
- **Entrega Confetti:** los *blobs* de una unidad se reparten entre sus paquetes, de modo que un paquete perdido produce suavidad, no un hueco.
- **Ventana deslizante y control de flujo:** número de secuencia por paquete, `ACK`, ventana de congestión y ventana de recepción medida en el propio navegador.
- **Control de congestión:** *slow start* con salida estilo HyStart++ y luego *run-and-tumble*, un controlador inspirado en la quimiotaxis bacteriana.
- **Varios usuarios y caché:** modelo *Physarum* (moho mucilaginoso) en el servidor y *curva del olvido* de Ebbinghaus en el navegador.

Las imágenes de evaluación de 17, 28, 55 y 93 GB están preparadas y se sirven; la de 93 GB (176,393 × 176,393 px) se preparó en unos 21 minutos. Con la de 17 GB, una vista a resolución completa queda nítida en 0.08 s en LAN, 0.51 s en un enlace doméstico y 2.3 s

en un enlace móvil con pérdida en ráfagas, sin superar 32 MB de memoria de imagen en el navegador. Tres usuarios moviéndose a la vez sobre la de 93 GB ven los dígitos nítidos 2 s después de detenerse.

2. El problema

Una imagen de cientos de gigapíxeles no puede enviarse completa al navegador: el ancho de banda, la memoria y el tiempo de espera no lo permiten, y la mayor parte nunca se vería. El proyecto exige transferir solo lo que la vista actual necesita, añadiendo y eliminando información al acercar y alejar; no es un zoom del lado del cliente.

Requisitos que guían el diseño (enunciado y correo del curso):


#	Requisito	Origen
R1	Atender a varios clientes a la vez	Enunciado, punto 1
R2	Protocolo propio que controle la resolución de cada cliente	Enunciado, punto 2
R3	Interfaz en HTML, JS y CSS, sin solicitudes a servidores externos	Enunciado, puntos 3 a 5
R4	Agregar imágenes nuevas al servidor	Enunciado, punto 6
R5	No servir la imagen completa; el servidor decide qué enviar	Enunciado, punto 7
R6	El cliente gestiona lo cargado para no sobrecargar el navegador	Enunciado, punto 8
R7	HTTP para los archivos iniciales; protocolo propio para la imagen, documentado	Enunciado
R8	Control y recuperación inspirados en mecanismos como Selective Repeat, SACK, ventana deslizante, control de flujo, control de congestión y slow start	Correo del curso
R9	No dejar al usuario desatendido; los números de la imagen de prueba deben leerse con claridad	Correo del curso
R10	Funcionar con imágenes de 17, 28, 55 y 93 GB	Correo del curso

Los algoritmos más conocidos (Reno, Vegas, Selective Repeat) ya fueron tomados por otros estudiantes, por lo que los mecanismos principales de este protocolo son propios o poco comunes; donde se adapta un mecanismo de TCP, se indica qué se tomó y qué se cambió.

3. Arquitectura

Tres procesos colaboran: el servidor, un *client half* en la máquina del usuario y el visor en el navegador. El navegador carga todas sus páginas desde el servidor por HTTP. Como un navegador no puede abrir sockets UDP, la imagen le llega a través del *client half*, que habla el Protocolo SP con el servidor y le entrega los datos por un WebSocket local.

La imagen viaja solo por el Protocolo SP; las páginas, por HTTP desde el servidor



HTTP solo para los archivos iniciales, siempre desde el servidor: páginas, JavaScript y miniaturas.

El client half no sirve páginas: cada página abre su propia sesión SP a través de él.

arquitectura · 4 componentes en 2 máquinas

Los datos de la imagen solo cruzan la red por el enlace UDP; el WebSocket es local y el HTTP solo entrega archivos iniciales.

Componente	Dónde corre	Transporte	Qué hace
Servidor (<code>server/</code>)	máquina servidor	UDP 9000 (SP) y HTTP 8000	Sesiones, plan de envío, ritmo, ventana, caché de paquetes, Physarum. Sirve todas las páginas: la lista (<code>/</code>), el visor (<code>/view</code>), sus scripts, las miniaturas y el sitio de carga y preparación (<code>/admin</code>)
Preparación (<code>splatpyr/</code>)	proceso hijo del servidor	archivos	Corta la pirámide (libvips), ajusta los <i>splats</i> (NumPy, SciPy, PyTorch), mide el detalle real
<i>Client half</i> (<code>client/</code>)	máquina del usuario	UDP (SP) y WebSocket 8090	Una sesión SP por página, cada una con su propio socket UDP; decodificación del código de borrado, <code>ACK</code> y <code>REPORT</code> , ventana de recepción, latido. No sirve páginas
Visor (<code>viewer/</code>)	navegador	HTTP al servidor, WebSocket local	Dibuja <i>splats</i> y <i>tiles</i> con WebGL2, caché con curva del olvido, informa lo procesado y se reconecta solo si pierde la conexión

Todo el tráfico HTTP va al servidor y se limita a los archivos iniciales: las páginas, su JavaScript y las miniaturas. La imagen viaja solo por el Protocolo SP. Cada página abre su propia sesión, por lo que el servidor ve a cada usuario por separado, aunque varios compartan un *client half*. El *client half* solo acepta páginas que vienen del servidor o de la propia máquina, para que otro sitio web no pueda controlar una sesión. Entre el visor y el *client half* hay un canal local (sección 5.5) que no forma parte del protocolo de red.

4. Representación de la imagen

Cada imagen se prepara una vez, fuera de línea, como una pirámide de niveles: el nivel 0 es la resolución completa y cada nivel siguiente tiene la mitad de ancho y alto, hasta que la imagen cabe en un *tile* de 256×256 px. La unidad de transferencia es el **unit**, identificado por `(kind, level, x, y)`: un *tile* de imagen (`kind = 1`) o una unidad de *splats* (`kind = 0`) que cubre la misma región.

4.1 Tiles en todos los niveles

Todos los niveles tienen *tiles*; la vista en reposo siempre se dibuja con ellos. Por cada *tile* se guarda el menor entre JPEG (calidad 85) y WebP sin pérdida, si este último no supera 1.5 veces al JPEG: el texto y los dígitos quedan exactos y las fotos ocupan poco. El corte usa libvips en *streaming*, de modo que la memoria no depende del tamaño de la imagen.

4.2 Splats: la capa que llega primero

Los niveles más gruesos, como máximo unos 300 *units*, también se representan como *Gaussian splats* (manchas gaussianas elípticas). El nivel superior es una base normalizada y cada nivel inferior añade, con signo, lo que aún falta. Los *splats* llegan antes que los *tiles* y toleran pérdidas: cualquier subconjunto de sus paquetes dibuja la unidad completa, más suave (sección 7.1). En los niveles de detalle, el ajuste penaliza que un *blob* importe demasiado (*dropout*), para que un paquete perdido deje suavidad y no una marca.

Cada *blob* ocupa **11 bytes**:

Campo	Tipo	Significado
x, y	u16, u16	Centro dentro de la unidad, con margen
sx, sy	u8, u8	Radios, cuantizados en escala logarítmica
theta	u8	Rotación, 0 a π
r, g, b	s8 $\times$ 3	Color dividido por amp, por 127
amp	u8	Mayor magnitud de color, en escala logarítmica

Los *blobs* de una unidad se ordenan por importancia (amplitud por área) y se cortan en **chunks** a 1/8, 1/4, 1/2 y el total: el primer *chunk* solo ya es una versión gruesa de la unidad. En disco (`.spx`) cada *chunk* está en orden Morton, por planos de bytes y comprimido con zlib.

4.3 Detalle real: hasta dónde acercar

El número de píxeles no es la resolución real: un escaneo puede ser más suave que sus píxeles y un texto de 1 px usa cada uno. Al preparar, se reducen 64 *tiles* del nivel 0 a 1/2, 1/4 y 1/8, se vuelven a ampliar y se mide dónde la mediana cae por debajo de 30 dB. El resultado es el **detail scale**, píxeles de imagen por unidad de detalle real, que el servidor envía en `CHART`. El visor deja de acercar cuando una unidad de detalle cubre 16 píxeles de pantalla.


Imagen	2× / 4× / 8× (dB)	detail scale	Límite de zoom
bigbig.png, dígitos de 1 px	9.5 / 7.8 / 7.7	1.00	16×
Holbein, escaneo de pintura	32.0 / 29.7 / 28.3	3.62	4.4×
bills.jpg, foto ampliada	42.8 / 34.9 / 27.2	6.22	2.6×

Como referencia de costo: la pintura de Holbein (26,292 × 30,000 px, JPEG de 244 MB) se corta en 81 s con 0.9 GB de memoria como máximo, en 8 niveles y 16,274 *tiles* (231 MB), y sus *splats* ocupan 6 MB.

5. Formato de los mensajes

Cada datagrama UDP lleva exactamente un mensaje: una cabecera fija de **20 bytes** seguida de un *payload* de longitud variable. Todos los enteros van en orden de red (*big-endian*). Ningún datagrama supera **1,200 bytes**, para no fragmentar en IP sobre rutas con MTU de 1,280 bytes o más.

5.1 Cabecera



Offset	Campo	Tipo	Significado
0	Magic	2 bytes	0x53 0x50 ("SP"); cualquier otro datagrama se ignora
2	Version	u8	2. Un lado que recibe otra versión lo informa y no la procesa
3	Type	u8	Tipo de mensaje, 1 a 15 (sección 5.2)
4	Epoch	u32	Número de la vista. El visor lo incrementa en cada cambio de vista; el servidor descarta todo lo pendiente de una época anterior
8	Payload Length	u32	Bytes del <i>payload</i> ; un datagrama más corto que la cabecera más este valor se descarta. Son 4 bytes aunque ningún datagrama pase de 1,200: un mensaje nunca lleva un archivo entero (un tile grande viaja en partes, cada una con el tamaño total del archivo en otro u32), así que el límite nunca se alcanza
12	Sent At	u32	Reloj del emisor en ms (da la vuelta). Su valor absoluto no importa; su variación mide la cola en la ruta (retardo de ida) y su eco mide el RTT

Offset	Campo	Tipo	Significado
16	Sequence Number	u32	Cada paquete de datos (<code>CONFETTI</code> , <code>TILEPART</code> , <code>REPAIR</code>) de una sesión recibe el siguiente, desde 1; 0 en los demás. Base de la ventana deslizante

5.2 Tipos de mensaje

Tipo	Nombre	Dirección	Payload	Para qué
1	<code>HELLO</code>	cliente → servidor	vacío	Abre o reinicia la sesión; el servidor olvida lo enviado
2	<code>WELCOME</code>	servidor → cliente	vacío	Respuesta a <code>HELLO</code>
3	<code>OPEN</code>	cliente → servidor	nombre de la imagen, UTF-8	Elige la imagen
4	<code>CHART</code>	servidor → cliente	JSON	Forma de la imagen
5	<code>VIEW</code>	cliente → servidor	binario, $30 + 10 \cdot n$ bytes (+ $2 + 10 \cdot m$)	Dónde mira el visor, qué descartó y, tras reconectarse, qué conserva
6	<code>REPORT</code>	cliente → servidor	binario, $26 + 15 \cdot n$ bytes	Conteos por bloque, retardo, RTT; cada 100 ms
7	<code>CONFETTI</code>	servidor → cliente	binario, $29 + 11 \cdot b$ bytes	Algunos <i>blobs</i> de una unidad de <i>splats</i>
8	<code>TILEPART</code>	servidor → cliente	binario, 23 + datos	Un trozo de un <i>tile</i>
9	<code>STATS</code>	servidor → cliente	JSON	Estado de la sesión, para el panel del visor; cada 500 ms
10	<code>FAULT</code>	servidor → cliente	texto UTF-8	Un error explicado
11	<code>BYE</code>	cliente → servidor	vacío	Fin de la sesión

Tipo	Nombre	Dirección	Payload	Para qué
12	REPAIR	servidor → cliente	binario, 17 + símbolo	Símbolo de reparación del código de borrado
13	LIST	cliente → servidor	vacío	Pide el catálogo; no requiere sesión
14	CATALOG	servidor → cliente	4 + JSON	Una parte del catálogo
15	ACK	cliente → servidor	binario, 22 bytes	Mayor secuencia recibida y ventana de recepción

5.3 Mensajes de control

CHART es JSON con la forma de la imagen:

Clave	Tipo	Significado
name	string	Nombre de la imagen
width, height	número	Tamaño del nivel 0, en píxeles
tile	número	Lado del <i>tile</i> : 256
maxLevel	número	Nivel superior (la imagen entera en un <i>tile</i>)
split	número	Nivel más fino con <i>splats</i> ; <code>maxLevel..split</code> tienen <i>splats</i>
detailScale	número	Píxeles de imagen por unidad de detalle real (sección 4.3)

VIEW, 30 bytes fijos más 10 por unidad descartada y, solo tras una reconexión, 2 más 10 por unidad conservada. Caben 114 unidades entre las dos listas; los descartes van primero y lo que no cabe viaja en el siguiente VIEW:

Offset	Campo	Tipo	Significado
0	cx	f64	Centro de la vista, en píxeles del nivel 0
8	cy	f64	ídem, vertical

Offset	Campo	Tipo	Significado
16	scale	f64	Píxeles del nivel 0 por píxel de pantalla
24	screenW	u16	Ancho del lienzo, píxeles
26	screenH	u16	Alto del lienzo, píxeles
28	n	u16	Unidades descartadas que siguen
30 + 10·i	kind, level, x, y	u8, u8, u32, u32	Unidad que el visor sacó de su caché: el servidor la vuelve a enviar si se necesita
30 + 10·n	m	u16	Unidades conservadas que siguen (el campo falta si no hay ninguna)
32 + 10·n + 10·j	kind, level, x, y	u8, u8, u32, u32	Unidad de esta vista que el visor ya tiene completa: el servidor la da por enviada y recibida

REPORT , cada 100 ms, 26 bytes fijos más 15 por bloque (hasta 76 por mensaje). Primero los bloques cuyo conteo cambió, luego los incompletos:

Offset	Campo	Tipo	Significado
0	packets	u32	Datagramas recibidos en total
4	bytes	u32	Bytes recibidos en total
8	intervalBytes	u32	Bytes desde el REPORT anterior
12	intervalMs	u16	ms desde el REPORT anterior
14	owdMin	i32	Menor retardo de ida en el intervalo (reloj propio menos Sent At); INT32_MIN si no hubo
18	echo	u32	El Sent At más reciente recibido
22	holdMs	u16	ms entre esa llegada y este REPORT , para descontarlo del RTT
24	n	u16	Bloques que siguen

Offset	Campo	Tipo	Significado
26 + 15·i	kind, level, x, y, block, got, k	u8, u8, u32, u32, u8, u16, u16	Símbolos independientes que el cliente tiene (got) de los k que el bloque necesita

ACK , 22 bytes, tras cada 16 paquetes de datos (como máximo uno cada 5 ms, y a más tardar 20 ms después del último):

Offset	Campo	Tipo	Significado
0	seq	u32	Mayor número de secuencia recibido
4	got	u32	Paquetes de datos recibidos en total; perdidos = seq – got
8	rwnd	u32	Ventana de recepción, en bytes
12	owdMin	i32	Menor retardo de ida desde el ACK anterior
16	echo	u32	Sent At del paquete con la mayor secuencia
20	holdMs	u16	ms entre la llegada de ese paquete y este ACK

CATALOG lleva u16 parte , u16 partes y un trozo del JSON {images:[CHART...], site} ; las partes unidas forman el documento completo. **STATS** es JSON con la época, la cola, los contadores de envío y reparación, el estado del controlador (phase , rateMbit , srttMs , queueMs) y de la ventana (cwndKB , rwndKB , inflightKB , lost).

5.4 Mensajes de datos

CONFETTI : hasta 100 blobs de una unidad de splats; el datagrama mayor mide $20 + 29 + 1,100 = 1,149$ bytes.

Offset	Campo	Tipo	Significado
0	level	u8	Nivel de la unidad
1	x, y	u32, u32	Posición de la unidad en su nivel
9	mode	u8	0 base normalizada, 1 detalle aditivo
10	width, height	u16, u16	Tamaño de la unidad en píxeles

Offset	Campo	Tipo	Significado
14	blobs	u32	<i>Blobs</i> de la unidad completa
18	index	u16	Índice de este paquete
20	packets	u16	Paquetes de la unidad completa
22	count	u16	<i>Blobs</i> en este paquete
24	block	u8	Bloque del código de borrado
25	start	u16	Primer paquete del bloque
27	k	u16	Paquetes del bloque
29	blobs	11 bytes × count	Registros de la sección 4.2

TILEPART : un trozo de 1,138 bytes como máximo del archivo del *tile*.

Offset	Campo	Tipo	Significado
0	level, x, y	u8, u32, u32	El <i>tile</i>
9	format	u8	0 JPEG, 1 WebP
10	size	u32	Bytes del archivo completo
14	index	u16	Índice de esta parte
16	parts	u16	Partes del archivo
18	block, start, k	u8, u16, u16	Bloque del código de borrado
23	data	variable	Bytes del archivo

REPAIR : un símbolo de reparación de un bloque (sección 7.2). El símbolo tiene el ancho fijo del tipo de unidad: 1,131 bytes para *splats* y 1,163 para *tiles*, de modo que el datagrama mayor mide exactamente 1,200 bytes.

Offset	Campo	Tipo	Significado
0	kind, level, x, y	u8, u8, u32, u32	La unidad
10	block	u8	El bloque

Offset	Campo	Tipo	Significado
11	k	u16	Paquetes del bloque
13	width	u16	Ancho del símbolo
15	index	u16	Número del símbolo, $\geq k$; de él salen sus coeficientes
17	symbol	width bytes	Combinación lineal de los k paquetes del bloque

5.5 Canal local entre el visor y el client half

No viaja por la red: son WebSockets entre la página y el *client half* en `127.0.0.1:8090`, por dos rutas.


- **/ws**: la sesión de un visor, una por página. El visor envía JSON `{type:"open", image}`, `{type:"view", cx, cy, scale, w, h, dropped, held}` y, cada 50 ms, `{type:"consumed", bytes}` con los bytes ya procesados (base del control de flujo, sección 7.4). El *client half* reenvía `chart`, `stats`, `fault` y `link` como JSON, y los datos como frames binarios: `[1] + payload de CONFETTI` en cuanto llega cada paquete, y `[2] + level u8 + x u32 + y u32 + format u8 + archivo` cuando un *tile* está completo.
- **/catalog**: la lista de imágenes. Responde una vez `{type:"catalog", images, site}`, que el *client half* obtiene del servidor con `LIST` y `CATALOG`, y se cierra.

Cada 15 s el *client half* envía un *ping* de WebSocket a cada página. Una página que no respondió al anterior (su dispositivo se durmió o desapareció sin cerrar) se cierra, junto con su sesión en el servidor.

6. Intercambio

Una sesión empieza con `HELLO`, elige la imagen con `OPEN` y desde ahí el cliente solo describe lo que ve: el servidor empuja los datos y el cliente confirma lo que llega. El cliente nunca pide un archivo ni un *tile*.

El cliente describe su vista; el servidor empuja los datos y el cliente confirma



una sesión · 16 mensajes en 3 fases; en azul, los datos de la imagen

Entre el visor y el *client half* viaja JSON local (minúsculas); entre el *client half* y el servidor, mensajes del Protocolo SP (mayúsculas).

6.1 Fases de la sesión

- Catálogo (sin sesión).** La galería envía `LIST` y recibe uno o más `CATALOG`; repite `LIST` cada 300 ms hasta tener todas las partes, con un límite de 5 s.
- Apertura.** El *client half* envía `HELLO` cada 300 ms hasta recibir `WELCOME`. El servidor crea o reinicia la sesión: época y número de secuencia vuelven a cero y se olvida lo enviado.
- Imagen.** Tras `WELCOME`, `OPEN` se repite cada 300 ms hasta un `CHART` que nombre la imagen pedida (uno tardío de una página anterior se ignora) o un `FAULT` (imagen inexistente).

4. **Vista y datos.** Cada cambio de vista produce un `VIEW` con una época nueva. El servidor responde con `CONFETTI`, `TILEPART` y `REPAIR`; el cliente devuelve `ACK` cada 16 paquetes y `REPORT` cada 100 ms. El último `VIEW` se repite cada 300 ms hasta que un `STATS` muestre que el servidor lo vio.
5. **Cierre.** `BYE` al cerrar la página, o 30 s sin ningún mensaje del cliente.

6.2 Épocas: cancelar lo que ya no sirve

La época es el número de la vista. Al llegar un `VIEW` más nuevo, el servidor rehace su plan de envío y descarta lo pendiente de la vista anterior; un `VIEW` más viejo que la época actual se ignora. Así, un usuario que hace zoom rápido no acumula una cola de datos que ya no verá: el servidor siempre trabaja para la vista actual.

6.3 El plan de envío de una vista

Para cada `VIEW` el servidor calcula las unidades que cubren la vista (el nivel con $\text{floor}(\log_2(\text{scale}) + 0.25)$, más los niveles gruesos que quedan debajo) y las envía en este orden:

1. Reparación de la unidad base (el nivel superior) si le faltan símbolos: todo lo demás se dibuja encima de ella.
2. El primer *chunk* (1/8 de los *blobs*) de cada unidad de *splats* en pantalla, de lo grueso a lo fino: algo visible en toda la vista lo antes posible.
3. Los *tiles*, si el zoom los usa.
4. Reparación de *tiles* incompletos: a un *tile* con una parte de menos no se le puede decodificar.
5. Los *chunks* restantes de los *splats*, ronda por ronda.
6. Reparación de cualquier otra unidad aún en pantalla, solo con capacidad que nada más quiso.

6.4 Robustez del intercambio


- Los mensajes de control (`HELLO`, `OPEN`, el último `VIEW`) viajan por la misma ruta con pérdidas que los datos; por eso se repiten cada 300 ms hasta ver su respuesta.
- Un `HELLO` reinicia época y secuencia, así una página nueva nunca hereda el estado de la anterior.

- **Reconexión automática.** Si el visor pierde la conexión (un teléfono o tableta que se bloquea cierra los sockets de la página), reintenta a los 0.5, 1, 2, 4 y luego cada 8 s, y de inmediato cuando la página vuelve a estar visible o regresa la red. Conserva lo que ya tenía en memoria y la posición de la cámara; abre una sesión nueva y vuelve a pedir la vista actual. Una sesión nueva no sabe nada de la página, así que el primer VIEW lleva las unidades de esa vista que el visor ya tiene completas (en memoria o en su segundo nivel), elegidas con la misma regla con que el servidor decide qué necesita una vista. El servidor las da por enviadas y recibidas y solo envía lo que falta; si la lista no cabe en un datagrama, el client half la reparte en varios VIEW seguidos. Antes la página recibía otra vez toda la vista (1.8 MB en la imagen de 24 GB, 3.6 MB en la de 93 GB); ahora, nada. El servidor solo acepta esa lista de un VIEW actual: uno atrasado podría nombrar una unidad que la página descartó después, y esa unidad no volvería a llegar.
- **Páginas silenciosas.** El *client half* envía un *ping* a cada página cada 15 s y cierra la que no respondió al anterior, con su sesión. Así no quedan sesiones abiertas para páginas que ya no están. Cualquier mensaje de la página cuenta también como respuesta: en un enlace lento el ping espera detrás de todo lo que ya va en camino hacia la página, y una página ocupada dibujando esos datos se cerraba como si estuviera dormida y los perdía.
- Si los dos lados hablan versiones distintas, el servidor lo registra y el visor muestra el motivo, en lugar de quedar en negro.
- **Límite por cliente:** el servidor procesa como máximo 60 mensajes por segundo de cada cliente (ráfagas de 120) y, aparte, 250 ACK por segundo (ráfagas de 500). Lo que excede se descarta sin procesar: un cliente que se comporta como inundación no consume CPU ni ancho de banda del servidor.

6.5 Estados de la sesión

En el servidor, cada sesión pasa por tres estados. Un HELLO en cualquier estado vuelve a *sesión abierta* con todo en cero, y BYE, 30 s sin mensajes o un latido sin respuesta la terminan.

Una sesión se abre con HELLO, toma una imagen con OPEN y vive de VIEW



estados de una sesión en el servidor · 3 estados

El visor no tiene un estado propio de reconexión: si pierde la conexión, su sesión termina en el servidor y la página abre otra nueva con HELLO .

7. Mecanismos de control

El Protocolo SP adapta los mecanismos de control de TCP a datos que, a diferencia de un flujo de bytes, son unidades independientes con un orden de importancia. La tabla resume qué se tomó de TCP y qué se cambió; cada fila tiene su subsección.

Mecanismo	En TCP	En el Protocolo SP
Numeración	Número de secuencia por byte (RFC 9293)	Número de secuencia por paquete de datos (7.3)
Confirmación	ACK acumulativo, SACK (RFC 2018)	ACK con la mayor secuencia y el total recibido; REPORT con conteos por bloque (7.2, 7.3)
Recuperación	Retransmisión de lo perdido (Go-Back-N o Selective Repeat)	Código de borrado rateless: símbolos nuevos, nunca un paquete repetido (7.2)
Tolerancia a pérdida	Ninguna: el flujo espera la retransmisión	Entrega Confetti: lo perdido se ve más suave, nada espera (7.1)

Mecanismo	En TCP	En el Protocolo SP
Ventana deslizante	Bytes sin confirmar $\leq \min(\text{cwnd}, \text{rwnd})$	Bytes en vuelo $\leq \min(\text{cwnd}, \text{rwnd})$, sin bloqueo de cabeza de línea (7.3)
Control de flujo	rwnd = espacio del buffer del receptor	rwnd = 2 MiB menos lo que el navegador aún no procesó (7.4)
Inicio	Slow start, IW de 10 segmentos (RFC 5681, 6928)	Slow start con salida HyStart++ y Conservative Slow Start (7.5)
Congestión	AIMD por pérdida (Reno), retardo (Vegas)	<i>Run-and-tumble</i> por retardo de cola (7.6)
Temporizador	RTO con <i>backoff</i> exponencial (RFC 6298)	Igual, y una ventana de un paquete hasta el siguiente ACK (7.3)
Ritmo	<i>Pacing</i> opcional	<i>Token bucket</i> por sesión y global, siempre (7.7)

7.1 Entrega Confetti (algoritmo propio, principal)

Problema. Una unidad ocupa varios paquetes. En un protocolo clásico, perder uno deja la unidad inutilizable hasta su retransmisión: la pérdida se ve como huecos y esperas.

Mecanismo. Una unidad de *splats* es un conjunto de *blobs* independientes. Dentro de un *chunk* de n *blobs*, con $P = \lceil n / 100 \rceil$ paquetes, el *blob* j (en orden de importancia) va al paquete $j \bmod P$, como quien reparte cartas. Cada paquete es así una muestra pareja de todo el *chunk*: grandes y pequeños, de toda la unidad. El visor dibuja cada paquete en cuanto llega; cualquier subconjunto de paquetes dibuja la unidad completa, solo más suave. Los *chunks* conservan su orden: los paquetes del primero salen antes.

Resultado. Con 1 % de pérdida la imagen dibujada pierde 0.4 dB (sin el ajuste consciente de la pérdida perdía 3.1 dB y mostraba rayas). Ningún paquete de *splats* se reenvía de inmediato: lo siguiente en importancia vale más que repetir.

7.2 Código de borrado rateless sobre GF(256)

Problema. Los *tiles* son JPEG o WebP: con una parte de menos no se decodifican. Retransmitir lo perdido exige que el receptor diga qué se perdió (listas SACK) y cuesta una ida y vuelta por pérdida.

Mecanismo. Los paquetes de una unidad se agrupan en **bloques** de $k \leq 64$: un bloque por *chunk* de *splats*, y las partes de un *tile* en tramos de 64. El código es sistemático: los símbolos 0 a $k-1$ son los propios paquetes, así que sin pérdidas no se decodifica nada. Cada símbolo de reparación (índice $\geq k$) es una combinación lineal de los k paquetes en $GF(256)$, con el polinomio $x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$ (0x11D):

$$R_i = \sum c_{ij} \cdot P_j \text{ para } j = 0 \dots k-1, \text{ con sumas y productos en } GF(2^8) \text{ y todo } c_{ij} \neq 0.$$

Los coeficientes $c(i, j)$ salen de un mezclador fijo sembrado con el índice i , por lo que ambos extremos los generan igual y un **REPAIR** solo lleva su índice. Como los paquetes de un bloque tienen distinta longitud, cada uno se enmarca como `u16 longitud + paquete + relleno de ceros` hasta el ancho del bloque. **Cualesquiera k símbolos independientes reconstruyen el bloque**, sean originales o de reparación; el receptor elimina cada símbolo contra los ya recibidos a medida que llega (eliminación gaussiana incremental).

Retroalimentación solo de conteos. El **REPORT** dice, por bloque, cuántos símbolos independientes tiene el cliente (`got`) de los k necesarios. El servidor envía $k - \text{got}$ símbolos nuevos más 1 de reserva, para que la pérdida de una reparación no cueste otra ida y vuelta. Una reparación se hace cuando pasaron `srtt + 250 ms` desde el último envío de esa unidad, como máximo 6 veces por unidad, y solo si la unidad sigue en pantalla (la base, siempre).

Ventaja frente a Selective Repeat. Un mismo símbolo de reparación repara la pérdida de cualquier paquete del bloque: el receptor no necesita decir cuál perdió y nunca llega un duplicado. El tráfico de reparación resultó unas 10 veces menor que reenviar unidades enteras.

7.3 Números de secuencia y ventana deslizante

Cada paquete de datos lleva un número de secuencia (cabecera, offset 16). El **ACK** informa la mayor secuencia recibida, `seq`, y el total recibido, `got`. Con eso el servidor sabe lo que TCP sabe con su ACK acumulativo:

- **En vuelo:** los bytes de los paquetes con secuencia mayor que `seq`. Los de secuencia $\leq \text{seq}$ ya llegaron o se perdieron.
- **Perdidos:** `seq - got`. Se cuenta con signo: un paquete adelantado por otro (reordenamiento) que llega después se descuenta.

Un paquete sale solo si cabe en la ventana:

$$\text{en vuelo} + \text{paquete} \leq \min(\text{cwnd}, \text{rwnd})$$

Tras el *slow start*, la ventana de congestión es el doble de lo que la tasa entrega en un RTT del camino sin cola (el mínimo de los últimos 10 s), más el retardo de `ACK` :

$$cwnd = \max(IW, 2 \cdot rate \cdot (RTT_{min} + 20 \text{ ms}))$$

Con el RTT suavizado la ventana crecía junto con la cola y dejaba crecer más la cola; con el mínimo, la cola queda en torno a un RTT. La ventana es sobre bytes en vuelo y no sobre un flujo: como las unidades son independientes, una pérdida nunca bloquea a las demás (sin bloqueo de cabeza de línea).

Temporizador (RFC 6298). $RTO = \max(200 \text{ ms}, 3 \cdot srtt) \cdot \text{backoff}$. El mínimo de 200 ms es menor que el de 1 s que recomienda el RFC, igual que en Linux: las sesiones son cortas y un RTO de 1 s dejaría la vista incompleta un segundo entero tras una pérdida de cola. Si el paquete más viejo en vuelo supera el RTO, todo lo pendiente se da por perdido (el código de borrado lo repara), la ventana queda en un solo paquete hasta el siguiente `ACK` y, si ya había vencido antes sin `ACK` intermedio, el *backoff* se duplica (hasta 64). Un cliente que deja de responder recibe la ventana inicial y luego un paquete de sondeo cada vez más espaciado: 18 KB en 10 s, frente a 707 KB en 3 s sin ventana.

7.4 Control de flujo: ventana de recepción medida en el navegador

El límite real del receptor no es el *socket* sino el navegador: decodificar *tiles* y subirlos a la GPU toma tiempo. Por eso la ventana de recepción se mide ahí:

$$rwnd = 2 \text{ MiB} - (\text{bytes reenviados al visor} - \text{bytes que el visor ya procesó})$$

El visor cuenta un paquete de *splats* como procesado al dibujarlo y un *tile* al terminar de decodificarlo, y lo informa cada 50 ms (`consumed`). La diferencia incluye lo que espera en el WebSocket y lo que espera ser decodificado. Si `rwnd` llega a 0 el servidor se detiene; cuando el visor se pone al día, el *client half* envía un `ACK` de actualización de ventana (cambio de al menos 16 paquetes o 25 %) y los datos siguen. Medido: una página que dejó de procesar detuvo al servidor en exactamente 2.00 MB, y al ponerse al día los datos siguieron de inmediato.

7.5 Slow start

- **Inicio.** Ventana inicial $IW = 10$ paquetes de 1,200 bytes (RFC 6928). Cada byte confirmado suma un byte a la ventana, que así se duplica por RTT (RFC 5681). Se envía a ritmo de $2 \cdot cwnd / srtt$.

- **Salida por cola (HyStart++, RFC 9406).** Cola = retardo de ida actual menos el mínimo de 10 s. Si supera 25 ms (con al menos 20 paquetes confirmados) empieza el **Conservative Slow Start**: la ventana crece a un cuarto del ritmo. Si la cola baja de 12.5 ms era *jitter* y el *slow start* sigue; si dura 5 RTT, termina.
- **Salida por enlace lleno que descarta.** Un enlace con cola corta no acumula retardo, descarta. Termina si en los últimos dos RTT se perdió más del 10 % de al menos 64 paquetes y la tasa entregada no creció 25 % en el último RTT con datos que enviar. Cada condición sola engaña: las ráfagas de pérdida aleatoria llegan mientras la entrega aún crece, y los **ACK** agrupados simulan una entrega plana sin pérdida.
- **Al llegar al tope del servidor.** El tope dice cuánto quiere enviar el servidor, no cuánto acepta el enlace: se mantiene 3 RTT a prueba y solo termina ahí si ninguno mostró un enlace lleno.
- **Entrega a run-and-tumble.** La tasa inicial es la mayor entregada en una ventana de dos RTT durante el *slow start* (una vez formada la cola, el enlace entrega a su capacidad).
- **Tras inactividad.** Después de 10 s sin enviar se reinicia, con la tasa anterior como techo; pausas más cortas (un usuario mirando la imagen) conservan la ventana (RFC 7661).

7.6 Run-and-tumble (algoritmo propio, principal)

Inspiración. La bacteria *E. coli* busca alimento nadando en línea recta (*run*) mientras las condiciones mejoran y gira hacia una dirección al azar (*tumble*) cuando empeoran (Berg, 2004). Aquí la dirección es subir o bajar la tasa de envío de cada sesión.

Puntaje. Con la tasa enviada en la ventana de evaluación y la cola q :

$$\text{score} = \text{tasa enviada} \cdot e^{(-q / 80 \text{ ms})}$$

Por debajo de la capacidad del camino, enviar más sube el puntaje; por encima, los paquetes esperan en la cola del cuello de botella y el término de retardo cae más rápido de lo que sube la tasa.

Reglas.

- **Run:** si el puntaje mejoró más de 2 %, se mantiene la dirección y el paso crece $\times 1.5$, hasta 50 % de la tasa.
- **Tumble:** si no, se elige una dirección al azar y el paso vuelve a 5 %. La probabilidad de subir depende de cómo cambió la cola:

$$P(\text{subir}) = 1 / (1 + e^{(0.5 \cdot (q - q \text{ anterior}))})$$

- Cada cambio se evalúa después de $srtt + 2 \text{ REPORT}$ y con al menos 80 paquetes entregados; las ventanas en que la sesión tuvo poco que enviar (ocupada menos del 70 % del tiempo) no enseñan nada y se descartan.
- Si la cola supera 150 ms, la tasa se corta $\times 0.7$, como máximo una vez por RTT. Tasa mínima: 256 kbit/s; máxima: el tope del servidor.

Por qué al azar. Con varios usuarios, controladores deterministas que reaccionan igual a la misma congestión retroceden juntos y oscilan juntos; los *tumbles* no coinciden. La pérdida no entra en el puntaje: la aleatoria la repara el código de borrado, y la congestión se ve como retardo.

7.7 Ritmo de envío (pacing)

Cada sesión tiene un *token bucket* que se llena a su tasa, y el servidor otro que se llena a su tope global (`--rate` , 50 Mbit/s por defecto); un paquete sale cuando ambos lo permiten. El ciclo corre cada 2 ms y guarda como máximo 10 ms de crédito, así una pausa nunca se convierte en ráfaga. Un paquete se envía entero aunque deje el balde en negativo; la deuda se paga en los ciclos siguientes, de modo que la tasa media se mantiene con cualquier tamaño de paquete. Cuando el tope global es lo que limita, se reparte entre las sesiones según Physarum (sección 8).

8. Varios usuarios y caché

El servidor prepara cada unidad una sola vez y la sirve a todos los usuarios desde esa copia; *Physarum* decide qué copias conservar. En el navegador, la curva del olvido decide qué se queda dentro de un presupuesto fijo de memoria.

8.1 Physarum en el servidor (Tero y Nakagaki)

El moho mucilaginoso *Physarum polycephalum* construye su red por retroalimentación: la conductancia D de un tubo crece con el flujo Q que lo atraviesa y decae sin él, y el flujo se reparte entre tubos paralelos según su conductancia (Tero et al., 2007):

$$dD/dt = f(|Q|) - D$$

El servidor lo usa dos veces:

- **Caché de paquetes.** Cada unidad empaquetada en la caché compartida es un nodo cuya conductancia es lo que se ha servido desde ella a cualquier usuario, con vida media de 10 s. Al pasar el presupuesto (128 MB por defecto) se desaloja primero la de menor conductancia por byte, hasta el 90 %.

- **Reparto de la subida.** Cada usuario es un tubo. Cuando el tope global del servidor es lo que limita, cada sesión ocupada recibe una parte proporcional a su conductancia. El flujo útil es el de unidades (un *tile* o un *chunk*) enviadas completas mientras la vista aún las quería; con $f(Q) = Q^{0.5}$ los tubos conviven y se estabilizan en proporción a cuán útil fue su flujo, con un mínimo de 0.1 para que ninguno se cierre.

Con 3 usuarios y una caché de 2 MB, Physarum redujo las lecturas de disco frente a LRU y frente al modelo anterior (Círculos de Apolonio), con tiempos hasta nítido iguales:

Escenario	Physarum	Apolonio	LRU
Los 3 van al mismo punto	363	507	497
Cada uno a un punto distinto	8,223	14,766	16,781

El reparto de la subida no mostró cambio medible: incluso un usuario que recorre la imagen a 3 pantallas por segundo desperdicia solo cerca del 2 %, porque cada **VIEW** nuevo cancela lo pendiente de la vista anterior (sección 6.2).

8.2 Curva del olvido en el navegador (Ebbinghaus)

Todo lo que el visor guarda, *blobs* y *tiles*, cabe en un presupuesto de **32 MB**: los *blobs* como sus registros crudos de 11 bytes, que decodifica el *shader*, y los *tiles* a 4 bytes por píxel sin *mipmaps*. Cada unidad guardada es un recuerdo cuya retención decae con el tiempo desde que estuvo en pantalla:

$$R = e^{(-t / S)}, \text{ con estabilidad inicial } S_0 = 4 \text{ s} \cdot 2^{\text{nivel}}$$

Estar en pantalla es un repaso. Volver a la pantalla después de más de 300 ms fuera es un repaso espaciado y aumenta la estabilidad, tanto más cuanto más se había olvidado (efecto de espaciado):

$$S \leftarrow S \cdot (1 + 3 \cdot (1 - R))$$

Los niveles gruesos empiezan más estables porque están debajo de cualquier vista de su zona. Al pasar el presupuesto sale primero la de menor retención por byte; nunca la base ni lo que está en pantalla. Lo desalojado pasa a un segundo nivel de **48 MB** tal como llegó (archivo del *tile*, registros de *splats*, de 10 a 40 veces más pequeño) y se reconstruye de ahí sin red; solo lo que sale también de ese nivel se informa al servidor en el campo de descartes de **VIEW**, para que vuelva a enviarlo si se necesita.

MB descargados de nuevo con 32 MB de presupuesto, en sesiones simuladas:

Sesión	Imagen	Curva del olvido	Montoncito de arena (Dhar)	LRU
Zigzag a 1:1	bills	1.6	1.6	4.4
A, B y A otra vez	bills	7.2	6.6	11.7
A, B y A otra vez	Holbein	20.2	20.6	23.9

La curva del olvido iguala al modelo anterior (el montoncito de arena abeliano de Dhar) y ambos superan a LRU. Lo decisivo es medir por byte: con la retención sola se comporta como LRU.

8.3 Memoria del lienzo

El lienzo se dibuja con un presupuesto de píxeles: la densidad de la pantalla, como máximo 2× y como máximo lo que lo mantiene por debajo de 2 megapíxeles. Antes, en una pantalla Retina, los dos destinos de render ocupaban 93 MB de GPU y un solo cuadro de *tiles* podía superar todo el presupuesto.

9. Políticas y decisiones de diseño

Las políticas fijan qué hace el sistema en cada situación; las decisiones de diseño explican por qué se eligió cada mecanismo frente a sus alternativas.

9.1 Políticas

Política	Regla	Dónde
Orden de envío	Reparación de la base, primer <i>chunk</i> de cada unidad de <i>splats</i> (de grueso a fino), <i>tiles</i> , reparación de <i>tiles</i> , <i>chunks</i> restantes, reparación del resto (6.3)	<code>server/session.ts</code> : <code>plan</code> , <code>nextWork</code>
Cancelación por época	Un <code>VIEW</code> más nuevo rehace el plan y descarta lo pendiente; uno más viejo se ignora (6.2)	<code>server/session.ts</code> : <code>onMessage</code>

Política	Regla	Dónde
Reparación	k – got + 1 símbolos, tras srtt + 250 ms sin envíos de esa unidad, hasta 6 veces, solo si sigue en pantalla; la base siempre (7.2)	<code>server/session.ts</code> : <code>repairDue</code> , <code>repair</code>
Ritmo y ventana	Tasa de <i>slow start</i> y luego <i>run-and-tumble</i> ; en vuelo $\leq \min(\text{cwnd}, \text{rwnd})$ (7.3 a 7.7)	<code>server/tumble.ts</code> ; <code>server/session.ts</code> : <code>windowOpen</code>
Caché del servidor	Sale la menor conductancia por byte (Physarum), hasta el 90 % de 128 MB (8.1)	<code>server/session.ts</code> : <code>PacketCache.evict</code>
Reparto de la subida	Proporcional a la conductancia del tubo de cada usuario, mínimo 0.1, cuando el tope global limita (8.1)	<code>server/main.ts</code> : bucle de ritmo; <code>server/physarum.ts</code> : <code>adapt</code>
Caché del navegador	Sale la menor retención por byte; 32 MB más 48 MB comprimidos; nunca la base ni lo visible (8.2)	<code>viewer/src/forgetting.ts</code> : <code>evict</code>
Liberación de memoria	Nada crece sin límite: retención que decae (navegador), conductancia con vida media de 10 s (servidor), <i>tile</i> incompleto descartado a los 30 s (<i>client half</i>), sesión sin mensajes cerrada a los 30 s	<code>forgetting.ts</code> , <code>physarum.ts</code> , <code>client/link.ts</code> , <code>server/main.ts</code>
Reintentos de control	<code>HELLO</code> , <code>OPEN</code> y el último <code>VIEW</code> , cada 300 ms hasta su respuesta (6.4)	<code>client/link.ts</code> : <code>retry</code>
Admisión	60 mensajes/s (ráfagas de 120) y 250 <code>ACK</code> /s (ráfagas de 500) por cliente; el exceso se descarta	<code>server/main.ts</code> : <code>admit</code>

Política	Regla	Dónde
Fin de sesión	BYE , 30 s sin mensajes, o un latido sin respuesta (6.5)	server/main.ts ; client/main.ts : latido
Reconexión	Reintento de 0.5 s a 8 s, inmediato al volver a ser visible; conserva caché y cámara, y declara lo que conserva para no recibirlo dos veces (6.4)	viewer/src/viewer.ts : connect , reconnectNow , heldForView
Nivel y zoom	Nivel $\text{floor}(\log_2(\text{scale}) + 0.25)$; acercar hasta que una unidad de detalle real cubra 16 píxeles de pantalla (4.3)	server/image.ts : levelFor ; viewer.ts : magnifyLimit
Orígenes	El <i>client half</i> acepta páginas del servidor y de la propia máquina; otras solo con -- origins	client/main.ts : originAllowed

9.2 Decisiones de diseño

Decisión	Alternativas consideradas	Por qué
UDP con control propio	TCP o WebSocket directo al servidor	TCP entrega en orden: una pérdida detiene todo lo que viene detrás. Con UDP cada unidad se controla por separado: orden, reparación y ritmo
Recuperación con código de borrado	Selective Repeat, Go-Back-N, SACK	El receptor no necesita decir qué perdió; un mismo símbolo repara cualquier pérdida del bloque; el tráfico de reparación fue unas 10 veces menor

Decisión	Alternativas consideradas	Por qué
Entrega Confetti para <i>splats</i>	Paquetes por región de la unidad	Una pérdida se ve como suavidad y no como un hueco, y nada espera una retransmisión
<i>Tiles</i> en todos los niveles y <i>splats</i> primero	Solo <i>splats</i> en los niveles gruesos	Los <i>splats</i> perdían textura de bajo contraste al alejar; los <i>tiles</i> dan la imagen exacta en reposo y los <i>splats</i> lo primero visible
Ventana sobre bytes en vuelo	Ventana sobre un flujo de bytes, como TCP	Las unidades son independientes: una pérdida no bloquea a las demás
cwnd a partir del RTT mínimo	RTT suavizado	Con el suavizado, la cola agrandaba la ventana y la ventana agrandaba la cola
<i>Slow start</i> con CSS y salida combinada	Salir con la primera pérdida o el primer aumento de retardo	El <i>jitter</i> y la pérdida aleatoria terminaban el arranque demasiado pronto en el enlace móvil
Ventana de recepción medida en el navegador	El buffer del socket	El límite real del receptor es decodificar y subir a la GPU
<i>Run-and-tumble</i>	AIMD (Reno), Vegas	Esos algoritmos ya estaban tomados; la dirección al azar evita que varios usuarios oscilen juntos; reacciona al retardo y no a la pérdida aleatoria
Physarum	Círculos de Apolonio, LRU	Apolonio no mostró ganancia medida; Physarum redujo las lecturas de disco entre 27 y 51 %
Curva del olvido	Montoncito de arena de Dhar, LRU	Iguala al montoncito de arena y ambos superan a LRU

Decisión	Alternativas consideradas	Por qué
Límite de zoom por detalle medido	Un límite fijo para todas las imágenes	Un texto de 1 px necesita más aumento que un escaneo más suave que sus píxeles
El servidor sirve todas las páginas	Que el <i>client half</i> las sirva	El enunciado pide HTTP desde el servidor para los archivos iniciales
Una sesión por página	Una sesión por <i>client half</i>	Con una sola, varias páginas o dispositivos se cortaban entre sí

10. Cómo se cumple cada requisito

Nueve de los diez requisitos tienen mecanismo y evidencia medida; el décimo (las imágenes de evaluación) está cubierto en cuatro de las cinco imágenes.

#	Mecanismo	Evidencia
R1 Varios clientes	Una sesión por página, caché de paquetes compartida, Physarum, tope global	3 usuarios moviéndose a la vez durante 15 s sobre la imagen de 93 GB: los tres con los dígitos nítidos a resolución completa 2 s después de detenerse
R2 Protocolo propio por cliente	VIEW con época; plan de envío por vista; 15 mensajes (sección 5)	El servidor decide unidades, orden y ritmo de cada cliente
R3 Interfaz sin solicitudes externas	HTML, CSS y JavaScript propios; WebGL2 sin bibliotecas externas	Ninguna URL externa en las páginas; funciona sin internet
R4 Agregar imágenes	Sitio del servidor (/admin): carga en <i>streaming</i> o carpeta <i>originals/</i> , preparación en segundo plano con progreso	Las cuatro imágenes de evaluación se agregaron así; la de 93 GB en unos 21 min

#	Mecanismo	Evidencia
R5 No servir la imagen completa	Solo las unidades de la vista actual, en el nivel que la vista necesita	Una vista a 1:1 de la imagen de 17 GB recibe 0.55 MB; cada usuario recibió unos 3.7 MB moviendo la de 93 GB
R6 El cliente gestiona lo cargado	Curva del olvido, 32 MB más 48 MB comprimidos; descartes informados al servidor	Memoria de imagen siempre ≤ 32 MB
R7 HTTP inicial y protocolo propio documentado	El servidor sirve por HTTP todas las páginas, su JavaScript y las miniaturas; la imagen va por el Protocolo SP	En Chrome, todas las peticiones HTTP fueron al servidor; las únicas otras conexiones son los WebSockets locales al <i>client half</i>
R8 Control y recuperación tipo TCP	Secuencia, ACK, ventana deslizante, rwnd, <i>slow start</i> , RTO con <i>backoff</i> , código de borrado, <i>run-and-tumble</i>	Sección 11: menos descartes por cola llena en todos los enlaces
R9 No dejar al usuario desatendido; números legibles	<i>Splats</i> primero, épocas, reintentos de control, reconexión automática, zoom hasta 16× en imágenes de texto	Los dígitos se leen a 16×; una página que perdió la conexión se recuperó sola y siguió cargando niveles finos
R10 Imágenes de 17 a 93 GB	Corte en <i>streaming</i> con memoria constante; ajuste de <i>splats</i> acotado a unos 300 <i>units</i> sin importar el tamaño	17, 28, 55 y 93 GB preparadas y servidas; pendiente la de 24 GB

11. Resultados medidos

Con la ventana deslizante y el *slow start*, el protocolo es igual o más rápido que el envío solo por tasa en todos los enlaces menos uno, y desperdicia mucho menos donde hay pérdidas. Las mediciones son sobre la imagen de 17 GB.

11.1 Método

En *loopback* nunca se pierde un paquete, así que ningún mecanismo se vería actuar. Un emulador en el camino de envío del servidor y en el de regreso del *client half* aplica pérdida, retardo, *jitter*, límite de tasa y cola:

Perfil	Tasa	Retardo de ida	Jitter	Pérdida	Cola del cuello de botella
LAN	100 Mbit/s	1 ms	—	—	100 ms
Doméstico	20 Mbit/s	30 ms	±3 ms	0.5 % uniforme	100 ms
Móvil	2 Mbit/s	120 ms	±20 ms	1 % uniforme y ráfagas (Gilbert-Elliott: entrar 1 %, salir 30 %)	300 ms

Un cliente sin interfaz (el mismo código que usa el *client half*) recorre dos sesiones guionizadas con pantalla de 1,920 × 1,080: **salto** (la imagen entera y luego directo a 1:1) y **inmersión** (zoom continuo de 10 % cada 50 ms hasta 1:1). Se mide el tiempo hasta que la vista final está nítida, los bytes enviados y los paquetes descartados por cola llena. Tope del servidor: 50 Mbit/s. Medianas de 5 corridas (enlace móvil: 9).

11.2 Ventana y slow start frente a envío solo por tasa

Cada celda: tiempo hasta nítido, MB enviados, paquetes descartados por cola llena. "Solo tasa" es el mismo servidor sin ventana y con el arranque fijo anterior de 4 Mbit/s.

Sesión	Enlace	Ventana y slow start	Solo tasa
Salto	LAN	0.08 s , 0.55 MB, 0	0.29 s, 0.55 MB, 0
Salto	Doméstico	0.51 s , 0.56 MB, 0	0.56 s, 0.55 MB, 0
Salto	Móvil	2.31 s, 0.64 MB , 32	2.19 s , 0.80 MB, 134
Inmersión	LAN	0.02 s, 6.86 MB, 0	0.02 s, 6.02 MB, 0
Inmersión	Doméstico	0.25 s , 4.34 MB , 0	0.29 s, 5.15 MB, 649
Inmersión	Móvil	2.46 s , 1.02 MB , 80	2.56 s, 1.83 MB, 743

En LAN el *slow start* alcanza el tope en milisegundos (0.08 s frente a 0.29 s). En el enlace doméstico, que descarta en lugar de encolar, la ventana evitó los 649 descartes. En el móvil la inmersión envía 44 % menos datos; el salto es 0.12 s más lento, el único caso peor.

11.3 Pruebas dirigidas

Prueba	Sin el mecanismo	Con el mecanismo
Cliente que deja de confirmar	707 KB en 3 s, hasta el fin de sesión a los 30 s	12 KB y unos pocos sondeos en 10 s
Navegador que deja de procesar	El servidor sigue enviando	Se detiene en 2.00 MB y reanuda al ponerse al día
Pérdida de 1 % sobre <i>splats</i>	−3.1 dB y rayas visibles	−0.4 dB, solo más suave
Tráfico de reparación	Reenviar unidades enteras	Unas 10 veces menos bytes

11.4 Imágenes de evaluación

Las cuatro imágenes de dígitos se agregaron por el sitio del servidor y se prepararon sin cambios en el código. El preparado ocupa cerca del 12 % del archivo original.

Imagen	Original	Dimensiones (px)	Niveles	Archivos preparados	Tamaño preparado
17 GB	17.1 GB	75,471 × 75,471	10	116,555	2.0 GiB
28 GB	28.2 GB	96,922 × 96,922	10	192,231	3.3 GiB
55 GB	55.8 GB	136,325 × 136,325	11	379,631	6.4 GiB
93 GB	93.5 GB	176,393 × 176,393	11	635,559	10.1 GiB

La preparación tomó 12 min para la de 55 GB y unos 21 min de trabajo para la de 93 GB. En las cuatro, el detalle real medido es de 1 píxel (dígitos dibujados con trazos de 1 px), así que el visor permite acercar hasta 16×. Durante la preparación hay un pico de espacio en disco de unas 5.5 veces el tamaño final, porque se escriben a la vez los *tiles* JPEG y WebP antes de elegir el menor.

11.5 Varios usuarios y conexiones perdidas

Prueba	Resultado
3 páginas en Chrome moviéndose a la vez durante 15 s sobre la imagen de 93 GB, cada una en otra zona	Las tres conectadas y dibujando el nivel 0 (dígitos nítidos) 2 s después de detenerse; 3 sesiones en el servidor; unos 3.7 MB recibidos cada una
<i>Client half</i> detenido y reiniciado bajo una página abierta	La página mostró "reconectando", volvió sola y, al acercar, recibió datos y dibujó el nivel 0
Página que no responde los <i>ping</i> (como una tableta dormida)	Cerrada a los 28 s, junto con su sesión en el servidor
Página normal 35 s sin actividad	Siguió conectada: el navegador responde los <i>ping</i> por sí solo
Borde derecho de la imagen de 93 GB vista entera	Una franja oscura de unos 4 px (el último píxel de cada nivel grueso dibujado completo) desapareció al recortar el dibujo al contorno real de la imagen

11.6 Lo que no funcionó

Se registran porque explican el diseño final: entregar la tasa promedio al salir del *slow start* (el enlace móvil quedó en 1.3 Mbit/s); salir solo por pérdida (las ráfagas aleatorias lo terminaban antes de tiempo); salir solo por entrega plana (los **ACK** agrupados lo engañaban); calcular la ventana con el RTT suavizado (crecía con la cola); y el reparto de subida de Physarum y el modelo de Apolonio, sin ganancia medible.

12. Referencias

RFC

- J. Postel, "User Datagram Protocol", [RFC 768](#), agosto de 1980.
- W. Eddy (ed.), "Transmission Control Protocol (TCP)", [RFC 9293](#), 2022. Referencia técnica para secuencia, ACK, ventanas y control de flujo.
- M. Mathis, J. Mahdavi, S. Floyd, A. Romanow, "TCP Selective Acknowledgment Options", [RFC 2018](#), octubre de 1996.

- M. Allman, V. Paxson, E. Blanton, "TCP Congestion Control", [RFC 5681](#), septiembre de 2009.
- V. Paxson, M. Allman, J. Chu, M. Sargent, "Computing TCP's Retransmission Timer", [RFC 6298](#), junio de 2011.
- J. Chu, N. Dukkipati, Y. Cheng, M. Mathis, "Increasing TCP's Initial Window", [RFC 6928](#), abril de 2013.
- G. Fairhurst, A. Sathiseelan, R. Secchi, "Updating TCP to Support Rate-Limited Traffic", [RFC 7661](#), octubre de 2015.
- P. Balasubramanian, Y. Huang, M. Olson, "HyStart++: Modified Slow Start for TCP", [RFC 9406](#), 2023.
- J. Lacan, V. Roca, J. Peltotalo, S. Peltotalo, "Reed-Solomon Forward Error Correction (FEC) Schemes", [RFC 5510](#), abril de 2009.

Publicaciones

- H. C. Berg, [E. coli in Motion](#), Springer, Nueva York, 2004.
- A. Tero, R. Kobayashi, T. Nakagaki, "[A mathematical model for adaptive transport network in path finding by true slime mold](#)", *Journal of Theoretical Biology* 244(4), 553–564, 2007.
- H. Ebbinghaus, [Über das Gedächtnis](#), Duncker & Humblot, Leipzig, 1885.
- N. Cardwell, Y. Cheng, C. S. Gunn, S. Hassas Yeganeh, V. Jacobson, "[BBR: Congestion-Based Congestion Control](#)", *ACM Queue* 14(5), 20–53, 2016.
- B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, G. Drettakis, "[3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering](#)", *ACM Transactions on Graphics* 42(4), 2023.
- D. Dhar, "[Self-organized critical state of sandpile automaton models](#)", *Physical Review Letters* 64(14), 1613–1616, 1990.