DIP HW-9 Part-1 1904(0102 万元 自动化14年
10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3


10.3

10.3

10.3

10.3

10.3



- - (6) 通过 P= 260500+YoSinO可以看出,当仅当26=36=0时 P= 26050+YoSinO为一条直没,故是0佳一点
 - (C) $\sharp \rho = \chi_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta \beta \rho = \chi_1 \cos \theta + y_0 \sin \theta$ 在 (ρ_0 , ρ_0) 和 是 $\rho_0 = \chi_0 \cos \theta_0 + y_0 \sin \theta_0$ $\rho_0 = \chi_1 \cos \theta_0 + y_1 \sin \theta_0$.

 $\rho_1 = \chi_0 \cos(\theta_0 + \pi) + y_0 \sin(\theta_0 + \pi) = -\rho_0$


 $\beta_2 = \chi_1 \cos(\theta_0 + \pi) + y \sin(\theta_0 + \pi) = \beta_0 = \beta_1$ 即 也在 $(-\beta_0, \theta_0 + \pi)$ 相友 此为反射伦β接关系。

DIP HW-9 part-2 设计一种快速圆检测算法

实验结果:

处理三张图片总用时不到 0.3s,且开始运行后处理速度越来越快。且精度较高,识别准确。

```
[ 87%] Built target exp_3
[100%] Linking CXX executable /home/hebuyong/dip_
[100%] Built target hw_9
Total_time_1:0.145275s
Total_time_2:0.094305s
Total_time_3:0.043202s
```



运行环境: Ubuntu16.04 LTS + OpenCV 3.0.4 + ROS-kinetic-full 代码语言: c++

过程:转灰度图->模糊处理->自适应全局阈值二值化处理-> 边界检测->霍夫圆检测->绘制图像。

代码如下:

```
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include<ctime>
#define pi 3.14159265
using namespace cv;
using namespace std;
//基本全局阈值求最佳二值图像
Mat Global_threshold(Mat in){
   Mat out=in.clone();
   int sum=0;
   for (int i=0; i<in.rows; i++){</pre>
       for (int j=0; j<in.cols; j++){</pre>
           sum+=in.at<uchar>(i,j);
       }
   }
   int t=int(sum/in.cols/in.rows);
   int u1=0; int u2=255;
   while((u1+u2)/2-t<=5){
       int sum1=0, sum2=0;
       for (int i=0; i<in.rows; i++){</pre>
           for (int j=0; j<in.cols; j++){</pre>
               if(in.at<uchar>(i,j)<t){</pre>
                  sum1+=in.at<uchar>(i,j);
               }else{
                  sum2+=in.at<uchar>(i,j);
           }
       }
       u1=int(sum1/in.cols/in.rows);
       u2=int(sum2/in.cols/in.rows);
       t=int((u1+u2)/2);
   threshold(in, out, t, 255, CV_THRESH_BINARY);
   return out;
Mat Fast_circle_detect(Mat in){
   Mat out=in.clone();
   // imshow("original image",in);
   //转灰度图像
   Mat gray;
   cvtColor(in, gray, COLOR_BGR2GRAY);
   //模糊处理
   Mat gaussian;
   GaussianBlur(gray, gaussian, Size(7,7), 0, 0);
   //自适应全局阈值二值化处理
   Mat binary=Global_threshold(gaussian);
   // imshow("binary",binary);
```

```
//边缘检测(canny)
   Mat canny;
   Canny(gaussian, canny, 100, 180);//200,300
   // imshow("canny",canny);
   vector <Vec3f> circles;
   HoughCircles(canny, circles, HOUGH_GRADIENT, 1, canny.rows/17, 100, 20,
0, 45);
   for (int i = 0; i < circles.size(); i++) {</pre>
       circle(out, Point(circles[i][0], circles[i][1]), circles[i][2],
Scalar(0, 0, 255), 2);
   // imshow("circles_detect",out);
   return out;
int main(int argc, char **argv)
   clock_t start,end;
   double endtime;
   Mat src,out;
   start=clock();
   src=imread("./src/hw_pkg_9/src/3.jpg");
   imshow("original_image_1",src);
   out=Fast_circle_detect(src);
   imshow("out_1",out);
   end=clock();
   endtime=(double)(end-start)/CLOCKS_PER_SEC;
   cout<<"Total_time_1:"<<endtime<<"s"<<endl;</pre>
   start=clock();
   src=imread("./src/hw_pkg_9/src/4.png");
   imshow("original_image_2",src);
   out=Fast_circle_detect(src);
   imshow("out_2",out);
   end=clock();
   endtime=(double)(end-start)/CLOCKS_PER_SEC;
   cout<<"Total time 2:"<<endtime<<<"s"<<endl;</pre>
   start=clock();
   src=imread("./src/hw_pkg_9/src/4.jpg");
   imshow("original image 3",src);
   out=Fast_circle_detect(src);
   imshow("out_3",out);
   end=clock();
   endtime=(double)(end-start)/CLOCKS_PER_SEC;
   cout<<"Total_time_3:"<<endtime<<"s"<<endl;</pre>
   waitKey(0);
   return 0;
```