


# Lab 3 - Diabetic Retinopathy Detection


309552042 網工所 黃敏涓

## I. Introduction




▲ 可以看出，網路加深後卻造成 error 變大

ResNet，在傳統卷積神經網路中加入 **residual learning** 的思想，解決了深層網路中梯度消失，使參數無法有效更新而造成準確率下降的問題，使網路能夠越來越深，既保證了精度，又控制了速度。



Residual Block，用於淺層網路



Bottleneck Block，用於深層網路

Resnet 提供了兩種選擇方式，也就是 **identity mapping** 和 **residual mapping**，如果網路已經到達最優，繼續加深網路，**residual mapping** 將被 push 為 0，只剩下 **identity mapping**(之前網路層直接恆等映射，後面新堆疊的網路層不起作用)，即  $H(X)=X$  ( $F(X)=0$ )，這樣就能保證深層網路的性能不比淺層網路差，網路的性能也就不會隨著深度增加而降低了。


## II. Experiment setup

### A. details of model

layer name	output size	18-layer	34-layer	50-layer	101-layer	152-layer
conv1	112×112	7×7, 64, stride 2				
conv2_x	56×56	3×3 max pool, stride 2				
		$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$
conv3_x	28×28	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 8$
conv4_x	14×14	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 23$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 36$
conv5_x	7×7	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$
	1×1	average pool, 1000-d fc, softmax				
FLOPs		$1.8 \times 10^9$	$3.6 \times 10^9$	$3.8 \times 10^9$	$7.6 \times 10^9$	$11.3 \times 10^9$

### 1. ResNet18

#### Residual block



Residual block 由兩個 3×3 的 convolution layer 組成基本架構，

ResNet18 由 4 個 layer 組成，每個 layer 又由 2 個 Residual block 組成

```

ResNet(
  (conv1): Conv2d(3, 64, kernel_size=(7, 7), stride=(2, 2), padding=(3, 3),
  bias=False)
  (bn): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
  track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
  (maxpool): MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2, padding=1, dilation=1,
  ceil_mode=False)
  (layer1): Sequential(
    (0): ResidualBlock(
      (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
      1), bias=False)
      (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
      track_running_stats=True)
      (relu): ReLU(inplace=True)
      (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
      1), bias=False)
      (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
      track_running_stats=True)
    )
    (1): ResidualBlock(
      (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
      1), bias=False)
      (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
      track_running_stats=True)
    )
  )
)

```

```

        (relu): ReLU(inplace=True)
        (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
    )
    (layer2): Sequential(
      (0): ResidualBlock(
        (conv1): Conv2d(64, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        (relu): ReLU(inplace=True)
        (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        (downsample): Sequential(
          (0): Conv2d(64, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
          (1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        )
      )
      (1): ResidualBlock(
        (conv1): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        (relu): ReLU(inplace=True)
        (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
      )
    )
    (layer3): Sequential(
      (0): ResidualBlock(
        (conv1): Conv2d(128, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        (relu): ReLU(inplace=True)
        (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
      )
    )

```

stride 變為 2，為  
了減少數據量

layer3 和 layer4 結構和  
layer2 相同，但通道數  
變多，輸出尺寸變小。

使輸入和輸出  
尺寸一致


```

        (downsample): Sequential(
          (0): Conv2d(128, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
          (1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        )
      )
      (1): ResidualBlock(
        (conv1): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        (relu): ReLU(inplace=True)
        (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
      )
    )
    (layer4): Sequential(
      (0): ResidualBlock(
        (conv1): Conv2d(256, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        (relu): ReLU(inplace=True)
        (conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        (downsample): Sequential(
          (0): Conv2d(256, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
          (1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        )
      )
      (1): ResidualBlock(
        (conv1): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
        (relu): ReLU(inplace=True)
        (conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1,
1), bias=False)
        (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
track_running_stats=True)
      )
    )
    (avg_pool): AvgPool2d(kernel_size=7, stride=1, padding=0)
    (fc): Linear(in_features=51200, out_features=5, bias=True)
  )
)

```

## 2. ResNet 50

### Bottleneck block



Bottleneck block 由  $1 \times 1$ ,  $3 \times 3$ ,  $1 \times 1$  的 convolution layer 組成基本架構

主要目的是為了降維。首先通過一個  $1 \times 1$  卷積將 256 通道 (channel) 降到 64 通道，最後通過一個 256 通道的  $1 \times 1$  卷積恢復

ResNet50 每個 layer 由 3 個 Bottleneck block 組成

```
(layer1): Sequential(
  (0): Bottleneck(
    (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1),
    bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
    track_running_stats=True)
    (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1),
    padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
    track_running_stats=True)
    (conv3): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1),
    bias=False)
    (bn3): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
    track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (downsample): Sequential(
      (0): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1),
      bias=False)
      (1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
      track_running_stats=True)
    )
  )
  (1): Bottleneck(
    (conv1): Conv2d(256, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1),
    bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
    track_running_stats=True)
    (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1),
    padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
    track_running_stats=True)
    (conv3): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1),
    bias=False)
    (bn3): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
    track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
  )
  (2): Bottleneck(
    (conv1): Conv2d(256, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1),
    bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
    track_running_stats=True)
    (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1),
    padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
    track_running_stats=True)
    (conv3): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1),
    bias=False)
    (bn3): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
    track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
  )
)
```

## B. Details of Dataloader

繼承 data.Dataset，包含三個基本函式: `__init__()`, `__len__()`, `__getitem__()`。


`__init__()`: 初始化 root, 並將 csv 中 img\_name 和 label 的資料傳入，設定 mode 為 test 或 train。

`__len__()`: return 資料長度(個數)


`__getitem__()`: 根據 input 進來的 index 去取出對應圖片，用 transform.Compose function 做影像翻轉並將 image(PIL)轉成 Tensor 形式，接著做 normalize 使 pixel value 落在[-1,1]之間，最後 return 處理過的 image 及 label。

### C. Describe evaluation through confusion matrix

Confusion matrix 是用來衡量 classification 的結果的一種工具，可分為 normalized 和 non normalized。



pretrained(normalized)



ResNet18 w/o


ResNet18 with pretrained

### III. Experimental results:

#### A. The highest testing accuracy

	With Pretrained Model(lr=1e-5)	Without Pretrained Model(lr=1e-4)
ResNet18(epoch=10, batch_size=4)	80.7829%	73.3381%
ResNet50(epoch=8, batch_size=4)	待補	待補

## B. Comparison figures



ResNet50 待補

## IV. Discussion

當使用圖片大小 512\*512 做 train 時，效果較 resize 大小成 128\*128 來的好