南開大學
Nankai University

计算机学院

并行程序设计报告

SIMD 编程实验

姓名：高景珩

学号：2310648

专业：计算机科学与技术

2025 年 4 月 20 日

目录

1 完整代码地址

以下是最终完整的代码仓库: https://github.com/crystalsugarhawthorn/Parallel-computing/tree/main/2.SIMD%E5%B9%B6%E8%A1%8C%E7%BC%96%E7%A8%8B/%E4%BB%A3%E7%A0%81

2 MD5 原理分析

在 SIMD 实验部分，选择对在口令猜测中使用到的 MD5 进行并行化。虽然，单轮次的 MD5 运算具有前后一致性与依赖性无法使用并行化加速运算，但是 MD5 的运算在数据上是高度对齐的，并且运算过程具有很高的确定性，因此设计程序一次对多条口令产生哈希值。

2.1 MD5 基础原理

MD5（Message-Digest Algorithm 5）是一种常用的哈希函数，用于将任意长度的输入数据转换为一个固定长度的 128 位（16 字节）哈希值。它的主要目的是验证数据的完整性，通过生成并比较哈希值来检测数据是否被篡改。下面是 MD5 的工作原理分步讲解：

2.1.1 填充（Padding）

MD5 首先对输入数据进行填充，使其长度满足处理要求。
填充规则：
在数据末尾添加一个‘1’位。
接着添加若干个‘0’位，直到数据长度对 512 取模等于 448（即长度% 512 = 448）。
最后附加一个 64 位的二进制数，表示原始数据的长度（以位为单位）。

2.1.2 初始化 MD 缓冲区

MD5 使用四个 32 位寄存器（A, B, C, D）来存储中间和最终的哈希值。这些寄存器有固定的初始值：

- A = 0x67452301
- B = 0xEFCDAB89
- C = 0x98BADCFE
- D = 0x10325476

2.1.3 处理数据块

将填充后的数据分成 512 位（64 字节）的块。每个 512 位块再细分为 16 个 32 位字。对每个块执行四轮运算，每轮包含 16 次操作。

2.1.4 四轮运算

每轮运算使用一个特定的非线性函数：

- 第一轮：$F(B, C, D) = (B \wedge C) \vee (\neg B \wedge D)$

- 第二轮：$G(B,C,D) = (B \wedge D) \vee (C \wedge \neg D)$
- 第三轮：$H(B,C,D) = B \oplus C \oplus D$
- 第四轮：$I(B,C,D) = C \oplus (B \vee \neg D)$

每轮结合数据块中的字和一个预定义的常量表进行位运算，并通过循环左移位更新寄存器。

2.1.5 更新 MD 缓冲区

处理完一个数据块后，将 A, B, C, D 与处理前的值相加，更新缓冲区。对所有数据块重复此过程。

2.1.6 输出哈希值

最终哈希值是 A, B, C, D 四个寄存器的组合，按小端字节序拼接成 128 位输出。值得注意的是，尽管 MD5 设计精巧，但由于已发现其存在碰撞漏洞，不再推荐用于安全性要求高的场景（如密码存储或数字签名）。

2.2 MD5 伪代码

Algorithm 1 MD5 哈希算法伪代码

初始化常量：
$a_0 \leftarrow 0x67452301$
$b_0 \leftarrow 0xefcdab89$
$c_0 \leftarrow 0x98badcfe$
$d_0 \leftarrow 0x10325476$

填充消息：
将消息 m 填充至长度 $\equiv 448 \pmod{512}$
在消息末尾附加原始消息长度（64 位）

处理每个 512 位块：
for 每个 512 位块 M **do**
    初始化变量：$A \leftarrow a_0$, $B \leftarrow b_0$, $C \leftarrow c_0$, $D \leftarrow d_0$
    for $i = 0$ **to** 63 **do**
        if $0 \leq i \leq 15$ **then**
            $F \leftarrow (B \wedge C) \vee (\neg B \wedge D)$
            $g \leftarrow i$
        else if $16 \leq i \leq 31$ **then**
            $F \leftarrow (D \wedge B) \vee (\neg D \wedge C)$
            $g \leftarrow (5 \cdot i + 1) \bmod 16$
        else if $32 \leq i \leq 47$ **then**
            $F \leftarrow B \oplus C \oplus D$
            $g \leftarrow (3 \cdot i + 5) \bmod 16$
        else
            $F \leftarrow C \oplus (B \vee \neg D)$

$g \leftarrow (7 \cdot i) \bmod 16$
end if
$temp \leftarrow D$
$D \leftarrow C$
$C \leftarrow B$
$B \leftarrow B + \text{rotate\_left}(A + F + K[i] + M[g], s[i])$
$A \leftarrow temp$
end for
更新哈希值：$a_0 \leftarrow a_0 + A$, $b_0 \leftarrow b_0 + B$, $c_0 \leftarrow c_0 + C$, $d_0 \leftarrow d_0 + D$
end for
输出： $a_0 \parallel b_0 \parallel c_0 \parallel d_0$

2.3 MD5 串行代码思路简单分析

在 main.cpp 文件中，猜测口令数量达到一定程度时就对这些口令进行 MD5 哈希处理。

首先将口令内容传入函数中进行补齐操作。首先将输入字符串转换为字节数组，并计算其原始比特长度。随后确定需要填充的比特数，使得填充后的总长度模 512 余 448。“512” 是因为哈希算法（如 SHA-1、SHA-256、MD5）通常以 512 位（64 字节）为基本处理单元。输入消息需要被分割为若干个完整的 512 位块，每个块按顺序参与哈希计算。“448” 是因为字节数组的最后 64 位用于存放原始消息的比特长度。

填充操作从原始数据末尾开始，首先写入一个字节 0x80（二进制 10000000），作为填充起始标记。随后填充全零字节直至总长度满足模 512 余 448 的条件。若原始数据恰好对齐到 448 比特位，则填充 512 比特的全零内容以保证存在填充段。最后，将原始消息的比特长度转换为 64 位无符号整数，按照小端字节序写入末尾 8 个字节。这一步骤确保处理后的数据总长度为 512 比特的整数倍，同时完整记录原始信息长度，为后续的分块处理提供标准化的输入格式。

3 MD5 并行算法

因为 MD5 的计算都是从整顿的 512bit 平均分块进行计算，因此，同时传入多个口令进行计算是完全可行的。

3.1 MD5.h 文件的修改

首先修改 MD5 定义好的 F，G，H，I 宏定义为 SIMD 并行函数，利用 uint32x4_t 数据类型，同时运算 4 个 32 位的数据（即可同时处理 4 条口令）。然后同样修改 ROTATELEFT，FF，GG，HH，II 函数，修改后少部分示例代码如下（F，ROTATELEFT，FF）：

Algorithm 2 F_neon 函数

function F_NEON(x, y, z)
    term1 ← VANDQ_U32(x, y) ▷ 计算 x & y
    temp ← VMVNQ_U32(x) ▷ 计算 x
    term2 ← VANDQ_U32(**temp**, z) ▷ 计算 x & z
    return VORRQ_U32(**term1**, **term2**) ▷ 返回 term1 | term2
end function

Algorithm 3 ROTATELEFT_NEON 函数

```
function ROTATELEFT_NEON(vec, n)
    left ← VSHLQ_N_U32(vec, n)                ▷ 左移 n 位
    right ← VSHRQ_N_U32(vec, 32 - n)          ▷ 右移补位
    return VORRQ_U32(left, right)             ▷ 返回 left | right
end function
```

Algorithm 4 FF_NEON 函数

```
function FF_NEON(a, b, c, d, x, s, ac)
    F_val ← F_NEON(b, c, d)                   ▷ 计算 F(b, c, d)
    add_term ← VADDQ_U32(F_val, x)            ▷ F + x
    temp_ac ← VDUPQ_N_U32(ac)                 ▷ 复制 ac
    add_term ← VADDQ_U32(add_term, temp_ac)   ▷ F + x + ac
    a ← VADDQ_U32(a, add_term)                ▷ a += (F + x + ac)
    a ← ROTATELEFT_NEON(a, s)                 ▷ a 循环左移 s 位
    a ← VADDQ_U32(a, b)                       ▷ a += b
end function
```

3.2 MD5.cpp 文件的修改

因为现在的头文件函数支持的是 4 组数据同时计算，也就是最大可以处理 4 个口令，因此将 cpp 文件内的 MD5Hash 函数的参数可以改为 4 个字符串用于传递 4 组代码，再额外传递一个 bit32 型的二维数组 states 同时记录 4 组数据的 state。之后的思路和串行代码大致一致，将 4 个口令传入 StringProcess 函数中得到对应的值即可。与串行不同的点是，因为我们前面将函数改为支持 SIMD 的数据类型 uint32x4_t，会和这里的 bit32 型不兼容，因此需要更改为对应的数据类型，例如 vdupq_n_u32，uint32x4_t。

3.3 main.cpp 文件的修改

在 main 函数的 hash 部分，只需要一次传四个参数即可，具体思路与伪代码如下：

Algorithm 5 密码哈希批量处理

Input: 密码猜测列表 q.guesses（长度为 n）
Output: 所有密码完成 MD5 哈希计算

```
i ← 0
while i + 3 < n do                            ▷ 处理 4 个一组的批次
    MD5HashFour(q.guesses[i], q.guesses[i + 1], q.guesses[i + 2], q.guesses[i + 3])
    i ← i + 4
end while
while i < n do                                ▷ 处理剩余单个密码
    MD5Hash(q.guesses[i])
    i ← i + 1
end while
```

4 性能分析

将修改前后的代码都使用用 O2 编译后运行各 5 次以此来分析性能提升情况，得到以下表格：

实验次数 n	串行 hash_time（s）	SIMD 并行 hash_time（s）
1	3.27492	2.14965
2	2.99845	1.81303
3	2.98392	2.09614
4	3.00465	2.04907
5	2.96811	1.96674

可以得出，串行的 hash_time 的平均值为 3.04601 秒，SIMD 并行 hash_time 的平均值为 2.014926 秒，提升了大约 34%。

5 profiling

本次实验在华为鲲鹏服务器上用 perf 进行性能的测试，选择对比改进前后的硬件事件与性能事件。

5.1 串行版本的 profiling

5.1.1 硬件事件

首先通过命令 g++ main.cpp train.cpp guessing.cpp md5.cpp -o main -O2 进行编译，之后在终端中运行 perf stat ./main，运行后得到的结果如下图所示：

```
Performance counter stats for './main':

             1.77 msec task-clock:u              #    0.706 CPUs utilized
                0      context-switches:u        #    0.000 K/sec
                0      cpu-migrations:u          #    0.000 K/sec
              105      page-faults:u             #    0.059 M/sec
        2,098,307      cycles:u                  #    1.186 GHz
        1,777,435      instructions:u            #    0.85  insn per cycle
   <not supported>     branches:u
           16,550      branch-misses:u

      0.002505325 seconds time elapsed

      0.002503000 seconds user
      0.000000000 seconds sys
```

图 5.1: 串行硬件事件总览

为了具体分析我们感兴趣的部分，我们调用以下指令 perf stat -e L1-dcache-loads,L1-dcache-load-misses,LLC-loads,LLC-load-misses,cache-references,cache-misses ./main 来测定 L1 与 LLC 的 miss 与 hit 情况，得到结果如下：

```
Performance counter stats for './main':

         648,936      L1-dcache-loads:u
          11,291      L1-dcache-load-misses:u   #    1.74% of all L1-dcache accesses
          11,888      LLC-loads:u
           4,379      LLC-load-misses:u         #   36.84% of all LL-cache accesses
         648,936      cache-references:u
          11,291      cache-misses:u            #    1.740 % of all cache refs

     0.002266124 seconds time elapsed

     0.002277000 seconds user
     0.000000000 seconds sys
```

图 5.2: 串行 L1 与 LLC 分析

从得到的性能数据来看：

- L1 缓存未命中率为 1.74%（理想 <5%）L1 缓存访问效率良好，数据局部性较高，无明显优化紧迫性。
- 36.84%（理想值 <10%）LLC 未命中率极高，表明程序频繁访问主存，内存访问延迟成为瓶颈。
- 总缓存未命中率为 1.74%, 缓存未命中主要由 LLC 未命中贡献，需重点优化末级缓存效率。
- 用户态占比 100%），程序为 CPU 密集型，无明显 I/O 或系统调用开销。

为了探寻 L1 的具体问题，可以用以下命令 perf record -e L1-dcache-load-misses 继续分析，定位高频 L1 未命中的代码段（平台的权限不足，不能分析 CPU 事件）。

5.2 SIMD 并行版本的 profiling

5.2.1 硬件事件

首先通过命令 g++ main.cpp train.cpp guessing.cpp md5.cpp -o main -O2 进行编译，之后在终端中运行 perf stat ./main，运行后得到的结果如下图所示：

```
Performance counter stats for './main':

         36,345.43 msec task-clock:u              #    1.000 CPUs utilized
                 0      context-switches:u        #    0.000 K/sec
                 0      cpu-migrations:u          #    0.000 K/sec
            92,851      page-faults:u             #    0.003 M/sec
    92,354,909,914      cycles:u                  #    2.541 GHz
    49,688,875,812      instructions:u            #    0.54  insn per cycle
   <not supported>      branches:u
       699,366,198      branch-misses:u

      36.352012543 seconds time elapsed

      35.925181000 seconds user
       0.343509000 seconds sys
```

图 5.3: 硬件事件总览

为了具体分析我们感兴趣的部分，我们调用以下指令 perf stat -e L1-dcache-loads,L1-dcache-load-misses,LLC-loads,LLC-load-misses,cache-references,cache-misses ./main 来测定 L1 与 LLC 的 miss 与 hit 情况，得到结果如下：

```
Performance counter stats for './main':

   16,321,950,675      L1-dcache-loads:u
      950,366,066      L1-dcache-load-misses:u   #    5.82% of all L1-dcache accesses
    1,696,105,516      LLC-loads:u
      132,679,812      LLC-load-misses:u         #    7.82% of all LL-cache accesses
   16,321,950,675      cache-references:u
      950,366,066      cache-misses:u            #    5.823 % of all cache refs

     35.611722077 seconds time elapsed

     35.188769000 seconds user
      0.327643000 seconds sys
```

图 5.4: SIMD_L1_LLC

从得到的性能数据来看：

- L1 缓存未命中率为 5.82%，接近临界值（理想 <5%）。
- LLC（L3）缓存未命中率为 7.82%，相对合理，但若进一步降低可减少主存访问延迟，相比串行代码已经大幅提升。
- 总缓存未命中率 5.82%，主要由 L1 未命中贡献，说明瓶颈集中在 L1 层级。
- 用户态时间占比 98.8%，程序为 CPU 密集型，无明显 I/O 或系统调用开销。

为了探寻 L1 的具体问题，可以用以下命令 perf record -e L1-dcache-load-misses 继续分析，定位高频 L1 未命中的代码段（平台的权限不足，不能分析 CPU 事件）。

5.2.2 性能事件

首先调用命令 perf record -g ./main 生成 perf_data 文件，然后用命令 perf report 分析记录的性能事件。


Samples: 9K of event 'cycles:u', Event count (approx.): 90677535381
Children Self Command Shared Object Symbol
+ 100.00% 0.00% main main [.] _start
+ 100.00% 0.00% main libc.so.6 [.] __libc_start_main
+ 100.00% 0.00% main libc.so.6 [.] 0x0000ffffa46bb000
+ 100.00% 0.15% main main [.] main
+ 53.02% 53.02% main main [.] model::FindPT
+ 52.91% 0.01% main main [.] model::train
+ 18.40% 0.00% main main [.] model::order
+ 18.07% 18.07% main main [.] std::_Hashtable<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::pair<std::__cxx11::
+ 17.47% 0.59% main main [.] segment::order
+ 16.47% 1.10% main main [.] model::parse
+ 14.28% 0.86% main main [.] std::__detail::_Map_base<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::pair<std::
+ 12.65% 1.76% main main [.] std::__introsort_loop<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocato
+ 10.29% 0.04% main main [.] segment::insert
+ 5.47% 3.72% main main [.] MD5HashFour
+ 3.09% 2.47% main main [.] std::__detail::_Map_base<int, std::pair<int const, int>, std::allocator<std::pair<int const, int> >, std::__detail::_Sele
+ 2.89% 2.89% main main [.] std::__detail::_Map_base<int, std::pair<int const, int>, std::allocator<std::pair<int const, int> >, std::__detail::_Sele
+ 2.80% 0.70% main libc.so.6 [.] cfree
+ 2.59% 0.00% main main [.] PriorityQueue::~PriorityQueue
+ 2.18% 0.54% main main [.] std::vector<segment, std::allocator >::~vector
+ 1.65% 0.35% main main [.] PriorityQueue::PopNext
+ 1.44% 0.00% main libc.so.6 [.] 0x0000ffffa47200d8
+ 1.23% 1.23% main main [.] segment::segment
+ 1.23% 0.29% main libstdc++.so.6.0.28 [.] std::operator>><char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >
+ 1.22% 0.03% main main [.] std::__unguarded_linear_insert<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std:
+ 1.16% 0.19% main libstdc++.so.6.0.28 [.] operator new
+ 1.02% 0.17% main main [.] PriorityQueue::Generate
+ 1.01% 0.17% main main [.] PT::PT
+ 0.80% 0.80% main main [.] std::_Hashtable<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::pair<std::__cxx11::
+ 0.79% 0.23% main main [.] std::vector<segment, std::allocator >::_M_realloc_insert<segment&>
+ 0.73% 0.73% main libc.so.6 [.] malloc
+ 0.64% 0.00% main libc.so.6 [.] 0x0000ffffa471ebac
0.56% 0.51% main main [.] StringProcess
0.52% 0.18% main main [.] std::_Hashtable<int, std::pair<int const, int>, std::allocator<std::pair<int const, int> >, std::__detail::_Select1st, st
0.51% 0.45% main main [.] PT::~PT
0.48% 0.48% main libstdc++.so.6.0.28 [.] std::_Hash_bytes
0.47% 0.47% main libc.so.6 [.] 0x00000000008e9ac
0.47% 0.00% main libc.so.6 [.] 0x0000ffffa471e9ac
0.47% 0.47% main libc.so.6 [.] 0x00000000008e9b8
0.47% 0.00% main libc.so.6 [.] 0x0000ffffa471e9b8
0.46% 0.00% main libc.so.6 [.] 0x0000ffffa471eb74
0.45% 0.08% main main [.] std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11:
0.43% 0.42% main main [.] std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_construct<char*>
0.42% 0.04% main libstdc++.so.6.0.28 [.] std::use_facet<std::ctype<char> >
0.41% 0.27% main main [.] segment::~segment
0.41% 0.41% main libstdc++.so.6.0.28 [.] std::istream::sentry::sentry
0.40% 0.40% main libc.so.6 [.] 0x000000000009c080
Tip: Show current config key-value pairs: perf config --list

图 5.5: 性能分析总览

进一步分析 MD5 的 CPI，运用代码 perf record -e cycles,instructions -g ./main 和 perf report 进行计算，cycles 总数为 92452926582，MD5HashFour 占据 3.76%，instruments 总数为 49214155029，MD5HashFour 占据 12.44%，即 CPI 总数为 0.5678，并行化程度很高，效率优。

6 深入分析

6.1 define 的相关问题

在 MD5.h 的串行代码中，F、G、H、I、ROTATELEFT、FF、GG、HH、II 这九个过程都使用宏定义，例如：

Listing 1: F 宏定义

```
#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z)))
```

而转化后的并行代码为 inline 函数形式，例如：

Listing 2: F 并行函数

```
inline uint32x4_t F_neon(uint32x4_t x, uint32x4_t y, uint32x4_t z) {
  uint32x4_t term1 = vandq_u32(x, y);          // x & y
  uint32x4_t term2 = vandq_u32(vmvnq_u32(x), z); // ~x & z
  return vorrq_u32(term1, term2);              // 按位或
}
```

为了解释 define 没有返回值的问题，需要从以下角度回答这个问题：

宏通过简单的文本替换展开到调用位置，当调用 F(x, y, z) 时预处理器会直接将其替换为宏定义的代码块。由于宏没有函数栈帧，修改的变量（如 x）直接作用于调用处的上下文。这样的好处是可以避免频繁的返回值传递，提升效率。

Listing 3: F 宏定义并行函数

```
#define F_NEON(x, y, z) \
    vorrq_u32(vandq_u32((x), (y)), vandq_u32(vmvnq_u32((x)), (z)))
```

因此，在分析后可以继续改进 SIMD 代码用 define 宏定义来完成，将 SIMD 代码与 SIMD（宏定义版）测试 5 次，进行 hash_time 的性能分析：

实验次数 n	SIMD 并行 hash_time	SIMD 并行（宏定义版）hash_time
1	1.97033	1.95974
2	2.07477	2.15718
3	2.0784	1.95833
4	2.01473	1.9412
5	2.24994	1.9538

进过简单计算可以得出，宏定义在 SIMD 并行的基础上又节省了约 4% 的时间。使用 perf stat -e L1-dcache-loads,L1-dcache-load-misses,LLC-loads,LLC-load-misses,cache-references,cache-misses ./main 命令后也得到了以下结果：

```
Performance counter stats for './main':

   16,239,104,603      L1-dcache-loads:u
      929,953,268      L1-dcache-load-misses:u   #    5.73% of all L1-dcache accesses
    1,664,933,309      LLC-loads:u
       44,283,550      LLC-load-misses:u         #    2.66% of all LL-cache accesses
   16,239,104,603      cache-references:u
      929,953,268      cache-misses:u            #    5.727 % of all cache refs

     33.851360756 seconds time elapsed

     33.320428000 seconds user
      0.456872000 seconds sys
```

图 6.6: SIMD(define)_L1_LLC

结果数据说明:

- L1 数据缓存: 5.73% 未命中（访问 16.2 亿次，未命中 9.29 亿次）
- 末级缓存（LLC/L3）: 2.66% 未命中（访问 16.6 亿次，未命中 0.44 亿次）

L1 访问量与 LLC 访问量相近（16.2 亿 vs 16.6 亿），说明大量请求穿透 L1 直达 LLC, 但 LLC 未命中率较低，表明大部分数据最终仍在 LLC 中命中。即 define 的改进降低了 LLC 的 miss 值。

6.2 编译选项的差异

在编译选项中，常用且安全的编译等级一般为-O0（不优化）、-O1（基本优化）、-O2（推荐优化），他们之间的区别大致如下:

- -O0 关闭所有优化，保留调试信息，代码按原始逻辑逐行翻译。即使手动编写了 NEON 指令，编译器可能不会优化指令调度或寄存器分配，导致 SIMD 指令的吞吐量未完全发挥。
- -O1 启用轻量级优化，如常量传播、简单循环优化、冗余代码消除。编译器可能优化指令顺序，但不会修改手动编写的 SIMD 逻辑。
- -O2 启用绝大多数安全优化，包括循环展开、函数内联、指令调度等。通过指令重排、循环展开、寄存器优化，最大化 SIMD 指令吞吐量。

因此分别用-O0、-O1、-O2 编译代码，加速比从小到大逐级递增。

7 总结

本次实验针对口令猜测场景下的 MD5 哈希算法进行了 ARM NEON SIMD 并行优化，成功实现了对四个口令的同时处理，并在性能上取得了显著提升。通过对 MD5 核心函数（F、G、H、I、ROTATELEFT、FF、GG、HH、II）的向量化改造，利用 NEON 的 128 位向量类型 uint32x4_t，实验将串行计算扩展为并行计算，显著降低了计算时间。以下是对实验成果、性能分析及优化效果的总结。

7.1 实验成果

7.1.1 SIMD 并行化实现

通过将串行宏定义（如 F、ROTATELEFT）改写为 NEON 指令支持的宏（如 F_NEON、ROTATELEFT_NEON）和对应的内联函数，实现了同时对四个口令的并行哈希计算。

修改了 MD5HashFour 函数，支持同时处理四个输入字符串，并通过 uint32x4_t 类型兼容 NEON 向量作，确保数据类型一致性。

在 main.cpp 中调整了批量处理逻辑，通过 MD5HashFour 一次性处理四条口令，剩余口令由 MD5Hash 串行处理，兼顾效率与灵活性。

7.1.2 性能提升

性能测试结果表明，串行版本的平均 hash_time 为 3.04601 秒，而 SIMD 并行版本平均为 2.014926 秒，性能提升约 34%。这一提升源于 NEON 并行处理四个口令的能力，充分利用了向量运算的吞吐量。

进一步优化中，使用 #define 形式的 NEON 宏（如 F_NEON）替代内联函数（如 F_neon），平均 hash_time 再次降低，相较内联函数版本再提升约 4%。这表明宏定义通过减少函数调用开销和优化指令展开，进一步提高了性能。

7.2 性能分析

通过 perf 工具对串行版本和 SIMD 并行版本（宏定义版）的性能进行了深入分析，揭示了优化的具体效果。

7.2.1 串行版本

L1 缓存未命中率为 1.74%（理想值 <5%），显示良好的数据局部性，但 LLC 未命中率高达 36.84%（理想值 <10%），表明频繁访问主存是主要瓶颈。

指令数为 1777435，周期数为 2098307，CPI（每指令周期数）较高，反映串行计算的低效。

7.2.2 SIMD 并行版本（宏定义版）

L1 缓存未命中率略升至 5.73%，可能因并行处理增加了数据访问量，但仍在可接受范围内。LLC 未命中率显著降低至 2.66%，表明优化后的数据访问模式更高效，大部分请求在 LLC 中命中，减少了主存访问。

总周期数为 92452926582，指令数为 49214155029，CPI 为 0.5678，远低于串行版本，反映了 NEON 指令的高效执行。

MD5HashFour 函数在指令数中占比 12.44%，周期数占比 3.76%，表明并行化部分是性能提升的核心。

7.2.3 编译选项影响

使用-O2 编译选项通过指令重排、函数内联和寄存器优化，最大化了 NEON 指令的吞吐量。相比-O0 和-O1，-O2 显著提升了加速比，验证了编译器优化对 SIMD 性能的重要性。

7.3 优化效果与意义

性能提升：SIMD 并行化将 MD5 哈希计算的平均耗时从 3.04601 秒降低到 1.93405 秒（宏定义版），总性能提升约 36.5%。这对于口令猜测等高吞吐量场景具有重要意义。

缓存效率：通过 NEON 向量化和宏定义优化，LLC 未命中率从 36.84% 降至 2.66%，显著减少了内存访问开销，提升了数据局部性。

代码优化：宏定义相较内联函数进一步减少了约 4% 的计算时间，验证了在 SIMD 场景下宏展开对指令效率的积极影响。

7.4 不足与缺点

尽管取得了显著优化效果，实验仍存在不足，最明显的是 L1 缓存未命中率略高。SIMD 版本的 L1 未命中率（5.73%）略高于串行版本，可能因并行处理增加了数据访问复杂性。

因此，未来可以从以下角度继续分析：

- 指令调度优化：分析轮次间数据依赖，调整 NEON 指令顺序，减少流水线停顿。例如修改的完全版代码在 FF、GG、HH、II 函数中简单修改了指令顺序。
- 内存访问优化：实现交错数据布局，结合预加载指令（如 PLD）提升缓存命中率。
- 批处理扩展：结合多线程或更多向量寄存器，探索处理更多口令的可能性。
- 性能分析：使用更细粒度的 perf 分析（如热点函数定位），进一步定位瓶颈。

7.5 结论

本次实验通过 ARM NEON SIMD 技术成功优化了 MD5 哈希算法，实现了对口令猜测场景的高效并行处理。性能测试和 perf 分析表明，SIMD 并行化结合宏定义优化显著提升了计算效率，降低了缓存未命中率，验证了 NEON 在密码学算法优化中的潜力。实验成果为后续 SIMD 优化提供了宝贵经验，同时也指明了进一步优化的方向，为高性能计算研究奠定了基础。