

Reporte de la práctica

Objetivo

Conocer y practicar el uso de la terminal de Ubuntu por medio de la ejecución de comandos elementales para moverse entre directorios, con el fin de lograr un manejo ágil y directo del sistema operativo.

1. Datos generales

Materia: Sistemas operativos

Práctica: Comandos básicos

Entorno de ejecución: Ubuntu

Alumno: Fernando Emmanuel Piña Ríos

2. Desarrollo de la práctica

Se presenta a continuación el registro de los comandos ejecutados en consola, explicando qué hace cada uno y describiendo lo observado como resultado.

Comando	Función	Resultado
<code>ls</code>	Muestra el contenido del directorio en el que se está trabajando	Aparecen en pantalla los nombres de las carpetas y archivos comunes del lugar actual (como Documentos, Descargas, Escritorio), sin mostrar información adicional.
<code>ls -l</code>	Presenta la lista en formato extendido (permisos, propietario, tamaño, fecha)	Se genera una tabla donde cada renglón detalla un archivo o carpeta: sus permisos (por ejemplo, <code>drwxr-xr-x</code>), el usuario que lo creó, su peso en bytes y la fecha en que fue modificado por última vez.
<code>ls -la</code>	Agrega a la lista los archivos ocultos (los que inician con punto)	Se obtiene el mismo listado detallado anterior, pero ahora incluyendo también los archivos y carpetas de configuración que suelen permanecer ocultos, es decir, aquellos cuyo nombre comienza con un punto, como <code>.bashrc</code> o <code>.cache</code> .
<code>ls -lh</code>	Muestra el tamaño de los archivos en un formato más fácil de leer (K, M, G)	Aparece la lista detallada, pero con los tamaños expresados de forma comprensible mediante letras como 'K' (Kilobytes), 'M' (Megabytes) o 'G' (Gigabytes), en vez de números largos en bytes.
<code>cd carpeta</code>	Permite ingresar a una carpeta	El prompt de la terminal se actualiza y refleja que el directorio activo cambió al que se indicó.
<code>cd ..</code>	Regresa un nivel hacia arriba	El indicador de la terminal se modifica, mostrando que se avanzó un nivel hacia atrás dentro de la estructura de carpetas.
<code>cd ~ / cd</code>	Lleva de vuelta a la carpeta personal (home)	El prompt vuelve a mostrar el símbolo <code>~</code> , indicando que se regresó directamente al directorio principal del usuario, sin importar desde qué subcarpeta se haya ejecutado el comando.