```java
public class AddTwo {
    public static void main(String[] args) {
    int sum = Integer.parseInt(args[0]) + Integer.parseInt(args[1]);
    System.out.println(sum);
    }
}
```

```
public class Coins {
    public static void main(String[] args) {
    int cents = Integer.parseInt(args[0]);
    int quarter = 25;
    System.out.println("Use " + cents/quarter + " quarters and " + cents%quarter + "
cents.");
    }
}
```

```java
public class Gen3 {
   public static void main(String[] args) {
       int min = Integer.parseInt(args[0]);
       int max = Integer.parseInt(args[1]);
       int range = max - min + 1;
       int minRand = max;
       for (int i = 0; i < 3; i++) {
               int rand = (int)(Math.random() * range) + min;
               System.out.println(rand);
               if (minRand > rand) {
                       minRand = rand;
               }
       }
       System.out.println("The minimal generated number was " + minRand);
   }
}
```

```java
public class LinearEq {
    public static void main(String[] args) {
    double a = Double.valueOf(args[0]);
    double b = Double.valueOf(args[1]);
    double c = Double.valueOf(args[2]);
    double x = (c - b)/a;
    System.out.println(a + " * x + " + b + " = "+ c);
    System.out.println("x = " + x);
    }
}
```

```java
public class Triangle {
    public static void main(String[] args) {
    int a = Integer.parseInt(args[0]);
    int b = Integer.parseInt(args[1]);
    int c = Integer.parseInt(args[2]);
    boolean isTriangle = (a+b > c) && (a+c > b) && (b+c > a);
    System.out.println(a + ", " + b + ", "+ c + ": " + isTriangle);
    }
}
```