```
public class AddTwo {
    public static void main(String[] args) {
        int num1 = Integer.parseInt(args[0]);
        int num2 = Integer.parseInt(args[1]);
        int sum = num1 + num2;
        System.out.println(num1 + " + " + num2 + " = " + sum);
    }
}
```

```
public class Coins {
    public static void main(String[] args) {
        int num = Integer.parseInt(args[0]);
        int quarter = num / 25;
        int cent = num % 25;
        System.out.println("Use " + quarter + " quarters " + "and " + cent +
        "cents");
    }
}
```

```
public class LinearEq {
    public static void main(String[] args) {
        double a = Double.parseDouble(args[0]);
         double b = Double.parseDouble(args[1]);
          double c = Double.parseDouble(args[2]);
          System.out.println(a + " * " + "x " + "+ " + b + " = " + c);
          double midSum = c - b;
           double x = midSum / a;

        System.out.println("x " + "= " + x );
    }
}
```

```
public class Triangle {
    public static void main(String[] args) {
        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);
        int c = Integer.parseInt(args[2]);
        boolean x = (a + b > c && a + c >b && c+b>a);
        System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ": " + x);

    }
}
```

```
public class Gen3 {
    public static void main(String[] args) {
        int a = Integer.parseInt(args[0]);
         int b = Integer.parseInt(args[1]);
          int range = b - a;

    int randomNumber1 = (int)(Math.random() * (range)) + a ;
    int randomNumber2 = (int)(Math.random() * (range)) + a ;
    int randomNumber3 = (int)(Math.random() * (range)) + a ;
    System.out.println(randomNumber1);
     System.out.println(randomNumber2);
          System.out.println(randomNumber3);

     int mid = Math.min(randomNumber1, randomNumber2);
     int min = Math.min(mid, randomNumber3);
     System.out.println("The minimal generated number was " + min);

    }
}
```