```java
public class AddTwo {
    public static void main(String[] args) {
        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);
        System.out.println(a + " + " + b + " = " + (a + b));
    }
}
```

```java
public class Coins {
    public static void main(String[] args) {
        int m = Integer.parseInt(args[0]);
        int q = m/25;
        int c = m%25;
        System.out.println("Use " + q + " quarters and " + c + " cents");
    }
}
```

```java
public class LinearEq {
    public static void main(String[] args) {
        double a = Double.parseDouble(args[0]);
        double b = Double.parseDouble(args[1]);
        double c = Double.parseDouble(args[2]);
        System.out.println( a + " * x + " + b + " = " + c);
        double x = (c - b)/a;
        System.out.println("x = " + x);
    }
}
```

```java
public class Triangle {
    public static void main(String[] args) {
            int a = Integer.parseInt(args[0]);
            int b = Integer.parseInt(args[1]);
            int c = Integer.parseInt(args[2]);
            boolean d = ((a + b)> c);
            System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ": " + d );
    }
}
```

```java
public class GenThree {
    public static void main(String[] args) {
        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);

        double c = Math.random();
        int d = (int)(c*(b-a)+a);
        System.out.println(d);

        double f = Math.random();
        int e = (int)(c*(b-a)+a);
        System.out.println(e);

        double g = Math.random();
        int h = (int)(c*(b-a)+a);
        System.out.println(h);

        int i = Math.min(d, Math.min(e, h));
        System.out.println("The minimal generated number was " + i);
    }
}
```