```
class AddTwo {
public static void main(String[] args) {

int a = Integer.parseInt(args[0]);
int b = Integer.parseInt(args[1]);
int c = a + b;
System.out.println(a + " + " + b + " = " + c);

        }

}
```

```
public class Coins {
public static void main(String[] args) {

int a = Integer.parseInt(args[0]);
int quarter = 25;
int y = a / quarter;
int w = a % quarter;

System.out.println("Use " + y + " quarters and " + w + " cents");

        }

}
```

```
public class GenThree {
public static void main(String[] args) {

int a = Integer.parseInt(args[0]); int b = Integer.parseInt(args[1]);

int m = a + (int)(Math.random() * (b - a));

int n = a + (int)(Math.random() * (b - a));

int o = a + (int)(Math.random() * (b - a));

int min = Math.min(m, Math.min(n, o)); System.out.println(m);
System.out.println(n);
System.out.println(o);

System.out.println("The minimal generated number was " + min);

        }

}
```

```
public class LinearEq {
public static void main(String[] args) {

double a = Double.parseDouble(args[0]);

double b = Double.parseDouble(args[1]);

double c = Double.parseDouble(args[2]);

double result = (c - b) / a;

System.out.println(a + " * x + " + b + " = " + c);

System.out.println("x = " + result);

        }

}
```

```
public class Triangle {
public static void main(String[] args){

int a = Integer.parseInt(args[0]);
int b = Integer.parseInt(args[1]);
int c = Integer.parseInt(args[2]);
boolean canFormTriangle = (a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a);
System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ": " + canFormTriangle);

        }

}
```