

第 1 章作业——概述：


- 1、简述分组交换的要点，并从多方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。
- 2、比较客户-服务器方式与对等通信方式的异同点？
- 3、如何理解网络体系结构的分层思想？
- 4、什么是网络协议的三要素？理解协议与服务的区别？
- 5、试述 OSI 七层体系结构、TCP/IP 体系结构和五层原理网络体系结构各层的名称和主要功能？
- 6、计算机网络的常用性能指标？理解其物理含义。
- 7、第 8 版：1-08，1-10，1-11，1-17，1-19，1-29

第 1 章习题的其它题目请自行独立完成!!!

第 1 章作业答案与解析——概述：

第 8 版：1-10

1-10 要传送的报文共 x (bit)。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d (s)，数据率为 b (b/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？



【解析】


电路交换的时延计算：

- (1) 必须先建立连接，需要的时间是 s 秒。
- (2) 发送 x (bit) 的报文所需的时间，即发送时延是
报文长度/数据率 $b = x/b$
- (3) 总的传播时延是链路数乘以每段链路的传播时延，即 $k \times d$

因此，电路交换的时延由以下三项组成：

$$s + x/b + k \times d$$

分组交换的时延计算



分组交换不需要先建立连接，总时延由三部分组成

(1) 分组交换的传播时延，也是 $k \times d$

(2) 计算 n 个分组所需的发送时延

分组数目 n 等于报文长度 x (bit) 除以一个分组的长度 p ，如果商不是整数，则应该将商的整数部分加 1，即对商上取整，也就是 $n = \lceil x/p \rceil$

最后一个分组的长度一般会小于前面的 $n-1$ 个分组的长度，至于小多少无法得知。

为简化问题，假设所有分组都是等长的，则所有分组的发送时延都是相同的，因此发送 n 个分组所需的发送时延是：

$$n \times (p/b) = \lceil x/p \rceil \times (p/b)$$

(3) 一个分组经过 $k-1$ 段链路的发送时延

当 $k=1$ 时，就没有这一项。

在一段链路上发送一个分组的发送时延是 p/b ， $(k-1)$ 段链路的发送时延是 $(k-1) \times p/b$

以上三部分时延相加，就得出在分组交换的情况下的总时延：

$$k \times d + \lceil x/p \rceil \times (p/b) + (k-1) \times p/b$$

分组交换时延较电路交换时延小的条件为：

$$k \times d + \lceil x/p \rceil \times (p/b) + (k-1) \times p/b < s + x/b + k \times d$$

当 $x \gg p$ 时， $\lceil x/p \rceil \approx x/p$

分组交换时延可以写为：


$$\begin{aligned} & k \times d + x/p \times (p/b) + (k-1) \times p/b \\ &= k \times d + x/b + (k-1) \times p/b \end{aligned}$$

得到分组交换时延较电路交换时延小的条件：

$$(k-1) \times p/b < s$$


第 8 版：1-11

1-11 在上题的分组交换网中，设报文长度和分组长度分别为 x 和 $(p+h)$ (bit)，其中， p 为分组的数据部分的长度，而 h 为每个分组所带的控制信息固定长度，与 p 的大小无关。通信的两端共经过 k 段链路。链路的数据率为 b (b/s)，但传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。若打算使总的时延为最小，问分组的数据部分长度 p 应取为多大？



【解析】

分组交换的时延计算



分组交换不需要先建立连接，传播时延和结点的排队时间均可忽略不计，则总时延由两部分组成

(1) 计算 n 个分组所需的发送时延

分组数目 n 等于报文长度 x (bit) 除以一个分组的长度 p ，如果商不是整数，则应该将商的整数部分加 1，即对商上取整，也就是 $n = \lceil x/p \rceil$

最后一个分组的长度一般会小于前面的 $n-1$ 个分组的长度，至于小多少无法得知。

假设所有分组都是等长的，则所有分组的发送时延都是相同的，且每个分组的固定首部长度为 h ，因此发送 n 个分组所需的发送时延是：

$$n \times (p+h)/b = \lceil x/p \rceil \times (p+h)/b$$

(2) 一个分组经过 $k-1$ 段链路的发送时延

当 $k=1$ 时，就没有这一项。

在一段链路上发送一个分组的发送时延是 $(p+h)/b$ ， $(k-1)$ 段链路的发送时延是 $(k-1) \times (p+h)/b$

以上两部分时延相加，就得出在分组交换的情况下的总时延 D ：

$$\lceil x/p \rceil \times (p+h)/b + (k-1) \times (p+h)/b$$

D 对 p 求导后，令其值等于 0

$$d(x \times (p+h)/(p \times b) + (k-1) \times (p+h)/b) / dp = 0$$

求得

$$p = [(x \times h) / (k-1)]^{0.5}$$

第 8 版：1-17

1-17 收发两端之间的传输距离为 1000km，信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(1) 数据长度为 10^7 bit，数据发送速率为 100kbit/s

(2) 数据长度为 10^3 bit，数据发送速率为 1 Gbit/s

【解析】

$$\text{发送时延}(d_{\text{trans}}) = \frac{\text{数据块长度 } L \text{ (比特)}}{\text{发送速率 } R \text{ (比特/秒)}}$$

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (米)}}{\text{信号在信道上的传播速率 (米/秒)}}$$

(1)

发送速率为 $100 \text{ kbit/s} = 100 \times 10^3 \text{ bit/s}$ 发送时延 $= 10^7 \div (100 \times 10^3) = 100 \text{ s}$ 传播时延 $= 1000 \times 10^3 \div (2 \times 10^8) = 0.005 \text{ s}$

(2)

发送速率为 $1 \text{ Gbit/s} = 1 \times 10^9 \text{ bit/s}$ 发送时延 $= 10^3 \div (1 \times 10^9) = 10^{-6} \text{ s} = 10^{-3} \text{ ms} = 10^{-3} \mu\text{s}$ 传播时延 $= 1000 \times 10^3 \div (2 \times 10^8) = 0.005 \text{ s}$

传播速率只与传输媒介和传媒距离有关

第 8 版：1-19

1-19 长度为 100 字节的应用层数据交给运输层传送，需加上 20 字节的 TCP 首部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部 18 字节。试求数据的传输效率。

若应用层数据长度为 1000 字节，数据的传输效率是多少？

【解析】

$$\text{数据的传输效率} = \frac{\text{发送的应用层数据}}{\text{发送的总数据 (即应用层数据加上各种首部和尾部的额外开销)}}$$

(1) 传输效率 $= 100 \div (100 + 20 + 20 + 18) = 63.3\%$ (2) 传输效率 $= 1000 \div (1000 + 20 + 20 + 18) = 94.5\%$

应用层数据越多，则传输效率越高

第 8 版：2-19

1-29 有一个点对点链路，长度为 50km。若数据在此链路上的传播速度为 2×10^8 m/s。试问链路的带宽应为多少才能使传播时延和发送 100 字节的分

【解析】

- (1) 发送 100 字节的分组

$$\text{传播时延} = 50 \times 1000 \div (2 \times 10^8) = 2.5 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{发送时延} = \text{数据块长度} / \text{发送速率}$$

$$\text{发送速率} = 100 \times 8 \div (2.5 \times 10^{-4}) = 3.2 \times 10^6 \text{ bit/s}$$

- (2) 发送 512 字节的分组

$$\text{传播时延} = 50 \times 1000 \div (2 \times 10^8) = 2.5 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{发送时延} = \text{数据块长度} / \text{发送速率}$$

$$\text{发送速率} = 512 \times 8 \div (2.5 \times 10^{-4}) = 1.6384 \times 10^7 \text{ bit/s}$$

带宽即发送速率