

Logic.CommandType

Class DeleteCommandType

java.lang.Object
 Logic.CommandType.DeleteCommandType

All Implemented Interfaces:

Logic.CommandType.CommandType

```
public class DeleteCommandType
  extends java.lang.Object
  implements Logic.CommandType.CommandType
```

Constructor Summary

Constructors

Constructor and Description

DeleteCommandType(java.lang.String _taskDescription)

DeleteCommandType(java.lang.String _taskDescription, java.lang.String _projectName)

Method Summary

All Methods Instance Methods Concrete Methods

Modifier and Type	Method and Description
java.lang.String	getProjectName ()
java.lang.String	getTaskDescription ()
java.lang.String	getType ()

Methods inherited from class java.lang.Object

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Constructor Detail

DeleteCommandType

```
public DeleteCommandType(java.lang.String _taskDescription)
```

DeleteCommandType

```
public DeleteCommandType(java.lang.String _taskDescription,
                          java.lang.String _projectName)
```

Method Detail

getType

```
public java.lang.String getType()
```

Specified by:

getType in interface Logic.CommandType.CommandType

getProjectName

```
public java.lang.String getProjectName()
```

getTaskDescription

```
public java.lang.String getTaskDescription()
```