

Logic.CommandType

## Class DisplayCommandType

java.lang.Object  
    Logic.CommandType.DisplayCommandType

All Implemented Interfaces:

Logic.CommandType.CommandType

```
public class DisplayCommandType
extends java.lang.Object
implements Logic.CommandType.CommandType
```

### Constructor Summary

#### Constructors

##### Constructor and Description

**DisplayCommandType**( )

**DisplayCommandType**(java.lang.String \_modifiers)

### Method Summary

#### All Methods      Instance Methods      Concrete Methods

##### Modifier and Type                      Method and Description

java.lang.String                      **getModifiers**( )

java.lang.String                      **getType**( )

#### Methods inherited from class java.lang.Object

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

### Constructor Detail

#### DisplayCommandType

```
public DisplayCommandType( )
```

#### DisplayCommandType

```
public DisplayCommandType(java.lang.String _modifiers)
```

### Method Detail

#### getType

```
public java.lang.String getType( )
```

Specified by:

getType in interface Logic.CommandType.CommandType

#### getModifiers

```
public java.lang.String getModifiers( )
```

[PACKAGE](#)

[CLASS](#)

[USE](#)

[TREE](#)

[DEPRECATED](#)

[INDEX](#)

[HELP](#)

[PREV CLASS](#)

[NEXT CLASS](#)

[FRAMES](#)

[NO FRAMES](#)

[ALL CLASSES](#)

[SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD](#)

[DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD](#)