

Logic.CommandType

Class AddCommandType

java.lang.Object
 Logic.CommandType.AddCommandType

All Implemented Interfaces:

Logic.CommandType.CommandType

```
public class AddCommandType
extends java.lang.Object
implements Logic.CommandType.CommandType
```

Constructor Summary

Constructors

Constructor and Description

AddCommandType(java.lang.String _description)

AddCommandType(java.lang.String _description, java.util.Date _date)

AddCommandType(java.lang.String _description, java.util.Date _date, java.lang.String _projectName)

Method Summary

All Methods Instance Methods Concrete Methods

Modifier and Type	Method and Description
java.util.Date	getDate()
java.lang.String	getDescription()
java.lang.String	getProjectName()
java.lang.String	getType()

Methods inherited from class java.lang.Object

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Constructor Detail

AddCommandType

```
public AddCommandType(java.lang.String _description)
```

AddCommandType

```
public AddCommandType(java.lang.String _description,
                       java.util.Date _date)
```

AddCommandType

```
public AddCommandType(java.lang.String _description,
                       java.util.Date _date,
                       java.lang.String _projectName)
```

Method Detail

getType

public java.lang.String getType()

Specified by:
getType in interface Logic.CommandType.CommandType

getDescription

public java.lang.String getDescription()

getDate

public java.util.Date getDate()

getProjectName

public java.lang.String getProjectName()