

Logic

## Class UIHandler

java.lang.Object  
Logic.UIHandler

```
public class UIHandler
extends java.lang.Object
```

### Method Summary

All Methods	Static Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type		Method and Description	
static <b>UIHandler</b>		<b>getInstance()</b> Obtain a instance of the class	
void		<b>printToDisplay</b> (java.lang.String toPrint) Prints paramter to Display Console	
void		<b>printToTerminal</b> (java.lang.String toPrint) Prints parameter to Terminal.	
void		<b>printToTerminal</b> (java.lang.String toPrint, java.lang.String modifier) Prints parameter inline to Terminal.	

### Methods inherited from class java.lang.Object

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

### Method Detail

<b>getInstance</b>
<pre>public static <b>UIHandler</b> getInstance()</pre> <p>Obtain a instance of the class</p> <p><b>Returns:</b></p> <p>UIHandler</p>
<b>printToTerminal</b>
<pre>public void printToTerminal(java.lang.String toPrint)</pre> <p>Prints paramater to Terminal.</p> <p><b>Parameters:</b></p> <p>toPrint -</p>
<b>printToTerminal</b>
<pre>public void printToTerminal(java.lang.String toPrint,                              java.lang.String modifier)</pre> <p>Prints parameter inline to Terminal.</p> <p><b>Parameters:</b></p> <p>toPrint -</p> <p>modifier -</p>

**printToDisplay**

```
public void printToDisplay(java.lang.String toPrint)
```

Prints paramter to Display Console

**Parameters:**

toPrint -