อาร์เรย์จำนวนเต็ม A มีสมาชิก N จำนวน จงเขียนโปรแกรม **Divide and Conquer** เพื่อค้นหาอาร์เรย์ย่อย (sub array) ช่วงต่อเนื่องซึ่งมีความยาวไม่เกิน K และให้ผลรวมของสมาชิกมากที่สุด ตัวอย่างเช่น

A = {3, -1, 4, 1, -2, 2, 1}

เมื่อ K = 3 อาร์เรย์ย่อยที่มีผลรวมมากที่สุด คือ {3, -1, 4} ซึ่งให้ผลรวมเท่ากับ 6 และ

เมื่อ K = 2 อาร์เรย์ย่อยที่มีผลรวมมากที่สุด คือ {4, 1} ซึ่งให้ผลรวมเท่ากับ 5

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม N แทนขนาดของอาร์เรย์ A โดย 2 <= N <= 100,000

บรรทัดที่ 2 รายการจำนวนเต็ม แทนสมาชิกใน A คั่นด้วยช่องว่าง โดย -1000 <= A[i] <= 1000

บรรทัดที่ 3 จำนวนเต็ม K แทนจำนวนคำถาม โดย 1 <= K <= 10

บรรทัดที่ 4 รายการจำนวนเต็ม K แทนความยาวสูงสุดของอาร์เรย์ย่อยที่ต้องการ โดย 1 <= K <= N

ข้อมูลส่งออก

K บรรทัด แต่ละบรรทัดแสดง ผลรวมของสมาชิก (sum) สมาชิกที่มีค่ามากที่สุด (maximum) และสมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุด (minimum) ของแต่ละคำตอบ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7 3 -1 4 1 -2 2 1 2 3 2	6 4 -1 5 4 1