

```
expr := <number> | <name> | true | false
      | (<name> <expr> <expr>)
      | (if <expr> <expr> <expr>)
      | (let (<name> <expr>) <expr> ...)
      | (+ <expr> <expr>)
      | (< <expr> <expr>)
      | (dict <name> <expr> <name> <expr>)
      | (get <expr> <name>)
      | (update <expr> <name> <expr>)
```

```
def := (def <name> (<name> : <t> <name> : <t>) : <t>
        <expr>)
```

```
type expr =
  | ENum of int
  | EBool of bool
  | EId of string
  | EIf of expr * expr * expr
  | ELet of string * expr * expr
  | EPlus of expr * expr
  | ELess of expr * expr
  | EApp of string * expr * expr
  | EDict of string * expr * string * expr
  | EGet of expr * string
  | EUpdate of expr * string * expr
```

```
type typ = TNum | TBool | TDict of string * typ * string * typ
```

```
t := Num | Bool | (<name> : <t> <name> : <t>)
```

```
type def =
  | DFun of string * string * typ * string * typ * typ * expr
```

Write an example of a linked list using these two-element dictionaries:

```

int64_t print(int64_t val) {
    if (val == TRUE) {
        printf("true");
    } else if (val == FALSE) {
        printf("false");
    } else if ((val & 1L) == 1) {
        printf("%ld", val >> 1);
    } else if (val == 0) { // null
        printf("null");
    } else if ((val & 7L) == 0) { // 7 has 111 at the end

```

```

    } else {
        printf("Unknown value: %#010lx", val);
    }
    return val;
}

```

```

int main(int argc, char** argv) {
    int64_t* THE_HEAP = calloc(10000, sizeof(int64_t));
    int64_t result = our_code_starts_here(THE_HEAP);
    print(result);
    return 0;
}

```

```
(def Point (x : Num y : Num)
  (dict x x y y))
(let (p1 (Point 4 5))
  (let (p2 (Point 6 7))
    (Point (+ (get p1 x) (get p2 x)) (+ (get p1 y) (get p2 y)))))
```

What should this print?

- A: 22
- B: (x : 9 y : 13)
- C: (x : 10 y: 12)
- D: A type error
- E: A runtime error

```
(def Point (x : Num y : Num)
  (dict x x y y))
(def PairOfPoints (p1 : (x : Num y : Num)
                  p2 : (x : Num y : Num))
  (dict left p1 right p2))
(let (p1 (Point 4 5))
  (let (p2 (Point 6 7))
    (PairOfPoints p1 p2)))
```

What should this print?

- A: (x : 4 y : 5) (x : 6 y : 7)
- B: (p1 : (x : 4 y : 5) p2 : (x : 6 y : 7))
- C: (left : (x : 4 y : 5) right : (x : 6 y : 7))
- D: A type error
- E: A runtime error

```
(def Point (x : Num y : Num)
  (dict x x y y))
(def PairOfPoints (p1 : (x : Num y : Num)
                  p2 : (x : Num y : Num))
  (dict left p1 right p2))
(let (p1 (Point 4 5))
  (let (p2 (Point 6 7))
    (let (pp (PairOfPoints p1 p2))
      (update p1 x 20)
      (get pp left)))))
```

What should this print?

- A: (x : 4 y : 5)
- B: (x : 20 y : 5)
- C: (left : (x : 20 y : 5) right : (x : 6 y : 7))
- D: (left : (x : 4 y : 5) right : (x : 6 y : 7))
- E: A type or runtime error