

Morze Dekodoló

-h vagy --help kapcsoló ezt az üzenetet adja vissza.
-c vagy --code-table A kódolási tábla fájl neve adható meg a paraméterrel
-o vagy --output kimeneti fájl helye adható meg a paraméterrel
-i vagy --input bementi fájl helye adható meg a paraméterrel
-b vagy --builtin programba épített kódtábla használata ekkor kódtábla paraméter nem lesz
figyelembe véve
-co vagy --console-output ezzel a kimenet a consolra történik kiírásra egy fájl helyett
-ci vagy --console-input ezzel a kimenet a consolról történik beolvasás egy fájl helyett
-e vagy --encode kódolás végzése
-d vagy --decode dekódolás végzése
-ti ti karakter adható meg(alapértelmezetten a . karakter)
-ta tá karakter adható meg(alapértelmezetten a - karakter)
-sep elválasztó karakter adható meg(alapértelmezetten a space karakter)

A kódtábla formátuma:

[karakter1] [kód1]

[karakter2] [kód2]

A beépített kódtábla a következő:

A .-
B -...
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G --.
H
I ..
J .---
K -.-
L .-..
M --
N -.
O ---
P .-.-.
Q --.-
R .-.
S ...
T -
U ..-
v ...-
W .--
X -.-
Y -.-
Z --..
0 ----
1 .----
2 ..---
3 ...--
4-
5
6 -....
7 ---..
8 ----.
9 ----.

Példa a használatra:

morze -d -b -ci -co # dekódolás a beépített kódtáblával és az adat konzolról való beolvasásával és kiírásával