Laravel Reszponzivitás Bootstrap Sablon

0. Mire való ez a sablon

Ez a dokumentum azt mutatja meg, hogyan lehet egy Laravel alapú projekt kinézetét reszponzívvá tenni Bootstrap segítségével. A cél: mobilon, tableten és monitoron is jól kinéző oldal.

1. Kiinduló Laravel projekt

```
composer create-project laravel/laravel responsive-projekt
cd responsive-projekt
php artisan serve
```

A böngészőben megnyitható cím általában: http://127.0.0.1:8000

2. Bootstrap telepítése Laravel projektbe

VS Code terminálban, a Laravel projekt gyökérmappájában futtasd:

```
npm install
npm install bootstrap @popperjs/core
```

Várt eredmény: a node_modules mappa létrejön, a package.json pedig tartalmazza a bootstrap csomagot.

3. Bootstrap bekötése Vite-tal

resources/js/app.js

```
import './bootstrap';
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';
```

resources/css/app.css

```
@import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

body {
    background: #f5f7fb;
}
```

Fejlesztői szerver indítása

```
npm run dev
```

Ezután egy másik terminálban fusson a Laravel szerver is:

```
php artisan serve
```

4. Blade layout létrehozása

Hozz létre egy fájlt: resources/views/layouts/app.blade.php

```
<!doctype html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>@yield('title', 'Laravel oldal')</title>
    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="/">Projekt</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button"
                    data-bs-toggle="collapse"
                    data-bs-target="#mainNav">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNav">
                <ul class="navbar-nav ms-auto">
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/">Főoldal</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
                        href="/termekek">Termékek</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
                        href="/kapcsolat">Kapcsolat</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <main class="py-4">
        @yield('content')
    </main>
</body>
</html>
```

5. Reszponzív oldal példa

Hozz létre egy fájlt: resources/views/home.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Főoldal')

@section('content')
<div class="container">
    <div class="row align-items-center g-4">
        <div class="col-12 col-lg-6">
            <h1 class="display-5 fw-bold">Modern Laravel oldal</h1>
            <p class="lead text-muted">
                Ez a layout mobilon egymás alá rendezi az elemeket,
                nagyobb képernyőn pedig két oszlopban jeleníti meg őket.
            </p>
            <a href="#" class="btn btn-primary btn-lg">Kezdés</a>
        </div>

        <div class="col-12 col-lg-6">
            <div class="card shadow-sm border-0 rounded-4">
                <div class="card-body p-4">
                    <h2 class="h4">Kiemelt kártya</h2>
                    <p class="mb-0">Bootstrap card példa.</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection
```

Route hozzá

```
// routes/web.php
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('home');
});
```

6. Bootstrap grid rendszer

A Bootstrap 12 oszlopos rendszert használ. A legfontosabb méretek: col-12 mobilra, col-md-6 tabletre, col-lg-4 vagy col-lg-3 nagyobb képernyőre.

```
<div class="container">
    <div class="row g-3">
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
            <div class="card"><div class="card-body">1. elem</div></div>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
            <div class="card"><div class="card-body">2. elem</div></div>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
            <div class="card"><div class="card-body">3. elem</div></div>
        </div>
    </div>
</div>
```

7. Reszponzív táblázat

```
<div class="container">
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-hover align-middle">
            <thead class="table-dark">
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Név</th>
                    <th>Ár</th>
                    <th>Művelet</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>1</td>
                    <td>Termék neve</td>
                    <td>12000 Ft</td>
                    <td><button class="btn btn-sm btn-primary">Megnyitás</button></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
```

8. Reszponzív űrlap

```
<form class="container">
    <div class="row g-3">
        <div class="col-12 col-md-6">
            <label class="form-label">Vezetéknév</label>
            <input type="text" class="form-control">
        </div>

        <div class="col-12 col-md-6">
            <label class="form-label">Keresztnév</label>
            <input type="text" class="form-control">
        </div>

        <div class="col-12">
            <label class="form-label">Üzenet</label>
            <textarea class="form-control" rows="4"></textarea>
        </div>

        <div class="col-12">
            <button class="btn btn-success">Mentés</button>
        </div>
    </div>
</form>
```

9. Saját CSS mobilra

A Bootstrap mellé írhatsz saját media query-t is a resources/css/app.css fájlba.

```
.hero-title {
    font-size: 56px;
    font-weight: 800;
}

@media (max-width: 768px) {
    .hero-title {
        font-size: 34px;
        text-align: center;
    }

    .mobile-center {
        text-align: center;
    }
}
```

10. Képek reszponzív kezelése

```
<img src="/images/pelda.jpg" class="img-fluid rounded-4 shadow" alt="Példa kép">
```

Az img-fluid azt csinálja, hogy a kép nem lóg ki a konténerből, hanem igazodik a rendelkezésre álló szélességhez.

11. Kártyás admin felület

```
<div class="container py-4">
    <div class="row g-4">
        <div class="col-12 col-sm-6 col-xl-3">
            <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4">
                <div class="card-body">
                    <p class="text-muted mb-1">Felhasználók</p>
                    <h3 class="fw-bold">128</h3>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-12 col-sm-6 col-xl-3">
            <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4">
                <div class="card-body">
                    <p class="text-muted mb-1">Rendelések</p>
                    <h3 class="fw-bold">42</h3>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

12. Build élesítéshez

```
npm run build
```

Várt eredmény: létrejön a public/build mappa és a manifest.json. Éles oldalon ezt használja a Laravel.

13. Gyakori hibák és javítások

Vite manifest not found

Nincs lefuttatva a build, vagy nem fut az npm run dev.

```
npm install
npm run dev
```

Bootstrap stílus nem jelenik meg

Ellenőrizd, hogy a layout head részében benne van-e az @vite sor, és az app.css importálja-e a Bootstrap CSS-t.

Navbar hamburger nem nyílik

A Bootstrap JavaScript része hiányzik. Ellenőrizd az app.js-ben:

```
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';
```

npm install hiba

Töröld a node_modules mappát és a package-lock.json fájlt, majd telepíts újra.

```
rmdir /s /q node_modules
del package-lock.json
npm install
```

Túl széles oldal mobilon

Keress fix szélességeket, például width: 1200px. Helyette max-width vagy Bootstrap container használata ajánlott.

14. SCSS használata Bootstrap mellett

Ha SCSS-t szeretnél, nevezd át az app.css-t app.scss-re, majd telepítsd a sass csomagot.

```
npm install sass
```

resources/scss/app.scss

```
@import "bootstrap/scss/bootstrap";

$custom-radius: 1.25rem;

.app-card {
    border-radius: $custom-radius;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,.08);
}
```

Blade @vite módosítás

```
@vite(['resources/scss/app.scss', 'resources/js/app.js'])
```

15. Reszponzív sidebar layout

```
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <aside class="col-12 col-lg-3 col-xl-2 bg-dark text-white p-3 min-vh-100">
            <h5>Menü</h5>
            <a class="d-block text-white py-2" href="#">Dashboard</a>
```

```
            <a class="d-block text-white py-2" href="#">Felhasználók</a>
        </aside>

        <section class="col-12 col-lg-9 col-xl-10 p-4">
            <h1>Tartalom</h1>
            <p>Nagy képernyőn oldalsáv, mobilon egymás alatt.</p>
        </section>
    </div>
</div>
```

16. Mobilon elrejtés és megjelenítés

```
<p class="d-none d-md-block">Ez csak tablettől felfelé látszik.</p>
<p class="d-block d-md-none">Ez csak mobilon látszik.</p>
```

17. Gombok és spacing gyors sablon

```
<div class="d-flex flex-column flex-md-row gap-2 justify-content-between align-items-md-
    center">
    <h1 class="mb-0">Lista</h1>
    <div class="d-flex gap-2">
        <button class="btn btn-outline-secondary">Szűrés</button>
        <button class="btn btn-primary">Új elem</button>
    </div>
</div>
```

18. Laravel Blade komponens kártyához

```
// resources/views/components/stat-card.blade.php
<div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 h-100">
    <div class="card-body">
        <p class="text-muted mb-1">{{ $label }}</p>
        <h3 class="fw-bold mb-0">{{ $value }}</h3>
    </div>
</div>
```

Használat

```
<x-stat-card label="Bevételek" value="125 000 Ft" />
```

19. Teljes responsive ellenőrző lista

- Meta viewport benne van a layout head részében?
- Minden nagyobb blokk container vagy container-fluid alatt van?
- A sorok row osztályt, az oszlopok col-* osztályt használnak?
- Táblázatok table-responsive wrapperben vannak?
- Képek img-fluid osztályt kaptak?
- Mobilon nincs fix width: 1000px jellegű CSS?
- Navbar hamburger működik? Ha nem, Bootstrap JS hiányzik.
- npm run build után nincs Vite manifest hiba?