Date Name Függvény

A **DATENAME()**függvény egy karakterláncot ad vissza, **NVARCHARtípus**, amely egy megadott dátumrészt jelöl, pl. év, hónap és nap egy adott dátumon belül.

A következő ábra **a DATENAME()**függvény szintaxisát mutatja:

DATENAME(date_part,input_date)

A DATENAME()függvény két argumentumot fogad el:

date_part a visszaadni kívánt dátum része. Az alábbi táblázat felsorolja az összes érvényes dátumrészértéket.

input_date egy literál dátum vagy kifejezés, amely TIME, DATE, SMALLDATETIME, DATETIME, DATETIME2, vagy DATETIMEOFFSETértékre oldható fel.

dátum_rész rövidítések:

év éééé

negyed qq, q

hónap mm, m

év napja nap, év

nap dd, d

hét hét, ww

hétköznap dw

óra hh

perc mi, n

második sz, sz

milliszekundum kisasszony

mikroszekundum mcs

nanoszekundum ns

TZ-eltolás tz

ISO_HÉT isowk, isoww

DATENAME() vs. DATEPART()

Megjegyzendő, hogy a függvény **DATENAME()** hasonló a -hoz, **DATEPART()**kivéve a visszatérési típust. A **DATENAME()**függvény karakterláncként adja vissza a dátum részt, míg **DATEPART()**a egész számként adja vissza a dátum részt.

Lásd a következő példát:

```
SELECT
   DATEPART(year, '2018-05-10') [datepart],
   DATENAME(year, '2018-05-10') [datename];
```

A kimenet ugyanúgy néz ki:

```
dátumrész dátumnév
------------ ------------
2018 2018

(1 sor érintett)
```