SQL Karakterlánc függvények

A következő **SQL Server** karakterláncfüggvények egy bemeneti karakterláncot dolgoznak fel, és egy karakterláncot vagy numerikus értéket adnak vissza:

Írjon be egy függvénynevet a kereséshez...

Funkcióleírás

ASCII Egy karakter ASCII kódértékének visszaadása

CHAR ASCII érték konvertálása karakterré

CHARINDEX Egy karakterláncon belüli alkarakterlánc keresése egy megadott helytől kezdve, és az alkarakterlánc pozíciójának visszaadása.

ÖSSZEFOGLALÁS Két vagy több karakterlánc összekapcsolása egy karakterlánccá

ÖSSZEFOGLALÁS_WS Több karakterlánc elválasztójellel történő összefűzése egyetlen karakterlánccá

KÜLÖNBSÉG Hasonlítsa össze két karakterlánc SOUNDEX() értékeit

FORMÁTUM A megadott formátummal és opcionális kulturális értékkel formázott értéket ad vissza.

BALRA Adott számú karakter kinyerése egy karakterláncból balról kezdve

HOSSZ Karakterlánc karaktereinek számát adja vissza

ALACSONYABB Karakterlánc kisbetűssé alakítása

LTRIM Egy új karakterláncot ad vissza egy megadott karakterláncból az összes kezdő szóköz eltávolítása után

NCHAR A megadott egész számkóddal rendelkező Unicode karaktert adja vissza, az Unicode szabvány által meghatározottak szerint.

PATINDEX Visszaadja egy minta első előfordulásának kezdőpozícióját egy karakterláncban.

IDÉZETNÉV Egy Unicode karakterláncot ad vissza, amelyhez hozzáadta a határolójeleket, hogy a bemeneti karakterlánc érvényes határolójellel ellátott azonosító legyen.

CSERÉLJE KI Egy karakterlánc összes előfordulásának cseréje egy másik karakterlánccal egy karakterláncon belül

REPLIKÁLÁS Adott számú ismétlődő karakterláncot ad vissza

FORDÍTOTT Karakterlánc fordított sorrendjének visszaadása

JOBBRA Adott számú karakter kinyerése egy karakterláncból jobbról kezdve

RTRIM Új karakterláncot ad vissza egy megadott karakterláncból az összes záró szóköz eltávolítása után

SOUNDEX Egy karakterlánc négy karakteres (SOUNDEX) kódját adja vissza a kimondott karakterlánc alapján.

TÉR Ismétlődő szóközökből álló karakterláncot ad vissza.

STR Numerikus adatokból konvertált karakteradatokat ad vissza.

STRING_AGG Karakterláncok sorainak összefűzése megadott elválasztóval egy új karakterlánccá.

STRING_ESCAPE Speciális karaktereket escape-el egy karakterláncban, és egy új, escape-karakterekkel ellátott karakterláncot ad vissza.

STRING_SPLIT Egy tábla értékű függvény, amely egy karakterláncot egy megadott elválasztó alapján részkarakterláncok soraira oszt fel.

DOLOG Töröl egy karakterlánc egy részét, majd beszúr egy másik alkarakterláncot a megadott pozíciótól kezdve.

ALSTRING Egy karakterláncon belüli alkarakterlánc kinyerése egy megadott helytől kezdve, megadott hosszúsággal

FORDÍTÁS Több egykarakteres fordítás egyetlen művelettel, egy az egyhez fordítással cserélhető ki.

VÁGÁS Új karakterláncot ad vissza egy megadott karakterláncból az összes kezdő és záró szóköz eltávolítása után

UNICODE Egy karakter egész értékét adja vissza, az Unicode szabvány által meghatározottak szerint.

FELSŐ Karakterlánc nagybetűssé alakítása