

Qive (Arquivei) API — v1.97.0

Visão geral

- **Host produção:** <https://api.arquivei.com.br>
- **Host sandbox:** <https://sandbox-api.arquivei.com.br>
- **Schemas:** <https>

Autenticação

Todas as requisições exigem 2 headers de API key:

Header	Tipo	Obrigatório
x-api-id	apiKey	sim
x-api-key	apiKey	sim
x-api-permission-key	apiKey	não (opcional, para escopos restritos)

Em PROD as chaves vivem em backend/.env: QIVE_API_ID e QIVE_API_KEY

Endpoints relevantes para o P2P

Os 50+ endpoints cobrem NFe, CTe, NFSe, NFCe, Invoices, Utilities, OCR e LATAM. Listamos abaixo os que importam para o fluxo de receber NF e conciliar com pedido do Linx.

GET /v1/company

Busca todos os CNPJs da conta autenticada.

Busca todos os CNPJs da conta autenticada

Parâmetros

Sem parâmetros.

Respostas

- **200** — Successful fetch
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests

- **500** — Internal Server Error

POST /v2/dfe/nfe

Lista as NFes da conta com base nos filtros aplicados

Este endpoint permite buscar todas as NFes da conta, retornando os dados conforme a projeção solicitada, além de permitir novos filtros como chave de acesso, CNPJ do emitente, transportador e destinatário, status da NFe, entre outros.

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
X-API-ID	header	string	sim	API ID usado para autenticação.
X-API-KEY	header	string	sim	API KEY usado para autenticação.
X-Use-ApiGateway	header	string	sim	Este header indica que a request será roteada pelo API Gateway da Qive e o valor deve ser passado como always .
Body	body	object	não	A API busca NFes através dos seguintes filtros, que devem ser enviados no corpo da requisição: ### Filtros (Filters): - CreatedAt (Objeto com From e To) – Filtra os documentos pelo intervalo de data/hora de criação do registro no sistem

Respostas

- **200** — HTTPNfeListResponseV2 contém a resposta da chamada para a API de listagem de NFes.
- **default** — HTTPNfeResponseErrorV2 é retornado em caso de erro.

GET /v1/nfe/{role}

Busca XMLs de NFes recebidas pelos CNPJs de sua conta

Este endpoint é responsável por buscar XMLs de NFes recebidas, utilizando alguns filtros.

- Nossa API utiliza o 'cursor' como parâmetro para paginação. Para cada documento é atribuído um cursor que não muda com o tempo, sendo possível fazer o reprocessamento dos documentos resetando o cursor para 0.
- O campo 'limit' define a quantidade de documentos retornados na resposta, sendo máximo 50. O padrão, caso não seja enviado, é sempre 50.
- Campos created_at[from] e created_at[to] definem um range de buscar por datas em que a nota entrou na API - estes campos não se referem à data de emissão da nota e sim a sua criação na Qive.
- Campo cnpj[] - utilizado para filtrar pelos CNPJs que são 'owner' do documento.
- Campo access_key[] - permite filtrar por um conjunto de chaves de acesso.
- Campo format_type - permite retornar os dados do documento em xml ou json.
- Compo filter - permite realizar uma busca utilizando um filtro personalizado, com valores inseridos através do endpoint de PUT /v1/nfe/received/{property}.

Example:

GET /nfe/received?filter=(= processed false)&access_key[]=44charkey&limit=50

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
role	path	string	sim	O nome da role. Valores possíveis: received , emitted , transporter , authorized . ex: /v1/nfe/received
limit	query	integer	não	Quantidade de XMLs retornados na resposta. Máximo 50 documentos. Caso não seja enviado, serão retornados 50 documentos.
cursor	query	integer	não	O cursor define a posição a partir da qual serão buscados os documentos. Este valor será retornado no campo data.page.next após uma requisição bem sucedida, com o valor do próximo cursor a ser buscado.
access_key	query	array	não	Filtrar uma lista de chaves de acesso. Exemplo de uso deste filtro: v1/nfe/received?access_key[]=44charKey
cnpj	query	array	não	Filtrar por uma lista de CNPJs ou CPFs. Exemplo de uso deste filtro: v1/nfe/received?cnpj[]=34174654000153&cnpj[]=34174654000215
filter	query	string	não	Filtrar pela presença de um valor para uma custom property, de acordo com a nossa Query Language. Este filtro utiliza uma linguagem pré-fixada, onde os operadores são colocados antes dos operandos. Operadores disponíveis: - = - Exemplo: filter=

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
created_at[from]	query	string	não	Filtrar por datas de criação da nota na API. Este campo é obrigatório quando o campo created_at[to] for utilizado. Exemplo de uso = /v1/nfe/received?created_at[from]=2019-09-12 15:30:25&created_at[to]=2019-09-15 15:30:25. Pode ser utilizado date
created_at[to]	query	string	não	Filtrar por datas de criação da nota na API. Este campo é obrigatório quando o campo created_at[from] for utilizado. Exemplo de uso = /v1/nfe/received?created_at[from]=2019-09-12 15:30:25&created_at[to]=2019-09-15 15:30:25. Pode ser utilizado da
format_type	query	string	não	Formata a resposta em JSON ou XML

Respostas

- **200** — Successful fetch
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

PUT /v1/nfe/{role}/{property}

Adiciona ou atualiza uma Property customizada para uma NFe Recebida.

Através deste endpoint é possível adicionar ou atualizar o valor de uma Property customizada para um determinado documento.

A property funciona como um par chave-valor para um documento, permitindo que o usuário indique um valor qualquer para a property que deseja.

Por padrão sua conta já possui uma property com chave 'status', sendo possível atribuir valores para esta property para cada documento.

Estes valores podem depois ser utilizados no parâmetro 'filter' do endpoint de GET.

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
role	path	string	sim	O nome da role. Valores possíveis: received, emitted, transporter, authorized . ex: /v1/nfe/received/status
property	path	string	sim	O nome da chave customizada. Exemplo: status - o endpoint ficaria /v1/nfe/received/status
data	body	object	sim	A chave de acesso e o valor que será adicionado ou atualizado para a property. É possível atualizar mais de um valor na mesma requisição, para chaves de acesso diferentes.

Respostas

- **200** — Successful update
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

GET /v2/nfe/manifest

Busca a manifestação de uma NFe.

Este endpoint é responsável por buscar a manifestação mais recente realizada em uma NFe. Esta manifestação só ficará disponível caso tenha sido realizada através da plataforma Qive ou da API.

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
access_key	query	array	sim	Filtra por uma lista de chaves de acesso. Exemplo: v1/nfe/manifest?access_key[]=44charKey
origin	query	string	não	Filtra por uma lista de origens da manifestação. As origens podem ser app (manifestações realizadas pela Plataforma) ou api (manifestações realizadas pela API). Exemplo: v2/nfe/manifest?access_key[]=44charKey&origin=api

Respostas

- **200** — Successful manifestation fetch
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

GET /v1/nfe/manifest

Busca a manifestação de uma NFe.

Este endpoint é responsável por buscar a manifestação mais recente realizada em uma NFe. Esta manifestação só ficará disponível caso tenha sido realizada através da plataforma Qive ou da API.

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
access_key	query	array	sim	Filtra por uma lista de chaves de acesso. Exemplo: <code>v1/nfe/manifest?access_key[]=44charKey</code>

Respostas

- **200** — Successful fetch
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

POST /v1/nfe/manifest

Realiza a manifestação de uma ou mais NFes, de forma assíncrona.

Este endpoint é responsável por realizar a manifestação de uma lista de NFes.

O endpoint retorna um **request_id** que deve ser utilizado para verificar o status da manifestação.

•

Lista de códigos para manifestação:

- **Confirmação:** 210200
- **Ciencia:** 210210
- **Desconhecimento:** 210220
- **Não Realizada:** 210240

Mais informações sobre o processo de manifestação do destinatário pode ser encontrado no site da Secretaria da Fazenda: nfe.fazenda.gov.br

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
body	body	object	sim	access_key - chave de acesso da NFe, contendo 44 caracteres. code - código de 6 dígitos da manifestação a ser realizada - verificar lista acima justification - string com a justificativa para a manifestação. Apenas necessário quando o code utiliz

Respostas

- **200** — Successful manifestation request
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

POST /v1/nfe/manifest/sync

Realiza a manifestação de uma NFe de forma síncrona (sync)

Este endpoint é responsável por realizar a manifestação de uma NFes.

O endpoint retorna a resposta direto da SEFAZ com o status da manifestação.

-

Lista de códigos para manifestação:

- **Confirmação:** 210200
- **Ciencia:** 210210
- **Desconhecimento:** 210220
- **Não Realizada:** 210240

Mais informações sobre o processo de manifestação do destinatário pode ser encontrado no site da Secretaria da Fazenda: nfe.fazenda.gov.br

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
body	body	object	sim	access_key - chave de acesso da NFe, contendo 44 caracteres. code - código de 6 dígitos da manifestação a ser realizada - verificar lista acima justification - string com a justificativa para a manifestação. Apenas necessário quando o code utiliz

Respostas

- **200** — Successful manifestation request
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

GET /v1/nfe/manifest/status

Busca o status de um pedido de manifestação de NFe realizado através do endpoint **POST /v1/nfe/manifest**

Este endpoint é responsável por retornar os status das manifestações requisitadas através do endpoint anteriormente mencionado.

Deve ser utilizado o **request_id** retornado anteriormente ou uma chave de acesso.

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
access_key	query	array	não	Filtra por uma lista de chaves de acesso. Exemplo: <code>v1/nfe/manifest?access_key[]=44charKey</code>
request_id	query	array	não	Filtra por uma lista de request_ids. Exemplo: <code>v1/nfe/manifest/status?request_id[]=64charId</code>

Respostas

- **200** — Successful manifestation status fetch
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

GET /v2/nfe/events

Busca os XMLs de todos os eventos de uma NFe

Este endpoint é responsável por realizar a busca dos XMLs de todos os eventos de uma NFe, retornados em base64.

Todos os Eventos de uma NFe disponibilizados pela SEFAZ são retornados, sendo possível buscar apenas uma chave de acesso por vez.

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
access_key	query	string	sim	A chave de acesso de uma NFe. Exemplo: <code>/v2/nfe/events?access_key=44charKey</code>
type	query	array	não	Um Array com os tipos de eventos a serem filtrados. Cada tipo de evento é uma string de 6 dígitos string, exemplo: <code>/v2/nfe/events?type[]=110111&type[]=110110'</code> Existem diversos tipos de evento, sendo o principal utilizado tipo 110111 , para Cance

Respostas

- **200** — Successful fetch
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

GET /v1/nfe/danfe

Busca o Documento Auxiliar (DANFe) de uma NFe, retornando um PDF em base64

Este endpoint é responsável por realizar a busca do Documento Auxiliar (DANFe) de uma NFe, retornando um PDF em base64,

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
access_key	query	string	sim	A chave de acesso de uma NFe. Exemplo: <code>/v1/nfe/danfe?access_key=44charKey</code>

Respostas

- **200** — Successful fetch
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **422** — Unprocessable Content
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

POST /v1/dfeflagerp

Upload de metadados de DFes para flag ERP

Essa API recebe os metadados enviados através de uma chave e valor ('key': 'value'), o tipo de documento (NFE, NFSE, CTE, CTEOS, CFESAT e NFCE) e o id da nota.

Parâmetros

Nome	Em	Tipo	Obrigatório	Descrição
X-Use-APIGateway	header	string	sim	Este header indica que a request será roteada pelo API Gateway da Qive e o valor deve ser passado como always .
body	body	object	sim	Corpo da requisição. Deve conter as seguintes informações: - doc_type : Tipo do documento (NFE, NFSE, CTE, CTEOS, CFESAT, NFCE). Este campo deve indicar o tipo de documento a ser processado. - id : Identificador único do documento: - No caso de N

Respostas

- **200** — Operação de upload concluída com sucesso
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **403** — Forbidden
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests
- **500** — Internal Server Error

GET /v1/property

Retorna todas as chaves de properties disponíveis para uso nos endpoints específicos.

Este endpoint é responsável por retornar todas as chaves de properties disponíveis para conta, para uso nos endpoints de PUT de property.

Example:

GET /v1/property

Parâmetros

Sem parâmetros.

Respostas

- **200** — Successful fetch
- **400** — Bad request
- **401** — Unauthorized
- **404** — Not found
- **405** — Method not allowed
- **429** — Too many requests

Linx — entrada de NF e ligação com o pedido

A baixa do saldo de um PC no Linx (mover **QTDE_ENTREGAR** → **QTDE_ENTREGUE** em **COMPRAS_CONSUMIVEL**) NÃO vem de um cron P2P → Linx; vem da **entrada da NF no Linx**, feita hoje pela rotina manual do fiscal/financeiro nas telas nativas.

Tabelas do Linx envolvidas

- **COMPRAS** — cabeçalho do pedido (**PEDIDO** char(8), **FORNECEDOR**, **STATUS_APROVACAO**, **STATUS_COMPRA**, **ORIGEM_DA_COMPRA** ← onde o P2P grava o número da OC).
- **COMPRAS_CONSUMIVEL** — itens de compra do tipo consumível/serviço, com **QTDE_ORIGINAL**, **QTDE_ENTREGUE**, **QTDE_CANCEL_PEDIDO**, **QTDE_ENTREGAR**. A baixa entra por aqui.
- **SS_ITEM_FISCAL_FORNECEDOR** — vínculo item-fornecedor (**CLIFOR**, **CODIGO_ITEM**). Bloqueia entrada de NF se o item não estiver vinculado ao fornecedor.
- **NOTAS_FISCAIS_ENTRADA** + itens — registro da NF; o lançamento dispara o incremento de **QTDE_ENTREGUE** em **COMPRAS_CONSUMIVEL**.
- **CTB_A_PAGAR_FATURA** / **CTB_A_PAGAR_PARCELA** — financeiro: a entrada da NF gera o título a pagar.

Como o Linx amarra a NF ao pedido (hoje)

Manual: operador do fiscal/financeiro abre a tela "Entrada de NF" no Linx, informa **PEDIDO** (ou **FORNECEDOR** + **CHAVE_NFE**) e o Linx valida itens contra **COMPRAS_CONSUMIVEL**. Se o item da NF não bater com nenhum do pedido, ou o vínculo **SS_ITEM_FISCAL_FORNECEDOR** não existir, a trigger **LXI_NOTAS_FISCAIS_ENTRADA** (ou equivalente) impede o lançamento.

A coluna **COMPRAS.ORIGEM_DA_COMPRA** carrega o número da OC do P2P (ex.: **OC-2026-000024**) — útil pra cruzar P2P ↔ Linx em rotinas de conciliação, mas **não é usado pelo Linx para amarrar NF ao pedido**.

Plano de integração — Qive ↔ P2P ↔ Linx

Premissa

Hoje a entrada da NF no Linx é manual. O objetivo é usar a Qive como **fonte de entrada de NF** para automatizar (ou semi-automatizar) o processo.

Fluxo proposto

1. **NF chega na Qive** (recebida via SEFAZ pelo CNPJ da Guess/HRG3).
2. **Cron P2P consome Qive** a cada N minutos:
 - Chama `GET /v1/nfe/received?cursor=<último>` paginado.
 - Cada NFe retornada vira registro `fiscal_documents` no P2P. Status inicial: `PENDING_MATCH`.
3. **Matching automático:**
 - Pegamos `fornecedor` (CNPJ) e a soma dos valores dos itens.
 - Procuramos PC do P2P do mesmo fornecedor com `status` em `INTEGRATED` e diferença pequena no total.
 - Match único → `MATCHED`; múltiplos candidatos → `PENDING_REVIEW`.
4. **Operador fiscal revisa** as NFs em `PENDING_REVIEW` e confirma o match.
5. **Marcar como processada na Qive:**
 - `POST /v1/dfe/flagerp` para sinalizar que a NF entrou no ERP.
 - `PUT /v1/nfe/received/property` para gravar property `p2p_pedido=OC-2026-000024` (filtrável depois).
6. **(Futuro) Lançar a NF no Linx automaticamente** — depois que o matching estiver robusto: o P2P insere em `NOTAS_FISCAIS_ENTRADA + ITEM`, disparando a baixa de `QTDE_ENTREGUE`.

Endpoints da Qive que vamos usar

Endpoint	Quando
<code>GET /v1/nfe/received</code>	Cron do P2P puxa novas NFes recebidas
<code>GET /v1/company</code>	Bootstrap — listar CNPJs cadastrados na conta Qive
<code>GET /v1/property</code>	Listar properties customizadas existentes
<code>PUT /v1/nfe/received/{property}</code>	Marcar NF com o número da OC do P2P
<code>POST /v1/dfe/flagerp</code>	Sinalizar pra Qive que a NF entrou no ERP
<code>POST /v1/nfe/manifest/sync</code>	Manifestar (acusar recebimento ou rejeitar)
<code>GET /v1/nfe/danfe</code>	DANFe em PDF (anexar à NF do P2P pra UI)

O que precisamos criar no P2P

- Migration: tabela `fiscal_documents` (`access_key`, `supplier_cnpj`, `numero`, `serie`, `valor_total`, `emissao`, `status`, `purchase_order_id?`, `xml_url`, `raw_payload_jsonb`).
- Module `fiscal-documents` (substitui o stub atual).
- Service `qive-client` em `integration/` — wrapper REST com retry, paginação por cursor, rate limit.
- Cron `fiscal-documents-sync` — a cada N min puxa novas NFes da Qive.
- Tela admin pra ver as NFes pending review e fazer o match manual.

Decisões pendentes

1. **Match automático ou só semi-automático?** Match único confiável entra direto, ou tudo passa por revisão?
2. **Tolerância de valor** pro match: 1%? 5%? Default 0?
3. **Quem manifesta a NF?** P2P automático (ao receber) ou o fiscal aprova explicitamente?
4. **Lançamento no Linux automático ou manual?** No MVP propomos manter manual no Linux. Confirmar.