

[OVERVIEW](#) [PACKAGE](#) [CLASS](#) [USE](#) [TREE](#) [DEPRECATED](#) [INDEX](#) [HELP](#)[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#) [FRAMES](#) [NO FRAMES](#) [ALL CLASSES](#)[SUMMARY: NESTED](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#) [DETAIL: FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)

waiter

## Class DishForTicket

java.lang.Object  
waiter.DishForTicket

```
public class DishForTicket  
extends java.lang.Object
```

Used by the Waiter Interface to print a x2 for dishes that are ordered again.

### Author:

cms549

### Constructor Summary

#### Constructors

##### Constructor and Description

**DishForTicket**(**Dish** d)

Creates DishForTicket with amount =1, and sent = d.sent, price = d.price, and name = d.name

### Method Summary

#### Methods inherited from class java.lang.Object

`equals`, `getClass`, `hashCode`, `notify`, `notifyAll`, `toString`, `wait`, `wait`, `wait`

## Constructor Detail

### DishForTicket

```
public DishForTicket(Dish d)
```

Creates DishForTicket with amount =1, and sent = d.sent, price = d.price, and name = d.name

**Parameters:**

d - - dish to copy over

[OVERVIEW](#) [PACKAGE](#) [CLASS](#) [USE](#) [TREE](#) [DEPRECATED](#) [INDEX](#) [HELP](#)

[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#) [FRAMES](#) [NO FRAMES](#) [ALL CLASSES](#)

[SUMMARY: NESTED](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#) [DETAIL: FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)