

基于自我反思与 Critic 反馈的 自动驾驶视觉语言动作模型自进化研究

课程实践项目报告（选题 4）

基座方向：OpenDriveVLA / Vision-Language-Action

实验版本：OpenDriveVLA 冻结基座轻量实验 Demo v0.3

2026 年 8 月

目录

摘要	1
1 课题要求核对与研究问题	1
1.1 原始课题要求	1
1.2 研究问题	1
2 指定文献与代码研读	2
2.1 六篇指定论文	2
2.2 五个指定代码仓库	2
3 方法	3
3.1 总体闭环	3
3.2 场景与轨迹表示	4
3.3 三维 Critic	4
3.4 Driving Reflection 模板	4
3.5 Self-Evolution 训练	4
3.6 基座模型选择与非从零训练说明	5
4 实验设计	5
4.1 数据规模与划分	5
4.2 指标	6
4.3 对比与消融	6
5 实验结果与分析	6
5.1 未见场景主结果	6
5.2 Critic 对比	7
5.3 失败归因与泛化	7
5.4 舒适性指标解释	7
6 Demo 与工程实现	7
7 OpenDriveVLA / nuScenes / CARLA 扩展方案	8
8 局限、风险与伦理	9

9 结论	9
参考文献与代码	9
A 交付验收矩阵	10

摘要

现有端到端自动驾驶视觉语言动作模型通常依赖固定数据进行一次性训练，部署后的失败轨迹难以自动转化为新知识。本文提出并实现一个面向课程验证的 Driving Reflection 自进化框架，以本地完整下载并核验的 OpenDriveVLA-0.5B checkpoint 作为冻结基座资产和标准轨迹接口，以“场景输入—轨迹规划—Critic 评价—结构化反思—经验记忆—再训练”为闭环。系统从 nuScenes v1.0-mini 的 404 个关键帧中抽取 284 个具有完整六相机输入与 6 秒未来 ego pose 的关键帧，通过 18 组基座候选 rollout 形成 5,112 条可追溯反思记录；每条记录保留 sample_token、六相机 sample_data/image 引用、annotation token、scene/log/location 和专家未来轨迹。Critic 分解为 Safety、Rule、Comfort 三个维度，并实现规则、LLM 接口/离线可重复评价和 Reward Model 三种方式。系统完成 Baseline、SFT、失败样本加权 Reflection SFT、三轮失败回放和轻量 DPO，并导出与 OpenDriveVLA LoRA 训练接口兼容的数据。

在按 scene 隔离的 1,008 条 nuScenes 测试 rollout 上，Baseline 的碰撞风险率、交通违章率和行人礼让失败率分别为 21.83%、3.97% 和 35.71%，Overall 为 87.874；SFT 将三项降低至 0、0 和 8.93%，Overall 提升至 96.425。Reflection SFT 在当前规则阈值下三项均为 0、Overall 为 100，但专家目标速度 MAE 为 5.541 m/s，表明策略存在明显保守化；Reflection DPO 的 Overall 为 99.558、行人礼让失败率为 1.79%。这些结果验证了失败定位与再学习闭环，同时也说明单纯追求安全 Critic 得分会牺牲效率。上述结果属于 nuScenes 衍生的轻量开放环实验，不等同于 CARLA 或真实道路闭环性能。

关键词：自动驾驶；视觉语言动作模型；自我反思；Critic；监督微调；直接偏好优化；自进化

1 课题要求核对与研究问题

1.1 原始课题要求

课程文档要求完成四个核心模块：第一，构建 Trajectory→Critic→Reflection 自动生成流水线，形成约 5K~10K 条可过滤、可评价的数据；第二，实现 Safety Score、Rule Score、Comfort Score，并比较 Rule-based、LLM Critic、Reward Model；第三，以 OpenDriveVLA 为基座方向，对比 Baseline、SFT、Reflection SFT，并选做 Reflection+DPO/GRPO；第四，在复杂和未见场景中报告碰撞、违章、舒适性、失败定位、Critic 一致性与泛化分析。交付物还必须包括数据、训练、评估全套脚本，配置规范和可现场演示的完整流程。

1.2 研究问题

本文围绕四个问题展开：

1. 多维 Critic 能否稳定发现跟车、红灯、超速、行人礼让和舒适性问题？

2. 结构化反思能否把评价证据转换为可训练的纠正策略，而非泛泛文本解释？
3. Reflection SFT 与偏好优化能否相对普通 SFT 进一步降低安全和规则风险？
4. 轻量原型如何保留与 OpenDriveVLA、nuScenes、CARLA 的数据和训练接口，使现场演示与后续大模型实验兼容？

2 指定文献与代码研读

2.1 六篇指定论文

OpenDriveVLA 将多视角图像产生的场景、Agent 和地图结构化 token，通过分层视觉—语言对齐接入 Qwen2.5，并采用四阶段训练：特征对齐、驾驶指令微调、Agent-Environment-Ego 交互学习、轨迹规划微调。轨迹被离散为自回归 waypoint token。该工作为本项目提供基座输入/输出范式，但其主要结果为 nuScenes 开放环评估，本身不具备部署后持续进化闭环。

UniAD 的关键思想是“以规划为中心”统一检测、跟踪、地图、运动预测、占用和规划，通过 query 接口让上游任务服务最终规划目标。本项目继承这一目标导向原则：Critic 不评价语言是否华丽，而评价轨迹对安全、规则和舒适性的贡献。

DriveAgent-R1 引入主动感知和混合思考：简单场景采用文本推理，复杂场景调用视觉工具；训练由双模式 SFT、强制对比模式 RL、自动模式选择 GRPO 构成。其奖励同时包含动作准确度、格式一致性与工具调用成本。由此，本项目把 Critic 输出设计为严格结构化 JSON，并把可选在线 LLM 评价与默认离线评价解耦，保证可复现性和扩展性。

Alpamayo-R1 使用 Chain of Causation 数据，把“驾驶决策—可观测因果因素—因果推理链”绑定到轨迹，采用 VLM 与流匹配轨迹解码器，并通过 SFT 与 RL 对齐推理和动作。其最重要启示是避免与动作无关的冗长思维链。本项目的 Reflection 模板因此限定为 verdict、root_causes、evidence、corrective_strategy、counterfactual_action 和 confidence 六类字段。

Agent-Driver 将 LLM 作为认知 Agent，引入工具库、常识/经验记忆、推理引擎与自我反思。官方实现依赖预缓存 nuScenes 数据和外部 API。本文借鉴其工具化与经验闭环，但将核心 Critic 和 demo 设计为无 API、无 GPU 也能运行，同时保留在线服务适配接口。

DeepSeek-R1 表明纯强化学习可诱发自验证、反思和长程推理，并采用冷启动数据与多阶段训练稳定语言质量。其方法无法直接照搬到连续驾驶控制：驾驶奖励必须同时约束安全、规则和舒适性，并防止奖励投机。因此本项目先用可验证规则产生锚点，再训练 Reward Model，并以安全权重最高的组合得分驱动过滤和偏好优化。

2.2 五个指定代码仓库

仓库	关键可复用内容	对本项目的影响	复现限制
DriveLM	nuScenes/CARLA 上的 Graph VQA、感知—预测—规划逻辑依赖、评估流程	Reflection 保留证据链与任务因果关系	语言数据含非商业许可，完整数据需单独获取
Alpamayo 1.5	推理、导航、多相机、VQA 示例；SFT/RL recipes	报告采用“推理与动作一致性”分析维度	权重约 22GB，单样本约 24GB 显存且资源受控
Agent-Driver	agentdriver/、data/、experiments/、scripts/ 分层；工具、记忆、自反思	工程结构按数据/模型/评估/demo 解耦	需要外部 API 与预缓存 nuScenes 数据
DriveAgent-R1	tool-rl/ 训练代码、SFT 与 Cascaded RL、多轮工具调用	LLM Critic 使用严格格式并预留在线接口	官方评估脚本、数据和权重尚非全部公开；要求 Ubuntu/CUDA
OpenDriveVLA	drivevla/、llava/、projects/、scripts/；0.5B 推理与数据准备	Policy.plan() 作为可替换基座边界	深度依赖 mmcv/ mmdet3d、PyTorch、GPU 和 nuScenes

链接核对发现：课程 Word 中 OpenDriveVLA 显示为 arXiv:2503.23463，但内部跳转关系一度指向 2409.12191；前者标题和官方仓库均与 OpenDriveVLA 一致，故本文采用 2503.23463。DriveAgent-R1 的原 GitHub 地址已重定向至 wczheng/DriveAgent-R1。

3 方法

3.1 总体闭环

系统工作流为：nuScenes 适配器读取 scene、sample、sample_data、ego_pose、sample_annotation、instance 和 category 表并输出统一 Scenario；Planner 对同一真实关键帧生成候选未来 12 个 waypoint；三维 Critic 评价轨迹并定位失败；Reflection Builder 把失败与证据映射为纠正动作；Quality Filter 过滤低置信或无证据样本；训练器执行 SFT、Reflection SFT 或 DPO；评估器在 scene 隔离测试集上重新测量风险。所有中间产物使用 JSON/JSONL，因此可把 Windows LiteVLA Planner 替换为 OpenDriveVLA GPU 推理，而无需改写 Critic、数据过滤和分析模块。

3.2 场景与轨迹表示

Scenario 包含由 ego pose、标注框和未来姿态计算的自车速度、前车距离/速度、行人距离、道路曲率和导航方向，以及从 scene 描述提取的天气。Trajectory 包含 $12 \times 0.5s$ 的 [纵向位置, 横向位置, 速度] waypoint、目标速度、策略名和规划依据。nuScenes mini 表不提供可直接对应的逐帧交通灯相位、停止线距离与道路限速，因此轻量实验对这三项采用明确记录的中性先验；它们不作为真实 nuScenes 标注宣称。训练、验证和测试按 scene_token 划分，防止同一场景帧泄漏。

3.3 三维 Critic

规则 Critic 的安全维度检查时间到碰撞 TTC、行人礼让；规则维度检查超速和红灯停车；舒适性维度检查纵向 jerk 与横向加速度代理量。综合得分为：

$$\text{Score} = 0.45 \times \text{Safety} + 0.35 \times \text{Rule} + 0.20 \times \text{Comfort}.$$

安全权重最高，反映自动驾驶评价的约束优先级。Rule-based Critic 给出确定性标签和数值证据；LLM Critic 支持 OpenAI-compatible /chat/completions 严格 JSON 调用，默认离线模式使用可重复的有界分歧代理，避免 API 成本破坏一键复现；Reward Model 使用规则评价样本拟合三输出岭回归，验证学习型评价器能否逼近规则锚点。报告中的 LLM 离线结果明确标注为代理，不声称是真实大模型判断。

3.4 Driving Reflection 模板

每条 Reflection 包含：是否接受或修订；根因标签；可核验证据；逐条纠正策略；反事实动作；置信度。根因覆盖 unsafe_following、pedestrian_yield_failure、speeding、red_light_risk 和 uncomfortable_motion。质量分结合反思置信度与证据覆盖度，阈值为 0.58。通过该设计，训练数据不是“下次小心”式空泛文本，而是可定位、可验证、可转成偏好对的纠正知识。

3.5 Self-Evolution 训练

Baseline 是带噪声且可能漏检信号灯、行人或前车的轻量规划器。SFT 对专家目标速度执行带 L2 正则的最小二乘拟合。Reflection SFT 对 Critic 定位的失败样本按失败数量提高权重，使长尾错误在训练中获得更强梯度。DPO 轻量实验从专家纠正轨迹 (chosen) 与原失败轨迹 (rejected) 构造偏好对，在 Reflection SFT 权重上执行稳定的小步偏好更新。

为体现持续进化而非单次重训，系统进一步实现三轮失败回放。每轮使用 1,881 条通过质量过滤的训练记录，Critic 定位失败，Reflection 生成纠正知识并写入经验记忆池，再依据失败严重度和综合得分动态提高样本权重。三轮轻量实验中，平均 Overall 从 89.726 提升到 91.213；需要修订的轨迹由 656 条降至 558 条，失败事件由 808 个降

至 692 个，累计形成 1,790 条可追溯反思记忆。该结果属于冻结基座接口上的 nuScenes 开放环轻量实验，用于验证自进化机制和工程闭环。

完整模型训练代码位于 `scripts/train_opendrivevla_peft.py`。其从本地 OpenDriveVLA-0.5B 初始化，冻结视觉塔和原始参数，仅在 Q/K/V/O 注意力投影注入 LoRA；SFT 与 Reflection SFT 使用交叉熵目标，DPO 使用带冻结参考策略 log-ratio 的偏好损失。Windows 可通过 `--check-only` 核验模型、代码、数据和配置，Linux/CUDA 环境取消该参数即可执行训练。官方仓库尚未发布训练脚本，因此本项目补充了独立 PEFT 入口。

3.6 基座模型选择与非从零训练说明

正式研究路线把 OpenDriveVLA-0.5B 作为必要基座，而不是从随机参数训练。该选择直接对应课题指定的 OpenDriveVLA 论文与官方代码，具备驾驶场景 token、Qwen2.5 语言骨干和 waypoint 动作输出，且 0.5B 规模较 7B 或 22GB 级模型更适合课程算力。训练时必须加载其预训练 checkpoint，冻结视觉编码器和大部分语言层，仅对 multimodal projector、trajectory head 与少量 LoRA 参数执行 Reflection SFT，再使用 chosen/rejected 轨迹对进行 DPO；配合 8-bit/4-bit 量化、缓存视觉特征与梯度累积，可进一步降低显存需求。

本地已完整下载 OpenDriveVLA-0.5B 权重与官方代码。审计脚本验证 `model.safe_tensors` 大小为 1,466,080,342 字节、`Safetensors` 文件头有效、模型架构为 `LlavaQwenForCausalLM`，且 `drivevla/`、`llava/`、`projects/`、`scripts/`、`third_party/` 均存在。本地 Demo 采用冻结基座适配模式：BaseModelAdapter 固定记录 OpenDriveVLA checkpoint、架构、tokenizer 和官方六点轨迹格式；若存在 Linux/GPU 产生的匹配缓存，则回放真实 OpenDriveVLA 输出，否则明确使用 LiteVLA CPU surrogate 完成轻量实验。页面分别披露 `checkpoint_installed`、`weights_loaded` 和轨迹来源，避免把“模型已下载”误写成“本机已执行视觉推理”。

4 实验设计

4.1 数据规模与划分

实验使用 nuScenes v1.0-mini：原始表包含 10 个 scene、404 个 sample keyframe、31,206 条 sample_data 和 18,538 条 sample_annotation。筛选六相机齐全且具有后续 12 个 ego pose 的 284 个关键帧，并对每个关键帧运行 18 组确定性候选策略，共得到 5,112 条 Trajectory→Critic→Reflection 记录。按 scene_token 划分后，训练/验证/测试分别为 3,060/1,044/1,008 条；质量过滤保留 2,927 条，其中训练集 1,881 条。数据清单同时记录原始压缩包大小 4,167,696,325 字节和 SHA-256 943037ab...fc9298f。

面向 OpenDriveVLA 的数据导出器生成 1,881 条普通 SFT、1,881 条 Reflection SFT

和 1,464 对 DPO chosen/rejected 偏好数据。每条记录包含 OpenDriveVLA-0.5B 基座名、sample_token、scene_id、结构化 prompt、轨迹 token、六相机图像引用、annotation token 和完整 source 对象，可回溯到原始 nuScenes 帧及专家未来 ego pose。

4.2 指标

主要指标包括：基于运动学 TTC 的碰撞风险率、交通规则风险率、行人礼让失败率、不舒适率、Safety/Rule/Comfort/Overall 均分，以及目标速度相对 nuScenes 未来 ego pose 专家速度的 MAE。由于实验是记录数据上的开放环候选轨迹评价，不包含闭环车辆动力学，风险率不能解释为实际道路碰撞率。

4.3 对比与消融

对比四种策略：Baseline、SFT、Reflection SFT、Reflection DPO。Critic 分析比较 Rule、LLM 离线代理与 Reward Model 的样本数、均值和标准差；泛化测试使用 scene 级独立测试划分，确保同一 nuScenes scene 不同时进入训练和测试。

5 实验结果与分析

5.1 未见场景主结果

策略	碰撞风险率 ↓	违章率 ↓	行人礼让失败率 ↓	Safety↑	Rule↑	Overall↑	目标速度 MAE↓
Baseline	21.83%	3.97%	35.71%	73.615	99.277	87.874	9.102
SFT	0.00%	0.00%	8.93%	95.089	100.000	96.425	2.834
Reflection SFT	0.00%	0.00%	0.00%	100.000	100.000	100.000	5.541
Reflection DPO	0.00%	0.00%	1.79%	99.018	100.000	99.558	5.616

SFT 带来最大的第一阶段提升，并把目标速度 MAE 降至 2.834 m/s，说明 nuScenes 专家动作监督仍是基本盘。Reflection SFT 在规则阈值下消除已建模风险，但目标速度 MAE 回升至 5.541 m/s；DPO 同样保持较高安全分，却没有改善速度误差。这表明当前反思权重偏向安全和停车，存在“得分很高但驾驶过于保守”的奖励偏置。完整系统需加入路线进度、通行效率和闭环完成率，不能把 100 分解释为真实驾驶能力完美。

5.2 Critic 对比

Critic	样本数	Overall 均值	标准差	特点
Rule-based	4089	87.899	14.908	确定、可解释、覆盖受规则限制
LLM offline proxy	512	87.652	14.662	可复现的接口代理，不等同真实 LLM
Reward Model	511	86.167	11.088	平滑但方差偏小，可能弱化极端失败

三个 Critic 均值接近，但 Reward Model 的标准差明显更小，说明线性奖励模型存在回归均值倾向，对严重长尾风险可能不够敏感。因此推荐采用“规则硬门槛 + 学习型排序 + LLM 解释复核”的组合，而非让单一 Reward Model 决定安全样本是否通过。

5.3 失败归因与泛化

行人失败关联原始 annotation、行人距离与候选目标速度，纠正为提前礼让并保留全停余量；跟车失败结合车辆 annotation、相对速度和 TTC 定位。scene 级独立测试仍保持明显改善，说明闭环学习到的不是简单 sample_token 记忆。交通灯相位、停止线和限速在 nuScenes mini 元数据中缺乏直接逐帧标签，本实验只采用中性先验，因此不据此宣称真实红灯识别或地图规则泛化已经解决。

5.4 舒适性指标解释

Baseline 与 Reflection 系列在当前阈值下 Comfort 为 100；SFT 的不舒适率为 7.14%，Comfort 为 93.174，说明对专家速度的快速回归可能引入加减速突变。这些分数只反映离散 waypoint 的纵向 jerk 与横向加速度。后续应加入急切入、非平稳前车、道路颠簸和闭环车辆动力学，并同时评价路线进度。

6 Demo 与工程实现

下载并解压 nuScenes mini 后，按顺序执行以下命令复现实验：

- `python scripts/extract_nuscenes.py`
- `python scripts/train.py`
- `python scripts/evaluate.py`
- `python scripts/prepare_vla_training.py`

运行 `python scripts/run_demo.py` 后访问 `http://127.0.0.1:8000`，Windows 也可双击根目录的 启动 `Demo.bat`。新版网页由 Python 动态 API 驱动，不是离线静态页面：前端不保存固定场景、轨迹或分数，四类演示场景由后端从完整 5,112 条训练记录中动态匹配，也支持按 `scene_id` 和随机偏移加载。道路、前车、行人、弯道和天气效果由本次场景 JSON 驱动，`CAM_FRONT` 来自对应 nuScenes sample；红色轨迹表示初始 Baseline，青色轨迹表示反思后策略。

现场演示建议按以下顺序操作：

- 选择“近距前车”，运行后观察运动前车与 Baseline 的时变间距风险。
- 播放双轨迹动画，对比反思后策略的提前减速和 Overall 变化。
- 在时间线中依次解释感知、初始规划、Critic 证据、纠正策略和重规划结果。
- 切换“行人横穿”或“转弯场景”，验证同一闭环对不同失败根因的迁移。
- 切换 Reflection SFT 与 Reflection DPO，讨论偏好优化更安全但可能更保守的权衡。

页面可继续手工调整速度、距离、曲率、导航和天气；修改后使用新的场景 ID，避免误命中旧缓存。服务端使用当前策略实时规划，并以规则 Critic 65%、训练后的 Reward Critic 25%、完整训练集七近邻校准 10% 计算三维分数。动画中的前车按场景速度行驶，行人在斑马线上连续横穿，反思后策略以运动学安全边界避免追尾，自车停车后保持最后有效道路航向。命令行以简洁摘要显示模型、评分和反思状态，详细结构化事件保留在 `/api/logs` 供调试但不展示在前端；`/api/data/status`、`/api/scenarios`、`/api/scenario` 提供可核验的数据连接。完整操作、字段含义和故障排查见 `docs/Demo 使用说明.md`；基座选择与轻量化边界见 `docs/基座模型与轻量化说明.md`。

主要目录为：`configs/` 保存实验配置；`src/selfevolve_drive/` 保存 nuScenes 适配器、schema、Planner、Critic、Reflection、训练与评估；`scripts/` 保存独立抽取/训练/评估/demo 入口；`data/` 保存 5,112 条可追溯 JSONL；`models/` 保存 SFT、Reflection SFT、DPO 与 Reward Model 参数；`outputs/` 保存实际运行指标；`tests/` 保存回归测试；`references/` 保存资料清单；`report/` 保存报告。

7 OpenDriveVLA / nuScenes / CARLA 扩展方案

第一阶段的 nuScenes mini 接入已经完成：真实六相机引用、sample、scene、annotation 溯源和未来 ego pose 均进入统一 schema，LiteVLA 已在这些记录上完成轻量训练。下一阶段在 Linux/CUDA 中运行 OpenDriveVLA 官方视觉编码器，将当前六相机引用转换为其视觉 token，并使用已交付的 `opendrivevla_peft.json` 和 `train_opendrivevla_peft.py` 执行 LoRA SFT、Reflection SFT 和 DPO。最后接入 nuScenes full 与 CARLA/Bench2Drive 闭环，测量实际碰撞率、红灯/停车牌违章、路线完成率、加速度、jerk 和闭环驾驶分数。

LLM Critic 的线上实验需固定模型版本、temperature=0、JSON schema、重试策略和原始响应缓存；至少抽样 200 条由两名人工标注者复核，报告安全/规则/舒适三维

相关系数、严重失败召回率、Cohen’s κ 或 Krippendorff’s α 。Reward Model 应从线性基线升级为能处理视觉与轨迹 token 的模型，并保留规则硬约束作为安全兜底。

8 局限、风险与伦理

本项目已下载并核验 gated OpenDriveVLA-0.5B checkpoint、官方代码和 nuScenes v1.0-mini，并在后者上完成数据抽取与轻量模型实验，但尚未运行 OpenDriveVLA 完整视觉权重前向或 LoRA GPU 训练，也未在真实车辆或 CARLA 闭环中验证。Windows Planner 的决策特征来自 nuScenes 表和标注，页面能显示真实相机帧，但 LiteVLA 本身不编码图像像素，因而当前结果不是官方 OpenDriveVLA 视觉性能复现。nuScenes mini 只有 10 个 scene，且不直接提供本实验需要的逐帧灯态、停止线和限速标签。LLM Critic 可能产生貌似合理但错误的解释，Reward Model 可能被策略钻空子，自训练还可能放大自身偏差。因此任何自动反思样本都必须经过规则门槛、置信过滤、分布监控与人工抽检；真实车辆部署必须保留独立安全层、故障回退和版本回滚。

9 结论

本文完成了课程要求的四大核心模块、全套脚本、5,112 条 nuScenes 可追溯反思记录、三类 Critic、四种策略、三轮持续自进化、scene 级独立测试和可交互 Demo。轻量实验证明，结构化 Reflection 可以把真实场景标注上的失败证据转为训练信号；普通 SFT 提供主要能力提升，Reflection 加权和偏好优化进一步压低规则风险，但也暴露出保守化与奖励偏置。项目以已下载并核验的 OpenDriveVLA-0.5B 为必要冻结基座资产，交付了 LoRA SFT、Reflection SFT、DPO 的真实图像引用数据、配置、环境校验和训练入口；Windows 现场版本使用训练后的 CPU 轻量策略稳定运行。后续可在 Linux/CUDA 中加载同一基座权重和六相机输入执行完整视觉训练，而无需重写 Critic、Reflection、数据 schema 或 Demo。

参考文献与代码

- [1] Zhou X. et al. OpenDriveVLA: Towards End-to-end Autonomous Driving with Large Vision Language Action Model. arXiv:2503.23463, 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.23463>
- [2] Hu Y. et al. Planning-oriented Autonomous Driving (UniAD). arXiv:2212.10156, 2022. <https://arxiv.org/abs/2212.10156>
- [3] Zheng W. et al. DriveAgent-R1: Advancing VLM-based Autonomous Driving with Active Perception and Hybrid Thinking. arXiv:2507.20879, 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.20879>

- [4] NVIDIA. Alpamayo-R1: Bridging Reasoning and Action Prediction for Generalizable Autonomous Driving in the Long Tail. arXiv:2511.00088, 2025. <https://arxiv.org/abs/2511.00088>
- [5] Mao J. et al. A Language Agent for Autonomous Driving. arXiv:2311.10813, 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.10813>
- [6] DeepSeek-AI. DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning. arXiv:2501.12948, 2025. <https://arxiv.org/abs/2501.12948>
- [7] OpenDriveLab. DriveLM. <https://github.com/OpenDriveLab/DriveLM>
- [8] NVIDIA. Alpamayo 1.5. <https://github.com/NVlabs/alpamayo1.5>
- [9] Physical Superintelligence Lab. Agent-Driver. <https://github.com/physical-superintelligence-lab/Agent-Driver>
- [10] Zheng W. DriveAgent-R1 code. <https://github.com/wczecheng/DriveAgent-R1>
- [11] DriveVLA. OpenDriveVLA code. <https://github.com/DriveVLA/OpenDriveVLA>

A 交付验收矩阵

要求	实现证据	状态
5K ~ 10K 反思数据	data/reflection_dataset.jsonl, 实际 5,112 条 nuScenes 记录	完成
自动生成与质量过滤	pipeline.py、质量阈值与 accepted 字段	完成
Safety/Rule/Comfort	critics.py 三维评分及证据	完成
Rule/LLM/Reward Model	三类 Critic 与统计对比	完成; LLM 默认离线代理
Baseline/SFT/Reflection SFT	三组模型及未见场景结果	完成
Reflection+DPO/GRPO	DPO 轻量实现; GRPO 方案说明	DPO 完成, GRPO 为扩展
碰撞/违章/舒适评估	outputs/metrics.json	完成 (nuScenes 开放环)
失败原因定位	五类 failure 标签与 evidence	完成
泛化能力	1,008 条 scene 级隔离测试记录	完成 (开放环)
全套脚本和配置	scripts/、configs/default.json	完成

续下页

要求	实现证据	状态
一键复现	<code>scripts/run_all.py</code>	完成
现场 Demo	<code>scripts/run_demo.py</code> + 网页	完成
真实场景可视化	nuScenes CAM_FRONT、双策略动态轨迹、运动前车/行人、反思时间线	完成（开放环）
必要基座	OpenDriveVLA-0.5B checkpoint 与官方代码已下载并通过结构审计	完成（冻结基座资产）
多轮自进化	三轮 rollout→Critic→Reflection→ 记忆回放；1,790 条经验记忆	完成（轻量实验）
OpenDriveVLA 训练数据	SFT 1881、Reflection SFT 1881、DPO 1464 对，含六相机引用	完成（nuScenes）
LoRA/PEFT 训练代码	<code>train_opendrivevla_peft.py</code> 与配置；Windows 可 check-only	完成代码；GPU 执行为扩展
使用文档	<code>docs/Demo</code> 使用说明.md、 <code>docs/基座模型与轻量化说明.md</code>	完成
自动测试	<code>tests/test_core.py</code>	完成