深圳市第十六届职工技术创新运动会暨2026年深圳技能大赛
—计算机程序设计员（鸿蒙智能体应用开发）
技能竞赛初赛理论题库

此题库由计算机程序设计员（鸿蒙智能体应用开发）竞赛执委会提供，供选手学习，如有疑问，请联系执委会，联系方式：联系方式：肖老师 18565869207

一、单选题

1. 根据我国《著作权法》，计算机软件作品的著作权保护期，自然人开发的软件其权利的保护期为？

A. 作者终生及其死亡后50年　　B. 作者终生及其死亡后70年
C. 自软件发表之日起25年　　D. 永久保护
答案：A

2. 法人或者其他组织开发的软件，其软件著作权的保护期为多少年？

A. 25年　　B. 50年　　C. 70年　　D. 永久
答案：B

3. 关于计算机软件著作权的产生时间，下列说法正确的是？

A. 自软件开发完成之日起产生，不需要登记　　B. 必须经过软件著作权登记后才产生
C. 必须公开发表后才产生　　D. 必须取得专利授权后才产生
答案：A

4. 软件开发者甲在自己计算机上独立开发完成了一款App。下列关于该软件著作权归属的说法，正确的是？

A. 著作权属于甲所在的小区物业　　B. 著作权属于该软件的开发者甲
C. 软件必须登记后著作权才属于甲　　D. 著作权属于App应用商店
答案：B

5. 员工在公司工作期间，为完成本职工作任务而开发的职务软件，其著作权一般归属于？

A. 开发该软件的员工个人　　B. 该法人单位（公司）
C. 员工与公司共同所有且不可分割　　D. 国家
答案：B

6. 下列行为中，属于侵犯软件著作权的是？

A. 因学习软件内的设计思想而研究其功能
B. 未经著作权人许可，复制其软件用于商业销售
C. 依法购买正版软件后在自己电脑上安装使用
D. 为了防止损坏而对合法持有的软件制作备份复制品
答案：B

7. 《计算机软件保护条例》对软件著作权的保护，下列哪项不在保护范围之内？

A. 软件的程序代码　　B. 软件的文档
C. 开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或数学概念　　D. 程序的目标代码
答案：C

8. 根据《个人信息保护法》，处理个人信息的首要原则是？
A. 利益最大化原则　　B. 合法、正当、必要和诚信原则
C. 数据无限留存原则　　D. 默认全部公开原则
答案：B

9. App在收集用户个人信息前，根据《个人信息保护法》通常应当？
A. 无需告知，直接收集即可　　B. 在用户充分知情的前提下取得其自愿、明确的同意
C. 仅在收集后一年内补充告知　　D. 由开发者自行决定是否告知
答案：B

10. 下列哪一项属于《个人信息保护法》规定的敏感个人信息？
A. 用户的昵称　　B. 生物识别、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息
C. 软件的版本号　　D. 设备的屏幕分辨率
答案：B

11. 开发者收集个人信息时应遵循的最小必要原则，其含义是？
A. 尽可能多地收集信息以备将来使用
B. 收集个人信息应限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集
C. 只收集付费用户的信息
D. 收集信息后永久保存
答案：B

12. 根据《网络安全法》，网络运营者收集、使用个人信息应当遵循的原则不包括下列哪项？
A. 合法　　B. 正当　　C. 必要　　D. 秘密收集不告知
答案：D

13. 《网络安全法》自何时起施行，是我国网络安全领域的基础性法律？
A. 2017年6月1日　　B. 2015年1月1日　　C. 2020年1月1日　　D. 2010年10月1日
答案：A

14. 软件开发者在程序中发现可被利用的安全漏洞，符合职业道德与法规要求的做法是？
A. 隐瞒漏洞并将其出售给攻击者牟利
B. 及时修复漏洞并依规向相关方报告，不向公众恶意披露利用细节
C. 公开发布漏洞利用程序攻击他人系统
D. 利用漏洞窃取用户数据
答案：B

15. 下列关于软件工程师职业道德的说法，错误的是？
A. 应当对公众利益、客户和雇主负责，保证软件质量
B. 为赶进度可以隐瞒已知的严重质量缺陷
C. 应当诚实守信，不参与剽窃、抄袭等行为
D. 应当保守在工作中获取的商业秘密
答案：B

16. HarmonyOS当前主推且会长期演进的应用模型是从哪个API版本开始支持的？
A. API 7　　B. API 8　　C. API 9　　D. API 11
答案：C

17. Stage模型之所以得名“Stage”，是因为它提供了两个分别作为应用组件与窗口“舞台”的管理器，它们是：
A. AbilityStage 和 WindowStage　　B. UIAbility 和 ExtensionAbility
C. AbilityStage 和 ApplicationContext　　D. WindowStage 和 UIContext

答案：A

18. 关于Stage模型中AbilityStage实例的创建时机与对应关系，下列说法正确的是：
A. 每个应用进程拥有一个全局唯一的AbilityStage实例
B. 每个Entry或Feature类型的HAP在运行期都有一个AbilityStage实例，HAP代码首次被加载到进程时创建
C. 每个UIAbility实例都会绑定一个独立的AbilityStage实例
D. AbilityStage实例在应用安装时即创建完成
答案：B

19. 在Stage模型中，下列关于UIAbility组件的描述，正确的是：
A. UIAbility是一种不包含UI、专用于后台服务的组件
B. UIAbility是一种包含UI的应用组件，主要用于和用户交互
C. UIAbility只能由系统在后台静默创建，开发者不可主动启动
D. 一个HAP中只能包含一个UIAbility组件
答案：B

20. 关于Stage模型中WindowStage与UIAbility的关系，下列说法正确的是：
A. 一个WindowStage可以同时绑定多个UIAbility实例
B. 每个UIAbility实例都会与一个WindowStage实例绑定，WindowStage持有一个主窗口
C. WindowStage是Module级别的窗口管理器，与HAP一一对应
D. WindowStage负责管理ExtensionAbility的生命周期
答案：B

21. 在Stage模型中，关于ExtensionAbility组件的使用方式，下列说法正确的是：
A. 开发者直接从ExtensionAbility基类派生即可实现任意自定义服务
B. 三方应用开发者可以在Stage模型上开发自定义服务进程
C. 开发者不直接从ExtensionAbility派生，而需使用其面向特定场景的派生类（如FormExtensionAbility）
D. ExtensionAbility组件的实例生命周期完全由开发者代码自行管理
答案：C

22. 在HarmonyOS的多Module设计机制中，每个功能模块（Module）可以独立编译，下列哪一项不属于Module中通常包含的内容？
A. 源代码　　B. 资源文件　　C. 配置文件　　D. 设备的内核驱动
答案：D

23. Ability类型的Module编译后会生成以.hap为后缀的文件，称为HAP包。HAP的全称是：
A. Harmony Application Package　　B. Harmony Ability Package
C. Harmony Archive Package　　D. Harmony Assembly Package
答案：B

24. 在一个分发到同一类型设备上的应用程序包中，关于entry类型HAP数量的约束，下列说法正确的是：
A. 必须且只能包含一个entry类型HAP　B. 最多只能包含一个entry类型HAP，也可以不包含
C. 可以包含任意多个entry类型HAP　　D. 至少包含两个entry类型HAP以保证容灾
答案：B

25. 关于HAR与HSP两种共享包在编译和运行方式上的区别，下列描述正确的是：
A. HAR运行时在一个进程中代码只存在一份，HSP会产生多份拷贝
B. HAR中的代码和资源跟随使用方编译，多个使用方会存在多份相同拷贝；HSP可独立编译，运行时一个进程中代码只存在一份

C. HAR和HSP都可在设备上独立安装运行
D. HAR只能随应用打包，HSP可独立发布到OHPM中心仓
答案：B

26. 根据官方对HAP、HAR、HSP规格的对比，下列哪一项能力是HAR不具备而HAP、HSP具备的？
A. 支持包含资源文件与.so文件　　B. 支持依赖其他HAR文件
C. 支持在配置文件中声明pages页面　　D. 支持声明UIAbility组件
答案：C

27. 在DevEco Studio工程的开发态结构中，由工具自动生成、用于声明应用全局配置信息（如Bundle名称、版本号）的目录是：
A. ModuleName 目录　B. AppScope 目录　C. src/main/ets 目录　D. resources 目录
答案：B

28. 在发布态包结构中，一个应用的所有.hap与.hsp文件合在一起被称为什么？其上架应用市场时打包生成的文件后缀是什么？
A. 称为Bundle；上架文件后缀为.hap　　B. 称为App Pack；上架文件后缀为.bundle
C. 称为Bundle；上架文件为.app后缀的App Pack　D. 称为Module；上架文件后缀为.hsp
答案：C

29. 从开发态到编译态的转换过程中，关于配置文件的合并，下列描述正确的是：
A. module.json5会被合并进app.json5
B. AppScope目录下的app.json5字段会合入到Module的module.json5中，编译后生成最终的module.json文件
C. app.json5与module.json5在编译态仍保持为两个独立文件
D. 编译后生成的是app.json文件而非module.json文件
答案：B

30. 在基于Stage模型开发的应用项目中，关于app.json5与module.json5配置文件的数量关系，下列说法正确的是：
A. 存在一个app.json5和一个或多个module.json5
B. 存在多个app.json5和一个module.json5
C. app.json5和module.json5各只能有一个
D. 二者数量必须完全相等
答案：A

31. 当用户首次启动一个UIAbility到前台时，系统依次触发的生命周期回调顺序是哪一项？
A. onForeground() → onCreate() → onWindowStageCreate()
B. onCreate() → onWindowStageCreate() → onForeground()
C. onCreate() → onForeground() → onWindowStageCreate()
D. onWindowStageCreate() → onCreate() → onForeground()
答案：B

32. 通过UIAbilityContext.startAbilityByCall()接口启动一个UIAbility到后台时，下列关于其生命周期回调的描述，哪一项是正确的？
A. 依次触发onCreate()、onWindowStageCreate()、onBackground()
B. 依次触发onCreate()、onBackground()，且不会执行onWindowStageCreate()
C. 依次触发onCreate()、onForeground()、onBackground()
D. 只触发onCreate()，不触发任何前后台回调
答案：B

33. 在UIAbility的生命周期回调中，下列哪一个回调适合通过loadContent()设置应用要加载的页面，并订阅WindowStage生命周期状态变化事件？

A. onCreate()　B. onForeground()　C. onWindowStageCreate()　D. onNewWant()

答案：C

34. 某singleton启动模式的UIAbility实例已经创建完成。此时再次调用startAbility()启动该UIAbility，系统会进入下列哪个回调？

A. onCreate()和onWindowStageCreate()　B. 仅onCreate()

C. 仅onNewWant()　D. onDestroy()后重新onCreate()

答案：C

35. UIAbility默认（不在module.json5中显式配置launchType）的启动模式是下列哪一种？

A. multiton（多实例模式）　B. specified（指定实例模式）

C. singleton（单实例模式）　D. standard（标准模式）

答案：C

36. 在specified（指定实例模式）启动流程中，系统在拉起目标UIAbility之前，会先进入哪个组件的哪个回调来获取用于标识目标UIAbility的Key值？

A. 目标UIAbility的onNewWant()回调　B. AbilityStage的onAcceptWant()回调

C. AbilityStage的onCreate()回调　D. 目标UIAbility的onCreate()回调

答案：B

37. 关于AbilityStage与HAP的关系，下列描述正确的是哪一项？

A. 每个UIAbility对应一个独立的AbilityStage实例

B. 整个应用（Application）只有一个全局AbilityStage实例

C. AbilityStage与HAP一一对应，每个HAP拥有一个AbilityStage实例

D. 每个进程只能有一个AbilityStage实例

答案：C

38. AbilityStage的onCreate()生命周期回调在什么时机被触发？

A. 在应用安装完成后立即触发

B. 在开始加载对应Module的第一个应用组件实例之前，先创建AbilityStage并执行其onCreate()

C. 在每次启动该Module中任意UIAbility时都会触发一次

D. 在该Module的最后一个Ability退出时触发

答案：B

39. 开发者希望在系统内存不足时，于AbilityStage中订阅系统内存变化情况以释放不必要的资源。应使用AbilityStage的哪个回调？

A. onConfigurationUpdate()　B. onMemoryLevel()

C. onAcceptWant()　D. onPrepareTermination()

答案：B

40. 下列关于不同类型Context能力差异的说法，哪一项是正确的？

A. 各类Context能力相同，可以相互强制转换替代使用

B. UIAbilityContext强行转换为ApplicationContext后即可调用setFontSizeScale方法

C. 不同类型的Context具有不同的能力，不可相互替代或强行转换

D. UIContext继承自UIAbilityContext，因此拥有startAbility能力

答案：C

41. 开发者需要监听应用内UIAbility的生命周期变化（如创建、切前后台、销毁），应通过下列哪种Context注册回调？

A. UIContext　　B. ApplicationContext
C. AbilityStageContext　　D. ExtensionContext
答案：B

42. 下列关于ApplicationContext与UIAbilityContext获取应用文件路径差异的说法，哪一项正确？
A. 两者获取的filesDir路径完全相同
B. ApplicationContext获取的是应用级文件路径，UIAbilityContext获取的是Module级文件路径
C. 通过ApplicationContext获取的文件会随单个HAP卸载而删除
D. UIAbilityContext无法获取任何文件路径，必须使用ApplicationContext
答案：B

43. 在Stage模型中，每个UIAbility实例与一个WindowStage类实例绑定。关于WindowStage的作用，下列描述正确的是哪一项？
A. WindowStage是Module级别的组件管理器，负责初始化HAP
B. WindowStage起到应用进程内窗口管理器的作用，包含一个主窗口为ArkUI提供绘制区域
C. WindowStage是应用全局上下文，提供资源管理与文件路径能力
D. 一个UIAbility实例可以同时绑定多个WindowStage实例
答案：B

44. Stage模型因提供了哪两个“舞台”而得名？
A. AbilityStage组件管理器和WindowStage窗口管理器
B. UIAbility和ExtensionAbility
C. ApplicationContext和UIAbilityContext
D. 主进程和Render进程
答案：A

45. 关于鸿蒙应用的进程模型，下列描述正确的是哪一项？
A. 应用中每个UIAbility默认都运行在各自独立的进程中
B. 默认情况下，同一Bundle名称的所有UIAbility均运行在同一个独立进程（主进程）中
C. 应用中所有ExtensionAbility都与UIAbility运行在同一主进程中
D. Web组件运行时不会分配独立进程
答案：B

46. 在ArkTS中声明一个值在程序运行期间不会改变、且只能被赋值一次的标识符，应使用哪个关键字？
A. Var　　B. let　　C. const　　D. readonly
答案：C

47. 关于ArkTS的自动类型推断，以下说法正确的是？
A. ArkTS不支持类型推断，所有变量都必须显式标注类型
B. 当变量或常量的声明包含初始值时，开发者可以无需显式指定类型，由编译器在允许的场景下推断
C. 类型推断只对number类型生效
D. 自动推断出的类型在运行期可以被改写为其他类型
答案：B

48. 已知 type Animal = Cat | Dog | Frog; 函数 foo(animal: Animal) 中需要在调用 Frog 特有的 leap() 方法前先做类型判断，下列写法最符合ArkTS规范的是？
A. if (typeof animal === 'Frog') { animal.leap(); }
B. if (animal instanceof Frog) { animal.leap(); }

C. if (animal as Frog) { animal.leap(); }
D. animal.leap(); // 联合类型可直接调用任一成员的方法
答案：B

49. 关于ArkTS的枚举（enum）类型，下列说法正确的是？
A. 使用枚举常量时可以省略枚举类型名前缀，直接写常量名
B. 枚举常量的值只能由编译器自动从0开始递增，不能显式设置
C. 使用枚举常量时必须以枚举类型名称为前缀，且可用常量表达式显式设置枚举常量的值
D. 枚举类型属于基本数据类型，比较时直接比较其值地址
答案：C

50. ArkTS默认所有类型都不允许为空（空安全）。若希望一个变量既能存放number值又能存放null，正确的类型标注是？
A. let x: number = null;　　B. let x: number | null = null;
C. let x: number? = null;　　D. let x: any = null;
答案：B

51. 对于可空类型变量 a: A | null，要在确信运行时其非空的前提下访问属性 a.value 且通过编译，下列哪种运算符是“非空断言”运算符？
A. a?.value　　B. a!.value　　C. a ?? value　　D. a&&.value
答案：B

52. ArkTS中空值合并运算符 a ?? b 的语义等价于下列哪个表达式？
A. a == null ? a : b　　B. (a != null && a != undefined) ? a : b
C. a ? a : b　　D. (a === null) ? b : a，但不判断undefined
答案：B

53. 阅读以下ArkTS类定义：class Person { name?: string; getName(): string | undefined { return this.name; } }。关于其中name属性的类型与getName返回类型设计，正确的是？
A. name用?标注表示可能为undefined，getName的返回类型必须标注为string | undefined以匹配
B. name是必选属性，getName应直接返回string
C. 即使name可能为undefined，getName也只能标注为string
D. name?写法非法，ArkTS不支持可选属性
答案：A

54. 在ArkTS中，关于类成员的可见性修饰符，默认（不写修饰符）的可见性是？
A. Private　　B. protected　　C. public　　D. 由编译器随机决定
答案：C

55. 下列关于ArkTS中 private 与 protected 修饰符区别的描述，正确的是？
A. private和protected完全等价
B. private成员不能在声明它的类之外访问；protected成员除类内部外，还允许在派生类中访问
C. protected成员只能在声明类内部访问，private成员可在派生类访问
D. 两者都允许在任意外部代码中通过类型断言访问
答案：B

56. 关于ArkTS中抽象类（abstract class）与接口（interface）的区别，下列说法错误的是？
A. 一个类只能继承一个抽象类，但可以实现一个或多个接口
B. 抽象类可以有构造函数和静态方法，接口不能有构造函数

C. 抽象类里可以有方法的实现，接口则没有方法实现、是完全抽象的
D. 抽象类和接口都可以被直接实例化
答案：D

57. 阅读泛型约束代码：interface Hashable { hash(): number; } class MyHashMap<Key extends Hashable, Value> { set(k: Key, v: Value) { let h = k.hash(); } }。这里 Key extends Hashable 的作用是？
A. 限制Key类型参数只能取实现了Hashable（具有hash方法）的类型，从而可在set中安全调用k.hash()
B. 表示MyHashMap继承自Hashable
C. 让Key默认等于Hashable类型
D. 没有实际作用，仅是语法装饰
答案：A

58. 对于泛型函数 function last1<T>(x: T[]): T { return x[x.length - 1]; }，下列调用方式中，关于类型实参设置的说法正确的是？
A. 调用时必须始终显式写出类型实参，否则编译失败
B. 类型实参可以显式设置，也可以由编译器根据调用参数类型隐式推断
C. 泛型函数不允许隐式推断类型实参
D. T只能被实例化为number类型
答案：B

59. ArkTS强制使用静态类型，并禁止使用某类型以减少运行时类型检查、提升性能。该被禁止的类型是？
A. Number　　B. Object　　C. any　　D. void
答案：C

60. 下列哪一项准确描述了ArkTS“禁止在运行时变更对象布局”的约束？
A. 允许通过 as any 给对象动态添加属性
B. 禁止向对象添加/删除属性或方法，也禁止将任意类型的值赋给对象属性，且不能用@ts-ignore绕过
C. 仅在Release构建下才禁止变更对象布局
D. 只禁止删除属性，允许任意添加新属性
答案：B

61. 在ArkTS状态管理V2中，用于创建自定义组件、可使用全新状态变量装饰器能力的装饰器是哪一个？
A. @Component　　B. @ComponentV2　　C. @Entry　　D. @ObservedV2
答案：B

62. 关于@ComponentV2装饰器的使用约束，下列说法正确的是？
A. 可以与@Component同时装饰同一个struct，以兼容V1与V2能力
B. 无法同时使用@ComponentV2与@Component装饰同一个struct结构
C. @ComponentV2装饰的组件可以直接使用@State、@Prop等V1装饰器
D. @ComponentV2装饰的组件必须继承自某个基类组件
答案：B

63. 在@ComponentV2装饰的自定义组件中，下列哪种写法是@Once装饰器的正确用法？
A. @Once onceStr: string = 'Once';
B. @Local @Once onceLocal: string = 'onceLocal';
C. @Param @Once onceParam: string = 'onceParam';
D. @Event @Once onceEvent: () => void = () => {};

答案：C

64. 关于@Once与@Param的书写顺序，下列说法正确的是？
A. 必须写成@Param @Once，顺序颠倒会编译报错
B. 必须写成@Once @Param，顺序颠倒会编译报错
C. @Once与@Param的先后顺序无关，@Param @Once与@Once @Param均可
D. @Once必须写在struct名称之后、build函数之前的固定位置
答案：C

65. 在V2自定义组件中，下列关于@Event装饰器装饰对象的描述，正确的是？
A. @Event可以装饰任意类型变量，包括string、number等
B. @Event装饰非回调类型的变量不会生效
C. @Event只能装饰number类型并自动转换为回调
D. @Event装饰的回调方法不允许带参数和返回值
答案：B

66. 下列代码片段中，哪一项会导致编译时报错？
A. @ComponentV2 struct A { @Local msg: string = 'hi'; }
B. @ComponentV2 struct B { @Param @Once p: number = 0; }
C. @Component struct C { @Event cb: () => void = () => {}; }
D. @ComponentV2 struct D { @Event cb: () => void = () => {}; }
答案：C

67. 关于@Local装饰的变量初始化规则，下列说法正确的是？
A. @Local装饰的变量必须本地初始化，不允许从外部传入初始化
B. @Local装饰的变量必须由父组件传入初始化
C. @Local装饰的变量既可本地初始化，也可外部传入初始化
D. @Local装饰的变量无需初始化，框架自动赋默认值
答案：A

68. 下列关于@Local装饰器使用范围的描述，正确的是？
A. @Local可在@Component装饰的V1组件中使用
B. @Local只能在@ComponentV2装饰的自定义组件中使用，在@Component中使用会编译时报错
C. @Local可在任意struct中使用，无组件装饰器要求
D. @Local只能装饰函数类型变量
答案：B

69. 关于@Param装饰的变量在子组件内部能否被直接修改，下列说法正确的是？
A. @Param装饰的变量可以在子组件内部任意直接赋值修改
B. @Param装饰的变量在子组件中无法被直接修改，但若为对象类型可修改其属性
C. @Param装饰的变量在子组件中完全不可访问
D. @Param装饰的变量只能由@Event修改，不能用@Once搭配修改
答案：B

70. 下列@ComponentV2组件中的@Param声明，哪一项会因初始化规则不满足而编译报错？
A. @Param param1: string = 'Initialize local';
B. @Require @Param param3: string;
C. @Param param4: string;
D. @Param param2: string = 'local and put in';
答案：C

71. @Param装饰的变量在没有本地初始值时，必须与下列哪个装饰器一起使用以要求外部传入初始化？
A. @Once　　B. @Event　　C. @Require　　D. @Monitor
答案：C

72. 关于@Builder装饰器（自定义构建函数）的能力约束，下列说法正确的是？
A. @Builder内部可以定义状态变量并使用组件生命周期函数
B. @Builder严格禁止在其内部定义状态变量或使用自定义组件的生命周期函数
C. @Builder必须装饰struct而非函数
D. @Builder装饰的函数可以拥有自己的build()函数
答案：B

73. 关于@Builder按引用传递参数时支持UI刷新的条件，下列说法正确的是？
A. 传入任意数量的参数都能支持@Builder函数内UI组件刷新
B. 按引用传递只在传入一个参数且该参数直接传入对象字面量时生效，多个参数时不支持UI刷新
C. 必须传入两个及以上参数才能触发UI刷新
D. @Builder不支持任何形式的UI刷新
答案：B

74. 关于@BuilderParam装饰的变量初始化，下列说法正确的是？
A. @BuilderParam装饰的变量可以用@State装饰的字符串变量初始化
B. @BuilderParam装饰的方法只能被@Builder装饰的方法初始化
C. @BuilderParam装饰的变量必须用普通对象字面量初始化
D. @BuilderParam无需初始化即可直接使用
答案：B

75. 在自定义组件尾随闭包场景下，关于@BuilderParam的约束，下列说法正确的是？
A. 子组件可有多个@BuilderParam同时接收尾随闭包
B. 子组件有且仅有一个@BuilderParam用来接收此尾随闭包，且该方法不能有参数
C. 接收尾随闭包的@BuilderParam方法必须带至少一个参数
D. 尾随闭包场景下子组件支持设置通用属性
答案：B

76. 在ArkTS声明式UI开发范式中，要为一个组件依次设置字体大小、颜色和粗细等多个属性，推荐采用的语法形式是下列哪一种？
A. 在“()”构造参数中以对象形式一次性传入所有属性
B. 通过“.”进行链式调用，每个属性方法单独写一行
C. 使用花括号“{}”包裹属性赋值语句
D. 通过为组件命名后用赋值语句逐条设置
答案：B

77. 关于自定义组件中的build()函数，下列说法正确的是？
A. build()函数是可选的，组件可以不定义build()函数
B. build()函数用于定义自定义组件的声明式UI描述，自定义组件必须定义build()函数
C. build()函数中可以自由声明本地变量以辅助构建UI
D. build()函数中允许使用switch语句进行条件渲染
答案：B

78. @Entry装饰器在ArkTS声明式开发范式中的作用是？
A. 表示该自定义组件为可复用组件

B. 表示该组件中的状态变量
C. 表示@Entry装饰的自定义组件作为UI页面的入口
D. 表示该结构是一个普通的TypeScript类
答案：C

79. 在@Entry装饰的自定义组件中，关于build()函数下的根节点，下列描述正确的是？
A. 根节点可以有多个，并列排布即可
B. 根节点唯一且必要，且必须为容器组件，其中ForEach禁止作为根节点
C. 根节点可以是任意非容器组件，例如直接放一个Image
D. 根节点必须是ForEach以实现循环渲染
答案：B

80. 在ArkTS中创建一个系统组件（如Text、Column）的实例时，正确的做法是？
A. 必须使用new关键字，如 new Text('hi')
B. 创建组件不需要使用new关键字，直接以“组件名()”形式创建
C. 必须先import该组件再用new实例化
D. 使用create()静态方法创建组件实例
答案：B

81. 在为Button组件配置onClick事件时，ArkTS官方推荐的写法是？
A. 使用匿名函数 function() { ... }　　B. 使用箭头函数 () => { ... }
C. 直接传入字符串形式的事件代码　　D. 必须使用成员函数并搭配bind(this)
答案：B

82. 关于箭头函数内部的this，下列说法正确的是？
A. this指向调用时的全局对象　　B. this是词法作用域，由上下文（定义时的环境）确定
C. 箭头函数无法访问this　　D. this总是指向undefined
答案：B

83. 在ArkTS中定义箭头函数 let sum = (x: number, y: number): number => { return x + y; }，下列等价的简写形式正确的是？
A. let sum = (x: number, y: number) => x + y
B. let sum = function(x, y) return x + y
C. let sum = (x, y) -> x + y
D. let sum => (x: number, y: number) { x + y }
答案：A

84. 下列关于ArkTS中闭包（Closure）的描述，正确的是？
A. 闭包是由函数及声明该函数的环境组合而成的，可捕获其创建时作用域内的局部变量
B. 闭包只能捕获全局变量，不能捕获局部变量
C. 闭包每次调用都会重置其捕获的变量值
D. ArkTS不支持闭包特性
答案：A

85. 在ArkTS模块化机制中，要让一个模块中定义的类、函数能够被其他模块使用，需要使用的关键字是？
A. Public　　B. export　　C. import　　D. global
答案：B

86. 假设模块路径为'./utils'并导出了实体X和Y，下列导入语句中，能够通过A.X、A.Y方式访问其全部导出实体的是？

A. import { X, Y } from './utils';　　B. import * as A from './utils';
C. import { X as A, Y } from './utils';　　D. import A from './utils';
答案：B

87. 下列关于ArkTS动态导入（dynamic import）的描述，正确的是？
A. import()语法是一种类似函数的表达式，调用后返回一个Promise
B. 动态导入只能用于导入HarmonyOS SDK的Kit
C. 动态导入必须写在模块的顶层，不能在函数内部调用
D. 动态导入会同步阻塞当前线程直到模块加载完成
答案：A

88. 在ArkTS函数声明中，关于参数与返回类型，下列说法正确的是？
A. 函数声明中可以省略每个参数的类型标注
B. 在函数声明中必须为每个参数标记类型；若可从函数体推断返回类型，则可省略标注返回类型
C. rest参数可以出现在参数列表的任意位置
D. 可选参数必须放在rest参数之后
答案：B

89. ArkTS的Aliases（类型别名）可为匿名类型提供名称。下列声明一个“接收string和number、返回string”的函数类型别名的写法正确的是？
A. type Handler = (s: string, no: number) => string;
B. type Handler = function(s: string, no: number): string;
C. type Handler: (s, no) -> string;
D. type Handler = [string, number, string];
答案：A

90. 在ArkUI状态管理V1中使用ForEach渲染数组时，官方建议先用filter再用sort，例如this.arr.filter((item, index) => index >= 2).sort()。其根本原因是？
A. filter的执行速度比sort快
B. sort()会改变（原地修改）原数组this.arr，而filter会返回一个新数组，先filter可避免在build/渲染过程中直接改变状态变量
C. ForEach只接受filter的返回值，不接受sort的返回值
D. sort()无法对数字数组排序，必须先filter
答案：B

91. 在ArkUI声明式开发范式中，关于Row和Column容器的主轴与交叉轴方向，下列描述正确的是？
A. Row容器主轴为垂直方向，交叉轴为水平方向
B. Row容器主轴为水平方向，交叉轴为垂直方向；Column容器主轴为垂直方向，交叉轴为水平方向
C. Row和Column的主轴均为水平方向，仅交叉轴方向不同
D. Column容器主轴为水平方向，交叉轴为垂直方向
答案：B

92. 在线性布局中，要设置子元素在容器主轴方向上的排列方式（如起始端对齐、居中、均匀分布等），应使用下列哪个属性？
A. alignItems　　B. justifyContent　　C. alignContent　　D. alignSelf
答案：B

93. 下列Column容器代码中，三个子元素在垂直方向上的排列效果是怎样的？　Column() {
Column().width('80%').height(50)　　Column().width('80%').height(50)

```
  Column().width('80%').height(50)
  }.width('100%').height(300).justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
```

A. 第一个元素与顶部对齐、最后一个元素与底部对齐，相邻元素之间距离相同
B. 三个元素整体在垂直方向居中，元素间无间距
C. 三个元素全部紧贴容器顶部依次排列
D. 第一个元素到顶部和最后一个元素到底部的间距，等于相邻元素之间的间距
答案：A

94. 在Column容器中通过alignItems设置子元素交叉轴（水平方向）对齐方式时，alignItems参数应使用的枚举类型是？
A. VerticalAlign　　B. FlexAlign　　C. HorizontalAlign　　D. ItemAlign
答案：C

95. 关于线性布局中alignSelf与alignItems两个属性的优先级关系，下列说法正确的是？
A. alignItems优先级更高，会覆盖单个子元素的alignSelf
B. alignSelf用于控制单个子元素在交叉轴的对齐，其优先级高于alignItems，设置后会覆盖alignItems
C. 两者优先级相同，后声明的生效
D. alignSelf用于设置主轴对齐，与alignItems互不影响
答案：B

96. 在线性布局下，若希望某子元素在容器主轴方向上自动填充空白空间以达到自适应拉伸效果（例如标题与开关之间撑满），最适合放置的组件是？
A. Divider　　B. Blank　　C. Stack　　D. Scroll
答案：B

97. 关于Stack（层叠布局）容器的特性，下列描述正确的是？
A. 子元素只能水平依次排列，互不重叠
B. 容器中的子元素依次入栈，后一个子元素覆盖前一个子元素，子元素默认居中堆叠
C. 子元素默认顶部对齐堆叠
D. Stack不支持子元素重叠，需配合zIndex才能重叠
答案：B

98. 在Stack容器中要设置子元素相对容器的对齐位置（如左上、右下等），应使用Stack的哪个参数？该参数共支持几种对齐方式？
A. justifyContent参数，支持6种对齐方式　　B. alignItems参数，支持3种对齐方式
C. alignContent参数，支持9种对齐方式　　D. align参数，支持4种对齐方式
答案：C

99. 在Stack层叠布局中，关于zIndex属性以及子元素相互遮挡的说法，正确的是？
A. zIndex值越小，显示层级越高
B. 若后面子元素尺寸大于前面子元素，前面子元素会完全隐藏；可通过提高前面元素的zIndex将其展示出来
C. Stack中子元素层级只由入栈顺序决定，zIndex无效
D. zIndex只能取0或1两个值
答案：B

100. 在Flex弹性布局中，要将主轴方向设置为垂直方向（子元素从上到下排列），FlexOptions的direction参数应设置为？
A. FlexDirection.Row　　B. FlexDirection.Column
C. FlexDirection.RowReverse　　D. FlexAlign.Column
答案：B

101. Flex容器默认的换行行为是怎样的（即wrap属性默认值）？
A. FlexWrap.Wrap，子元素总宽超出容器时自动换行
B. FlexWrap.WrapReverse，子元素反向换行
C. FlexWrap.NoWrap，不换行；若子元素宽度总和大于父元素宽度则子元素被压缩宽度
D. 默认根据屏幕尺寸自动决定是否换行
答案：C

102. 在Flex布局中设置交叉轴对齐方式时，下列哪个ItemAlign取值表示“在未设置尺寸时，将子元素沿交叉轴方向拉伸填充到容器尺寸”？
A. ItemAlign.Start　　B. ItemAlign.Center
C. ItemAlign.Baseline　　D. ItemAlign.Stretch
答案：D

103. 关于Flex布局中alignContent参数的生效条件，下列说法正确的是？
A. alignContent用于设置子元素在主轴方向的对齐，任何情况下都生效
B. alignContent用于设置子元素各行在交叉轴剩余空间内的对齐方式，只在多行的Flex布局中生效
C. alignContent等同于alignItems，二选一设置即可
D. alignContent仅在单行布局中生效
答案：B

104. Flex布局中flexShrink属性的作用是？
A. 设置子元素在主轴方向上的基准尺寸
B. 设置父容器剩余空间分配给该组件的比例
C. 当父容器空间不足时，设置子元素的压缩比例
D. 设置子元素在交叉轴的对齐方式
答案：C

105. 在RelativeContainer相对布局中，子元素通过锚点确定位置，父容器RelativeContainer的默认组件标识（id）是？
A. "__parent__"　　B. "__container__"　　C. "root"　　D. "relative"
答案：B

106. 在ArkUI声明式开发范式中，下列关于Span组件的描述，哪一项是正确的？
A. Span可以单独作为页面根组件使用并独立显示文本
B. Span只能作为Text、RichEditor等组件的子组件，单独使用时不会显示任何内容
C. Span必须配合Image组件使用才能显示文字
D. Span与Text同时配置文本内容时，会优先显示Text的内容而忽略Span
答案：B

107. Text组件可通过两种方式创建文本内容。若要引用resources目录下element/string.json中定义的字符串资源，应使用下列哪种写法？
A. Text('app.string.module_desc')　　B. Text($rawfile('module_desc'))
C. Text($r('app.string.module_desc'))　　D. Text(R.string.module_desc)
答案：C

108. 在Text组件中使用textOverflow属性控制文本超长处理时，下列哪项是其正确使用前提？
A. textOverflow无需任何配合即可对多行文本生效
B. textOverflow需配合maxLines一起使用
C. textOverflow只能与minFontSize配合使用
D. textOverflow仅在设置了copyOption时生效

答案：B

109. Text组件的minFontSize与maxFontSize用于实现自适应字体大小。关于二者的生效条件，下列说法正确的是？
A. 只需单独设置minFontSize即可自适应缩小字体
B. 两个属性必须同时设置，并需与maxLines属性或布局大小限制配合使用才能生效
C. 二者与maxLines互斥，设置maxLines后自适应字号将失效
D. 只要设置maxFontSize，文本就会无条件放大到该字号
答案：B

110. Image组件的构造接口为 Image(src: PixelMap | ResourceStr | DrawableDescriptor)。关于该接口和图片格式，下列说法正确的是？
A. Image组件支持apng和svga格式
B. Image支持本地图片和网络图片的渲染展示，支持png、jpg、jpeg等格式，但不支持apng和svga
C. Image只能加载本地资源，不支持网络图片
D. Image的src参数只接受字符串路径，不能传入PixelMap
答案：B

111. 在ArkUI中加载rawfile文件夹下的图片资源example1.png，正确的写法是？
A. Image($r('app.media.example1'))　　B. Image('rawfile/example1.png')
C. Image($rawfile('example1.png'))　　D. Image($r('rawfile.example1.png'))
答案：C

112. 当原图分辨率较低并放大显示时图片会变模糊并出现锯齿，为提高显示清晰度，应使用Image组件的哪个属性？
A. objectFit　　B. interpolation　　C. objectRepeat　　D. renderMode
答案：B

113. 关于Image组件的同步加载属性syncLoad，下列说法正确的是？
A. 图片加载默认就是同步进行的
B. 一般情况下图片异步加载以避免阻塞主线程；特定场景图片刷新闪烁时可用syncLoad(true)同步加载避免闪烁，但不建议在加载耗时较长时使用
C. syncLoad(true)能让所有图片加载更快，应始终开启
D. syncLoad属性用于设置图片是否缓存到磁盘
答案：B

114. Button组件有四种可选类型，通过type设置。其中默认类型是哪一种？
A. Normal（普通按钮）　　B. Circle（圆形按钮）
C. Capsule（胶囊按钮）　　D. ROUNDED_RECTANGLE（圆角矩形按钮）
答案：C

115. 当Button作为容器使用、通过ButtonOptions创建包含子组件的按钮时，关于其子组件数量，下列说法正确的是？
A. 可以包含任意多个子组件
B. 只支持包含一个子组件，子组件可以是基础组件或容器组件
C. 只能包含一个Text子组件，不允许包含Image
D. 不允许包含任何子组件
答案：B

116. 在ButtonOptions中，用于设置Button是否开启点击效果的属性是？
A. Type　　B. stateEffect　　C. controlSize　　D. label

答案：B

117. 关于TextInput与TextArea组件的区别，下列说法正确的是？
A. TextInput是多行输入框，TextArea是单行输入框
B. TextInput是单行输入框，TextArea是多行输入框，文字超出一行时会自动折行
C. 二者都只能单行输入，区别仅在于样式
D. TextArea是搜索框，默认带搜索图标
答案：B

118. 要让TextInput输入框显示为密码输入模式（输入内容被遮挡），应如何设置？
A. TextInput().type(InputType.Normal)　B. TextInput().type(InputType.Number)
C. TextInput().type(InputType.Password)　D. TextInput().type(InputType.Email)
答案：C

119. Progress进度条通过 Progress(options: {value, total, type}) 创建。其中各参数含义正确的是？
A. value设置进度总长度，total设置初始进度值
B. value设置初始进度值，total设置进度总长度，type设置Progress样式
C. value和total都用于设置颜色，type设置宽度
D. type设置初始进度值，value设置样式
答案：B

120. 即时反馈（Toast）需通过特定方式创建并显示文本提示框。根据推荐用法，正确的获取与调用方式是？
A. 直接调用全局的prompt.showToast()显示
B. 通过UIContext的getPromptAction()获取PromptAction对象，再调用其showToast方法显示
C. 通过@CustomDialog装饰器自定义Toast组件显示
D. 使用Toast组件标签直接在build中声明
答案：B

121. 关于V2自定义组件的基本结构，下列说法正确的是？
A. @ComponentV2装饰的自定义组件基于class实现，可以通过extends继承父组件
B. @ComponentV2装饰的自定义组件基于struct实现，不能有继承关系，且必须定义build()函数
C. @ComponentV2装饰的struct可以同时再叠加@Component装饰器以兼容V1能力
D. @ComponentV2装饰的自定义组件可以省略build()函数，框架会自动生成空实现
答案：B

122. 在@ComponentV2装饰的自定义组件中，下列哪一项是被允许使用的状态变量装饰器？
A. @State　B. @Prop　C. @Local　D. @Provide
答案：C

123. 关于自定义组件build()函数的实现规则，下列哪一项是错误的（即违反规则的写法）？
A. @Entry装饰的自定义组件，其build()根节点唯一且必要，必须为容器组件
B. 在build()中可以使用if进行条件渲染，但不允许使用switch语法
C. 在build()中可以声明本地变量num并参与UI计算，以提升渲染灵活性
D. build()中不允许调用非@Builder装饰的方法，但可将该方法返回值作为系统组件的参数
答案：C

124. 为给一个自定义组件设置通用样式：
ChildComponent().width(200).backgroundColor(Color.Red)，其中ChildComponent的build()根节点是一个Button。关于背景色的实际设置位置，下列说法正确的是？
A. 背景色直接设置到ChildComponent内部的Button组件上
B. 相当于给ChildComponent套了一个不可见的容器组件，样式设置在该容器组件上，而非直接设置给内部Button
C. 该写法会导致编译报错，自定义组件不支持链式调用通用样式
D. 背景色会同时设置到容器和内部Button两者上
答案：B

125. 关于API version 23起新增的自定义组件生命周期装饰器@ComponentAppear，下列描述正确的是？
A. @ComponentAppear装饰的函数在组件首次渲染的build函数执行完成后回调
B. @ComponentAppear装饰的函数在创建自定义组件的新实例后、执行其build函数之前执行
C. @ComponentAppear只能在@Component装饰的组件中使用，V2组件不支持
D. @ComponentAppear装饰的函数可以带一个入参用于接收构造参数
答案：B

126. 在父组件Parent嵌套子组件Child、且子组件默认创建（showChild为true）的场景下，应用冷启动时自定义组件生命周期回调的触发顺序是？
A. Child aboutToAppear → Parent aboutToAppear → Parent build → Child build
B. Parent aboutToAppear → Child aboutToAppear → Parent build → Child build
C. Parent myAppear → Parent build → Parent myBuilt → Child myAppear → Child build → Child myBuilt
D. Parent build → Parent myAppear → Child build → Child myAppear
答案：C

127. 关于aboutToAppear与aboutToDisappear的特殊触发机制，下列说法正确的是？
A. aboutToAppear在自定义组件build之后执行，aboutToDisappear在build之前执行
B. 若组件未执行过aboutToAppear就被销毁，aboutToDisappear会判断并强制触发一次aboutToAppear，以执行完整生命周期
C. aboutToDisappear一定会误调用一次aboutToAppear，无论组件是否已经执行过aboutToAppear
D. 受状态机约束的@ComponentDisappear同样会强制误触发@ComponentAppear
答案：B

128. 关于自定义组件被回收复用时，aboutToReuse与@ComponentReuse装饰函数的触发顺序，下列说法正确的是？
A. 组件由RECYCLED转化为BUILT时，先调用@ComponentReuse装饰的函数，后调用aboutToReuse
B. 组件由RECYCLED转化为BUILT时，先调用aboutToReuse，后调用@ComponentReuse装饰的函数
C. aboutToReuse和@ComponentReuse完全等价，框架只会调用其中一个
D. @ComponentReuse在组件被回收时调用，aboutToReuse在组件被复用时调用
答案：B

129. 关于@Builder装饰器与@Component装饰器在功能上的差异，下列说法正确的是？
A. @Builder装饰的函数内部可以定义状态变量并管理完整的组件生命周期
B. @Builder用于封装可复用的UI结构，严禁在其内部定义状态变量或使用组件生命周期函数
C. @Builder与@Component完全等价，只是命名不同
D. @Builder只能定义在全局，不允许定义在自定义组件内部

答案：B

130. 全局@Builder按引用传递参数时，关于其触发UI刷新的条件，下列说法正确的是？
A. 无论传入几个参数，按对象字面量传递都能触发@Builder内UI刷新
B. 按引用传递只在传入一个参数且该参数直接传入对象字面量时生效，多个参数时不支持@Builder内UI组件刷新
C. 按引用传递时必须传入两个及以上参数才能触发刷新
D. 按值传递参数时，状态变量改变也会引起@Builder内UI刷新
答案：B

131. 关于@BuilderParam装饰器的初始化要求，下列说法正确的是？
A. @BuilderParam装饰的方法可以用@State装饰的字符串变量初始化
B. @BuilderParam装饰的方法只能被@Builder装饰的方法（自定义构建函数）初始化
C. @BuilderParam装饰的方法只能用全局@Builder初始化，不能用组件内@Builder初始化
D. @BuilderParam装饰的方法初始化是可选的，不初始化也能正常调用
答案：B

132. 关于使用尾随闭包初始化@BuilderParam装饰的属性，下列说法正确的是？
A. 尾随闭包场景下，自定义组件可以有多个@BuilderParam用于接收闭包内容
B. 尾随闭包场景下，自定义组件内有且仅有一个@BuilderParam用于接收此尾随闭包，且该方法不能有参数
C. 尾随闭包初始化只能用于@Component，不能用于@ComponentV2
D. 尾随闭包初始化时，自定义组件仍然支持设置通用属性
答案：B

133. 关于@ReusableV2装饰器的适用范围与使用限制，下列说法正确的是？
A. @ReusableV2既能装饰@Component也能装饰@ComponentV2组件
B. @ReusableV2仅能装饰@ComponentV2的自定义组件，并且仅能作为V2自定义组件的子组件使用
C. @ReusableV2装饰的组件可以作为V1普通组件（@Component）的子组件正常使用
D. @ReusableV2与@Reusable可以同时装饰同一个struct
答案：B

134. @ReusableV2的aboutToReuse生命周期与@Reusable（V1）的aboutToReuse相比，最主要的区别是？
A. @ReusableV2的aboutToReuse在回收时调用，复用时不调用
B. @ReusableV2的aboutToReuse没有入参，而@Reusable的aboutToReuse带有params入参
C. @ReusableV2的aboutToReuse必须返回一个新的组件实例
D. @ReusableV2不提供aboutToReuse生命周期，只有aboutToRecycle
答案：B

135. 为@ReusableV2装饰的组件指定复用组ID，应使用下列哪种方式？
A. .reuseId('Child')　　B. .reuse({ reuseId: () => 'reuseComponent' })
C. 在@ReusableV2装饰器括号中传入字符串参数　　D. @ReusableV2不支持指定reuseId
答案：B

136. 在状态管理V2中，@Local装饰器用于表示组件内部状态。关于其初始化方式，下列描述正确的是？
A. 必须本地初始化，不允许从父组件外部传入初始化
B. 必须从父组件外部传入初始化，禁止本地初始化
C. 既可本地初始化，也可从外部传入初始化，外部值优先
D. 必须搭配@Require一起使用以强制外部传入

答案：A

137. 阅读以下代码：\n@ComponentV2\nstruct ChildComponent {\n @Local message: string = 'Hello World';\n build() {}\n}\n@ComponentV2\nstruct MyComponent {\n build() {\n ChildComponent({ message: 'Hello' })\n }\n}\n该代码的运行/编译结果是？
A. 正常编译，message显示为'Hello'
B. 正常编译，message显示为'Hello World'
C. 编译时报错，因为@Local装饰的变量不允许从外部传入初始化
D. 运行时崩溃，因为类型不匹配
答案：C

138. 在@ComponentV2组件中使用`@Local rawObject: RawObject = new RawObject('a')`（RawObject为普通类，未被@ObservedV2修饰），下列哪种修改能够触发UI刷新？
A. this.rawObject.name = 'new name'　　B. this.rawObject = new RawObject('new')
C. 两种修改都能触发刷新　　D. 两种修改都无法触发刷新
答案：B

139. 关于状态管理V2中@Param装饰器的数据同步方向，下列描述正确的是？
A. 父子之间双向同步　　B. 由父到子单向同步
C. 由子到父单向同步　　D. 仅在初始化时同步一次，之后不再同步
答案：B

140. 以下子组件代码哪一行会导致编译报错？\n@ComponentV2\nstruct ChildComponent {\n @Param param1: string = 'local';\n @Require @Param param3: string;\n @Param param4: string;\n build() {}\n}
A. @Param param1: string = 'local'　　B. @Require @Param param3: string
C. @Param param4: string　　D. 三行都正确，不会报错
答案：C

141. 子组件中`@Require @Param info: Info`（Info为@ObservedV2修饰、name属性被@Trace修饰的类）。在子组件中执行下列哪种操作是合法且能将变化同步回父组件数据源的？
A. this.info = new Info('Jack')　　B. this.info.name = 'Jack'
C. 两者都合法　　D. 两者都会编译报错
答案：B

142. 若@Param装饰的变量同时存在本地初始值与外部传入值，则其初始化采用哪个值？
A. 始终使用本地初始值　　B. 优先使用外部传入值
C. 报错，不允许同时存在两个初始值　　D. 取两者中后定义的值
答案：B

143. 在状态管理V2中，@Event装饰器的主要作用是？
A. 监听状态变量的变化并执行回调
B. 装饰组件对外输出的回调方法，让子组件可请求更新@Param的数据源
C. 声明组件内部私有状态　　D. 实现跨组件层级的双向数据同步
答案：B

144. 下列代码运行后hilog输出顺序为：\n@ComponentV2\nstruct Child2 {\n @Param index: number = 0;\n @Event changeIndex: (val: number) => void;\n // onClick: this.changeIndex(20); 之后打印 this.index\n}\n父组件changeIndex实现为 this.index = val; 并打印 this.index。点击后日志最可能为？
A. in changeIndex 20 / after changeIndex 20
B. in changeIndex 20 / after changeIndex 0

C. after changeIndex 20 / in changeIndex 20
D. in changeIndex 0 / after changeIndex 20
答案：B

145. 关于@Event装饰器的使用限制，下列说法正确的是？
A. @Event可以装饰任意类型变量，包括string类型
B. @Event装饰非回调（非函数）类型的变量不会生效
C. @Event只能在@Component装饰的组件中使用
D. @Event未被初始化时会导致编译报错
答案：B

146. @Provider和@Consumer装饰器用于实现什么能力？
A. 父子组件之间的单向数据传递　　B. 跨组件层级的数据双向同步
C. 仅在同一组件内部的状态管理　　D. 应用全局的持久化存储
答案：B

147. 对于@Consumer装饰的变量，当它向上查找不到匹配key的@Provider时，会发生什么？
A. 抛出运行时异常　　B. 使用本地默认值进行初始化
C. 自动创建一个空的@Provider　　D. 初始化为undefined
答案：B

148. 阅读代码：\n@Provider('alias') str: string = 'hello'; // 父组件\n@Consumer() str: string = 'world'; // 子组件\n子组件中str的最终初始化值为？
A. 'hello'　　B. 'world'　　C. 'alias'　　D. 编译报错
答案：B

149. 组件树为 Index(@Provider() val=10) -> Parent(@Provider() val=20) -> Child(@Consumer() val=0)。Child中@Consumer装饰的val初始化值为？
A. 10　　B. 20　　C. 0　　D. 30
答案：B

150. 关于@Provider和@Consumer的初始化规则，下列说法正确的是？
A. @Provider允许从父组件外部传入初始化
B. @Consumer允许从父组件外部传入初始化
C. @Provider和@Consumer都只允许本地初始化，禁止外部传入
D. @Provider必须本地初始化，@Consumer必须外部传入
答案：C

151. 在状态管理V2中，关于@ObservedV2与@Trace装饰器的配合关系，下列哪一项描述是正确的？
A. 单独使用@ObservedV2即可让类的所有属性具备深度观测能力，@Trace可省略
B. @ObservedV2与@Trace必须配合使用，单独使用任何一个都没有任何作用
C. @Trace可以直接装饰未被@ObservedV2修饰的普通类的属性
D. @ObservedV2既能装饰class，也能装饰自定义组件struct
答案：B

152. 阅读如下V2代码：　@ObservedV2　class Person {　　public id: number = 0; @Trace public age: number = 8; }　@Entry　@ComponentV2　struct Index {　　person: Person = new Person();　　build() {　　Column() {
Text(`${this.person.age}`).onClick(() => { this.person.age++; })
Text(`${this.person.id}`).onClick(() => { this.person.id++; })　　}　　} } 分别点击两个Text时，UI刷新情况是？

A. 两个Text都会刷新，因为它们都在被@ObservedV2装饰的类中
B. 点击age对应的Text会刷新，点击id对应的Text不会刷新
C. 两个Text都不刷新，因为person不是状态变量
D. 点击id对应的Text会刷新，点击age对应的Text不会刷新
答案：B

153. 在多层嵌套类场景中，若希望最内层类Pencil的length属性变化能够直接触发UI刷新，下列做法正确的是？
A. 只需把最外层的类用@ObservedV2装饰即可，内层无需处理
B. Pencil类用@ObservedV2装饰且其length属性用@Trace装饰，中间各层无需全部装饰
C. 必须把嵌套路径上的每一层类都用@ObservedV2装饰，length才能被观测
D. 嵌套类场景下@ObservedV2无法实现观测，必须退回使用@ObjectLink
答案：B

154. 将@ObservedV2装饰的对象通过JSON.stringify序列化、再通过JSON.parse反序列化后，下列说法正确的是？
A. 反序列化得到的对象仍是该类的实例，且保留属性观察能力
B. 序列化时会为@Trace装饰的属性添加__ob_前缀，反序列化后对象失去观察能力
C. 序列化结果与普通类完全一致，不会有任何前缀差异
D. JSON.parse反序列化后对象的instanceof判断结果为true，可直接as类型转换
答案：B

155. 关于@ObservedV2/@Trace与V1装饰器的混用限制，下列说法正确的是？
A. @ObservedV2、@Trace可以与@Observed、@Track自由混合使用
B. @ObservedV2与@Trace装饰的类可以用@State装饰，不会报错
C. @ObservedV2、@Trace不能与@Observed、@Track混合使用，且其装饰的类与@State等V1装饰器混用会报错
D. 继承自@ObservedV2的类用@State装饰是允许的，仅普通类才会报错
答案：C

156. 在@ComponentV2自定义组件中使用@Monitor时，下列哪一类变量的变化无法被@Monitor监听到？
A. @Local装饰的变量　　B. @Param、@Provider、@Consumer装饰的变量
C. 未被任何状态变量装饰器装饰的普通成员变量　　D. @Computed装饰的计算属性
答案：C

157. 阅读代码：　@ObservedV2　class Frequency {　　@Trace public count: number = 0;　　@Monitor('count')　　onCountChange(monitor: IMonitor) { /* 记录变化 */ }　} 在一次点击事件的回调中执行：for (let i = 999; i >= 0; i--) { this.count = i; } 然后this.count = 1000;（count初始值为1000）。该次事件结束后onCountChange的触发情况是？
A. 触发1001次，每次赋值都触发一次回调
B. 触发1次，因为最终值与初始值不同
C. 不触发，因为事件前后count都是1000，使用初始值与最终值严格相等判断
D. 触发2次，分别在变为0和变为1000时
答案：C

158. 下列关于@Monitor监听对象属性的代码，哪一项中标注的注释是正确的？　@Entry　@ComponentV2 struct Index {　　@Local info: Info = new Info('Tom', 25); // Info为普通类，name未被@Trace　　@Monitor('info') infoChange(m: IMonitor) {}　@Monitor('info.name') infoNameChange(m: IMonitor) {}　　...　　Button('a').onClick(() => { this.info = new Info('Lucy', 18); })　// ①　　Button('b').onClick(() => { this.info.name = 'Jack'; })　　// ②　}

A. ①能触发infoChange；②能触发infoNameChange
B. ①能触发infoChange；②监听不到（name未被@Trace）
C. ①和②都能触发各自的回调
D. ①和②都监听不到
答案：B

159. 关于在一个类中对同一个属性进行多次@Monitor监听（如对name同时定义onNameChange与onNameChangeDuplicate两个@Monitor('name')方法），下列说法正确的是？
A. 两个回调方法都会按定义顺序依次触发
B. 不建议这样做，且只有最后一个定义的监听方法会生效
C. 编译时直接报错，无法通过编译
D. 只有第一个定义的监听方法会生效
答案：B

160. 在@ObservedV2类的构造函数constructor中修改了某个被@Monitor监听的@Trace属性（如this.message = 'initialized'），关于该修改能否被@Monitor监听到，下列说法正确的是？
A. 能监听到，因为属性被@Trace装饰
B. 不能监听到，因为类中@Monitor在类的实例创建完成后才生效，构造函数执行时尚未初始化成功
C. 能监听到，但仅记录now值不记录before值
D. 是否监听到取决于该属性是否同时被@Computed装饰
答案：B

161. 关于@Computed计算属性的特性，下列哪一项描述正确？
A. @Computed既可装饰getter访问器，也可装饰普通成员方法或属性
B. @Computed装饰的属性可读可写，子组件可对其赋值实现双向同步
C. 当被计算的状态变量发生变化时，@Computed只会被求解一次，多个UI读取时复用缓存值
D. @Computed在V1和V2中均可使用，与@State搭配亦可
答案：C

162. 阅读代码： @Entry @ComponentV2 struct CustomComponentUse { @Local firstName: string = 'Li'; @Local lastName: string = 'Hua'; age: number = 20; @Computed get fullName() { return this.firstName + ' ' + this.lastName + this.age; } build() { Column() { Text(this.fullName) Button('changed age').onClick(() => { this.age++; }) }} } 点击'changed age'按钮后，fullName与界面表现是？
A. age自增，fullName重新计算，界面随之刷新
B. age自增，但fullName不会重新计算、界面无变化，因为age非状态变量，未被观察
C. 编译报错，@Computed不允许引用普通成员变量
D. age自增并触发fullName重算，但Text显示的仍是旧缓存值
答案：B

163. 下列关于@Computed与@Monitor、@Param配合能力的描述，哪一项是正确的？
A. @Computed装饰的属性无法被@Monitor监听，因为它是只读的
B. @Computed装饰的属性可以被@Monitor监听其变化，也可以用于初始化子组件的@Param
C. @Computed可以与!!双向绑定连用，把计算结果双向同步给子组件
D. @Computed只能初始化子组件的@Local，不能初始化@Param
答案：B

164. 关于在@Computed装饰的getter方法内部改变参与计算的属性（例如在get fullName1中执行this.lastName += 'a'），下列说法正确的是？
A. 这是推荐写法，可以在计算同时同步更新依赖属性

B. 不应在@Computed中改变参与计算的属性，可能因重复触发计算导致循环计算，最终引起appfreeze
C. 允许改变，但仅在第一次计算时生效，后续不再触发
D. 改变后会自动节流，不会有性能问题
答案：B

165. 关于AppStorageV2的使用限制与特性，下列哪一项描述正确？
A. AppStorageV2支持直接存储string、number、boolean等基本类型
B. AppStorageV2与AppStorage（V1）的数据互相共享、可互通访问
C. AppStorageV2只支持class类型；connect返回值中被@Trace装饰的属性变化时能同步刷新UI
D. AppStorageV2会把数据持久化到磁盘，应用重启后数据仍在
答案：C

166. 用户首选项(Preferences)为应用提供的是哪种数据处理能力？
A. 以行和列的形式组织的关系型数据处理能力
B. Key-Value键值型的数据处理能力
C. 基于SQL语句的复杂查询能力
D. 向量数据间的相似度计算能力
答案：B

167. 下列哪个场景最适合使用用户首选项(Preferences)进行存储？
A. 存储数百万条带复杂关联关系的订单记录
B. 保存用户的字体大小、是否开启夜间模式等个性化设置
C. 存储需要跨设备分布式同步的大量业务数据
D. 执行自定义SQL语句的复杂多表联查
答案：B

168. 关于用户首选项的运作机制，下列描述正确的是？
A. 每个持久化文件可以对应多个Preferences实例
B. 每个文件唯一对应到一个Preferences实例，系统通过静态容器将该实例存储在内存中
C. Preferences实例在每次读取后立即从内存释放
D. Preferences持久化文件保存在系统公共目录而非应用沙箱内
答案：B

169. 在默认的XML存储模式下，调用putSync()写入数据后，要使内存中的数据真正落盘到持久化文件，开发者还需要做什么？
A. 无需任何操作，putSync()会自动实时落盘　　B. 调用flush()接口进行数据持久化
C. 调用deletePreferences()触发落盘　　D. 重新调用getPreferencesSync()获取实例
答案：B

170. 针对默认的XML存储模式，文档示例中使用哪个方法来获取Preferences实例？
A. preferences.getPreferencesSync(context, options)
B. preferences.createStore(options)
C. preferences.openDatabase(context)
D. preferences.loadXml(path)
答案：A

171. 已知如下代码片段：
```
let options: preferences.Options = { name: 'myStore' };
dataPreferences = preferences.getPreferencesSync(context, options);
dataPreferences.putSync('startup', 'auto');
```
若此时应用直接退出而未执行其它语句，下次启动后读取'startup'的结果最可能是？

A. 读到 'auto'，因为putSync已经写入持久化文件
B. 读到默认值，因为未调用flush()，数据仅在内存中未落盘
C. 读到 null，因为getPreferencesSync创建实例失败
D. 抛出异常，因为options缺少storageType字段
答案：B

172. 使用getSync(key, defValue)读取数据时，若指定键对应的值为null或非默认值类型，会返回什么？
A. 返回 undefined　　B. 抛出 KeyNotFound 异常
C. 返回传入的默认值 defValue　　D. 返回空字符串 ''
答案：C

173. 当使用putSync()写入一个已经存在的Key时，会发生什么？
A. 写入失败并抛出键重复异常　　B. 追加为同名键的第二个值
C. 覆盖该键原有的值　　D. 被自动忽略，原值保持不变
答案：C

174. 下列哪个接口用于检查Preferences实例是否包含名为给定Key的存储键值对？
A. existSync(key)　　B. hasSync(key)　　C. containsSync(key)　　D. checkSync(key)
答案：B

175. deleteSync(key)接口的作用是什么？
A. 从内存中移除整个Preferences实例并删除其持久化文件
B. 从Preferences实例中删除名为给定Key的存储键值对
C. 删除所有以该Key为前缀的键值对
D. 清空Preferences实例中的全部数据
答案：B

176. deletePreferences(context, options, callback)与deleteSync(key)的区别，下列描述正确的是？
A. 两者作用完全相同，都只删除单个键值对
B. deletePreferences从内存中移除指定Preferences实例，若有对应持久化文件则一并删除；deleteSync仅删除实例中某个键值对
C. deletePreferences只删除内存实例但保留持久化文件；deleteSync会删除文件
D. deleteSync从内存移除整个实例；deletePreferences只删除单个键
答案：B

177. 关于flush(callback)接口的执行特性，下列描述正确的是？
A. flush是同步阻塞接口，会阻塞主线程直到落盘完成
B. flush将当前Preferences实例的数据异步存储到持久化文件，通过回调返回结果
C. flush只更新内存中的数据，不写入文件
D. flush仅在GSKV模式下可用，XML模式不支持
答案：B

178. 在默认XML存储模式下订阅数据变更后（dataPreferences.on('change', observer)），observer回调在什么时机被触发？
A. 调用put写入数据的瞬间立即触发
B. 订阅的Key值发生变更后，当执行flush()方法时触发
C. 应用退出时统一触发
D. 调用getSync读取数据时触发
答案：B

179. 在GSKV存储模式下，关于数据持久化与变更通知的时机，下列描述正确的是？
A. 写入数据后需手动调用flush才能落盘，且flush后才触发change回调
B. 写入数据后数据会实时持久化到文件，订阅的Key变更后无需调用flush即触发observer回调
C. GSKV模式不支持数据落盘，仅保存在内存中
D. GSKV模式不支持on('change')订阅
答案：B

180. 关于Preferences的Key键约束，下列描述正确的是？
A. Key为string类型，要求非空且长度不超过1024个字节　　B. Key可以为空字符串
C. Key必须为number类型　　D. Key长度不超过16MB
答案：A

181. 在通过关系型数据库实现数据持久化时，RelationalStore底层采用的持久化存储引擎是？
A. LevelDB　　B. SQLite　　C. RocksDB　　D. SharedPreferences
答案：B

182. 以下代码用于获取关系型数据库实例：store = await relationalStore.getRdbStore(context, STORE_CONFIG);。关于STORE_CONFIG中customDir参数的作用，正确的是？
A. 指定数据库文件名，缺省时报错
B. 指定数据库安全级别
C. 可选参数，指定数据库自定义路径，默认在本应用沙箱目录下创建RdbStore实例
D. 指定数据库是否加密
答案：C

183. 查询数据后得到ResultSet结果集。官方说明结果集游标默认指向的位置以及有效数据的起始位置分别是？
A. 默认指向第0行，有效数据从0开始　　B. 默认指向第-1行，有效数据从0开始
C. 默认指向第1行，有效数据从1开始　　D. 默认指向最后一行，有效数据从0开始
答案：B

184. 在使用RDB进行修改数据操作时，需要先构造谓词：let predicates1 = new relationalStore.RdbPredicates('EMPLOYEE'); predicates1.equalTo('NAME', 'Lisa');。该谓词在update调用中起到的作用是？
A. 指定要更新的新值　　B. 指定更新操作匹配的条件，即匹配NAME为Lisa的记录
C. 指定数据库表的列结构　　D. 指定事务隔离级别
答案：B

185. 关于RDB事务对象createTransaction支持的事务类型，以下说法正确的是？
A. 支持DEFERRED、IMMEDIATE和EXCLUSIVE三种，默认为EXCLUSIVE
B. 支持DEFERRED、IMMEDIATE和EXCLUSIVE三种，默认为DEFERRED
C. 仅支持IMMEDIATE一种
D. 支持READ_COMMITTED和SERIALIZABLE两种
答案：B

186. 在事务执行过程中，若某个操作抛出异常（catch捕获到BusinessError），为保证数据一致性，正确的处理方式是？
A. 调用transaction.commit()提交已成功的部分
B. 调用transaction.rollback()回滚事务

C. 调用store.backup()备份后忽略错误
D. 调用resultSet.close()关闭结果集即可
答案：B

187. 关于关系型数据库的约束限制，以下描述正确的是？
A. 数据库同一时间可支持多个并发写操作
B. 写连接会动态扩充以提升写吞吐
C. 为保证数据的准确性，数据库同一时间只能支持一个写操作
D. 数据库中常驻有1个读连接和4个写连接
答案：C

188. 应用首次调用getRdbStore获取数据库后，使用过程中可能在数据库文件相同目录下产生以哪两种后缀结尾的临时文件？
A. -log和-tmp
B. -wal和-shm
C. -journal和-bak
D. -idx和-cache
答案：B

189. 完成query查询并通过goToNextRow遍历ResultSet后，关于结果集的资源释放，正确的做法是？
A. 无需任何操作，系统会自动回收
B. 调用store.close()关闭整个数据库即可
C. 不再使用结果集时，及时调用resultSet.close()方法关闭结果集，释放系统为其分配的内存
D. 调用resultSet.goToFirstRow()重置游标
答案：C

190. 根据应用数据持久化概述，键值型数据库（KV-Store）相比关系型数据库的主要优势在于？
A. 支持复杂SQL语句和多表关联查询
B. 以行和列的形式存储，适合复杂关系数据
C. 数据以键值对组织、关系和业务关系较少，相比关系型数据库更容易做到跨设备跨版本兼容
D. 支持向量数据间的相似度计算
答案：C

191. 使用键值型数据库时，正确的初始化顺序是？
A. 先getKVStore获取数据库，再createKVManager创建管理实例
B. 先createKVManager获取管理实例，再用getKVStore创建并获取键值数据库
C. 直接调用put即可，无需任何初始化
D. 先deleteKVStore再getKVStore
答案：B

192. 关于键值型数据库put()方法的行为，以下描述正确的是？
A. 当Key已存在时put会抛出异常，必须先delete
B. 当Key值存在时put()方法会修改其值，否则新增一条数据
C. put只能新增数据，不能修改已有数据
D. put要求Value长度必须大于4MB
答案：B

193. 根据键值型数据库的约束限制，每个应用程序最多支持同时打开多少个键值型分布式数据库？
A. 4个　　B. 8个　　C. 16个　　D. 不限制
答案：C

194. 在应用沙箱目录结构中，通过Context的filesDir属性获取的目录（files），其特点是？
A. 应用退出后即被清理，仅运行期间有效
B. 应用通用文件路径，存放默认长期保存的私有文件，随应用卸载而清理
C. 系统空间不足时会被自动清理，不应存放重要数据
D. 专用于存放分布式数据库文件
答案：B

195. 某应用需要存放分布式跨设备直接访问的文件，应使用Context的哪个属性获取目录？
A. filesDir　　B. cacheDir　　C. tempDir　　D. distributedFilesDir
答案：D

196. 在HarmonyOS中使用HTTP模块发起数据请求，应从哪个Kit导入http命名空间？
A. import { http } from '@kit.BasicServicesKit'
B. import { http } from '@kit.NetworkKit'
C. import { http } from '@kit.AbilityKit'
D. import { http } from '@kit.PerformanceAnalysisKit'
答案：B

197. 创建一个用于发起HTTP数据请求的HttpRequest对象，应调用以下哪个方法？
A. http.request()　　B. http.newRequest()
C. http.createHttp()　　D. http.connect()
答案：C

198. 关于HttpRequest对象的复用，下列说法正确的是？
A. 一个httpRequest对象可以重复发起任意多个并发请求
B. 每一个httpRequest对应一个HTTP请求任务，不可复用
C. httpRequest对象在destroy后仍可继续复用
D. 多个请求必须共用同一个httpRequest对象
答案：B

199. 当一个HTTP请求使用完毕后，为释放资源应主动调用HttpRequest对象的哪个方法？
A. close()　　B. release()　　C. destroy()　　D. abort()
答案：C

200. 在HttpRequestOptions中若不显式指定method字段，HTTP请求默认使用的请求方法是？
A. POST　　B. PUT　　C. GET　　D. HEAD
答案：C

201. 使用POST方法向服务器上传数据时，请求体内容应通过HttpRequestOptions的哪个字段传递？
A. Body　　B. extraData　　C. payload　　D. requestBody
答案：B

202. 订阅HTTP流式响应的数据接收事件，以便分片获取服务器返回的数据，应订阅以下哪个事件？
A. on('headersReceive')　　B. on('dataReceive')

C. on('dataEnd')　　D. on('dataSendProgress')
答案：B

203. 关于on('headersReceive')事件回调的触发时机，下列说法正确的是？
A. 它会在request请求回调之后才返回　　B. 它会比request请求先返回
C. 它只在请求失败时触发　　D. 它与dataReceive事件同时触发
答案：B

204. 对于大文件的上传或下载，且需要关注数据发送和接收进度的场景，推荐使用HttpRequest的哪个方法？
A. request()　　B. requestInStream()　　C. createHttp()　　D. on('dataReceive')
答案：B

205. 应用要打开网络套接字进行网络连接（如发起HTTP请求），需在配置文件中声明以下哪个权限？
A. ohos.permission.GET_NETWORK_INFO　　B. ohos.permission.INTERNET
C. ohos.permission.NETWORK_ACCESS　　D. ohos.permission.SET_NETWORK_INFO
答案：B

206. 权限ohos.permission.GET_NETWORK_INFO的作用是？
A. 允许程序打开网络套接字进行网络连接　　B. 获取网络连接信息
C. 修改网络配置信息　　D. 申请VPN连接能力
答案：B

207. HttpRequestOptions中的readTimeout参数，其默认值及含义是？
A. 默认30000ms，仅指DNS解析时间　　B. 默认60000ms，指从请求开始到请求结束的总时间
C. 默认0ms，表示不超时　　D. 默认120000ms，仅指TCP连接建立时间
答案：B

208. 关于HTTP流式传输（流式响应）的描述，下列哪一项最准确？
A. 一次性将整个响应全部加载到内存后再处理
B. 一次只处理响应内容的一小部分，适用于大文件、实时数据流等场景
C. 仅支持GET方法，不支持POST
D. 不需要订阅任何事件即可获得分片数据
答案：B

209. 在流式传输中，订阅“数据接收完毕”这一事件应使用以下哪个事件名？
A. on('dataReceive')　　B. on('dataEnd')
C. on('dataReceiveProgress')　　D. on('headersReceive')
答案：B

210. 在流式请求完成后的destroyRequest方法中，正确的资源清理顺序应当是？
A. 直接destroy，无需取消任何事件订阅
B. 先用off()取消已订阅的流式响应事件，再调用destroy()销毁请求
C. 先destroy()销毁，再用off()取消订阅
D. 仅取消订阅而无需destroy
答案：B

211. 在HarmonyOS应用中使用Remote Communication Kit发起场景化HTTP请求时，应导入下列哪个模块？
A. import { http } from '@kit.NetworkKit';
B. import { rcp } from '@kit.RemoteCommunicationKit';

C. import { webview } from '@kit.ArkWeb';
D. import { socket } from '@kit.NetworkKit';
答案：B

212. 以下使用rcp创建一个GET请求对象的代码，正确的是？
A. const request = new rcp.Request('https://www.example.com/fetch', 'GET');
B. const request = rcp.fetch('https://www.example.com/fetch');
C. const request = new rcp.Session('https://www.example.com/fetch');
D. const request = rcp.Response('https://www.example.com/fetch', 'GET');
答案：A

213. 使用rcp的session.post(url, content)向后端提交表单数据时，content参数(rcp.RequestContent)中放置键值对字段的属性是？
A. Body　　B. data　　C. fields　　D. params
答案：C

214. rcp的fetch接口返回值类型是什么，应如何处理其异步结果？
A. 返回Response对象，可同步直接取值
B. 返回Promise<Response>，使用then处理成功、catch捕获错误
C. 返回void，结果通过全局回调获取
D. 返回JSON字符串，需先JSON.parse再使用
答案：B

215. 关于Remote Communication Kit中Response响应体的默认类型与转换方法，下列说法正确的是？
A. 响应体默认为string类型，可直接当作JSON对象使用
B. 响应体默认为ArrayBuffer类型，可通过Response的toJSON或toString方法得到object或string类型数据
C. 响应体默认为object类型，必须用JSON.stringify转换
D. 响应体没有默认类型，必须在请求时强制指定
答案：B

216. 调用REST接口收到字符串形式的JSON响应后，要将其映射到ArkTS数据模型对象，应使用的标准方法是？
A. JSON.stringify(text)　　B. JSON.parse(text)
C. text.toObject()　　D. new JSON(text)
答案：B

217. 在rcp拦截器示例中，自定义拦截器需要实现rcp.Interceptor接口的哪个方法，并通过什么把请求传递给下一个处理者？
A. 实现handle()方法，调用context.next()传递
B. 实现intercept(context, next)方法，调用next.handle(context)传递
C. 实现onRequest()方法，调用context.fetch()传递
D. 实现process()方法，调用session.fetch()传递
答案：B

218. 在rcp拦截器机制中，自定义拦截器是通过SessionConfiguration的哪个参数注册到会话中的？
A. requestConfiguration　　B. interceptors　　C. transfer　　D. handlers
答案：B

219. 在rcp的TransferConfiguration中设置网络超时，下列timeout配置项含义正确的是？
A. connectMs表示连接超时时间，transferMs表示数据传输超时时间
B. connectMs表示传输超时时间，transferMs表示连接超时时间
C. connectMs与transferMs都表示总超时时间，二者必须相等
D. connectMs表示重试次数，transferMs表示重试间隔
答案：A

220. 在rcp超时重试示例中，catch到错误后用于判断“是否为可重试的网络/超时类错误”从而决定是否递归重试的依据是？
A. 错误对象的message文本是否包含'timeout'
B. 错误对象的code（如1007900006、1007900005、1007900007、1007900035等错误码）
C. HTTP响应的statusCode是否为200
D. Session对象是否已关闭
答案：B

221. 在rcp请求的catch回调中，参数被声明为(err: BusinessError)。下列关于BusinessError的处理，符合官方示例的是？
A. 通过err.code获取错误码、err.data获取错误数据进行处理
B. 通过err.status获取HTTP状态码进行处理
C. BusinessError没有code属性，只能整体打印
D. 必须先把err转换为字符串才能访问其属性
答案：A

222. 在rcp的Form表单示例中，调用session.fetch时既用了try/catch又用了.catch((err: BusinessError))，二者的分工是？
A. try/catch专门捕获HTTP 4xx错误，.catch捕获HTTP 5xx错误
B. 外层try/catch用于捕获createSession等同步阶段的异常，.catch用于捕获fetch这一异步请求过程中的错误
C. 两者完全等价，任选其一即可
D. try/catch用于捕获JSON解析异常，.catch用于关闭会话
答案：B

223. 一次HTTP请求完成（成功或因超时/错误失败）后，关于rcp会话资源释放，下列做法正确的是？
A. 会话会自动随进程结束释放，无需任何操作
B. 调用session.cancel()即可彻底释放会话占用的资源
C. 应调用session.close()关闭会话，以释放内存、网络带宽等资源并清理状态
D. 调用session.destroy()释放会话资源
答案：C

224. 使用rcp的session.cancel(requestToCancel?)取消网络请求时，下列说法正确的是？
A. 必须始终传入要取消的Request，否则会报错
B. 传入指定Request则取消该请求；不传参数直接调用则取消所有正在进行的请求
C. 传入参数会取消所有请求，不传参数仅取消最后一个请求
D. cancel只能取消尚未发送的请求，已发送的无法取消
答案：B

225. Remote Communication Kit开发准备中要求，使用其网络请求能力（取消请求、关闭会话除外）必须声明哪两个权限？
A. ohos.permission.INTERNET 和 ohos.permission.GET_NETWORK_INFO
B. ohos.permission.INTERNET 和 ohos.permission.READ_MEDIA
C. ohos.permission.NETWORK 和 ohos.permission.LOCATION

D. ohos.permission.GET_NETWORK_INFO 和 ohos.permission.WRITE_NETWORK
答案：A

226. 在组件导航（Navigation）框架下，应用的“页面”是由哪个组件来承载的？
A. 由@Entry装饰的自定义组件承载　　B. 由NavDestination组件承载
C. 由NavPathStack对象承载　　D. 由NavBar导航栏承载
答案：B

227. 关于Navigation与Router（@ohos.router）的能力对比，下列说法正确的是？
A. Router支持Auto模式自适应单双栏，一次开发多端部署能力更强
B. Navigation支持一次开发多端部署，Auto模式可自适应单栏和双栏显示；Router不支持
C. Router支持设置页面标题栏和工具栏，Navigation不支持
D. 两者均不支持获取页面栈对象
答案：B

228. Navigation组件用于管理子页面栈、控制页面跳转的导航控制器是下列哪一个？
A. NavBar　　B. NavDestination　　C. NavPathStack　　D. NavRouter
答案：C

229. Navigation的mode属性用于控制显示模式，其中能够基于组件宽度在单栏（Stack）和分栏（Split）之间自动切换的是哪种模式？
A. NavigationMode.Stack　　B. NavigationMode.Split
C. NavigationMode.Auto　　D. NavigationMode.Mini
答案：C

230. Navigation单栏模式与分栏模式的建议使用阈值是基于容器宽度多少vp划分的？
A. 容器宽度小于520vp建议单栏，大于等于520vp建议分栏
B. 容器宽度小于600vp建议单栏，大于等于600vp建议分栏
C. 容器宽度小于840vp建议单栏，大于等于840vp建议分栏
D. 与容器宽度无关，仅取决于设备类型
答案：B

231. 关于Navigation分栏模式下的路由跳转行为，下列描述正确的是？
A. 分栏模式下发生路由跳转时，整个页面（含左侧导航栏）都会被替换
B. 分栏模式下导航栏（NavBar）固定显示，跳转时只有右边子页（NavDestination）被替换
C. 分栏模式下导航栏会被压入路由栈，可通过NavPathStack.pop返回
D. 分栏模式下无法显示导航栏，只能显示子页
答案：B

232. 标题栏的titleMode属性中，用于“一级页面需要突出标题”的强调型标题栏取值是？
A. NavigationTitleMode.Mini　　B. NavigationTitleMode.Full
C. NavigationTitleMode.Free　　D. NavigationTitleMode.Custom
答案：B

233. 使用Array<NavigationMenuItem>类型设置Navigation菜单栏时，竖屏状态下最多直接显示几个图标，多余图标如何处理？
A. 竖屏最多显示5个，多余的被丢弃
B. 竖屏最多显示3个，多余的会被放入自动生成的“更多”图标中
C. 竖屏最多显示3个，多余的图标会报错
D. 竖屏不限数量，全部平铺显示

答案：B

234. 在子页面（NavDestination）中获取当前所在Navigation的导航控制器NavPathStack，推荐的方式之一是？
A. 直接new一个NavPathStack即可与当前Navigation绑定
B. 在NavDestination的onReady回调中通过NavDestinationContext的pathStack获取
C. 通过Router的getState接口获取
D. 通过@Entry装饰器自动注入
答案：B

235. 配置系统路由表时，router_map.json中每个路由项的哪个字段表示“页面的实例化方法（入口Builder函数）名称”？
A. Name　　B. pageSourceFile　　C. buildFunction　　D. data
答案：C

236. 创建好系统路由表router_map.json后，需要在哪个工程配置文件中通过"routerMap": "$profile:router_map"完成注册？
A. main_page.json　　B. oh-package.json5
C. module.json5　　D. build-profile.json5
答案：C

237. 关于NavPathStack与Navigation的对应关系及其能力，下列说法正确的是？
A. 一个NavPathStack可同时绑定并复用于多个Navigation，实现栈共享
B. NavPathStack与Navigation一一对应、不可复用，从API 12起允许被继承并重写路由方法
C. NavPathStack可以直接操作NavBar导航栏的进出栈
D. 每个NavDestination各自持有独立的NavPathStack，互不影响
答案：B

238. 要返回到根首页并清除路由栈中所有子页面，应调用NavPathStack的哪个方法？
A. pop()　　B. popToIndex(0)　　C. clear()　　D. removeByIndexes([0])
答案：C

239. 通过setInterception设置路由拦截时，interception回调与willShow回调在“被拦截页面是否创建”上的区别是？
A. 两者都会先创建被拦截页面再决定是否拦截
B. interception回调触发时不会创建被拦截的页面，而willShow触发时会创建被拦截页面然后销毁
C. interception回调触发时会创建被拦截页面，willShow则不会创建
D. 两者都不会创建被拦截页面，行为完全一致
答案：B

240. 关于系统路由表与自定义路由表的差异，下列说法正确的是？
A. 系统路由表跳转前必须先import页面文件，无法按需动态加载
B. 系统路由表跳转前无需import页面文件，页面可按需动态加载，由系统自动维护
C. 自定义路由表无需开发者维护，由系统自动完成
D. 系统路由表不支持跨包跳转，只能本包跳转
答案：B

241. 在HarmonyOS的Navigation导航体系中，关于NavPathStack与Navigation的绑定关系，下列说法正确的是？
A. 一个NavPathStack对象可以同时绑定并复用于多个Navigation容器，以实现路由栈共享

B. 每个Navigation都需要创建并传入一个NavPathStack对象，二者一一对应、不可复用
C. NavPathStack由系统自动创建并注入，开发者无需也无法手动new
D. NavPathStack只能在API version 9通过NavRouter组件间接绑定
答案：B

242. 已知路由栈从栈底到栈顶依次为 [Home, A, B, C]（C为栈顶）。开发者在C页面执行this.pageStack.popToName('A')，操作完成后路由栈的内容是？
A. [Home, A]　　B. [Home, A, B]
C. [Home]　　D. [Home, A, B, C]，因为popToName只能返回到直接的上一页
答案：A

243. 关于pushPath与pushPathByName两个跳转接口的参数形式，下列描述正确的是？
A. pushPath接受一个包含name与param字段的对象，pushPathByName则将页面名与参数作为独立实参传入
B. 两者完全等价，只是命名风格不同，参数形式也完全相同
C. pushPathByName只能跳转无参页面，需要传参时必须改用pushPath
D. pushPath跳转后不入栈，仅pushPathByName会真正改变路由栈
答案：A

244. 开发者希望在跳转到子页面后，当该子页面出栈返回时能够拿到子页面回传的结果并进行处理。下列做法正确的是？
A. 在pushPathByName的第三个实参传入onPop回调，在回调中通过popInfo.result读取返回结果
B. 在pushPathByName跳转时无法获取返回结果，只能用全局变量传递
C. 在pop()时把结果赋给NavPathStack的静态属性，由跳转方轮询读取
D. 只有replacePath支持携带返回结果回调
答案：A

245. NavDestination子页面要在其他页面通过pop或侧滑返回到本页时接收返回传递的路由参数，应使用哪个回调？
A. onReady　　B. onResult　　C. onPop　　D. aboutToAppear
答案：B

246. 开发者想在子页面里返回到根首页并清除栈中所有页面，应调用NavPathStack的哪个接口？
A. pop()　　B. popToIndex(0)　　C. clear()　　D. removeByIndexes([0])
答案：C

247. NavPathStack无法直接操作NavBar导航栏页面。若开发者希望从某个NavDestination子页跳转回到NavBar（导航栏主页面），官方文档建议的方式是？
A. 调用pushPathByName('navBar')将NavBar入栈
B. 调用clear()清空路由栈
C. 调用removeByName('navBar')删除NavBar
D. 调用moveToTop('navBar')将NavBar移到栈顶
答案：B

248. 下列关于replacePath（页面替换）与pop（页面返回）行为差异的描述，正确的是？
A. replacePath会将栈顶页面替换为新页面，栈深度不增加；pop则弹出栈顶页面返回上一页
B. replacePath与pushPath完全等价，都会使栈深度加一
C. pop会先清空整个栈再压入上一页，因此栈深度变为1
D. replacePath只能替换栈底页面，无法替换栈顶页面

答案：A

249. 栈中存在多个同名页面 [Home, P, Q, P, Q]（栈顶为最后一个Q）。执行 this.pageStack.removeByName('Q') 后，路由栈内容是？

A. [Home, P, P]　　B. [Home, P, Q, P]

C. [Home, P, Q, P, Q]，removeByName不生效　　D. [Home, P]

答案：A

250. 关于moveToTop与moveIndexToTop接口，下列说法正确的是？

A. moveToTop('pageTwo')将栈中name为pageTwo的页面移动到栈顶；moveIndexToTop(1)将索引为1的页面移动到栈顶

B. moveToTop会新建一个pageTwo实例并压入栈顶

C. moveIndexToTop(1)的作用是删除索引为1的页面

D. 这两个接口仅能作用于NavBar导航栏

答案：A

251. 使用LaunchMode.POP_TO_SINGLETON进行单实例跳转时，若栈中已存在指定名称的NavDestination页面，系统的处理规则是？

A. 直接在栈顶新建一个同名页面实例

B. 从栈底到栈顶查找该名称页面，找到后移除其上方的所有页面

C. 清空整个路由栈后重新压入该页面

D. 忽略本次跳转，路由栈保持不变

答案：B

252. 当栈中已存在的NavDestination页面通过单实例方式（MOVE_TO_TOP_SINGLETON/POP_TO_SINGLETON）被移动到栈顶时，会触发该页面的哪个回调？

A. onReady　　B. onResult　　C. onNewParam　　D. aboutToAppear

答案：C

253. 开发者需要设置Navigation的页面跳转拦截回调，用于在跳转过程中对路由进行重定向。应调用NavPathStack的哪个方法？

A. setInterception　　B. disableAnimation

C. customNavContentTransition　　D. setInterval

答案：A

254. 关于setInterception中interception回调与willShow回调在‘拦截被阻止跳转的页面是否被创建’上的差异，下列描述正确的是？

A. interception回调触发时不会创建被拦截的页面；willShow触发时会创建被拦截的页面然后销毁

B. 两者都会先创建被拦截页面再销毁，行为完全一致

C. interception回调比willShow更晚触发，且必然创建被拦截页面

D. willShow回调时路由栈尚未发生变化，仍可无副作用地阻止跳转

答案：A

255. 开发者要单次关闭某一次pushPath跳转的转场动画，但不影响后续跳转的动画效果，正确做法是？

A. 调用disableAnimation(true)在aboutToAppear中全局关闭

B. 在pushPath、pop、replacePath等接口的animated参数传入false

C. 删除路由表中该页面的配置项

D. 将NavDestination的mode设为DIALOG

答案：B

256. 在HarmonyOS应用工程中，每个Ability类型的Module编译后会生成一个用于独立安装和运行的包，它是应用安装的基本单位。该包的文件后缀是什么？
A. .hsp　　B. .har　　C. .hap　　D. .app
答案：C

257. 关于HAP包的两种类型entry和feature，下列说法正确的是？
A. entry是动态特性模块，feature是应用主模块
B. entry是应用的主模块、包含入口界面和入口图标，feature是动态特性模块
C. 一个应用必须同时包含至少一个entry和一个feature
D. entry和feature都不能独立安装运行
答案：B

258. 下列关于HAR（静态共享包）与HSP（动态共享包）的区别，描述正确的是？
A. HAR可在设备上独立安装运行，HSP不可以
B. HAR的代码和资源跟随使用方编译，多个使用方会产生多份相同拷贝；HSP的代码和资源可独立编译，运行时一个进程中只存在一份
C. HSP只能发布到OHPM中心仓，HAR只能应用内引用
D. HAR与HSP在打包成App后都会以.har和.hsp两种文件形态保留在App包中
答案：B

259. 一个HarmonyOS应用中的所有.hap与.hsp文件合在一起称为Bundle，应用上架时需要将Bundle打包为一个用于上架的文件。这个上架文件的后缀是什么？
A. .hap　　B. .bundle　　C. .app　　D. .zip
答案：C

260. DevEco Studio将Bundle打包为.app文件时会自动生成一个描述App Pack中每个HAP和HSP属性的文件，它包含APP的bundleName和versionCode、以及Module的name、type和abilities等信息。该文件名是？
A. module.json　　B. pack.info　　C. resources.index　　D. oh-package.json5
答案：B

261. app.json5配置文件在工程中的标准存放位置是？
A. 工程名称/entry/src/main/app.json5
B. 工程名称/AppScope/app.json5
C. 工程名称/entry/src/main/module.json5
D. 工程名称/build-profile.json5
答案：B

262. 关于app.json5中的bundleName字段，下列哪一项命名是符合官方命名规则的？
A. comExample　　B. com.example.demo
C. com..example.demo　　D. 1com.example.demo
答案：B

263. 关于app.json5中bundleName字段的作用与约束，下列说法错误的是？
A. bundleName用于标识应用的唯一性，是应用的唯一标识
B. bundleName该标签可以缺省，缺省时由编译工具自动生成
C. bundleName字符串最小长度为7字节，最大长度128字节
D. 推荐采用反域名形式命名，建议第一级为域名后缀com
答案：B

264. 关于app.json5中versionCode字段，下列说法正确的是？
A. versionCode是向用户展示的版本字符串，推荐采用A.B.C.D四段式
B. versionCode是数值类型，仅用于确定版本新旧，新版本必须使用比旧版本更大的值
C. versionCode可以缺省，缺省时等于versionName
D. versionCode的取值可以是任意整数，包括负数
答案：B

265. 关于app.json5中versionName字段，下列说法正确的是？
A. versionName是数值类型，取值范围0~2147483647
B. versionName是向用户展示的应用版本号，推荐采用A.B.C.D四段式形式
C. versionName用于系统判断版本新旧，数值越大版本越新
D. versionName该标签可缺省，缺省值为空字符串
答案：B

266. 在app.json5中，bundleType字段用于标识应用的Bundle类型。若要将Bundle声明为元服务，bundleType应取值为？
A. App　　B. atomicService　　C. shared　　D. appService
答案：B

267. 在DevEco Studio签名相关文件中，存储非对称加密公钥和私钥的密钥库文件的格式（后缀）是？
A. .csr　　B. .cer　　C. .p12　　D. .p7b
答案：C

268. 关于DevEco Studio的自动签名与手动签名的适用场景，下列说法正确的是？
A. 自动签名既可用于调试也可用于发布上架
B. 自动签名仅用于调试场景，发布场景必须使用手动签名
C. 手动签名只能用于发布，不能用于调试
D. 跨设备调试、断网调试等场景推荐使用自动签名
答案：B

269. 在DevEco Studio中配置签名信息时，签名算法（Sign alg/Sign Alg）字段的固定取值是？
A. SHA256withRSA　　B. SHA1withDSA　　C. SHA256withECDSA　　D. MD5withRSA
答案：C

270. 在DevEco Studio中要编译构建用于上架应用市场的.app文件，应使用的菜单操作是？
A. Build > Build Hap(s)/APP(s) > Build Hap(s)
B. Build > Generate Key and CSR
C. Build > Build Hap(s)/APP(s) > Build APP(s)
D. Build > Clean Project
答案：C

271. 在鸿蒙应用工程中要使用单元测试框架（JsUnit），需要在oh-package.json5文件的哪个节点下配置@ohos/hypium的版本号？
A. Dependencies　　B. devDependencies　　C. dynamicDependencies　　D. overrides
答案：B

272. 关于单元测试框架基础流程接口describe和it的描述，正确的是？
A. describe用于定义一条测试用例，it用于定义一个测试套
B. describe用于定义一个测试套，it用于定义一条测试用例
C. describe和it都用于定义测试套，二者可互换

D. it定义的测试套中可包含多个describe测试用例
答案：B

273. 在一个测试套中，beforeAll与beforeEach这两个预置条件接口的执行次数有何区别？
A. beforeAll在每条用例前执行一次，beforeEach在所有用例前仅执行一次
B. 两者都在所有用例开始前仅执行一次
C. beforeAll在所有用例开始前仅执行一次，beforeEach在每条用例开始前执行（次数与it用例数一致）
D. 两者都在每条用例前执行，次数与it用例数一致
答案：C

274. 分析如下单元测试代码片段，afterAll中断言 expect(testNumA).assertEqual(5) 能否通过？ let testNumA = 1; beforeAll(() => { testNumA++; }) beforeEach(() => { testNumA++; }) afterEach(() => { testNumA++; }) // 测试套内有 testExampleA、testExampleB 两条用例（用例体内不修改testNumA）
A. 通过，beforeAll执行1次、beforeEach与afterEach各执行2次，testNumA=1+1+2+2=6，但官方示例期望值为5不通过
B. 通过，beforeAll执行1次（+1），beforeEach执行2次（+2），afterEach执行1次（+1），testNumA=5
C. 通过，beforeAll(+1)后为2，再经两条用例各自的beforeEach(+1)和afterEach(+1)累加为5
D. 不通过，afterAll在所有afterEach之前执行，此时testNumA仅为3
答案：C

275. 在编写it测试用例时，参数 TestType.FUNCTION | Size.MEDIUMTEST | Level.LEVEL1 的作用是什么？
A. 指定用例的超时时间、重试次数和执行顺序
B. 标注用例的类型、规模、级别，以便按这些维度进行用例筛选执行
C. 配置用例运行的设备类型、屏幕分辨率和网络环境
D. 声明用例依赖的Mock对象、断言库和数据驱动文件
答案：B

276. 命令行执行单元测试时，-s class 参数的取值格式与作用，正确的是？
A. 取值为bundleName，用于指定应用包名
B. 取值为describeName或describeName#itName，用于筛选指定要执行的测试套或测试用例
C. 取值为itName，仅能指定单条用例且不能指定测试套
D. 取值为0~4的级别数字，用于按级别筛选用例
答案：B

277. 命令行执行单元测试时，若要在某条用例失败时立即停止整个测试套的执行，应使用哪个 -s 参数？
A. -s breakOnError true　　B. -s random true
C. -s stress 1000　　D. -s skipMessage true
答案：A

278. 命令行执行单元测试，框架打印日志中 OHOS_REPORT_STATUS_CODE 字段值为 0 表示什么含义？
A. 用例开始执行　　B. 用例执行通过　　C. 用例执行报错　　D. 用例执行失败
答案：B

279. 分析如下断言测试用例代码，执行后结果是？ it('case', Level.LEVEL1, () => { let a = [1, 2, 3]; expect(a).assertContain(1); expect(a).assertContain(4); })
A. 两条断言均通过，用例通过
B. 第一条assertContain(1)通过，第二条assertContain(4)失败，用例失败
C. 两条断言均失败，用例失败
D. assertContain不能用于数组，用例报错无法执行
答案：B

280. 关于断言接口的 not 用法（断言取反），下列描述正确的是？
A. not仅支持assertEqual一种断言取反
B. not支持对上述所有断言功能取反（从@ohos/hypium 1.0.4版本开始支持）
C. not是一个独立断言，不能与其他assert方法组合
D. not用于忽略断言失败，使用例始终通过
答案：B

281. 在使用单元测试框架的Mock能力时，关于MockKit的使用流程，下列描述错误的是？
A. 通过 new MockKit() 创建Mock能力对象，再用 mockFunc 对类实例的函数进行Mock
B. 使用 when(mockfunc)('testA').afterReturn('1') 设置以'testA'为入参时的预期返回值
C. Mock可作用于应用工程中的自定义对象，也可直接Mock系统API对象
D. 使用 mocker.verify('method', ['111']).once() 可验证函数以指定参数被调用过一次
答案：C

282. 使用数据驱动能力时，若要在测试用例it的回调函数中获取驱动数据，对func入参有何要求？
A. func必须仅传入data一个参数
B. func必须传入done和data两个参数，且入参顺序为(done, data)不可调整
C. func必须传入data和done两个参数，顺序为(data, done)
D. func无需传参，框架自动通过全局变量注入data
答案：B

283. 执行异步接口的测试用例时报"用例超时（execute time XXms）"错误，下列哪项不是文档列出的可能原因？
A. 用例执行异步接口时未调用done函数，导致用例无法正常结束最终超时
B. 用例调用函数耗时过长，超过默认5000ms的超时时间
C. 用例调用函数时断言失败抛出异常，导致用例执行超时终止
D. oh-package.json5中未配置@ohos/hypium的版本号导致框架未加载
答案：D

284. 在UI测试中初始化Driver对象进行界面操作，正确的写法是？
A. const driver = new Driver();　　B. const driver = Driver.create();
C. const driver = Driver.getInstance();　　D. const driver = ON.create();
答案：B

285. UI测试中要依据文本"Next"查找目标控件并点击，下列代码正确的是？
A. const next = await driver.findComponent(ON.text('Next')); await next.click();
B. const next = await ON.findComponent(driver.text('Next')); await next.click();
C. const next = driver.findComponent(ON.id('Next')); next.tap();
D. const next = await driver.assertComponentExist(ON.text('Next')); await next.click();
答案：A

286. HAR（Harmony Archive）属于哪种类型的共享包？
A. 动态共享包，运行时复用　　B. 静态共享包，编译态复用
C. 可独立安装运行的应用包　　D. 仅用于发布上架的应用包
答案：B

287. 关于HAR是否支持在设备上独立安装运行，下列说法正确的是？
A. HAR支持在设备上单独安装并独立运行
B. HAR不支持在设备上单独安装或运行，只能作为应用模块的依赖项被引用
C. HAR只能在模拟器上独立运行，真机上不行
D. HAR可以像HAP一样作为应用安装的基本单位
答案：B

288. HSP（Harmony Shared Package）的中文全称是？
A. 鸿蒙静态归档包　　B. 鸿蒙动态共享包　C. 鸿蒙能力包　D. 鸿蒙原子化服务包
答案：B

289. 当多个HAP/HSP同时依赖同一个共享包时，为避免代码和资源的重复拷贝从而减小应用包大小，应优先选择哪种共享包？
A. HAR　　B. HSP　　C. HAP　　D. 任意一种均可，二者效果完全相同
答案：B

290. HAR需要导出的接口（如ArkUI组件、类、方法），统一在哪个文件中通过export声明对外暴露？
A. module.json5　　B. build-profile.json5
C. Index.ets（入口声明文件）　　D. oh-package.json5
答案：C

291. 关于应用内HSP的运行特性，下列说法正确的是？
A. HSP可独立发布上架，与宿主应用不同进程
B. HSP不支持独立发布上架，跟随宿主应用的APP包一起发布，与宿主应用同进程、相同包名和生命周期
C. HSP在编译期就被完整拷贝进每个使用方，运行时存在多份
D. HSP与宿主应用包名不同，拥有独立的生命周期
答案：B

292. 关于HAR与HSP的依赖关系，下列说法正确的是？
A. HAR和HSP均支持循环依赖和依赖传递
B. HAR和HSP均不支持循环依赖，也不支持依赖传递
C. HAR支持循环依赖，HSP不支持
D. HSP支持依赖传递，HAR不支持
答案：B

293. 若一个HAR依赖了HSP，则该HAR的共享范围会受到什么限制？
A. 该HAR可以正常发布到三方仓供其他应用使用
B. 该HAR文件仅支持应用内共享，不支持发布到二方仓或三方仓供其他应用使用，否则会导致编译失败
C. 该HAR将自动转换为HSP
D. 没有任何限制，依赖HSP不影响HAR的发布
答案：B

294. 在Module的多类型设计中，应用的主模块（包含入口界面、入口图标和主功能特性）是哪种类型？

A. feature类型的Module　　B. entry类型的Module
C. Static Library类型的Module　　D. Shared Library类型的Module
答案：B

295. 在module.json5配置文件中，用于标识当前Module可以运行在哪类设备上的标签是？

A. mainElement　B. deviceTypes　C. deliveryWithInstall　D. virtualMachine
答案：B

296. 一多特性（一次开发多端部署）中，判断是否开启某种布局适配时，应当依据什么进行判断？

A. 设备类型（deviceType）　　B. 设备方向或是否可折叠等属性
C. 系统断点（breakpoint）　　D. 屏幕的物理分辨率像素值
答案：C

297. 在多目标产物（target/product）构建中，target与product的对应产物关系正确的是？

A. 一个target对应一个APP包，一个product对应一个HAP
B. 一个target对应一个定制的HAP，一个product对应一个定制化应用（APP）包
C. target和product都对应HAP
D. target和product都对应APP包
答案：B

298. 在工程级build-profile.json5的product配置中，通过哪个字段可以将产物类型定义为元服务？

A. 将bundleType设置为app　　B. 将bundleType设置为atomicService
C. 将runtimeOS设置为HarmonyOS　　D. 将deviceType设置为phone
答案：B

299. 元服务（Atomic Service）相比传统App最显著的形态特征是？

A. 必须显式下载并安装后才能使用
B. 有独立入口、免安装（无需显式安装，由系统程序框架后台安装后即可使用）
C. 没有任何入口，只能被其他应用调用
D. 只能运行在手机上，不支持其他设备
答案：B

300. 在module.json5的atomicService标签中，preloads标签的作用是？

A. 标识元服务的入口图标资源　　B. 标识元服务中的预加载（分包预加载）列表
C. 标识元服务的签名配置　　D. 标识元服务支持的设备类型
答案：B

二、多选题

1. 根据相关法律法规，作为软件开发者在处理用户个人信息时，应当履行的义务包括（多选）？

A. 处理前向用户明示目的、方式和范围并取得同意
B. 遵循合法、正当、必要原则，最小化收集
C. 采取加密、去标识化等措施保障信息安全
D. 发生个人信息泄露等安全事件时及时采取补救并依规告知、报告
答案：ABCD

2. 下列行为中，属于侵犯计算机软件著作权的有（多选）？

A. 未经许可复制他人软件并对外销售

B. 故意删除或者改变软件权利管理电子信息
C. 未经著作权人许可，向公众发行、出租其软件复制品
D. 合法用户为防止损坏而制作一份软件备份
答案：ABC

3. 某团队开发的鸿蒙智能体应用需要处理人脸、指纹等生物识别信息。根据《个人信息保护法》，处理此类敏感个人信息时应满足的条件包括（多选）？
A. 具有特定的目的和充分的必要性，并采取严格保护措施
B. 取得个人的单独同意（法律、行政法规另有规定的除外）
C. 向个人告知处理敏感个人信息的必要性以及对个人权益的影响
D. 只要应用免费提供即可不受上述限制
答案：ABC

4. 依据《网络安全法》及相关法规，网络运营者在运营信息技术产品和服务过程中，下列做法符合法律要求的有（多选）？
A. 采取技术措施和其他必要措施，防范网络攻击、数据泄露等风险，保障网络安全稳定运行
B. 履行网络安全等级保护制度义务，留存相关网络日志不少于六个月
C. 为方便管理，私自留存后门并将用户数据违规出售给第三方
D. 制定网络安全事件应急预案，发生安全事件时立即启动并按规定向主管部门报告
答案：ABD

5. 根据官方文档对Stage模型基本概念的描述，下列关于Stage模型中各核心概念的说法，正确的有哪些？
A. AbilityStage是Module级别的组件管理器，每个Entry或Feature类型HAP拥有一个实例
B. 同一HAP包中的多个UIAbility/ExtensionAbility组件在运行时共用同一个AbilityStage实例
C. Context及其派生类向开发者提供运行期可调用的各种资源和能力，不同组件有各自不同的Context类
D. Application是应用在设备上的安装态静态文件，包含所有HAP、HSP及资源
答案：ABC

6. 根据官方文档，关于不同类型的Context，下列说法正确的有哪些？
A. UIAbility组件和各种ExtensionAbility派生类组件都有各自不同的Context类
B. 不同类型的Context具有不同的能力，不可相互替代或强行转换
C. AbilityStageContext是模块级别的上下文，提供模块级别的信息和能力
D. UIContext与ApplicationContext同属一条继承链，可直接相互转换调用
答案：ABC

7. 关于UIAbility的onBackground()回调，下列说法正确的有哪些？
A. 在UIAbility的UI完全不可见之后，系统触发onBackground()回调
B. 可在该回调中释放UI不可见时的无用资源，例如停止定位功能
C. onBackground()执行时间较短，不适合执行保存用户数据或数据库事务等耗时操作
D. onBackground()是UIAbility接收到的最后一个生命周期回调
答案：ABC

8. 下列关于各类Context获取方式与使用场景的说法，正确的有哪些？
A. 从API version 14开始，可以直接使用getApplicationContext获取ApplicationContext
B. AbilityStageContext是模块级别的上下文，可直接通过AbilityStage实例的context属性获取
C. 在UIAbility中可以通过this.context获取UIAbilityContext
D. UIContext与ApplicationContext、UIAbilityContext等存在直接继承关系，可互相替代

答案：ABC

9. 根据《进程模型》，下列关于鸿蒙应用进程类型与进程特性的说法，正确的有哪些？
A. 同一应用中所有同一类型的ExtensionAbility均运行在一个独立进程中
B. 一个进程可以包含多个AbilityStage，一个AbilityStage可以包含多个Ability
C. 进程名称的命名有固定规则，可直接用于业务逻辑判断进程类型
D. 当进程内的所有Ability都退出后，进程才会走销毁流程
答案：ABD

10. 根据官方文档对发布态包结构的描述，关于Bundle与App Pack在签名、分发安装、上架等环节的处理，下列说法正确的有哪些？
A. 一个应用中所有.hap与.hsp文件合在一起称为Bundle，其对应的bundleName是应用的唯一标识
B. 应用发布上架到应用市场时，需要将Bundle打包为一个.app后缀的App Pack文件，App Pack是发布上架的基本单元
C. 在应用签名时是以HAP/HSP/APP为单位进行签名的，而在云端分发、端侧安装时是以HAP/HSP为单位进行分发和安装的
D. App Pack在端侧设备上以.app为整体单位一次性安装，安装后不可拆分为单个HAP
答案：ABC

11. 在module.json5的abilities标签中，launchType字段用于标识UIAbility组件的启动模式。根据官方文档，下列关于launchType取值的说法，正确的有哪些？
A. multiton为多实例模式，每次启动都会创建一个新实例
B. singleton为单实例模式，仅第一次启动创建新实例，且为该标签缺省时的默认值
C. specified为指定实例模式，运行时由开发者决定是否创建新实例
D. standard是一个独立于multiton的启动模式，其效果是每个进程仅保留一个实例
答案：ABC

12. 关于ArkTS的联合类型（Union），下列说法正确的有哪些？
A. 联合类型由多个类型组合而成，包含变量可能的所有类型
B. 可以将联合类型变量赋值为任何组成类型的有效值
C. 访问某组成类型特有的成员前，通常需用instanceof等机制缩小类型
D. 联合类型成员中不允许包含null或undefined
答案：ABC

13. 下列关于ArkTS类（class）的字段与初始化的描述，正确的有哪些？
A. ArkTS要求所有字段在声明时或构造函数中显式初始化
B. 静态字段使用static声明，属于类本身，所有实例共享同一个静态字段
C. 若字段可能为undefined，应使用name?: string标注，并相应调整访问方式
D. 类的实例字段必须全部声明为private
答案：ABC

14. ArkTS自API version 10起通过规范强化静态检查，相比标准TypeScript，下列哪些属于其主要差异/约束？
A. 强制使用静态类型
B. 禁止在运行时改变对象布局
C. 限制部分运算符的语义（如一元加号仅能作用于数字）
D. 不支持结构化类型（Structural typing）
答案：ABCD

15. 关于@ComponentV2装饰器及其支持的状态变量装饰器，下列说法正确的有哪些？

A. @ComponentV2装饰的组件中仅可使用@Local、@Param、@Once、@Event、@Provider、@Consumer等全新状态变量装饰器
B. 无法同时使用@ComponentV2与@Component装饰同一个struct结构
C. @ComponentV2装饰的组件可直接使用V1的@State与@Link装饰器
D. @ComponentV2支持一个可选的ComponentOptions参数以实现组件冻结功能
答案：ABD

16. 关于@Builder与@BuilderParam的使用约束，下列说法正确的有哪些？
A. @Builder严格禁止在其内部定义状态变量或使用自定义组件的生命周期函数
B. @BuilderParam装饰的方法只能被@Builder装饰的方法初始化
C. 在尾随闭包场景下，接收尾随闭包的@BuilderParam方法不能有参数
D. @Builder可以接受两个或两个以上参数并稳定支持按引用传递触发UI刷新
答案：ABC

17. 根据《创建自定义组件》中build()函数的实现规则，下列哪些做法是被禁止的（属于反例）？
A. 在build()中声明本地变量，如 let num: number = 1;
B. 在build()的UI描述里直接使用console.info打印日志
C. 在build()中使用switch语句进行多分支条件渲染
D. 在build()中通过链式调用为组件配置属性，如 .fontSize(12)
答案：ABC

18. 根据《ArkTS语言介绍》，下列关于ArkTS函数特性的描述，正确的有哪些？
A. 箭头函数（又名Lambda函数）的返回类型可以省略，由函数体推断
B. 函数的最后一个参数可以是rest参数，用于接收不定长数组
C. 可选参数可以通过 name?: Type 形式声明，也可以设置参数默认值
D. 函数重载允许存在两个参数列表完全相同的重载签名
答案：ABC

19. 根据《基本语法概述》，下列哪些是ArkTS声明式UI范式的基本组成部分？
A. UI装饰器（如@Entry、@ComponentV2、@Local）
B. 以声明式方式描述UI结构的UI描述（如build()方法中的代码块）
C. 通过链式调用配置的属性方法和事件方法
D. 必须手动编写的UI渲染与绘制底层代码
答案：ABC

20. 根据《ArkTS语言介绍》，关于ArkTS中类的继承（inheritance）、父类访问与方法重写，下列说法正确的有哪些？
A. 继承类会继承基类的字段和方法，但不继承基类的构造函数
B. 在子类构造函数中可以通过 super(...) 调用父类的构造函数，通过 super.method() 调用父类的方法
C. 子类重写父类方法时，重写方法必须具有与原始方法相同的参数类型和相同或派生的返回类型
D. 一个类可以同时继承多个基类（多重类继承）
答案：ABC

21. 相比标准TypeScript，ArkTS为强化静态检查与性能而施加了若干额外约束。根据《从TypeScript到ArkTS的适配规则》，下列哪些做法在ArkTS中是不被支持（会编译时错误）的？
A. 使用解构赋值，如 [one, two] = [two, one];
B. 对字符串使用一元加号做隐式转换，如 let b = +'5';
C. 使用函数表达式，如 let f = function (s: string) { console.info(s); };
D. 在enum中混合不同类型的成员值，如 enum E { A = 0xa, B = '0xb' }

答案：ABCD

22. 关于List列表组件的布局与约束特性，下列说法正确的有？
A. List的子组件必须是ListItemGroup或ListItem，ListItem和ListItemGroup必须配合List使用
B. List组件主轴默认是垂直方向，可通过listDirection属性设置为Axis.Horizontal实现水平滚动列表
C. List可通过lanes属性设置交叉轴方向排列的列表项数量，从而构建多列（或多行）列表，lanes默认值为1
D. List交叉轴方向未设置尺寸时，其尺寸固定为0，必须显式设置
答案：ABC

23. 关于Grid网格组件根据行列数量与占比设置而产生的布局/滚动行为，下列说法正确的有？
A. 同时设置rowsTemplate和columnsTemplate（行、列数量与占比都设置）时，Grid只展示固定行列数的元素，其余元素不展示，且Grid不可滚动
B. 只设置rowsTemplate或columnsTemplate其中之一时，元素按照设置的方向排布，超出的元素可通过滚动方式展示
C. rowsTemplate和columnsTemplate属性值由空格和'数字+fr'拼接，fr的个数即行或列数
D. 行、列数量与占比都不设置时，Grid一定可以无限滚动展示所有元素
答案：ABC

24. 根据《资源分类与访问》，关于通过$r或$rawfile访问应用资源，下列说法正确的有哪些？
A. 对于color、float、string、media等类型资源，通过$r('app.type.name')形式访问
B. 对于rawfile目录资源，通过$rawfile('filename')形式访问，filename为相对路径且不可以"/"开头
C. 访问系统资源时使用$r('sys.type.name')形式
D. rawfile目录中的资源文件会被编译并分配资源ID
答案：ABC

25. 根据《显示图片 (Image)》，Image支持加载多种类型的图片数据源。下列属于其支持的数据源/类型的有哪些？
A. 存档图类型（含本地资源、网络资源、Resource资源、媒体库资源、base64）
B. 多媒体像素图（PixelMap）
C. 可绘制描述符（DrawableDescriptor）
D. 仅支持本地ets目录下的图片，不支持网络与PixelMap
答案：ABC

26. 关于自定义组件新增生命周期装饰器（API version 23起）的限制条件，下列说法正确的有哪些？
A. @ComponentInit、@ComponentAppear、@ComponentBuilt、@ComponentDisappear、@ComponentReuse和@ComponentRecycle只能在@Component或@ComponentV2装饰的struct中使用
B. @ComponentAppear、@ComponentBuilt、@ComponentDisappear装饰的函数不能有入参，否则编译报错
C. 在@ComponentV2装饰的struct中，@ComponentReuse装饰的函数不能有入参，否则编译报错
D. 新增生命周期装饰器与@Computed联合使用时，生命周期装饰器仍然生效
答案：ABC

27. 关于@Builder自定义构建函数的参数传递与使用规则，下列说法正确的有哪些？

A. @Builder装饰的函数参数类型不允许为undefined、null和返回undefined、null的表达式
B. 在@Builder装饰的函数内部，不使用MutableBinding时不允许修改参数值，修改不会触发UI刷新
C. @Builder只接受一个参数，当传入两个或两个以上参数时，即使通过对象字面量传递，值的改变也不会触发UI刷新
D. @Builder方法可以赋值给变量或数组后再在UI方法中正常使用，不会造成节点显示异常
答案：ABC

28. 关于@Styles装饰器的使用说明与限制，下列说法正确的有哪些？
A. @Styles当前仅支持通用属性和通用事件
B. @Styles可以定义在组件内或全局，全局定义时需在方法名前添加function关键字
C. 组件内@Styles的优先级高于全局@Styles，框架优先查找当前组件内的@Styles
D. @Styles方法支持传入参数，便于动态设置样式数值
答案：ABC

29. 关于栅格布局GridRow容器的栅格断点（BreakPoints）机制，下列说法正确的有？
A. 栅格容器以设备的水平宽度（vp）作为断点依据划分设备宽度类型，默认断点将设备宽度分为xs、sm、md、lg四类
B. 默认断点的单调递增数组为["320vp", "600vp", "840vp"]，开发者最多可支持6个断点，因此自定义的单调递增数组最大长度为5
C. 通过BreakPoints的reference可设置断点切换的参考物，考虑到应用可能以非全屏窗口显示，以应用窗口宽度为参照物更为通用
D. 栅格容器除默认4个断点外不可扩展，无法启用xl和xxl断点
答案：ABC

30. 栅格子组件GridCol作为GridRow的子组件，可通过传参或属性方式设置布局。关于GridCol的span、offset、order，下列说法正确的有？
A. span表示子组件占栅格布局的列数，决定子组件的宽度，默认值为1
B. offset表示栅格子组件相对于前一个子组件的偏移列数，默认值为0
C. order表示子组件的序号决定排列次序；当子组件不设置order或设置相同的order时，子组件按代码顺序展示，order较小者在前
D. span、offset、order三者都只能传入单一number值，不支持按xs/sm/md/lg等不同尺寸分别配置
答案：ABC

31. 关于使用@CustomDialog装饰器实现的基础自定义弹出框及其CustomDialogController，下列说法正确的有？
A. 自定义弹出框默认为模态弹窗且有蒙层，不可与蒙层下方控件进行交互；可通过CustomDialogControllerOptions的isModal属性设置为非模态以允许蒙层区透传
B. 从API version 19开始自定义弹出框提供生命周期函数，其触发时序依次为onWillAppear -> onDidAppear -> onWillDisappear -> onDidDisappear
C. 若注册了onWillDismiss回调，执行点击遮障层、侧滑、三键Back等操作时弹出框不会立即关闭，可通过DismissDialogAction的reason判断关闭原因后决定是否关闭
D. 自定义弹出框为页面级弹出框，页面路由跳转时即使未调用close方法也会自动关闭
答案：ABC

32. 关于状态管理V2中@Local与@Param的区别与联系，下列说法正确的有？（多选）
A. @Local只能本地初始化，@Param允许本地初始化也允许外部传入
B. @Local可以作为数据源去初始化子组件的@Param变量
C. @Param在子组件中可以被直接重新赋值修改
D. 两者都只能在@ComponentV2装饰的自定义组件中使用

答案：ABD

33. 关于V2装饰器@Provider/@Consumer 与 V1装饰器@Provide/@Consume 的能力差异，下列描述正确的有？（多选）
A. V2的@Provider/@Consumer支持装饰function（箭头函数），V1的@Provide/@Consume不支持function
B. V2中aliasName是唯一匹配key，缺省时默认用属性名；V1中alias和属性名都可作为key
C. V2的@Provider默认开启重载（可重名），@Consumer向上查找最近的@Provider
D. V2的@Provider允许从父组件初始化
答案：ABC

34. 关于状态管理V2中@Monitor的能力与使用规则，下列哪些描述是正确的？（多选）
A. 单个@Monitor可同时监听多个属性，多个属性以逗号隔开，当它们在一次事件中共同变化时只触发一次回调
B. @Monitor具有深度监听能力，能监听嵌套类、多维数组、对象数组中指定项的变化，深层属性需被@Trace装饰
C. @Monitor的回调方法以IMonitor类型变量为参数，可从中获取变化前后的相关信息
D. 在继承类场景中，父子类对同一属性分别定义的@Monitor在该属性变化时都不会被调用
答案：ABC

35. 关于!!双向绑定语法（状态管理V2），下列哪些说法是正确的？（多选）
A. !!语法糖用于初始化子组件的@Param和@Event，@Event方法名需声明为'$'+@Param属性名
B. Star({ value: this.value!! }) 等价于 Star({ value: this.value, $value: (val) => { this.value = val; } })
C. !!双向绑定语法支持多层父子组件层层传递
D. 当使用3个或更多感叹号（!!!、!!!!等）时不支持双向绑定功能
答案：ABD

36. 关于状态管理V2中AppStorageV2与PersistenceV2的使用限制，下列哪些说法是正确的？（多选）
A. AppStorageV2只支持class类型，不支持直接存储string、number、boolean等基本类型
B. AppStorageV2需要配合UI使用（UI线程），不能在其他线程使用，不支持@Sendable
C. PersistenceV2不支持在使用connect或globalConnect的类中使用@Computed，因为@Computed为只读会导致反序列化失败
D. AppStorageV2与PersistenceV2均会自动把数据持久化到磁盘
答案：ABC

37. 关于状态管理V2中@Once装饰器的使用与特性，下列哪些说法是正确的？（多选）
A. @Once必须搭配@Param使用，单独使用或与@Local等其他装饰器搭配使用都是不允许的
B. @Once在变量初始化时接受外部传入值进行初始化，之后数据源的更改不会再同步给子组件
C. @Once与@Param搭配后可以解除@Param无法在本地修改的限制，并能触发UI刷新
D. @Once与@Param的书写先后顺序会影响功能，必须写成@Once @Param，写成@Param @Once则无效
答案：ABC

38. 关于状态管理V2中!!双向绑定语法糖的语义与使用规则，下列哪些说法是正确的？（多选）
A. 父组件构造子组件时使用!!（如Star({ value: this.value!! })），表示父组件的变化会同步给子组件，子组件的变化也会同步给父组件；父组件未使用!!时变化是单向的

B. !!除可用于初始化子组件@Param/@Event外，还可为bindMenu的isShow、TextInput的text、Slider的value等系统组件参数提供TS变量引用以实现双向绑定
C. 从API version 18开始，使用!!给子组件传参时再给对应的@Event方法传参会编译报错（不支持与@Event混用）
D. !!双向绑定语法支持跨多层父子组件层层传递
答案：ABC

39. 关于用户首选项(Preferences)与键值型数据库、关系型数据库的区别，下列描述正确的有哪些？
A. 用户首选项用于保存应用的配置信息，数据以文本形式保存，使用时会将数据全量加载到内存，访问速度快但不适合存储大量数据
B. 关系型数据库以行和列的形式存储数据，支持增删改查，并可运行自定义SQL语句满足复杂业务场景
C. 用户首选项支持运行自定义SQL语句进行复杂多表查询
D. 用户首选项不支持分布式同步，常用于保存应用配置信息、用户偏好设置等
答案：ABD

40. 关于用户首选项的接口与持久化行为，下列描述正确的有哪些？
A. getPreferencesSync用于获取Preferences实例，该接口存在对应的异步接口
B. 在XML模式下，putSync写入数据后须调用flush才能将数据持久化到文件
C. flush(callback)是异步接口，将实例数据异步存储到持久化文件
D. deletePreferences只删除内存实例，绝不会删除对应的持久化文件
答案：ABC

41. 关于HarmonyOS关系型数据库（RelationalStore）与用户首选项（Preferences）的区别，以下描述正确的有哪些？
A. 关系型数据库以行和列的形式存储数据，支持增删改查及自定义SQL语句满足复杂业务场景
B. 用户首选项用于保存应用的配置信息，数据以文本形式保存，使用时会将文本中的数据全量加载到内存
C. 用户首选项适合需要存储大量数据的场景
D. 关系型数据库底层基于SQLite，支持事务、索引、视图、触发器等数据库特性
答案：ABD

42. 关于应用沙箱目录及应用文件路径，以下描述正确的有哪些？
A. 应用沙箱是一种以安全防护为目的的隔离机制，应用默认仅能看到自己的应用文件以及少量系统文件
B. 系统文件及其目录对于应用是只读的，应用只能保存文件到应用文件目录下
C. 应通过Context属性获取应用文件路径，禁止直接拼接四级目录之前的目录名组成路径字符串
D. temp目录（tempDir）存放的文件随应用卸载才会被清理，应用退出后仍长期保留
答案：ABC

43. 关于ohos.file.fs（fileIo）基础文件操作接口，以下属于其提供的功能的有哪些？
A. access：检查文件是否存在
B. listFile：列出文件夹下所有文件名
C. mkdir：创建目录
D. equalTo：对查询结果集进行条件过滤
答案：ABC

44. 关于关系型数据库(RelationalStore)的约束限制与运作机制，下列描述正确的有哪些？
A. 系统默认日志方式是WAL（Write Ahead Log）模式，默认落盘方式是FULL模式

B. ArkTS侧支持的基本数据类型包括number、string、二进制类型数据、boolean
C. 为保证插入并读取数据成功，建议一条数据不要超过2M，超出该大小会插入成功但读取失败
D. 关系型数据库需要显式调用flush接口才能将插入的数据持久化到文件
答案：ABC

45. 根据《应用沙箱目录》中应用文件路径详细说明（表1），下列关于各目录及其Context属性的描述正确的有哪些？
A. cache目录（cacheDir）用于缓存可重新生成的文件，当目录大小超过配额或系统空间达到一定条件时会自动触发清理，不应存储重要数据
B. preferences目录（preferencesDir）通过数据库API存储配置类或首选项，仅适用于存储少量数据
C. database目录（databaseDir）在el2加密条件下存放通过分布式数据库服务操作的文件，仅适用于存储分布式数据库相关文件数据
D. temp目录（tempDir）中的文件需在应用卸载后才会被清理，应用退出期间会长期保留
答案：ABC

46. 关于HarmonyOS HTTP数据请求的开发流程与对象管理，下列说法正确的有哪些？
A. 通过http.createHttp()创建HttpRequest对象，每个对象对应一个请求任务，不可复用
B. 可通过on('headersReceive')订阅响应头事件，且该回调比request请求先返回
C. 请求使用完毕后应调用destroy()主动销毁以释放资源
D. 同一个httpRequest对象destroy后可以继续复用发起新请求
答案：ABC

47. 根据官方指南，HarmonyOS HTTP请求支持设置以下哪些请求方法（method）？
A. GET　　B. POST　　C. DELETE　　D. OPTIONS
答案：ABCD

48. 关于Remote Communication Kit的会话（Session）与请求（Request）模型，下列说法正确的有哪些？
A. 通过rcp.createSession()创建会话，会话提供fetch/get/post/put/head/delete等发起请求的方法
B. 可用new rcp.Request(url, method)构造请求对象，再交由session.fetch(request)发送
C. fetch/get/post等接口均返回Promise，可用then/catch处理结果与错误
D. 每发起一个请求都必须新建一个会话，会话不能复用于多个请求
答案：ABC

49. 在调用后端REST接口并处理异常与错误码时，下列符合官方示例做法的有哪些？
A. 在Promise的.catch((err: BusinessError))中通过err.code读取错误码进行分支处理
B. 针对网络/超时类错误码（如rcp示例中的1007900006、1007900005等）可结合重试上限做有限次重试
C. 对createSession等同步阶段可能抛出的异常使用try/catch包裹
D. 处理完请求后应及时调用session.close()释放会话资源
答案：ABCD

50. 关于ArkWeb的Web组件与前端H5页面交互，下列说法正确的有哪些？
A. 应用侧用runJavaScript()/runJavaScriptExt()调用H5的JavaScript函数
B. 用javaScriptProxy()或registerJavaScriptProxy()把应用侧对象注册到前端页面，供H5调用应用侧方法
C. 注册的JS代理对象不再使用后应调用deleteJavaScriptRegister()解除注册，以防内存泄漏

D. 用createWebMessagePorts()创建消息端口可在应用侧与前端页面之间互相收发消息
答案：ABCD

51. 从API version 22开始，Network Kit的HTTP模块提供了HTTP拦截器机制。关于其开发流程与拦截点，下列说法正确的有哪些？
A. 通过new http.HttpInterceptorChain()创建拦截器链，用addChain()加入拦截器实例，再用apply(httpRequest)附加到请求对象上
B. 自定义拦截器类需实现http.HttpInterceptor接口，并实现interceptorHandle(reqContext, rspContext)方法
C. 拦截点按INITIAL_REQUEST→CACHE_CHECKED→NETWORK_CONNECT→(REDIRECTION)→FINAL_RESPONSE的顺序被触发，FINAL_RESPONSE适合做统一解密、解析、日志与错误处理
D. 使用拦截器必须修改核心网络请求代码，且只能拦截请求、无法处理响应
答案：ABC

52. 关于HarmonyOS HTTP请求中HttpRequestOptions的超时与请求头默认值，下列说法正确的有哪些？
A. connectTimeout用于设置连接超时时间，默认为60000ms
B. readTimeout设置的是从请求开始到请求结束的总时间（含DNS解析、连接建立、传输等），默认为60000ms
C. 当请求方式为POST、PUT、DELETE或空字符串时，请求头Content-Type默认为application/json
D. 当请求方式为GET时，请求头Content-Type默认为application/json
答案：ABC

53. 相较于Router，Navigation在以下哪些能力上具有优势或独有能力？（多选）
A. 一次开发多端部署（Auto模式自适应单双栏显示）
B. 支持获取页面栈对象，并可通过setInterception进行路由拦截
C. 支持设置页面标题栏（titlebar）和工具栏（toolbar）
D. 支持获取指定页面的参数
答案：ABCD

54. 关于Navigation分栏开发的相关属性，下列描述正确的有哪些？（多选）
A. navBarPosition用于控制导航栏显示位置，且会受系统语言（LTR/RTL）影响
B. minContentWidth用于控制分栏子页的最小宽度
C. 若mode配置为NavigationMode.Split同时hideNavBar设置为true，实际效果会显示为单栏
D. splitPlaceholder设置的占位页会被路由栈管理，可获焦并响应事件
答案：ABC

55. 下列关于在NavDestination子页面内获取当前Navigation的NavPathStack对象的方式，符合官方文档描述的有哪些？
A. 使用AppStorage存储与获取，主页setOrCreate保存、子页AppStorage.get取出
B. 在NavDestination的onReady回调中通过NavDestinationContext的pathStack获取
C. 通过监听组件生命周期来重建自己的路由栈副本
D. 通过@Provider/@Consumer在Navigation与子页之间共享同一个NavPathStack
答案：ABD

56. 下列NavPathStack的接口中，可用于‘主动查询/获取路由栈中页面信息或参数’的有哪些？
A. getAllPathName（获取栈中所有页面name集合）
B. getParamByName（获取指定name页面的参数）

C. getIndexByName（获取指定name页面的索引集合）
D. clear（清空路由栈）
答案：ABC

57. 关于Push相关跳转接口中‘带错误码的跳转’（pushDestination/pushDestinationByName），下列说法正确的有哪些？
A. pushDestination跳转结束会触发异步回调，可在catch中获取error.code与error.message
B. pushDestination/pushDestinationByName返回的是Promise，可用then处理成功、catch处理失败
C. 这两个接口与pushPath/pushPathByName一样都是将name指定的页面信息入栈实现跳转
D. pushDestination无法携带param参数，只能跳转无参页面
答案：ABC

58. 依据官方能力对比表，下列业务能力中Navigation支持而Router（@ohos.router）不支持的有哪些？（多选）
A. 清理指定路由（removeByIndexes & removeByName）
B. geometryTransition共享元素动画（NavDestination之间共享）
C. 沉浸式页面
D. 跳转HSP/HAR中的页面
答案：ABC

59. 关于Navigation的两种自定义转场接口customNavContentTransition（Navigation自定义转场）与customTransition（NavDestination自定义转场），下列说法正确的有哪些？（多选）
A. customNavContentTransition适用于统一控制Navigation内所有页面的转场效果，customTransition适用于控制单个NavDestination页面的转场
B. NavigationAnimatedTransition协议对象中timeout表示转场结束的超时时间，默认值为1000ms
C. 在NavDestination的转场代理中若返回多个转场协议对象，这些动画效果将逐层叠加
D. 同时使用customNavContentTransition与customTransition时，customTransition优先级更高
答案：ABC

60. 根据官方文档，关于HAP、HAR、HSP三种包的特性，下列说法正确的有哪些？
A. HAP是应用安装和运行的基本单元，可独立安装运行
B. HAR是静态共享包，属于编译态复用，不支持在设备上独立安装运行
C. HSP是动态共享包，属于运行时复用，可避免HAR造成的多包间代码和资源重复拷贝
D. 编译HAP和HSP时所依赖的HAR会被直接编译进去，故打包成App后包内只有.hap和.hsp、没有.har
答案：ABCD

61. 在DevEco Studio配置签名信息时，需要用到下列哪些文件及对应信息？
A. 密钥库文件Store File（.p12）及密钥库密码Store Password
B. Profile文件（.p7b）
C. 数字证书文件Certpath File（.cer）
D. 证书请求文件（.csr）作为Certpath File填入
答案：ABC

62. 根据《HAP唯一性校验逻辑》，下列关于多Module应用打包校验的说法正确的有哪些？

A. 在DevEco Studio工程目录中，一个HAP对应一个Module，应用打包时每个Module生成一个.hap文件
B. 校验目的之一是同一目标设备上Module的名称、Ability的名称不重复
C. Module校验先比较Name，Name相同时再校验deviceType，deviceType相交时再校验distributionFilter
D. 应用包含多个Module时，上架会将多个.hap打包成一个.app（Bundle），但云端分发和端侧安装仍以HAP为基本单位
答案：ABCD

63. 根据《发布应用》中签名相关的基本概念，下列关于密钥、证书请求文件、数字证书、Profile文件的描述正确的有哪些？
A. 密钥包含非对称加密中使用的公钥和私钥，存储在格式为.p12的密钥库文件中，用于数字签名和验证
B. 证书请求文件（.csr）包含密钥对中的公钥及公共名称、组织名称等信息，用于向AppGallery Connect申请数字证书
C. 数字证书（.cer）由AppGallery Connect颁发；Profile文件（.p7b）包含应用包名、数字证书信息及允许调试的设备列表等内容
D. 若应用类型为Release，则Profile文件中允许调试的设备列表必须列出至少一台设备，否则无法上架
答案：ABC

64. 关于鸿蒙UI测试框架（UITest）的使用，下列描述正确的有哪些？
A. UI测试是在单元测试基础上进行UITest接口调用，需配合describe/it/expect等hypium基础接口编写用例
B. UITest支持ArkTS API与命令行两种方式进行界面自动化测试
C. 通过 driver.waitForComponent(ON.text('xxx'), 1000) 可在指定时间内等待某控件出现以判断页面跳转是否完成
D. 仅元能力aa test拉起的测试HAP才能调用UITest的能力，且测试HAP的APL等级需为normal
答案：ABCD

65. 关于单元测试框架（JsUnit）的能力与接口，下列描述正确的有哪些？
A. 单元测试框架支持基础流程能力、断言能力、Mock能力、数据驱动能力等特性
B. xit用于定义一条跳过的测试用例，从@ohos/hypium 1.0.17版本开始支持
C. afterEach在每条测试用例结束后执行，执行次数与it定义的用例数一致
D. assertThrowError用于检验实际值抛出Error内容是否为预期的异常类型
答案：ABCD

66. 在使用单元测试框架Mock能力的VerificationMode（需结合verify函数使用）验证被Mock函数被调用情况时，下列接口与其功能对应正确的有哪些？
A. once 验证函数被调用过一次
B. atLeast 验证函数最少被调用的次数符合预期
C. atMost 验证函数最多被调用的次数符合预期
D. never 验证函数从未被调用过
答案：ABCD

67. 关于基于命令行（hdc shell uitest）进行UI测试的操作，下列描述正确的有哪些？
A. uitest screenCap 命令用于截图，其 -p 参数指定的存储路径只支持存放在'/data/local/tmp/' 下
B. uitest dumpLayout 命令用于获取控件树，其 -a 参数与 -i 参数不可同时使用
C. uitest uiInput dircFling 命令模拟指定方向滑动，direction取值范围为[0,1,2,3]，其中0代表向左、1代表向右、2代表向上、3代表向下滑动

D. uitest start-daemon 命令用于拉起UITest测试进程
答案：ABCD

68. 关于HAR与HSP的区别，下列说法正确的有哪些？
A. HAR是编译态复用，代码和资源跟随使用方编译，多个使用方会存在多份相同拷贝
B. HSP是运行时复用，运行时在一个进程中代码只存在一份
C. HAR支持独立打包发布到OHPM中心仓或私仓供其他应用引用
D. HSP支持在设备上独立安装运行，而HAR不支持
答案：ABC

69. 关于HAR的约束限制，下列说法正确的有哪些？
A. HAR不支持在配置文件中声明pages页面，但可以包含pages页面并通过Navigation跳转
B. HAR不支持引用AppScope目录中的资源
C. 多包（HAP/HSP）引用相同的HAR时，会造成多包间代码和资源的重复拷贝，导致应用包变大
D. HAR可以无限制地循环依赖其他HAR
答案：ABC

70. 关于HSP的使用场景与约束，下列说法正确的有哪些？
A. 多个HAP/HSP共用的代码和资源放在同一个HSP中，可提高复用性，编译打包时只保留一份HSP代码和资源
B. HSP在运行时按需加载，有助于提升应用性能
C. 同一组织内部的多个应用之间，可以使用集成态HSP实现代码和资源的共享
D. 应用内HSP在编译过程中不与应用包名（bundleName）耦合，可任意跨应用使用
答案：ABC

三、判断题（A正确，B错误）

1. 计算机软件著作权必须经过登记后才能受到法律保护，未登记的软件不享有著作权。（ ）
答案：B

2. 未经用户同意，App可以擅自调用通讯录、定位等权限并上传用户个人信息。（ ）
答案：B

3. 网络产品、服务的提供者发现其产品、服务存在安全缺陷、漏洞时，应当立即采取补救措施，并按照规定及时告知用户和报告有关主管部门。（ ）
答案：A

4. 开源软件是免费提供的，因此使用者可以删除原作者的版权声明并随意闭源商用，无需遵守任何许可证条款。（ ）
答案：B

5. 软件工程师在工作中应将公众的安全、健康和福祉放在首位，并对自己开发软件的质量负责。（ ）
答案：A

6. 开发者将他人受著作权保护的源代码稍作修改后署上自己的名字发表，因为做了改动，所以不构成侵权，符合职业诚信要求。（ ）
答案：B

7. 从API 7开始支持的FA模型已经不再主推，当前主要用于Lite Wearable设备；除非另有说明，HarmonyOS文档中提及的“应用模型”均指“Stage模型”。（ ）

答案：A

8. Stage模型支持多个应用组件共享同一个ArkTS引擎实例，以及应用组件间的状态共享与对象调用，从而可以降低内存开销、提升开发效率，适用于复杂应用的开发。（　　）
答案：A

9. 在多HAP场景下，App Pack包中同一设备类型的所有HAP可以同时包含多个Entry类型的HAP，以便提供多个应用入口。（　　）
答案：B

10. AbilityStage的onCreate()生命周期回调会在开始加载对应Module的第一个应用组件实例之前先被执行，开发者可在此进行该Module的初始化（如资源预加载、线程创建等）。（　　）
答案：A

11. 在app.json5中，bundleType标签若缺省，其默认值为app，表示当前Bundle为普通应用。（　　）
答案：A

12. 在Stage模型中，UIAbility组件是系统调度的基本单元，每一个UIAbility组件实例都会在最近任务列表中显示一个对应的任务。（　　）
答案：A

13. 在一个包含两个UIAbility的进程中，只要其中某一个UIAbility触发了onForeground()，就一定意味着该进程的状态从后台切换为前台。（　　）
答案：B

14. 从API version 13开始，用户在最近任务列表中使用一键清理来关闭无实况窗的应用时，系统不会触发该应用的onDestroy()回调，而是直接终止进程。（　　）
答案：A

15. DevEco Studio默认工程中已经自动生成AbilityStage文件，开发者无需任何额外操作即可直接使用AbilityStage的onAcceptWant()等回调。（　　）
答案：B

16. ApplicationContext绑定了setFontSizeScale方法，而UIAbilityContext中没有该方法，因此即使将UIAbilityContext强行转换为ApplicationContext，也无法调用setFontSizeScale方法。（　　）
答案：A

17. 在module.json5中，只有当app.json5的bundleType配置为skill时，才允许将某个Module的type配置为skill，且此时整个应用只能包含1个Module。（　　）
答案：A

18. Shared Library（动态共享库）编译后只会生成一个.hsp文件，应用中其他模块直接引用该.hsp文件即可使用其功能，不会再生成任何.har文件。（　　）
答案：B

19. 编译HAP和HSP时，会把它们所依赖的HAR直接编译到HAP和HSP中，因此打包成APP包后，编译打包视图中只有.hap和.hsp文件，没有.har文件。（　　）
答案：A

20. 判断：在ArkTS中，函数声明里必须为每个参数标注类型，但如果可以从函数体推断出返回类型，则可省略返回类型标注。（　　）
答案：A

21. 判断：在ArkTS中，unknown类型是被允许的，仅any类型被禁止使用。（　　）
答案：B

22. 判断：ArkTS默认对所有类型进行严格null检查，let x: number = null; 会导致编译时错误。（　　）
答案：A

23. 判断：ArkTS不支持index signature（索引签名），例如接口中的 [index: number]: string 写法不被允许，建议改用数组等替代。（　　）
答案：A

24. 判断：在ArkTS中可以使用 obj['field'] 这样的索引方式动态访问类的字段，与点操作符 obj.field 完全等价。（　　）
答案：B

25. @Once装饰器可以单独使用，无需搭配@Param装饰器。（　　）
答案：B

26. @Local装饰的变量表示组件内部状态，不允许从外部传入初始化，必须在组件内部本地初始化。（　　）
答案：A

27. @Event装饰器既可以用在@ComponentV2装饰的组件中，也可以用在@Component装饰的V1组件中且均能正常生效。（　　）
答案：B

28. 当@Require装饰器与@Param装饰器结合使用时，父组件在构造该子组件时必须传参，否则编译不通过。（　　）
答案：A

29. @BuilderParam装饰的变量可以使用@State装饰的普通数据变量（如字符串）进行初始化。（　　）
答案：B

30. 在ArkTS声明式UI描述中，组件可以通过“.”链式调用的方式连续配置多个属性方法和事件方法。（　　）
答案：A

31. 在单个UI页面中，可以同时存在多个由@Entry装饰的自定义组件作为页面入口。（　　）
答案：B

32. 在ArkTS中，使用const声明的常量为只读类型，只能被赋值一次，对其重新赋值会造成编译时错误。（　　）
答案：A

33. 在ArkTS模块中创建的声明（变量、函数、类等），默认在该模块之外都可见，无需export即可被其他模块导入使用。（　　）
答案：B

34. 在ArkTS中，匿名函数因可能出现this指向不明确的问题而不被允许，配置组件事件时应使用箭头函数，其内部this为词法作用域。（　　）
答案：A

35. 在ArkTS中支持解构赋值，例如可以直接写 [one, two] = [two, one]；来交换两个变量的值。（　　）
答案：B

36. ArkTS对一元运算符实施严格类型检查，+、-、~仅适用于数值类型，因此 let b = +'5'; 这类对字符串做隐式数值转换的写法会导致编译时错误。（　　）
答案：A

37. ArkTS不支持函数表达式（如 let f = function (s: string) {...}），应改用箭头函数（=>）来实现等价功能。（　　）
答案：A

38. 在ArkTS中，可以在同一个enum内混用不同类型的成员值，例如 enum E { A = 0xa, B = '0xb', C = 0xc } 是合法的。（　　）
答案：B

39. 在ArkTS中，调用@Builder装饰的自定义构建函数时默认采用按值传递，此时若传入的参数为状态变量，状态变量的改变不会引起@Builder函数内的UI刷新。（　　）
答案：A

40. 判断：在Column容器中，alignItems属性的默认值为HorizontalAlign.Center，即子元素在水平方向默认居中对齐。（　　）
答案：A

41. 判断：Stack容器的alignContent参数支持TopStart、Center、BottomEnd等九种对齐方式。（　　）
答案：A

42. 判断：在Flex弹性布局中，子元素通过alignSelf设置的交叉轴对齐方式优先级低于容器的alignItems，因此当二者冲突时以容器的alignItems为准。（　　）
答案：B

43. 判断：实现Tabs侧边导航栏需要将Tabs的vertical属性设置为true，vertical默认值为false，表明内容页和导航栏在垂直方向排列。（　　）
答案：A

44. 判断：使用LazyForEach创建List的ListItem时，滑出预加载及显示区域的ListItem将被销毁；若其内部含@Reusable标记的自定义组件，则会被回收并加入缓存池。（　　）
答案：A

45. 在ArkUI中，Span组件即使不嵌入Text组件，单独使用时也能正常显示其文本内容。（　　）
答案：B

46. Image组件支持加载网络图片，但引入网络图片需申请ohos.permission.INTERNET权限。（　　）
答案：A

47. 一般情况下，Image组件的图片加载流程会异步进行，以避免阻塞主线程、影响UI交互。（　　）
答案：A

48. 即时反馈（Toast）作为应用内的轻量通知，其单次显示时长建议不要超过3秒钟，且控件本身不应包含按钮或链接等可交互元素。（　　）
答案：A

49. Progress进度条组件在高度大于宽度时（线性样式），从API version 9开始会自适应垂直显示。（　　）
答案：A

50. 判断题：@ComponentV2装饰的struct中支持使用静态代码块来初始化静态属性，而@Component装饰的V1自定义组件中编写的静态代码块不会被执行。（　　）
答案：A

51. 判断题：@Reusable装饰器可以与@Builder搭配使用，也可以与@ComponentV2搭配使用以实现V2组件复用。（　　）
答案：B

52. 判断题：被@Reusable装饰的自定义组件在复用前后应保持组件结构不变；针对组件结构存在差异的场景，开发者需要通过设定不同的reuseId来进行区分。（　　）
答案：A

53. 判断题：@Extend装饰器既支持在全局定义，也支持在自定义组件内部定义。（　　）
答案：B

54. 判断题：在@ReusableV2组件回收和复用时，会递归地调用所有子组件的aboutToRecycle和aboutToReuse回调，即使子组件未被标记为可复用。（　　）
答案：A

55. 判断：Tabs组件控制导航栏是否可滚动的barMode属性，其默认值为BarMode.Fixed，即默认为固定导航栏（不可滚动、内容均分tabBar宽度）；若需可滚动导航栏则应设置为BarMode.Scrollable。（　　）
答案：A

56. 判断：Tabs组件默认情况下导航栏支持滑动切换，控制滑动切换的scrollable属性默认值为true；当底部导航与顶部导航组合而需要限制底部导航滑动时，应将scrollable设置为false。（　　）
答案：A

57. 判断：在Flex弹性布局中设置direction为FlexDirection.ColumnReverse时，主轴为垂直方向，子元素从终点端沿着FlexDirection.Column相反的方向开始排布。（　　）
答案：A

58. 判断：栅格容器GridRow通过gutter属性设置子元素间距，当gutter类型为number时仅设置水平方向间距而垂直方向间距恒为0。（　　）
答案：B

59. 判断：通过第一个自定义弹出框打开第二个弹出框时，最好将第二个弹出框定义在第一个弹出框内部，这样父弹出框关闭后仍可在其内部继续创建新组件。（　　）
答案：B

60. @Local、@Param、@Event、@Provider、@Consumer这些状态管理V2装饰器都只能在@ComponentV2装饰的自定义组件中使用，在@Component中使用会编译报错。（　　）
答案：A

61. @Param装饰的变量在子组件本地可以被直接重新赋值修改，无需借助@Event或@Once。（　　）
答案：B

62. 使用@Event修改父组件中的值会立刻生效，但从父组件将变化同步回子组件@Param的过程是异步的，调用完@Event方法后子组件内的值不会立刻变化。（　　）
答案：A

63. @Provider和@Consumer装饰器既可以装饰自定义组件内的成员属性，也可以装饰普通class的属性。（　　）
答案：B

64. 在@ObservedV2装饰的类中使用@Monitor时，若被监听的成员属性未被@Trace装饰，则该属性的变化无法被@Monitor监听到。（　　）
答案：A

65. 判断：在@ObservedV2装饰的类中，类的静态属性（static）被@Trace装饰后也具备被观测变化、触发UI刷新的能力。（　　）
答案：A

66. 判断：不允许在未被@ObservedV2装饰的类中使用@Monitor装饰器，且未被@Trace装饰的属性无法被@Monitor监听到变化。（　　）
答案：A

67. 判断：@Computed装饰的属性是可写的，开发者可以为其实现setter，并能与!!双向绑定语法连用，将计算结果双向同步给子组件。（　　）
答案：B

68. 判断：AppStorageV2与AppStorage（V1）之间的数据是互相共享、可以互通访问的。（　　）
答案：B

69. 判断：在状态管理V2中推荐使用!!语法糖统一处理双向绑定，而在状态管理V1中推荐使用$$实现系统组件的双向绑定。（　　）
答案：A

70. @Once装饰器可以单独使用，也可以与@Local搭配（如@Local @Once）使用，用于让@Local变量仅初始化同步一次。（　　）
答案：B

71. 在AppStorageV2中，使用同一个key通过connect去关联不同类型的数据是被允许的，框架会自动做类型兼容处理。（　　）
答案：B

72. 被PersistenceV2持久化的类属性必须要有初值，否则该属性不支持持久化。（　　）
答案：A

73. 用户首选项(Preferences)提供Key-Value键值型的数据处理能力，适用于持久化轻量级数据，如字体大小、是否开启夜间模式等个性化设置。（　　）
答案：A

74. 在默认的XML存储模式下，调用putSync()写入数据后数据即已自动持久化到文件，无需再调用flush()。（　　）
答案：B

75. 用户首选项的Key键为string类型，要求非空且长度不超过1024个字节。（　　）
答案：A

76. 用户首选项支持运行自定义SQL语句，适合用于存储数百万条带复杂关联关系的业务数据。（　　）
答案：B

77. 用户首选项(Preferences)的持久化文件保存在应用沙箱内部，卸载应用时其数据会随之删除，且Preferences不支持分布式同步。（　　）
答案：A

78. 判断：关系型数据库在应用被卸载完成后，设备上的相关数据库文件及临时文件（如-wal、-shm）会被自动清除。（　　）
答案：A

79. 判断：应用创建的数据库与其上下文（Context）无关，即使是不同的应用上下文，只要使用同样的数据库名称就只会产生同一个数据库。（　　）
答案：B

80. 判断：键值型数据库的事件回调方法中允许进行阻塞操作，例如直接在dataChange回调里修改UI组件。（　　）
答案：B

81. 判断：在应用沙箱保护机制下，普通三方应用可见的应用沙箱路径与系统进程视角下的真实物理路径并非1:1映射，沙箱路径总是少于系统进程视角可见的物理路径。（　　）
答案：A

82. 判断：使用基础文件操作接口（fileIo）时，对于read、write等耗时较长的操作，建议使用异步接口，以避免应用崩溃。（　　）
答案：A

83. 关系型数据库没有显式的flush操作来实现持久化，调用insert()插入数据后，数据即保存在持久化文件中。（　　）
答案：A

84. 使用fileIo的read、write接口读写文件时，对于一个已存在且之前已读写过的文件，若不显式设置可选项参数offset，文件偏移指针会默认重置回文件起始位置（0）。（　　）
答案：B

85. 应用如无特殊需要，应将数据存放在el2加密目录下以尽可能保证数据安全；但对于时钟、闹铃、壁纸等需要在用户首次认证前就可被访问的文件，应存放到设备级加密区（el1）。（　　）
答案：A

86. 判断：HarmonyOS的HTTP模块属于Network Kit（网络服务），可通过 import { http } from '@kit.NetworkKit' 导入。（　　）
答案：A

87. 判断：一个httpRequest对象可以被复用，连续多次调用其request()方法发起不同的请求任务，无需重新创建。（　　）
答案：B

88. 判断：在HTTP流式传输中，服务器响应的数据通过on('dataReceive')回调以ArrayBuffer分片形式返回，可逐段累积处理而无需一次性加载整个响应到内存。（　　）
答案：A

89. 判断：权限ohos.permission.INTERNET用于获取网络连接信息，而ohos.permission.GET_NETWORK_INFO用于允许程序打开网络套接字进行网络连接。（　　）
答案：B

90. 判断：使用网络连接管理订阅指定网络的状态变化时，可通过connection.createNetConnection创建NetConnection对象，并调用其on('netAvailable')等方法订阅网络可用、能力变化等事件。（　　）
答案：A

91. 判断：Remote Communication Kit构建的是场景化HTTP通信能力，强调易用性；它与Network Kit提供的标准HTTP能力是不同的Kit，开发者可根据需要选择合适的Kit。（　　）
答案：A

92. 判断：JSON.stringify()的作用是把JSON格式的字符串解析为对象，而JSON.parse()的作用是把对象序列化为字符串。（　　）
答案：B

93. 判断：在rcp请求示例中，BusinessError来自@kit.BasicServicesKit，catch回调可通过其code属性获取错误码、data属性获取错误数据，从而进行网络超时、离线、鉴权失效等异常的分支处理。（　　）
答案：A

94. 判断：在ArkWeb中，使用registerJavaScriptProxy()或javaScriptProxy()注册的JS代理对象在不再使用后无需做任何处理，系统会自动回收，不存在内存泄漏风险。（　　）
答案：B

95. 判断：从6.1.0(23)开始，若在network_config.json中对某域名禁用明文传输(cleartextTrafficPermitted=false)，则Remote Communication Kit对该域名只能用HTTPS访问；若发起HTTP明文请求会触发错误码1007900201（禁止明文传输）。（　　）
答案：A

96. 判断：当应用使用HTTPS协议访问互联网时，若仅面向互联网用户提供服务，无需特别设置，因为HTTP模块已默认信任系统预置的CA证书。（　　）
答案：A

97. 判断：在rcp超时重试示例的retryRequest中，catch捕获到错误后会对所有错误码无差别地一律重试，直到达到重试上限为止。（　　）
答案：B

98. 判断：Remote Communication Kit的场景化HTTP能力支持发送PATCH类型请求，并可设置会话中URL的基地址（base address），该基地址会自动加在URL前面，除非该URL是一个绝对URL。（　　）
答案：A

99. 判断题：官方推荐使用组件导航（Navigation）作为应用的路由框架，因其具有更强的功能、一次开发多端部署能力和自定义能力。（　　）
答案：A

100. 判断题：NavBar（导航栏）属于Navigation的页面栈，可通过NavPathStack的push、pop等方法进行控制并具备页面生命周期。（　　）
答案：B

101. 判断题：每个Navigation都有自己独立的路由栈，不同Navigation的路由栈不可共享。（　　）
答案：A

102. 判断题：使用系统路由表跳转时，若NavPathStack传入的页面名称未在路由表（router_map.json）中注册，依然能够成功跳转。（　　）
答案：B

103. 判断题：从Router切换到Navigation后，Router页面的跳转会影响其内部Navigation页面的生命周期，但Navigation页面的跳转不会影响其所在Router页面的生命周期。（　　）
答案：A

104. 判断题：每个Navigation都有自己独立的路由栈，不同Navigation之间的路由栈不可共享。（　　）
答案：A

105. 判断题：当跳转时传入的页面名称未在路由表里注册时，pushPathByName仍会成功跳转，系统会自动创建一个空白页面。（　　）
答案：B

106. 判断题：在应用处于后台状态时调用NavPathStack的栈操作方法，相关刷新会在应用再次回到前台状态时触发。（　　）
答案：A

107. 判断题：NavBar导航栏本身属于页面栈中的页面，可以通过NavPathStack的pop、removeByName等方法直接控制其显隐。（　　）
答案：B

108. 判断题：NavDestination的系统默认转场动画使用弹簧曲线，其时长与物理曲线参数有关且在不同设备上可能不同，因此默认转场动画时长不可控，不建议与业务耦合。（　　）
答案：A

109. 判断题：NavDestination的工具栏（toolbar）位于组件底部，通过toolbarConfiguration属性设置；Navigation与NavDestination都支持该属性来配置各自的工具栏。（　　）
答案：A

110. 判断题：在NavDestination的生命周期中，onWillShow在组件布局显示之前执行、此时页面尚不可见，而onShown在组件布局显示之后执行、此时页面已完成布局。（　　）

答案：A

111. 判断题：弹窗（Dialog）类型的NavDestination始终没有系统转场动画，需要开发者自行通过自定义转场实现进出场动效。（　　）
答案：B

112. 判断：bundleName是应用的唯一标识，在app.json5中用于标识应用的唯一性，且该标签不可缺省。（　　）
答案：A

113. 判断：在多HAP场景下，同一应用的所有HAP、HSP的签名证书必须保持一致，否则在调试阶段安装到设备上会出现安装失败的问题。（　　）
答案：A

114. 判断：versionName与versionCode的作用相同，系统都依据它们的数值大小来判断应用版本的新旧。（　　）
答案：B

115. 判断：使用发布证书和发布Profile文件进行手动签名后的应用，既可以用于打包上架，也可以直接用来运行调试工程。（　　）
答案：B

116. 判断：HAR（静态共享包）可以像HAP一样在设备上独立安装运行。（　　）
答案：B

117. 判断：从开发态到编译态，AppScope目录下app.json5文件的字段会合入到Module下的module.json5文件之中，编译后生成HAP或HSP最终的module.json文件；同时AppScope下的资源文件会合入Module的资源目录，若与Module下存在重名文件，则只保留AppScope目录下的资源文件。（　　）
答案：A

118. 断言接口 assertClose 用于检验实际值和预期值之间的数值差异是否在指定的允许误差范围内，例如 expect(100).assertClose(99, 0.1)。（　　）
答案：A

119. 单元测试框架（JsUnit）是自动化测试框架的基础底座，开发者可在测试脚本中调用UI测试框架和白盒性能测试框架的接口来编写测试用例。（　　）
答案：A

120. 在UI测试脚本中，UI测试框架提供的异步接口（如findComponent、click等）调用时无需增加await，框架会自动等待异步操作完成。（　　）
答案：B

121. 单元测试框架的Mock能力可以直接Mock系统API对象（如系统Kit接口），无需任何额外指南即可对系统模块进行Mock。（　　）
答案：B

122. 在UI测试的截图操作中，指定的截图文件保存路径必须为当前应用的沙箱路径；当测试HAP的APL等级为normal时，需将文件保存在用户级加密区中应用存放持久化数据的子目录。（　　）
答案：A

123. 使用单元测试框架的数据驱动能力时，data.json配置文件需与测试用例（*.test.js或*.test.ets）文件放在同一目录下，且data.json中的参数配置名称需与测试用例中定义的参数名称保持一致。（　　）
答案：A

124. 判断题：HAR支持在设备上单独安装并独立运行，是应用安装的基本单位。（　　）
答案：B

125. 判断题：元服务是有独立入口、免安装的用户应用程序形态，用户可通过点击服务卡片打开元服务。（　　）
答案：A

126. 判断题：一多特性可以通过设备类型（deviceType）或是否可折叠等属性来判断是否开启相应布局适配。（　　）
答案：B

127. 判断题：HSP不支持独立发布上架，而是跟随宿主应用的APP包一起发布，并与宿主应用具有相同的包名和生命周期。（　　）
答案：A

128. 判断题：在多目标产物构建中，一个模块可以定义多个target，每个target对应一个定制的HAP。（　　）
答案：A

129. 判断题：跨设备应用开发的三层工程结构由common（公共能力层）、features（基础特性层）和products（产品定制层）三层组成。（　　）
答案：A

130. 判断题：栅格容器（GridRow）以设备的水平宽度（单位vp）作为断点依据，默认将设备宽度划分为xs、sm、md、lg四类。（　　）
答案：A