

使用的类 QProcess

首先包含头文件 QProcess

只打开文件夹代码

```
QProcess process;  
process.startDetached("explorer", QStringList() << QString("/select,") <<  
QString("%1").arg(path));  
path 为你想要打开的路径
```

注意: 此处路径必须是\'拼接 , 比如 "E:\\1.txt" 而不能是 "E:/1.txt"

qt 环境可以使用 replace 进行转换

其中, 使用 windows 的命令, 行,
Explorer [/n][e][[,/root],[path]][[,/select],[path filename]]

参数说明

/n 表示以“我的电脑”方式打开一个新的窗口, 通常打开的是 Windows 安装分区的根目录。

/e 表示以“资源管理器”方式打开一个新的窗口, 通常打开的也是 Windows 安装分区的根目录。

/root,[path]表示打开指定的文件夹, /root 表示只显示指定文件夹下面的文件 (夹), 不显示其它磁盘分区和文件夹;
[path]表示指定的路径。

/select,[path filename]表示打开指定的文件夹并且选中指定的文件, [path filename]表示指定的路径和文件名。

explorer /select, "C:\\ abc\\1.txt"

explorer /select, D:\\2021fall\\2022fall\\NetDisk\\0116\\NetDisk\\build-debug\\debug\\NetDisk\\举例测试.txt